Sanakirja

Tämä on omassa XML-formaatissa olevasta sanakirjasta tuotu Writer-asiakirja.

laitearkkitehtuuri c ohjelmistoarkkitehtuuri block special file s 1 lohkolaite abbreviate v 1 lyhentää archive s 1 arkisto 2 pakattu tiedosto blog s 1 verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja abend s 1 virhelopetus abort s 1 virhelopetus Archives Act s 1 arkistolaki body s 1 runko 2 sisältö Boolean value s 1 a totuusarvo ilmaistuna 0:lla ja 1:llä; abort v 1 keskeyttää, kumota argument s 1 argumentti about s 1 (nk. about-dialog) ikkuna, joka näyttää tietoja Boolen arvo b arvo, joka voi olla tosi tai epätosi; totuusarvo array s 1 jonoohjelman tekijöistä; tietoja arrow keys s 1 nuolinäppäime Huomautuksia: § Nimitys tulee Boolen algebrasta, joka käsittelee 0- ja 1-alkioiden käyttöä. **boot** s 1 alkulataus 2 käynnistys absent a 1 (jotain) ei ole; poissaoleva article s 1 artikkeli 2 viesti abstract a 1 tiivistelmä 2 abstrakti, käsitteellinen artist s 1 a (musiikkiteosten) artisti b taiteilija c (teoksen) abuse s 1 väärinkäyttö boot device s 1 käynnistyslaite accelerator key s 1 pikanäppäin assembler s 1 ohjelma, joka kääntää symbolisessa muodossa boot drive s 1 käynnistyslevyasema accent s 1 aksenttimerkki, yläpilkku olevan konekieliohielman konekielelle; konekielikääntäiä; kts. boot floppies kävnnistvslevvkkeet. disassembler accept v 1 hyväksyä kylmäkäynnistyslevykkeet assembly s 1acceptance test s 1 hyväksymistarkastus boot loader s 1 alkulatausohjelma assembly language s 1 symbolinen konekieli access denied s 1 käyttö kielletty, pääsy kielletty, ei voi boot manager s 1 käynnistysvalikko, alkulatausohjelman assertion s 1 ohjelmassa oleva eheysehto, jonka täyttymättä valikko jääminen saattaa johtaa suorituksen keskeytymiseen; ehtolause, boot parameters s 1 kylmäkäynnistysparametrit accept only v 1 hyväksy vain (imp.) boot sector s 1 käynnistyssektori access right s 1 a käyttöoikeus b pääsyoikeus assessment s 1 arviointi bootable CD-ROM s 1 käynnistys-CD, (epämuod) access time s 1 aika jolloin resurssia on (viimeksi) käytetty; (Gnome) käyttöaika assign s 1 asettaa arvo, sijoittaa käynnistysrompp assignment s 1 sijoitus 2 tehtävä brace s 1 aaltosulie access s 1 a pääsy b käyttöoikeus; kts. access right 2 saanti assurance s 1 vakuutus 2 vakuus bracket s 1 hakasulje access v 1 päästä käsiksi access authority s 1 käsittelyvaltuus assure s 1 varmistaa break s 1 katkaisu, keskeytys asymmetric encryption s 1 epäsymmetrinen salaus break v 1 keskeyttää access control s 1 pääsynvalvonta accessibility s 1 asetukset ja toiminnot, joiden avulla asynchronous s 1 asynkronine broadcast s 1 yleislähetys, lähetys asynchronous stream cipher s 1 itsetahdistava tietokoneen käytöstä tehdään vammaisille helpompaa; (OOo, broadcast v 1 lähettää yleislähetystä, lähettää browse v 1 selata KDE, Gnome) esteettömyys, saavutettavuus, helppokäyttöisyys Huomautuksia: § Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa at sign s 1 @-merkki; ät-merkki browser s 1 selain vakiintunut termi. Ei kuitenkaan ole yleisesti tunnettu., §§ atime s 1 browsing v 1 selailu, selaaminen; kts. browser Vammaisille tarkoitetuissa palveluissa vähemmän suositeltu termi., §§§ Windowsissa käytetty käännös. Yleisempi ja attach v 1 liittää buffer s 1 puskuri attachment s 1 liite 2 liitetiedosto $\textbf{bug}\ s\ \textbf{1}$ ohjelmavirhe; kts. $debug\ \textit{Huomautuksia:}\ \S$ Eri kuin ymmärrettävämpi kuin oikeampi käännös saavutettavuus. attack s 1 hyökkäys ohielmavika. Vika on virheen ilmentymä; ohielmassa oleva account s 1 (käyttäjän) käyttäjätunnus 2 (raha) tili audio data s 1 äänidata 2 ääniraita virhe voi johtaa siihen, että ohjelma toimii viallisesti. accuracy s 1 tarkkuus audit s 1 tarkastus 2 tilintarkastus bug report s 1 ilmoitus ohjelmavirheestä 2 vikailmoitus acknowledgement s 1 a (yhteyskäytännöissä) kuittaus b audit v 1 tarkastaa **build** s 1 rakentaa 2 tietokoneohjelman muuntaminen hyväksyminen 2 tunnustaminen 3 kiitos audit trail s 1 kiriausketiu lähdekoodista suorituskelpoiseen muotoon; kääntää, rakentaa 3 action s 1 toiminta 2 toimenpide **authentication** s 1 varmennus, todentaminen ohjelmapakettien rakentaminen; (Debian) paketoida active bookmark s 1 aktiivinen kirjanmerkki build dependency s 1 ohjelmapaketin käär actor s 1 olio, kuten ohjelmaolio, laite tai henkilö, joka toimii riippuvuus to käännösriippuvuus toisesta author s 1 tekijä 2 kirjoittaja 3 (viestin lähettäjä) lähettäjä ohjelmapaketista; tietyssä roolissa; toimija 2 toimenpiteen suorittaja auto-probe v 1 tutkia laitteisto, tunnustella, (epämuod) actual s 1 todellinen, tosiasiallinen, varsinainen busy a 1 varattu $\textbf{adapter} \ s \ \textbf{1} \ \text{sovitin}$ attachment s 1 a liite b (erityisesti) liitetiedosto busy waiting 1 aktiivinen odottaminen address s 1 osoite 2 onnittelukirie, adressi attempt s 1 yritys button s 1 (ikkunaelementi, hiiren painike) painike 2 address v 1 a osoittaa b kohdistaa attribute s 1 ominaisuus (näppäimistössä) näppäin byte s 1 tavu address resolution 1 osoitteen selvitys authenticate v 1 todentaa 2 a tunnistaa b (eritvisesti) Address Resolution Protocol s 1 yhteyskäytäntö cache s 1 välimuisti 2 a varasto b pakettivarasto 3 kätkö Internet-osoitteiden selvittämiseksi; osoitteen selvityksen authentication s 1 todentaminen 2 a tunnistaminen b cancel v 1 a peruuttaa, perua b (KDE) peruuta (imp.), vhtevskävtäntö (erityisesti) käyttäjän tunnistaminen (Gnome) peru (imp.) adjust v 1 a säätää b (painikkeessa) säädä (imp.) authentication header s 1 todennusnimiö cannot stat 1 ei voitu asettaa tilatietoa administrator s 1 ylläpitäjä, pääkäyttäjä canonical s 1 vakiintunut perustapa; kanoninen availability s 1 kuinka korkea virheetön toiminta-aste Advanced Power Management s 1 laitteella, tietokoneella tai ohjelmalla on; saatavuus caption s 1 a otsikko b kuvateksti advanced settings s 1 lisäasetukset authoritative a 1 määräävä card slot s 1 korttipaikka affect v 1 vaikuttaa average bitrate s 1 keskimääräinen tiedonsiirtonopeus, case s 1 (Korpela) aakkoslaji, merkkikoko, (Gnome) kirjainkoko keskimääräinen siirtonopeus, keskimääräinen bittinopeus case insensitive a 1 (Korpela) aakkoslajeja erottamaton algorithm s 1 algoritmi back reference s 1 takaisinviittaus alias s 1 alias, toiselta nimeltään backend s 1 tallennusmoduuli 2 taustaosa case sensitive a 1 (Korpela) aakkoslajit erottava, (KDE) aliasing s 1 haitallinen ilmiö, joka ilmenee esitettäessä backslash s 1 kenoviiya sama kiriainkoko catalog s 1 a erityisesti viitteitä sisältävä systemaattisesti backspace s 1 peruutusnäppäin, (Gnome) askelpalautin analogisia signaaleja, kuten kuvia tai ääntä, digitaalisessa muodossa.; aliasointi, alias-ilmiö backtrace s 1 a pinolistaus b (generic) virheenjäljitystiedot järjestetty lista tai teos; hakemisto b lista tai teos, joka sisältää align v 1 tasata kohtia; luettelo c (kun sisältää kuvia) albumi d kansio backup s 1 (Gnome) varmuuskopio, varmennus alternate a 1 vaihtoehtoinen backup v 1 ottaa varmuuskopio, varmentaa central processing unit s 1 suoritin, prosessori alternate route s 1 varareitti certified a 1 varmennettu bad a 1 virheellinen, kelvoton certificate s 1 varmenne 2 todistus ambiguous a 1 moniselitteinen, monikäsitteinen, ei banner s 1 mainospalkki bar s 1 rivi, (Gnome) palkki certify v 1 varmentaa analysis s 1 analyysi CD drive s 1 CD-asema base s 1 perusancestor s 1 edeltäjä 2 esi-isä anchor s 1 ankkuri base system s 1 peruskokoonpano CD-image s 1 CD-levykuva, CD-vedos, (Debian) CD-otos $\textbf{binary} \quad s \quad \textbf{1} \quad \text{kahdesta} \quad \text{komponentista} \quad \text{tai} \quad \text{kahdenlaisten}$ CD recorder s 1 polttava CD-asema ankle biter s 1 alokasmurtautuja CD-ROM s 1 CD-levy, CD-ROM, (epämuodollinen) romppu komponenttien kombinaatiosta muodostettu: binäärinen 2 anomaly s 1 poikkeavuus suorituskelpoinen ohjelma Huomautuksia: § Erityisesti, channel s 1 kanava $\textbf{anonymity server} \ s \ \textbf{1} \ \text{anonyymipal velin}$ erillisestä lähdekoodista konekoodimuotoon käännetty ohjelma. chapter s 1 luku anonymous s 1 anonyymi binary path s 1 luettelo kansioista, joissa binäärit eli character special file s 1 erikoistiedosto, jonka kautta anonymous file transfer s 1 anonyymi tiedostonsiirto suorituskelpoiset ohjelmat sijaitsevat; binääripolku UNIX-käyttöjärjestelmissä hallitaan merkkilaitteita; merkkilaite anonymous FTP s 1 anonymi FTP bind v 1 sitoa 2 selvittää verkko-osoite 3 (Debian) nimetä character s 1 merkki anonymous use s 1 anonyynikäyttö binding s 1 sidonta character based a 1 merkkipohjainen character encoding s 1 merkkikoodaus anonymous user ID s 1 anonyymitunnus BIOS caching s 1 BIOS-välimuisti anonymous user identity s 1 nimimerkki BIOS setup menu s 1 BIOS-asetusvalikko character reference s 1 merkkiviite character set s 1 merkistö, (Gnome) merkkijärjestelmä anti-virus program s 1 viruksentorjuntaohjelma bit s 1 bitti bitmap s 1 bittikartta 2 appearance s 1 ulkoasu chat s 1 a (vleisesti) keskustelu, juttelu b verkkokeskustelu, APM s 1 eräs virransäästöön käytettävä BIOS-tason standardi.; bitmap image s 1 bittikarttakuva verkkojuttelu virranäästötoiminnot; kts. Advanced Power Management, bitmap font s 1 bittikarttafontticheck s 1 tarkistus (Debian) sähkönsäästötoiminnot $\begin{tabular}{lll} \textbf{bitrate} & s & \mathbf{1} & \mathbf{a} & \text{tiedonsiirtonopeus}, & \text{siirtonopeus} & \mathbf{b} \\ \end{tabular}$ check v 1 tarkistaa append v 1 lisätä (loppuun) check box s 1 valintarium tiedonsiirtonopeus erityisesti bitteinä sekunnissa ilmaistuna; applet s 1 a sovelma b liitännäinen bittinopeus checkin s 1 a sisäänkirjaus b (CVS) toimittaa application s 1 sovellus 2 a (esp) sovellusohjelma b ohjelma blank s 1 tyhjä, tyhjä merkki checkout s 1 a uloskirjaus b (CVS) noutaa 3 haku (johonkin) 4 hakemus blocked a 1 estyneenä oleva checkpoint s 1 (tietojenkäsittelyssä) tarkistuspiste, apply v 1 a soveltaa b (painikkeessa) toteuttaa, käyttää, toteuta blocking s 1 estävä varmistuspiste 2 (henkilöiden tai tavaroiden) tarkastuspiste

block s 1 lohko 2 esto

checksum s 1 tarkistussumma

child s 1 lapsi

(imp.), käytä (imp.) 2 hakea (johonkin)

architecture s 1 a (yleisesti) arkkitehtuuri b block v 1 a estää b torjua

child process s 1 emoprosessin luoma prosessi, jonka käyttäjän tai organisaation tarpeisiin; räätälöidä b muokata echo s 1 kaiku olemassaolo riippuu emoprosessin olemassaolosta; lapsiprosessi cut v 1 leikata echo v 1 kaiuttaa circular a 1 pyöreä, kehämäinen, kehäcut & paste v 1 leikata ja liittää echoing s 1 kaiuttaminen editor s 1 a ohjelma, jonka avulla muokataan jotain; editori, circular definition v 1 kehämäärittely cut & paste s 1 leikkaa-liitä -toiminto class s 1 luokka daemon s 1 taustaprosessi, jota ei ole yhdistetty muokkausohjelma, (epämuodollinen) muokkain classify v 1 sen määrittäminen, mihin ennalta määriteltyyn oletustulosteeseen; taustaprosessi, demoni (korostettaessa ohjelmalla tehtävää toimintoa) muokkaus 2 a luokkaan mikäkin esiintymä kuuluu; luokitella data s 1 a tiedot b aineisto c tietokoneen sisäisessä päätoimittaja b toimittaja classification s 1 luokittelun lopputulos; luokittelu 2 esitysmuodossa oleva tietoaineisto; (tekninen) data eject v 1 levyn poistaminen CD-asemasta tai muusta luokkien ja luokittelukriteerien määritteleminen; luokittelu data transfer s 1 tiedonsiirto vastaavasta laitteesta; poistaa; kts. insert classification v 1 electronic book s 1 sähköinen kirja, sähkökirja deadlock s 1 vikatilanne, jossa kaksi tai useampi prosessi tai clear v 1 tyhjennä (imp.), tyhjentää säie jää odottamaan toisiltaan viestejä; lukkiutuminen electronic commerce s 1 verkkokauppa, sähköinen click v 1 hiiripainikkeen nopea painaminen ja nosto; napsauttaa debug v 1 jäljittää ohjelmavirheitä kaupankäynti 2 painikkeen painaminen; painaa debugger s 1 vianjäljitysohjelma ellipsis s 1 "..."; kolme pistettä vaakasuunnassa, ellipsi click s 1 napsautus debugging s 1 ohjelmavirheiden jäljitys, vianjäljitys email s 1 eräs sähköinen viestinvälitystapa; sähköposti 2 client s 1 a (vleisesti) asiakas; kts. server b asiakasohielma. declaration s 1 esittely sähköpostin toimittamisessa käytettävä osoite; sähköpostiosoite ${f 3}$ sähköpostilla lähetetty viesti; sähköpostiviesti, sähköposti asiakassovellus c tietokone, joka toimii asiakkaana; asiakaskone decode v 1 purkaa client application s 1 asiakasohjelma, asiakassovellus decompiler s 1 ohjelma, joka kääntää konekielisessä client process s 1 asiakasprosessi muodossa olevia ohjelmia jollekin muulle kielelle; email account s 1 sähköpostitili, sähköpostitunnus clipboard s 1 leikepöytä takaisinkääntäiä email address s 1 sähköpostiosoite default gateway s 1 oletusyhdyskäytävä embedded s 1 sulautettu 2 upotettu close v 1 sulje (imp.) close button s 1 sulkemispainike default route s 1 oletusreitti embedded font s 1 upotettu fontti closed bug s 1 virhe, joka on ilmoitettu ja korjattu; suljettu defragment v 1 eheyttää embedded web font s 1 upotettu selainfontti defragmenter s 1 eheytystoiminto emoticon s 1 hymiö delete v 1 poistaa closed hardware s 1 suljettu laitteisto encapsulated s 1 eristetty, kapseloitu delete s 1 poistonäppäin code s 1 kuvaus yhdestä esitysmuodosta toiseen; voi tarkoittaa encrypt v 1 salata sekä yksittäistä alkeiskuvausta että sellaisten joukkoa; koodi, demon s 1 encryption s 1 salaus dependability s 1 availability+reliability; luotettavuus enter s 1 rivinvaihtonäppäin, enter Huomautuksia: § code v 1 muuntaa tietoa iollain (tai toisella) koodilla dependency s 1 riippuvuus Näppäimistöissä lukee yleensä Enter, mikä voi selventää koodattuun muotoon; koodata 2 ohjelmoida deselect v 1 poistaa valinta merkitystä aloittelijoille. ${\color{red} \textbf{cold boot}} \ \ s \ \ 1 \ \ \text{k\"{a}ynnistys}, \ \ joka \ \ tapahtuu \ \ kytkem\"{a}ll\"{a} \\ \text{tietokoneeseen virta p\"{a}\"{a}lle; kylm\"{a}k\"{a}ynnistys}$ desktop s 1 tietokoneen kuvaruudun tausta, johon ikkunat error s 1 virhe käynnistyvät; sisältää usein ohjelmien ja asiakirjojen error handling s 1 virheenkäsittely käynnistyskuvakkeita, sekä työkalurivejä.; työpöytä; kts. desktop environment **2** fyysinen pöytä, jonka ääressä työskennellään; työpöytä, pöytä collapse v 1 alipuun sulkeminen puunäkymässä; supistaa; kts. error prone s 1 virhealtis expand e-shop s 1 verkkokauppa collate v 1 tulostettavien arkkien lajittelu siten, että ne on essential s 1 välttämätön helppo sitoa; lajitella 2 koota 3 vertailla desktop computer s 1 tvöasema **exclude** v **1** poissulkea **2** sulkea pois colon s 1 kaksoispiste desktop environment s 1 ohjelmien ja asiakirjojen executable s 1 a suoritettava ohjelma b suoritettava color s 1 (am. eng.) väri avaamista. käyttöä ja organisointia helpottava ohjelmatiedosto käyttöympäristökokonaisuus; työpöytäympäristö; kts. desktop colour s 1 (brit. eng.) väri exit v 1 lopettaa 2 poistua destructor s 1 destruktori, (vähemmän käytetty) tuhoaja colorization s 1 värien lisääminen mustavalkoiseen kuvaan; expand v 1 laajentaa; kts. collapse developer s 1 a kehittäjä b (tietokoneohjelmien) ohjelmoija expire s 1 vanhentua column s 1 sarake 2 (matematiikassa) pystyrivi **device** s 1 laite 2 Linux- ja UNIX-järjestelmissä laitteeseen liittyvä erikoistiedosto, esim. /dev/eth0; laitetiedosto, laitenimi export v 1 viedä command s 1 komento export s 1 vienti device controller s 1 laitteen ohjaamiseen tarvittava command v 1 komentaa expression s 1 ilmaus, (KDE, Gnome) lauseke command interpreter s 1 komentotulkki tekninen järjestelmä; laiteohjain Huomautuksia: § Eri kuin extended partition s 1 laajennettu osio, jatkettu osio comment s 1 kommentti 2 huomautus 3 selitys 4 muistutus laiteainri extension s 1 a laajennus b jatke 2 device driver s 1 ohjelma, joka mahdollistaa laitteen comment v 1 kommentoi external a 1 ulkoinen hallinnan käyttöjärjestelmästä; laiteajuri commit v 1 a toimittaa b jättää haltuun 2 tehdä extra s 1 ylimääräinen compact disk s 1 dialog s 1 valintaikkuna extranet s 1 extranet dialup connection s 1 soittoyhtevs compatible a 1 yhteensopiva extra package s 1 (Debian) ylimääräinen paketti didot point s 1 ranskalais-eurooppalainen fonttimitta, noin compatibility a 1 yhteensopivuus fade out s 1 häipyä 1/67,541 tuumaa; didot-piste compile v 1 (tietokoneohjelma, data) kääntää 2 (kirja, teos) failure s 1 toimintahäiriö digest s 1 (salaus) kooste, lyhennelmä, tiiviste, tiiviste koostaa FAQ s 1digitize s 1 digitoida, digitalisoida compress s 1 datan ja erityisesti tiedostojen tiivistäminen fault s 1 vika directory s 1 (KDE, Gnome) kansio Huomautuksia: pienempään tilaan; tiivistää *Huomautuksia:* § Usein käytetään fault tolerant s 1 vikasietoinen Vaikka kansio on suositeltu käännös erityisesti graafisissa anaa pakkaaminen, joka on kuitenkin harhaanjohtava, koska se feed s 1 syöte 2 jokin joka tuottaa syötettä; syöttö käyttöliittymissä, voi hakemisto-käännöstä viittaa enemmänkin useiden olioiden koostamista vhteen feed v 1 svöttää pakettiin kuin niiden saattamista pienempään esitysmuotoon. komentoriviohielmissa. feedback s 1 palaute 2 takaisinkytkentä disassembler s 1 symbolisen konekielen takaisinkääntäiä. concurrency s 1 (rinnakkaislaskenta) samanaikaisuus file s 1 (tietojenkäsittelyssä) tiedosto 2 (yleiskielessä) kansio takaisinkääntäjä; kts. assembler concurrent s 1 (rinnakkaislaskenta) samanaikainen file dialog s 1 tiedostonvalintaikkuna disk block s 1 levylohko condition s 1 ehto file name extension s 1 tiedostonimissä pisteen jälkeen disk compression s 1 levyn pakkaus configuration s 1 asetukset 2 kokoonpano tuleva tiedostotyyppiä ilmaiseva loppuliite; tiedostopääte, configuration file s 1 asetustiedosto disk image s 1 levykuva, levynkuva, näköistiedosto, tiedostonimen pääte (debian) levyotos configure v 1 muuttaa asetuksia, (OOo) muuttaa file server s 1 tiedostopalvelin display name s 1 sähköpostiohjelmien osoitekirjoissa se asettaa, kokoonpanoa, tehdä asetukset. nimi, joka näytetään kuvaruudulla; näyttönimi, näytettävä nimi kokoonpanoasetukset distributed s 1 hajautettu conflict s 1 ristiriita jonka mukaisesti käyttäjän tiedot välineelle tallennettaan; distribution s 1 jakelu 2 valmiiksi koottu paketti, jossa on conflict v 1 olla ristiriidassa tiedostojärjestelmä esimerkiksi Linux-ydin, järjestelmäohjelmia, sovellusohjelmia, $\textbf{connection} \ s \ \textbf{1} \ \text{yhteys}$ filter s 1 suodatin, suodin asennusohjelma ja ohjeita; levitysversio, (epämuod) distro consistency s 1 eheys, ristiriidattomuus firewall s 1 ohjelmisto tai erillinen laite, joka suojaa diversion s 1 (Debian) korvautus constructor s 1 konstruktori, (vähemmän käytetty) tietoverkkoa tai yksittäistä tietokonetta asiattomalta pääsyltä; DNS s 1 Domain Name System; nimipalvelujärjestelmä 2 muodostin palomuuri Domain Name Server; nimipalvelin content production s 1 sisällöntuotanto firmware s 1 vleensä ROM-muistissa oleva oheislaitteen, tms. document s 1 asiakirja content providing s 1 ohjelma; laiteohjelmisto, (laitteen) sisäinen ohjelmisto document v 1 dokumentoida context switch s 1 prosessin vaihto fix s 1 korjaus domain s 1 a verkkoalue b verkkoaluenimi 2 a alue b control field s 1 ohjauskenttä fix v 1 korjata controller s 1 laiteohjain, ohjain flag s 1 valitsin, (Debian) ilmaisin domain name s 1 verkkotunnus, verkkoaluenimi, aluenimi convert s 1 muuntaa 2 kääntää flame s 1 2 nuhteluviesti domain name server s 1 convolution s 1 (matematiikka, signaalinkäsittely) flame v 1 nuhdella double click s 1 kaksoisnapsautus, (Debian) konvoluutio Huomautuksia: § Tekninen erikoiskäsite, jota ei flame bait s 1 ärsytysviesti, helposti ärsyttävä viesti kaksoisnäpäytys saa kääntää mitenkään muuten. flash memory s 1 flash-muisti downgrade s 1 vaihtaa asennettu ohjelmapaketti cookie s 1 eväste flush the cache s 1 tyhjennä välimuisti varhaisempaan versioon; varhentaa **download** v 1 ladata 2 kopioida (omalle tietokoneelle), core s 1 ydin 2 (ohjelman) muisti folder s 1 yleinen rakenteinen sisällysolio esimerkiksi core dump s 1 muistivedos; kts. core kiintolevyllä, kirjanmerkeissä, FTP-palvelimella, tms.; (KDE, correctness s 1 oikeellisuus Gnome) kansio, (epäsuositeltava) hakemisto Huomautuksia: § download directory s 1 (Debian) noutohakemisto corrupted a 1 viallinen, vioittunut, turmeltunut, rikki Tuskiin minkään muun termin käännöksestä on taisteltu yhtä drag v 1 vetää paljon kuin tämän. Näkökulmia on monia ja eri käännösprojekteissa on tehty erilaisia päätöksiä. Kiista on

drag & drop v 1 vetää ja pudottaa

laitetta, kuten näytönohjainkorttia.

drop v 1 pudottaa

DVD disk s 1 DVD-levy

driver s 1 (tietokoneessa) ohjelma, joka ohjaa laitetta; ajuri

Huomautuksia: § Ei ohjain; ohjain tarkoittaa yleensä ohjaavaa

yleinen myös englanninkielisillä foorumeilla sanojen folder ja

peruskäyttäjät, ovat he tottuneet kansio-termiin Windowsissa.

Kansio-termi on myös yhtenevä kansiota esittävän kuvakkeen

kanssa. Hakemisto on peruskäyttäjälle vaikeasti ymmärrettävä

termi, koska kaikissa muissa kuin ATK-alan merkityksissä

directory

suhteen.Jos ohjelmiston kohderyhmä on

corrupt v 1 turmella, rikkoa

critical region s 1 (säikeistys) kriittinen alue

customize s 1 a tietokoneohjelman sovittaminen tietyn

custom a 1 mukautettu, oma, räätälöity

CPU v 1

crash v 1 kaatua

create v 1 luoda

cursor s 1 kohdistin

hakemisto tarkoittaa viitteitä sisältävää luetteloa, kuten henkilöhakemistoa, puhelinluetteloa tai kirjan hakemistoa. Näitä ei yleisesti mielletä sellaisiksi, jotka sisältävät jotain, kun taas kansioiden yleisesti mielletään sisältävän iotain, erityisesti asiakirjoja.Kansio-sana ei kuitenkaan ole merkitykseltään aivan mielekäs kaikissa yhdyssanoissa, kuten kansiohierarkia tai kansiopolku.ATK-alan ammattilaiset ovat itse usein tottuneet hakemisto-sanaan ja mielellään käyttävät sitä. Siksi se sopii käännökseksi erityisesti järjestelmäohjelmiin ja muihin, joita tavalliset käyttäjät eivät käytä.

font s 1 kirjasinlaji, fontti, (usein myös) kirjasin, (KDE) merkistö, (OOo) fontti

font family s 1 (KDE) kirjasinperhe, (OOo) fonttiperhe

footer s 1 alatunniste, alaotsikko

form s 1 lomake 2 muoto

format s 1 a muoto b tiedostomuoto

format v 1 tyhjän tiedostojärjestelmän luominen tallennusvälineelle, jotta käyttöjärjestelmä kykenee käyttämään sitä; alustaa

fortune s 1 fortune-ohjelman tietokannasta satunnaisesti tulostama teksti; mietelause, mietelmä

forward s 1 a välittää b (eritvisesti) lähettää edelleen. edelleenlähettää

frame s 1 kehys

frame set s 1 (tekstin juoksutus) kehyssarja

framework s 1 kehys

free software s 1 avoimen lähdekoodin ohjelma, jota on sallittu kopioida ja käyttää vapaasti; vapaa ohjelma Huomautuksia: § Eri kuin freeware, joka on suljettua lähdekoodia.

freeware s 1 suljetun lähdekoodin ohjelma, jota on sallittu kopioida ja käyttää vapaasti; ilmaisohjelma, ehdollinen vapaaohjelma Huomautuksia: § Eri kuin free software, eli freeware ei ole vapaa ohjelma, koska sen lähdekoodi ei ole vapaasti saatavilla.

frequently asked questions s 1 usein kysyttyjä kysymyksiä

FTP s 1 tiedostojen siirtoon tarkoitettu yhteyskäytäntö; FTPyhteyskäytäntö

FTP server s 1 FTP-palvelin, FTP-tiedostopalvelin

full screen s 1 kokoruutu

full screen mode s 1 kokoruututila

fuzzy s 1 sumea 2 pörröinen

gateway s 1 yhdyskäytävä

Gb s 1 gigabitti GB s 1 gigatavu, Gt

general s 1 a vleinen (sing.) b vleiset (pl.)

generic s 1 a yleinen b sukulainen

genre s 1 tyylilaji

globalization s 1 (tietokoneohjelmien) globalisointi 2 globalisoituminen

granted s 1 taattu

granularity s 1 rakeisuus

graphical user interface s 1 graafinen käyttöliittymä

grid s 1 (hajautettu laskenta) hila

guarded command s 1 (ohjelmointiteoria) vartioitu lause GULs 1

guide s 1 opas 2 apuviiva

handheld computer s 1

handshake s 1 kättely; kts. handshaking

handshaking s 1 kättely; kts. handshake

hang s 1 jumiutua

hard disk s 1 kiintolevy, (arch) kovalevy

hardware configuration s 1 laiteasetukset, laitteiston

hash s 1 (salauksessa) yleensä pitkän datan kuvaaminen lyhyellä, mahdollisimman tasaisesti jakautuneella lukuarvolla: käytetään tietorakenteissa ja salauksessa; salauksessa or oleellista, ettei saatavasta lukuarvosta voida helposti määrittää alkuperäistä dataa; hajautus, tiiviste, (epämuod) hash 2 hasis

hash function s 1 (salauksessa) hajautusfunktio, tiivistysfunktio

header s 1 ylätunniste, yläotsikko

heading s 1 otsikko

help s 1 a ohie b käyttöohie 2 opastusteksti

help desk s 1 käyttötuki, tukikeskus

hibernation s 1 (virransäästöominaisuudet) lepotila; kts. standby; kts. suspend

hide v 1 piilottaa

high scores s 1 ennätykset

history s 1 historia

hit rate s 1 latauskertojen määrä, hakukertojen määrä, noutokertojen määrä

hold s 1 pitää, (Debian) pysyttää 2 pidättää

home folder s 1 (KDE, Gnome) kotikansio, (epäsuositeltava) kotihakemisto

home page s 1 a henkilön tai organisaation pääasiallinen Internet-sivusto; WWW-sivusto, verkkosivusto, kotisivu b (erityisesti) sivu, jolta WWW-sivuston selaaminen aloitetaan; etusivu, kotisivu c yhden osoitteen alle koottu sivujen kokonaisuus; sivusto

host s 1 a tietoverkossa oleva tietokone tai muu verkkoon yhdistetty laite, kuten verkkotulostin; verkkoasema, laite, Internet-laite **b** (kun viitataan käytettävään tietokoneeseen)

tietokone

hostname s 1 a tietokoneen tai muun laitteen symbolinen tai numeerinen osoite (ensisijaisesti) paikallisverkossa ja Internetissä; verkko-osoite; kts. network address b tietokoneen nimi c (kun kyseessä voi olla muukin laite kuin tietokone) verkkoaseman nimi, verkkonimi Huomautuksia: § Huomaa, että verkko-osoite tarkoittaa ensisijaisesti numeerista osoitetta. mutta sitä voidaan käyttää myös symbolisesta osoitteesta.

hot spot s 1 langaton alue, WLAN-alue

hotspot s 1

how to play s 1 peliohjeet HTML s 1 HTML, HTML-kieli

hub s 1 keskitin

hyperlink s 1 linkki hyphen s 1 tavuviiva

hyphenation s 1 tavutus

s 1 a tunnus; kts. identifier, tunniste b numerotunniste

identifier s 1 tunnus; kts. id, tunniste

idle s 1 tietokone tai ohjelma joka on tekemättä mitään; ioutilas

idle a 1 tietokone tai ohjelma on tekemättä mitään; jouten

illegal instruction s 1 kelvoton konekäsky

implement v 1 toteuttaa implementation s 1 toteutus

import v 1 tuoda

import s 1 tuonti

include v 1 sisällyttää 2 sisältää

index s 1 hakemisto 2 järjestysnumero, indeksi

index v 1 numeroida 2 järjestää

information network s 1 tietoverkko

information technology s 1 tietotekniikka, informaatiotekniikka

initialize s 1 alustaa

inner join s 1 sisäliitos

input s 1 svöte

input v 1 syöttää

insert v 1 tekstin tai muun objektin lisääminen esimerkiksi tekstiin; lisätä 2 (levy) levyn laittaminen CD-asemaan tai muuhun vastaavaan laitteeseen; laittaa

install v 1 asentaa

install over a network 1 verkkoasennus

installation s 1 a (tietty) laitteistokokoonpano b tietokone c iäriestelmä 2 asenni

installation profile s 1 määrittely, jonka perusteella asennusohjelma osaa valita ja konfiguroida asennettavat ohjelmapaketit; malliasennus

installation system s 1 asennusohjelma

installer s 1 asennusohielma

instruction s 1 ohje 2 opetus, opastusteksti 3 käsky, konekielinen käsky, konekäsky

instruction set s 1 prosessorin tunnistamien konekielisten käskyjen joukko; käskykanta

integrity s 1 eheys

integrity check s 1 eheystarkistus

interface s 1 järjestelmän osien tai järjestelmän ja käyttäjän välinen standardimuotoinen yhtymäkohta; rajapinta, liittymä 2 liitäntä

interlaced a 1 osittain päällekkäin eli limittäin asetettu;

interleaved a 1 tasaisin välein tai vuorotellen eli lomittain asetettu; lomitettu

interleaving s 1 lomitus

internationalization s 1 kansainvälistäminen,

internationalisointi Internet s 1 Internet

Internet service provider s 1 Internet-palveluntarjoaja interprocess communication s 1 prosessien välinen kommunikointi

interrupt s 1 prosessorin tai ohielman vastaanottama signaali, joka aiheuttaa nykyisen suorituksen keskeytymisen ja siirtymisen keskeytyksen käsittelyyn; keskeytys

intranet s 1 intranet

invalid s 1 virheellinen, kelvoton, (Debian) epäkelpo

IP address s 1 IP-osoite, IP-numero

IPC *s* **1**

IRC s 1 eräs verkkokeskustelujärjestelmä; IRC, IRCverkkokeskustelu

IRC v 1 käyttää IRCiä, keskustella IRC:n välityksellä, (epämuodollinen) irkata ISP s 1

item s 1 a (listassa) kohta b (tietorakenteessa) alkio, tietoalkio c (taulukossa) solu

iterate s 1 a saman muuntavan toiminnon suorittaminen useita kertoja; toistaa, iteroida b toiminnon suorittaminen joukon alkioille yksitellen; käydä läpi, iteroida

join s 1 (tietokantakyselyssä) liitos

jumper block s 1 pieni käsin tai pihdeillä asennettava koteloitu johdin, jonka avulla määritetään jonkin laitteen (kuten kiintolevyn) asetuksia; siltaaja

iumpering s 1 siltaajalla tehtävä jonkin laitteen (kuten kiintolevyn tai emolevyn) asetusten määrittäminen; siltaus

kB s 1 yleensä 1024 tavua, kovalevyissä 1000 tavua; kilotavua,

kbit s 1 yleensä puhuttaessa siirtonopeuksista, jolloin suhde kilotavuihin on noin 1:10, johtuen pariteetti- ja stoppibiteistä.; kilobittiä, kbit

kernel s 1 ydin 2 (esp) käyttöjärjestelmän ydin

kernel image s 1 ytimen binäärikuva

kernel mode s 1 etuoikeutettu tila key s 1 näppäin 2 a avain b (esp) hakuavain

LAN s 1

laptop s 1 kannettava tietokone

launch s 1 a julkaista b (kaupallinen tuote) lanseerata 2 (Kun yhdestä sovellusohjelmasta käynnistetään toinen) käynnistää (esim. ohjelma); kts. application; kts. program

layout s 1 (suos) asettelu, taitto, sommittelu, ulkoasu,

(epämuod) leiska, lavout lead-in s 1 (audio) aloitusraita, johdantoalue

lead-out s 1 (audio) lopetusraita, päättymisalue

left ioin s 1 vasen liitos

letter s 1 kirjain 2 kirje

letter of recommendation s 1 suosituskirie

level s 1 taso

library s 1 kirjasto 2 ohjelmakirjasto

license s 1 lisenssi, käyttöoikeussopimus

line s 1 rivi 2 viiva

link to kernel s 1 liittää ytimeen

link v 1 liittää link s 1 linkki

list s 1 a luettelo b lista

list v 1 listata

load v 1 ladata

load s 1 kuorma, kuormitus load balancing s 1 kuorman tasapainotus, kuormituksen

load sharing s 1 kuorman jakaminen toimijoiden kesken;

kuorman jakaminen, kuormituksen jakaminen

local area network s 1 lähiverkko localization s 1 a paikallistaminen, lokalisointi b (ohjelmistojen kielestä puhuttaessa) kielenkääntäminen c (käännettäessä suomen kieleen) suomentaminen

locking s 1 tiedoston tai muistialueen luku- ja/tai kirjoitusoikeuden varaaminen vain yhdelle prosessille tai säikeelle kerrallaan: lukitseminen

lock file s 1 erityinen tiedosto, jota jokin ohjelma käyttää jonkin asian lukitsemiseen; lukkotiedosto; kts. locking

log in v 1 kirjautua sisään

log out v 1 kirjautua ulos

log s 1 loki log v 1 kirjoittaa lokiin

login s 1 kirjautuminen, sisäänkirjautuminen

 \log -in s 1 log-on s 1

login manager s 1 sisäänkirjautumisruutu

look-and-feel s 1 käyttötuntuma lookup s 1 etsintä 2 verkkonimen selvitys

loopback s 1 takaisinkytkentä, silmukka

loopback interface s 1 silmukkalaite, silmukkaliitäntä lower bitrate s 1 alempi bittinopeus

low level s 1 matalan tason lower case s 1 pienet kirjaimet, pienaakkoset, (Korpelan

suositus) gemena lyrics s 1 sanoitukset, sanoitus

magic cookie s 1

MAC s 1 Ethernet-kortin 6-tavuinen tunniste; laiteosoite, verkkolaiteosoite

magnification s 1 suurennus Huomautuksia: § Ei suurennos; suurennos tarkoittaa suurennuksen lopputulosta $oldsymbol{\mathsf{mail}}$ $oldsymbol{\mathsf{merge}}$ s 1 kirje, joka lähetetään useammalle vastaanottajalle ja jonka personoitu sisältö (kuten osoitteet)

koostetaan tietokannasta; joukkokirje

mail server s 1 postipalvelin mailbox s 1 a sähköpostilaatikko, postilaatikko; kts. email b UNIX-järjestelmissä käytettävä sähköpostin tallennusmuoto;

Mailbox-postilaatikko mailing list s 1 postituslista, sähköpostilista

main board s 1 emolevy main distribution s 1 päälevitysversio

maintainer s 1 ylläpitäjä

malicious software s 1 haittaohjelma malformed s 1 väärän muotoinen

malware s 1

manual s 1 käsin tehtävä, itse tehtävä, manuaalinen 2 a käsikirja **b** käyttöohje

manual page s 1 (yleisesti) käyttöohjeen sivu, ohjesivu 2 (UNIX) man-ohiesiyu

man-page s 1 (UNIX) UNIXin man-komennolla selattava ohjelman, komennon, ohjelmointirajapinnan funktion, asetustiedoston tai erikoisaiheen ohjesivu; man-ohjesivu

markup v 1 merkintä

markup s 1 merkintä

markup language s 1 merkintäkieli master boot record s 1 pääkäynnistyslohko, pääkävnnistystietue

master document s 1 asiakirja, johon on sisällytetty erillisissä tiedostoissa olevia aliasiakirjoja; pääasiakirja, (OOo)

perusasiakiria operating system s 1 käyttöjärjestelmä point s 1 piste 2 (ladonta) fontin kokomitta, yleensä PostScriptmatch v 1 a kahden tai useamman asian keskenäisen operating system overhead s 1 käyttöjärjestelmän piste, joka on tarkalleen 1/72 tuumaa; piste yhteneväisyyssuhteen, kuten samanlaisuuden, pointing device s 1 a osoitinlaite b (erityisesti) hiiri yleisrasite samankaltaisuuden tai sisältämissuhteen, selvittäminen; verrata, option s 1 ohjelman toimintaan vaikuttava, pointer s 1 (hiiren) osoitin, hiiriosoitin 2 (ohjelmoinnissa) vertailla, (ATK-sanakirja) täsmätä b samaistaa, samastaa 2 käyttöliittymän kautta muutettava parametri; valinta 2 osoitin yhteneväisyyssuhteen selvittämisen positiivinen lopputulos; olla pool s 1 varanto ohielmalle annettava parametri, kuten -f. jolla ohiataan samanlaiset, olla yhteneväiset, (ATK-sanakirja) täsmätä 3 ohjelman toimintaa tai välitetään valinnaisia parametreja; port s 1 a portti b pistoke 2 yhdestä käyttöjärjestelmästä tai yhteensopivien parien valitseminen mahdollisesta parivalintojen valitsin prosessoriarkkitehtuurista toiseen sovitettu ohjelma; sovitus, joukosta; yhdistää, sovittaa yhteen, täsmätä optional a 1 valinnainen siirros maximum s 1 suurin sallittu tai löydetty määrä tai arvo; order s 1 asiajoukon sisäinen suhde; järjestys 2 tilaus 3 port v 1 ohielman sovittaminen toiseen käyttöjärjestelmään tai enimmäismäärä, maksimi 2 enimmäisprosessoriarkkitehtuuriin; sovittaa, siirtää; kts. port määräys, käsky Mb s 1 megabitti, Mb order v 1 asiajoukon saattaminen johonkin tavoiteltuun portal s 1 portaali, palveluportti MB s 1 megatavu, Mt post v 1 lähettää järjestykseen; järjestää 2 tilata 3 määrätä, käskeä MBR s 1post s 1 viesti outer join s 1 (tietokantakyselyssä) ulkoliitos media s 1 tavallisesti CD-levy, nauha, tms.; levy, (Debian) output s 1 tuloste postmaster s 1 sähköpostivastaava taltio, media output v 1 tulostaa PostScript point s 1 fonttimitta, tarkalleen 1/72 tuumaa; memory card s 1 muistikortti override s 1 korvata 2 ajaa yli PostScript-piste, piste memory management s 1 muistinhallinta prelink v 1 eräs keino nopeuttaa dynaamista linkitystä ja siten override file s 1 tiedosto, joka sisältää luettelon memory management unit s 1 muistinhallintayksikkö poikkeuksellisista tapauksista; poikkeustiedosto nopeuttaa ohjelmien käynnistymistä; esilinkitys menu s 1 valikko overview s 1 yleiskuva, johdanto primary s 1 ensisijainen print v 1 tulostaa message passing s 1 sanomanvälitys package s 1 paketti 2 ohjelmapaketti, paketoida $\mbox{minimum} \ \ s \ \ \mbox{1} \ \mbox{pienin sallittu} \ \ \mbox{tai l\"{o}ydetty} \ \mbox{m\"{a}\ddot{a}\ddot{a}\ddot{a}} \ \mbox{tai arvo};$ packaging system s 1 pakettien hallintajärjestelmä print command s 1 tulostuskomento vähimmäismäärä, minimi 2 vähimmäisprinter s 1 tulostin, (vanhahko) kirjoitin packet s 1 paketti mirror s 1 a (yleisesti) identtinen kopio aineistosta, printer font s 1 tulostusfontti; kts. screen font page s 1 sivu tallennusvälineestä tai palvelusta; peili, kopio page v 1 näyttää tekstiä tai muuta sivu kerrallaan; (tekninen) priority s 1 tärkeys, prioriteetti sivuttaa; kts. pager tiedostopalvelimen kopio; peilipalvelin probe v 1 tunnistaa tietokoneeseen kytketyt laitteet tai tietyn verkkosivustosta; peilisivusto page pool s 1 sivuvaranto laitteen tyyppi; tunnistaa 2 luodata mirroring s 1 peilaus pager s 1 ohjelma, kuten UNIXissa less tai more, joka näyttää probe s 1 luotain MMU s 1tekstin sivu kerrallaan; sivuttaja problem s 1 ongelma mode s 1 a tila b toimintatila paging s 1 näennäismuistin käyttö, (tekninen) sivutus procedure s 1 aliohjelma modem s 1 modeemi paging file s 1 näennäismuistitiedosto, (tekninen) process s 1 prosessi moderated a 1 toimitettu sivutustiedosto process v 1 käsitellä modular s 1 modulaarinen PAN s 1 profile s 1 profiili, käyttäjäprofiili pane s 1 paneeli module s 1 moduuli program s 1 ohielma 2 (esp) tietokoneohielma monospace s 1 kirjoituskone 2 kirjoituskonekirjasin, paragraph s 1 yhtenäinen, virkkeistä muodostuva progress indicator s 1 edistymisen ilmaisin tasavälinen (kiriasin) tekstijakso, jolla ei ole otsikkoa; kappale **parallel** s 1 rinnakkainen prompt s 1 kehote motherboard s 1 emolevy prompt v 1 kehottaa mount v 1 liittää parallel port s 1 rinnakkaisportti 2 kirjoitinportti property s 1 ominaisuus mount point s 1 liitoskohta parameter s 1 parametri proprietary s 1 a yksityinen, yksityisomistuksessa oleva, mouse s 1 hiiri, osoitinlaite parent directory s 1 (KDE, Gnome) yläkansio, omisteinen **b** suljettu **c** suojattu mouse pointer s 1 hiiriosoitin, osoitin (epäsuositeltava) ylähakemisto protocol s 1 yhteyskäytäntö, käytäntö parent process s 1 äitiprosessi, isäprosessi multiboot s 1 kun samassa tietokoneessa on kaksi tai provide s 1 tarjota 2 (Debian) kattaa parity s 1 pariteetti useampia käyttöjärjestelmiä, voidaan monikäynnistyksessä proxy s 1 välityspalvelin, välipalvelin valita, mikä käyttöjärjestelmä käynnistetään; monikäynnistys parity RAM s 1 muistipiiri, joka kykenee havaitsemaan PS/2 mouse s 1 PS/2-hiiri multicast s 1 ryhmälähetys yhden bitin virheen muistisanassa; pariteettimuisti pseudoparallelism s 1 (rinnakkaislaskenta) näennäinen parse v 1 a (tekninen) jäsentää b (kun on oleellisinta lukea multiprocessing s 1 moniajo mutual exclusion s 1 keskinäinen poissulkeminen aineisto käytettäväksi) lukea public domain s 1 public domain; kts. public domain name server s 1 nimipalvelin part s 1 osa naming s 1 nimeäminen, nimentä partition s 1 osio, (epämuodollinen) partitio public domain software s 1 rajoitukseton vapaaohjelma; partition v 1 osioida nested s 1 sisäkkäinen partition table s 1 osiotaulu netiquette s 1 netiketti, verkkoetiketti pwd s 1 nykyinen hakemisto partitioning s 1 osiointi netmask s 1 bittimaski, joka määrittelee aliverkon; verkon queue s 1 iono password s 1 salasana race condition s 1 (rinnakkaislaskenta) kilpailutilanne network address s 1 verkon osoite paste v 1 a liittää b liimata radio button s 1 valintanappi network card s 1 verkkokortti patch s 1 a muutettu ohjelman osa, joka korvaa alkuperäisen RAM s 1 käyttömuisti network install s 1 verkkoasennus ohjelman tiettyjä osia; korjaus, paikka b tiedosto tai RAM disk s 1 muistilevy, näennäislevy pakettitiedosto, joka sisältää korjauksen; korjaustiedosto c network interface s 1 verkkolaite, verkkoliityntä random access memory s 1 network interface card s 1 verkkokortti (erityisesti binäärikorjauksista) korjauspäivitys range s 1 alue 2 a lukualue b arvoalue $\textbf{network operating system} \ s \ \textbf{1} \ \text{verkkok\"{a}ytt\"{o}j\"{a}rjestelm\"{a}}$ patch v 1 korjata, paikata read only memory s 1 path s 1 polku 2 kansion koko polullinen nimi, jossa on network phone s 1 read-only a 1 kirjoitussuojattu mukana kaikki kansiot juurikansiosta alkaen. Esim. network telephone s 1 verkkopuhelin read v 1 lukea usr/local/src; (KDE) kansiopolku newsfeed v 1 uutistoimiston tai sanomalehden tarioama read a 1 luettu pathname s 1 (UNIX) tiedoston tai kansion nimi ja polku uutisotsikkojen jakelupalvelu; syöttö, uutissyöttö, feed ready s 1 valmis 2 suoritusvuoroa odottava joko absoluuttisena tai suhteellisena, home/kayttaja/omatiedosto.txt.; polullinen nimi newsfeed s 1 tuoreita uutisotsikkoja, yms. sisältävä aineisto, real time s 1 reaaliaika 2 seinäkelloaika uutistoimistot tai sanomalehdet real time a 1 reaaliaikainen syöttöpalveluissaan; syöte, uutissyöte, feed path prefix s 1 polun etuliite really s 1 varmasti newsgroup s 1 USENet-uutisryhmä on USENet-järjestelmän pattern s 1 a yksityiskohtien, kappaleiden tai tapahtumien reboot v 1 käynnistää tietokone uudelleen, tehdä muodostama järjestelmällinen kokonaisuus; kuvio b keskusteluryhmä; uutisryhmä, (epäsuositeltava) uudelleenkävnnistvs keskusteluryhmä *Huomautuksia:* § Uutisryhmä on erityisesti epämääräisyyttä sisältävä havainto; hahmo 2 malli 3 a lauseke, reboot s 1 uudelleenkäynnistys ilmaus **b** (tekstihaku) hakulauseke, hakuilmaus USENET-keskusteluryhmistä käytettävä erikoisnimi. receiver s 1 vastaanottaja newsreader s 1 uutisryhmien lukuohjelma PDA s 1 taskutietokone, taskumikro, kämmentietokone, recent files s 1 (valikossa) viimeaikaiset tiedostot NIC s 1 kämmenmikro recipient s 1 vastaanottaja peer s 1 vertainen **nominal bitrate** s 1 nimellinen tiedonsiirtonopeus, recovery s 1 toipuminen recursive a 1 rekursiivinen peer review s 1 vertaistarkastus nimellinen bittinopeus peer-to-peer s 1 vertaisnon-persistent s 1 väliaikainen, tilapäinen; kts. temporary reference s 1 a viite b viittaus 2 näyte henkilön tai yrityksen peer-to-peer network s 1 vertaisverkko non proprietary s 1 avoin; kts. proprietary tekemästä työstä, projektista tai tuotteesta, tai tietyllä välineellä performance s 1 suorituskyky object-oriented programming s 1 olio-ohjelmointi tehdystä asiasta; työnäyte, referenssi personal area network s 1 likiverkko, omaverkko, obsolete s 1 käytöstä poistettu, vanhentunut refresh s 1 a (yleisesti) päivittää b (näyttölaite) kuvan offline s 1 offline-, erillis-, yhteydetön henkilökohtainen verkko piirtäminen uudelleen näyttölaiteessa; virkistää; kts. refresh personal digital assistant s 1 offset s 1 paljonko jotain on siirretty jostain lähtöpisteestä; siirtymä, sijainti 2 kohta personalization s 1 mukauttaminen, yksilöllistäminen refresh rate s 1 virkistystaajuus pica point s 1 (ladonta) englantilainen fonttimitta, noin online s 1 online-, suora-, kytketty regular expression s 1 säännöllinen lauseke, säännöllinen 1/72,27 tuumaa, joka on käytössä Iso-Britanniassa ja on-line s 1 ilmaus Huomautuksia: § Yleisesti expression olisi ilmaus, Yhdysvalloissa. 1 pica = 12 pica-pistettä; pica-piste on-line banking s 1 verkkoasiointi mutta myös lauseketta näkyy käytettävän hyvin paljon, kenties on-line shopping s 1 verkkoasiointi pid s 1 prosessin tunniste jopa enemmän kuin ilmausta, myös matematiikassa ja ping v 1 lähettää tiedustelupaketti online help s 1 käytönaikaiset ohjeet kielitieteessä, josta termi tulee. Tosin eri yliopistojen ja pipe s 1 (kuori) putki on-line help s 1 luennoitsijoiden välillä näkyy olevan eroja. pipeline s 1 liukuhihna relation s 1 (tietokannoissa) relaatio 2 suhde open bug s 1 ohjelmavirhe, josta on tehty vikailmoitus, mutta pixel s 1 kuvapiste, piste, (tekninen) pikseli jota ei vielä ole korjattu; avoin ohjelmavirhe relational database s 1 relaatiotietokanta open file dialog s 1 tiedostonavausikkuna platform s 1 a laitteisto b käyttöjärjestelmä c (tekninen) release v 1 julkaista

plugin s 1 liitännäinen, (TSK) lisäke, (OOo) lisäosa

pocket computer s 1

release s 1 a julkaisu b julkaisuversio, levitysversio, versio

reliability s 1 luotettavuus

relocation s 1 uudelleensijoitus

open source s 1 avoin lähdekoodi

ohielmisto

open source software s 1 avoimen lähdekoodin

remote disk s 1 etälevy select v 1 valita stub s 1 tynkä subclass s 1 alaluokka remote end s 1 etäpää semaphore s 1 (tekninen) kaksiarvoista tilaa ilmaiseva remote procedure call s 1 etäproseduurin kutsu subject s 1 aihe väline; lippu, semafori rename v 1 uudelleennimetä, nimetä uudelleen semicolon s 1 puolipiste subscribe v 1 tilata render v 1 grafiikan tai fontin saattaminen näytettävään sentinel s 1 (tietorakenteissa) lopetusalkio subsection s 1 a luku b aliluku muotoon näyttölaitteelle tai kuvatiedostoon; erityisesti kolmiulotteisen grafiikan tuottaminen; piirtää, (TSK) separate v 1 erottaa superclass s 1 (käytetyin) kantaluokka, yläluokka separator s 1 erotin supported hardware s 1 metut laitteet sequence 1 sarja, jono 2 järjestys suspend s 1 (virransäästöominaisuudet) keskeytystila; kts. replicate v 1 toisintaa sequential a 1 peräkkäinen, peräkkäisstandby; kts. hibernation replicate s 1 toisinto sequential program s 1 peräkkäisohjelma swap s 1 näennäismuisti reset v 1 a palauttaa alkuarvot, palauttaa oletusarvot b switch s 1 kytkin 2 (komentoriviparametreissa) valinta, serial mouse s 1 sarjahiiri (painikkeessa) oletukset serif s 1 fontti, jonka merkkien viivoissa on päätteet. Esim. (epäsuositeltava) vipu resizing button s 1 koonmuuttopainike symmetric multiprocessor s 1 Times Roman; antiikva, antiikvafontti, pääteviivallinen fontti resolution s 1 lopputulos 2 selvitys server s 1 a ohjelma, joka palvelee asiakasohjelmia tietyn synchronization s 1 synkronisointi, tahdistaminen resolve v 1 selvittää asian suorittamiseen; palvelin
; kts. $\mathit{client},$ palvelinohjelma \mathbf{b} $\textbf{synonym}\ s\ \textbf{1}$ synonyymi; kts. the saurus response s 1 vaste, vasteaika 2 vastausaika 3 läpimenoaika tietoverkkoon liitetty tietokone, jossa on yksi tai useampia system s 1 järjestelmä 2 a tietokone b tietokonelaitteisto 3 resume v 1 jatkaa palvelinohjelmia, jotka palvelevat muissa tietokoneissa käyttöjärjestelmä palvelin; kts. reuse v 1 käyttää uudelleen asiakasohjelmia; system administrator s 1 toimivia palvelintietokone right join s 1 (tietokantahaku) oikea liitos system bus s 1 laiteväylä service pack s 1 korjauspaketti rip v 1 CD- tai DVD-levvn ääni- tai videoraitoien lukeminen ja system call s 1 systeemikutsu, käyttöjärjestelmäkutsu, servlet s 1 palvelinsovelma järjestelmäkutsu kopioiminen tiedostoksi; kaapata, kopioida, lukea ripper s 1 ohjelma, jolla luetaan CD- tai DVD-levyn ääni- tai set up s 1 ottaa käyttöön, tehdä alkuasetukset system programs s 1 varusohjelmistot setup menu s 1 asetusvalikko shadow password s 1 varjosalasana videoraitoja ja kirjoitetaan ne tiedostoiksi; kaappain, kopioija system requirements s 1 a vaatimukset b ROM s 1 lukumuisti laitteistovaatimukset root s 1 (KDE, Gnome) juurikansio, juuri, (epäsuositeltava) shadow RAM s 1 varjomuisti tab s 1 sarkain 2 ohjausmerkki, joka siirtää tekstin seuraavaan juurihakemisto 2 pääkäyttäjä shared a 1 jaettu, yhteiskäyttöinen sarkaimeen. ASCII-merkistössä ^i (ctrl-i); sarkainmerkki 3 root partition s 1 juuriosio shareware s 1 maksullinen julkisohjelma selaimissa ja valintaikkunoissa oleva ikkunaelementti, joka root privileges s 1 pääkäyttäjän oikeudet sheet s 1 (taulukkolaskentaohielmassa) taulukko 2 arkki round trip time s 1 vastausaika 2 läpimenoaika (paperi) 3 lakana 4 a (pelti-)levy b ohut metallilevy shell s 1 a (xterm, konsole, jne.) komentoikkuna b route s 1 reitti route v 1 reitittää komentorivi, (Windows) komentokehote 2 ohjelma joka tablet PC s 1 lehtiötietokone, (TSK) paneelitietokone router s 1 reititin tulkkaa komentoriviltä annettuja tai komentotulkkiohjelmasta tag s 1 a merkki b merkintä c merkkaus d leima 2 a paperi- tai muoviliuska; lappu b liima-aineella kiinnitetty lappu; tarra 3 a routing v 1 reititys luettuja komentoja; komentotulkki 3 (tekninen) kuori shortcut key s 1 pikanäppäin merkki, jonka perusteella merkattu teksti muotoillaan tietyllä routing rules s 1 reitityssäännöt signal s 1 signaali tavalla; muotoilumerkki b kun kyseessä voi olla yhtä merkkiä row s 1 rivi signature s 1 allekirjoitus pidempi merkkijono; muotoilukoodi c (Adobe) muotoilutunnus 4 tunniste 5 a kenttä b tietokentän arvon merkitykseen viittaava RSS-feed s 1 uutistoimiston tai sanomalehden tarjoama single click s 1 kertanapsautus kenttä nimikenttä-arvokenttä -pareissa; nimikenttä 6 uutisotsikkojen jakelupalvelu; RSS-uutissyöttö, RSS-syöttö, site map s 1 sivustokartta, sivukartta (epämuodollinen) tägi *Huomautuksia:* § Merkillä yleensä skripti s 1 (tiedostoon talletettu komentosarja) komentosarja, RSS-uutislähde RSS aggregator s 1 asiakasohjelma, joka kerää uutisia viitataan yksittäiseen merkkiin, ei merkkijonoon, joten merkkikomentotiedosto useista käyttäjän määrittelemistä RSS-syötöistä. Uutisten slash s 1 /-merkki; kauttaviiva, vinoviiva käännöstä voi olla huono käyttää monimerkkisistä koodeista. tagged PDF s 1 (Adobe) muotoilutunnuksellinen PDF näyttöohielma/selain on usein, muttei aina integroitu itse sleep s 1 nukkua 2 nukahtamiskäsky kerääjään.; RSS-kerääjä, RSS-kokoaja task s 1 tehtävä small caps s 1 kapiteeli ruler s 1 a mitta, mittanauha b viivain team s 1 a (ohjelmistokehittäjien) kehitysryhmä b smiley s 1 hymiö run v 1 a (painikkeessa) suorittaa, suorita (imp.) b ajaa 2 SMP s 1 (epämuodollinen) tiimi ${\bf c}$ työryhmä ${\bf 2}$ joukkue käynnistää snapshot s 1 tilannevedos, vedos template s 1 malli 2 (asiakirjoissa) (julkaisualalla) pohja run s 1 aio temporary s 1 väliaikainen, tilapäinen socket s 1 (UNIXissa) resurssi, jonka avulla voidaan running s 1 suorituksessa oleva temporary file s 1 väliaikaistiedosto, tilapäistiedosto kommunikoida toisessa prosessissa tai tietokoneessa olevaan vastinpistokkeeseen; pistoke 2 (sähkölaitteissa) vastake **running total** s 1 lukujonosta laskettu lukujono, joka koostuu kuhunkin kohtaan saakka kertyneistä summista; text cursor s 1 kohdistin **thesaurus** s **1** synonyymisanakirja; kts. synonymHuomautuksia: § Ei vastake. Vastake edellyttäisi pistokekertyvä summa, juokseva summa vastake -paria, mutta (teknisesti) pistokkeita on vain thrashing s 1 (rinnakkaislaskenta) ruuhkautuminen SAN s 1 thread s 1 säie yhdenlaisia. Kuuntelevaa bind()-funktiolla osoitteeseen ${\bf sans}\ {\bf serif}\ s$ 1 fontti, jonka merkkien viivoissa ei ole päätteitä. sidottua ja accept()-funktiota kutsuvaa pistoketta olisi thread of control s 1 suoritussäie Esim. Helvetica; groteski, groteskifontti, pääteviivaton fontti ajatuksellisesti mielekästä kutsua vastakkeeksi ja connect()throughput s 1 suoritusteho, läpimenotiheys, läpäisy sample rate s 1 näytteenottotaajuus pistoketta pistokkeeksi. Vastake ei myöskään ole kovin thumbnail s 1 pikkukuva, pienoiskuva save v 1 tallentaa tunnettu sana ja pistoke-käännös on vakiintunut. tilde s 1 ~-merkki; aaltoviiva, tilde save file dialog s 1 tiedostontallennusikkuna sort v 1 a (tietojenkäsittelyssä) saattaa jotain yksiselitteisen time s 1 aika scan v 1 skannata lajitteluperusteen mukaiseen järjestykseen; lajitella ${\bf b}$ saattaa time v 1 tapahtuman keston mittaaminen; ottaa aika 2 määrätä scan s 1 skannauksen lopputulos; skannaus, skannattu ... jotain johonkin systemaattiseen järjestykseen; (yleisesti) tapahtuman ajankohta; ajastaa järjestää **c** epämääräistä tai epäsystemaattista järjestämistä; scanner s 1 kuvanlukija, (epämuod) skanneri time-out s 1 aikakatkaisu järjestellä scheduling s 1 (tekninen) prosessien ja niiden säikeiden time sharing s 1 osituskäyttö jakaminen $sort \ s \ 1$ tyyppi, laji $sort \ algorithm \ s \ 1$ systemaattinen menetelmä lajittelun suorituksen aikaviipaleisiin time slice s 1 aika-annos moniaiokäyttöjärjestelmässä; skedulointi, vuorottaminen timer s 1 ajastin scheduler s 1 (tekninen) moniajokäyttöjärjestelmän ohjelma, suorittamiseen; lajittelualgoritmi timing s 1 teon suorittaminen tiettynä ajankohtana; ajoitus sort key s 1 tietokenttä, jonka mukaan lajittelualgoritmi joka jakaa aikaviipaleita prosessien ja niiden säikeiden Huomautuksia: § huomaa, että ei sisällä intentionaalisuutta suoritusta varten; skeduloija, vuorotin suorittaa lajittelun; lajitteluavain kuten ajastaminen, vaan viittaa lopputulokseen scope s 1 a alue b (esim. muuttujanimien) näkyvyysalue c source s 1 lähde timing v 1 tapahtuman ajankohdan määrääminen ; ajastus tarkastelualue 2 a kaukoputki b mikroskooppi source code s 1 lähdekoodi title s 1 (teoksen) nimi 2 a arvonimi b asema 3 otsikko space s 1 a (Debian) sanaväli b välilyöntimerkki, välilyönti score s 1 pisteytys 2 (pelissä) pisteet toolkit s 1 työkalupakki 2 (ohjelmointi) screen font s 1 näyttöfontti; kts. printer font space bar s 1 välilyöntinäppäin, (Debian) välinäppäin ohielmointikiriasto script s 1 a tulkattavalla ohjelmointikielellä tehty space character s 1 välilyöntimerkki, välilyönti, (Debian) touchpad s 1 kosketuslevy tietokoneohielma; ohielma, (epämuod) skripti b tulkattava tvhiämerkki track s 1 (musiikkilevyllä, CD:llä) kappale 2 a ura b raita komentokielinen ohjelma, joka ei tyypillisesti sisällä spam s 1 roskaposti track v 1 seurata 2 jäljittää tavanomaisia ohjelmarakenteita kuten silmukoita tai käyttäjän specification s 1 määrittely tradeoff s 1 etujen ja haittojen tasapainottaminen; määrittelemiä funktioita; komentosarja ${\bf c}$ tiedosto, jonka sisältö spellchecking s 1 (formal) oikeinkirjoituksen tarkistus, tasapainottaminen muodostaa tulkattavan komentokielisen oikoluku transaction s 1 tapahtuma, transaktio komentotiedosto; kts. shell 2 käsikirjoitus spelling s 1 oikeinkirjoitus 2 tavaus; kts. hyphen; kts. transition s 1 siirtymä 2 ylikulku scriptlet s 1 a tulkattavalla ohjelmointikielellä tehty transparent a 1 a läpinäkyvä b läpikuultava 2 tuntumaton tietokoneohielma: sovelma b komentokielinen sovelma: spider s 1 tray s 1 (CD-asema) CD-kelkka, jolle CD-asemaan laitettava komentosarjasovelma spreadsheet s 1 laskentataulukko levy asetetaan: kelkka scroll v 1 vierittää spreadsheet application s 1 taulukkolaskentaohjelma trojan horse s 1 ohjelma, johon on kätketty yleensä scroll bar s 1 vierityspalkki standby s 1 (virransäästöominaisuudet) valmiustila; kts. vahinkoa tekevä toiminto; troijalainen, Troijan hevonen search agent s 1 ohjelma, joka muodostaa ja täydentää suspend; kts. hibernation turnaround time s 1 vastausaika, läpimenoaika start page s 1 WWW-sivu, joka WWW-selain on asetettu hakupalvelun tietokantaa; hakurobotti umount s 1 UNIX-käsky tai toiminto: irrottaa: kts. mount search engine s 1 ohjelma, jolla voidaan tehdä hakuja; avaamaan käynnistettäessä; aloitussivu unary s 1 unaarinen, unäärinen startup messages s 1 käynnistysviestit undo v 1 a kumota b (nk. undo-toiminnossa) kumoa (imp.) search robot s 1 ohjelma, joka muodostaa ja täydentää starvation s 1 nälkiintyminen unique a 1 yksikäsitteinen 2 ainutlaatuinen hakupalvelun tietokantaa: hakurobotti stdout s 1 oletustuloste, vakiotuloste unmount v 1 irrottaa; kts. mount search service s 1 palvelu, jonka tietokannasta voi stdin s 1 oletussyöte, vakiosyöte unread a 1 lukematon hakuohjelmaa käyttäen etsiä tietoa tai viittauksia; hakupalvelu stderr s 1 oletusvirhetuloste, vakiovirhetuloste unsubscribe v 1 peruuttaa tilaus section s 1 a luku; kts. chapter b (lakiteksti, Raamattu) jae 2 storage area network s 1 tallennusverkko unsupported a 1 tukematon tekstiasiakiriassa oleva tekninen rakenneosa (ei liity itse tekstin storage device s 1 massamuistilaite

streaming s 1 (TSK) virtaustoisto, suoratoisto

iäsennykseen); osa

update v 1 päivittää

update s 1 päivitys

upgrade v 1 päivittää uparade s 1 päivitys

upload v 1 kopioida [johonkin], ladata [johonkin]

upper case s 1 isot kirjaimet, suuraakkoset, (Korpelan suositus) versaali
URL s 1 kun URL viittaa Internet-osoitteeseen; verkko-osoite,

URL-osoite 2 kun URL voi viitata verkko-osoitteen lisäksi muunkinlaisiin resursseihin; URL, URL-osoite

unsolicited email s 1

usability s 1 tietokoneohjelmien helppokäyttöisyys; käytettävyys Huomautuksia: § Ei sama kuin esteettömyys, joka erityisesti vammaisille tarkoitettuihin viittaa erikoistoimintoihin.

 $\textbf{user account} \ s \ \textbf{1} \ \textbf{a} \ \text{k\"{a}ytt\"{a}j\"{a}tili}, \ \text{tili} \ \textbf{b} \ \text{k\"{a}ytt\"{a}j\"{a}tilin} \ \text{tunniste};$ (erityisesti) käyttäjätunnus Huomautuksia: § Yleensä käyttäjätilillä viitataan tilin nimeen, joka on käyttäjätunnus. Tili on harhaanjohtavan monikäsitteisenä sanana epäluonteva, joten sen käyttöä ei suositella., §§ On yleensä luontevampaa puhua käyttäjätunnuksesta tarkoitettaessa tiliä.

user id s 1 a (yleisesti) käyttäjätunnus b (UNIX) käyttäjätunnuksen numeerinen tunniste UNIX-järjestelmissä; käyttäjänumero

user interface s 1 käyttöliittymä

username s 1 käyttäjän identiteetin määrittelevä nimi; käyttäiätunnus

user profile s 1 käyttäjäprofiili

utilization s 1 määrä, kuinka paljon laitetta tai tietojärjestelmää käytetään suhteessa sen kapasiteettiin; käyttöaste

vector font s 1 vektorifontti; kts. bitmap font

vendor s 1 laitetoimittaja 2 myyjä

version s 1 versio

version requirement s 1 (paketinhallinta) versioriippuvuus

view s 1 näyttö 2 näkymä

view v 1 a näytä b katso 2 selaa viewer s 1 a (yleisesti) katselin b (kun näyttää tekstiä, sivuja,

tms) selain virtual s 1 näennäinen

virtual console s 1 virtuaalikonsoli, näennäiskonsoli

virtual local area network s 1 virtuaalinen lähiverkko, virtuaalilähiverkko

virtual memory s 1 näennäismuisti

virtual package s 1 (paketinhallinta) ohjelmapaketti, joka ei itsessään sisällä mitään vaan määrittelee vain riippuvuudet, jotka aiheuttavat tietyn pakettijoukon asentamisen; näennäispaketti

virtual private network s 1 virtuaalinen yksityisverkko virus alert s 1 virusvaroitus

virus hoax s 1 virushuijaus, virusvalhe, huijausvaroitus

virus protection s 1 virusten torjunta

VLAN s 1

volume s 1 a taltio b levy 2 äänenvoimakkuus 3 tilavuus, koko 4 nide, teos 5 vuosikerta

VPN *s* **1**

waiting time s 1 odotusaika

wakeup s 1 signaali, jonka prosessori tai ohjelma vastaanottaa herätäkseen unitilasta; herätyskäsky

WAN s 1

warm boot s 1 uudelleenkäynnistys siten, että tietokoneen sähköt ovat koko ajan päällä. Esim. Ctrl+Alt+Del; lämmin käynnistys

web s 1 (epämuodollinen) WWW, verkko, web

web address s 1 WWW-osoite

web browser s 1 WWW-selain; kts. web, web-selain web hotel s 1 WWW-hotellipalvelu, WWW-hotelli

webmail s 1 WWW-sähköposti

webmaster s 1 sivustovastaava, WWW-vastaava

web font s 1 selainfontti

web log s 1

web page s 1 verkkosivu, WWW-sivu; kts. web

web robot s 1

web service s 1 a tietoverkossa oleva, erityisesti WWW:n avulla käytettävä palvelu; WWW-palvelu, verkkopalvelu b (erityisesti) WWW-pohjainen sovellusohjelmien käyttämä palvelu; WWW-sovelluspalvelu

web site s 1 verkkosivusto, sivusto, WWW-sivusto; kts. web wide area network s 1 etäverkko

wide character s 1 leveä merkki

wide character string s 1 leveämerkkinen merkkijono,

leveästi koodattu merkkiiono

widget s 1 a (yleisesti) käyttöliittymäelementti b (ikkunoissa) ikkunaelementti, (epämuodollinen) ikkunavärkki

wildcard s 1 merkki, joka voidaan esimerkiksi haussa samaistaa yhteen tai useampaan määräämättömään merkkiin: esimerkiksi * yleensä samaistetaan mielivaltaisen pituiseen jonoon mitä tahansa merkkejä, ? tasan yhteen merkkiin ja ilmaisulla [abc123] voidaan luetella vaihtoehtoiset merkit; (KDE) jokerimerkki, korvausmerkki

Wi-Fi certification s 1 Wi-Fi-merkintä, Wireless Fidelity -merkintä

window element s 1 käyttöliittymäelementti

window manager s 1 (KDE) ikkunaohjelma

Wireless Fidelity certification s 1

wireless local area network s 1 langaton lähiverkko

wizard s 1 a ohjattu toiminto b ohjatut asetukset

WLAN s 1

working group s 1 yleensä hallinnollista työtä tekevä pysyvä tai tilapäinen ryhmä, joka keskustelee, päättää ja delegoi, mutta ei tee todellista työtä; työryhmä

World Wide Web s 1 a Internet b WWW, verkko, web

WWW s 1 WWW, verkko, web

WYSIWYG s 1 What you see is what you get; näköisnäyttö Huomautuksia: § Kannattaa yleensä pyrkiä kääntämään iotenkin toisin sanoin.

 $\mathbf{X} s \mathbf{1}$

XML s 1 XML, XML-kieli

X Window System s 1 X Window System, Xikkunointijärjestelmä

X11 s 1

you s 1

zoom s 1 a zoomaus b suurennus

zoom in s 1 a (asiakirja) lähentää b (optiikka) suurentaa, kasvattaa suurennusta Huomautuksia: § Tätä suomennosta käytetään yleensä, koska suurentaminen viittaisi asiakirjan mittojen muuttamiseen, kun lähentämisellä pyritään viittaamaan vain asiakirjan tarkastelua suurempana.

zoom out s 1 a (asiakirja) loitontaa b (optiikka) pienentää, vähentää suurennusta

Marko Grönroos, 2003-2005. Kopiointi ja tulostaminen sallittu henkilökohtaiseen käyttöön.