

mesclando variáveis em PHP, concatenação



- > Em PHP, a mesclagem ou concatenação de variáveis pode ser realizada usando o operador de concatenação de string, que é o ponto (.) ou o operador de atribuição de adição, que é o sinal de igualdade seguido pelo sinal de maior que (.=).

Por exemplo:

1. Usando o operador ponto (.):

php

Copy code

```
$nome = "Maria"; $sobrenome = "Silva"; $nomeCompleto = $nome . " " .  
$sobrenome; // Concatenando as variáveis com o operador ponto echo  
$nomeCompleto; // Saída: Maria Silva
```

2. Usando o operador de atribuição de adição (.=):

php

Copy code

```
$mensagem = "Olá, "; $nome = "João"; $mensagem .= $nome; // Concatenando as  
variáveis com o operador de atribuição de adição echo $mensagem; // Saída:  
Olá, João
```

Observe que no segundo exemplo, a variável `$mensagem` é inicializada com a string "Olá, " e em seguida é concatenada com a variável `$nome` usando o operador `.=`, o que resulta em `$mensagem` tendo o valor "Olá, João".

A mesclagem ou concatenação de variáveis pode ser usada em diversas situações, como para exibir mensagens personalizadas, criar URLs dinâmicas, gerar relatórios, entre outros.