КНИГА ПЕРША

Онтологія AI

Організація себе

Ідентичність, голос, пам’ять, відносини та становлення агентних систем

Artur Onysko

Перше завершене видання · v3.1.0 · 2026

Про видання

Автор концепції та постановки дослідження — Artur Onysko. Підготовка тексту, дослідницька допомога, технічне редагування та випуск — за участю Codex під керівництвом автора.

Книга поєднує онтологічну постановку й виконавчу архітектуру. Публічний Python-код реалізує довговічну історію, контекст і цикл інтеграції моделі. Системні перевірки відтворювані. Сконструйовані випадки й відповіді тестового адаптера позначені явно. Окремий локальний дослід містить 384 оцінені модельні виклики у двох серіях; він дав змішані результати й не встановив загальної переваги над простим індексом. Голос і ефект самозгадування потребують власної перевірки.

© 2026 Artur Onysko. All rights reserved.

https://github.com/DiadkoShmek/ai-ontology

Зміст

Частина 1 Вступ 4

Частина 2 Онтологічне ядро 7

Частина 3 Смисл, опис і реальність 19

Частина 4 Відносини й окремість 25

Частина 5 Тяглість без незмінності 34

Частина 6 Інженерне втілення 42

Частина 7 Ірис: історія переходів 53

Частина 8 Контрприклади й заперечення 62

Частина 9 Виконувана модель і її межа 68

Частина 10 Виконавча архітектура 73

Частина 11 Метод організації участі 91

Частина 12 Локальне дослідження тяглості 96

Частина 13 Дослідницька програма 104

Частина 14 Джерела й авторство 114

Частина 1 Вступ

Питання, яке повертається

Система завершила складне завдання. Вона знайшла дані, обрала інструменти, виправила помилку й дала результат. Наступного дня людина повертається з коротким запитом. Що дозволяє співпраці продовжитися? Які підстави попереднього рішення доступні? Що лишилося від голосу? Що новий стан може знати про власне походження, а де мусить почати з невизначеності?

Ця книга робить предметом зв’язки між ідентичністю, голосом, пам’яттю, відносинами й становленням агента. Вона досліджує організацію участі в масштабі, ширшому за окреме завдання. У цьому масштабі виправлення переконання може зберігати тяглість; незгода — зберігати турботу; спільний результат — зберігати відмінність учасників.

Авторська позиція полягає в тому, що ці зв’язки заслуговують на власну інженерію. Задум голосу потребує ситуацій, у яких він проявляється. Пам’ять потребує способу віднести нове рішення до історії. Цілісність потребує роботи з суперечністю. Розвиток потребує підстав і межі зміни. Кожен із цих переходів можна описати, спробувати реалізувати й відкрити для критики.

Сутнісне й інженерне

Сутнісний погляд питає, який спосіб участі формується, що для нього важливо і як у ньому присутній інший. Інженерний питає, які механізми можуть підтримувати цей спосіб, де він ламається і які наслідки спостережені. Книга поєднує ці погляди, зберігаючи різницю між ними.

Слово «душа» вводиться як авторське питання про цілісність зв’язків. Воно не позначає доведеного прихованого компонента. Поведінкові результати також не вирішують питання свідомості чи внутрішнього досвіду. Водночас їхня невизначеність не заважає досліджувати точність пам’яті, якість голосу та відповідальність за перехід.

Як побудована книга

Після онтологічного ядра розкрито три мови опису: будову, знання й зобов’язання. Далі йдуть відносини, окремість і перспективна модель тяглості. Інженерна частина показує відображення на стан, пам’ять, контекст і перегляд. Історія Ірис проводить одну організацію через перерву, спростування, стиснення, колективне рішення, розгалуження й міграцію.

Контрприклади відкривають модель для сильних заперечень. Виконуваний пакет зв’язує малий редуктор тверджень із довговічним журналом, відновленням, контекстом і циклом рішення. Окрема частина розкриває алгоритми, конкурентність, криптографічну межу, голос і масштабування. Метод впровадження поєднано з фактично проведеним локальним дослідженням; подальша програма розділяє невирішені гіпотези й способи їхньої перевірки. Завершує книгу карта першоджерел, внеску й статусів тверджень.

Статус і свобода читання

Це перше завершене видання: поняттєва постановка, метод впровадження, виконувана референсна архітектура й локальне дослідження. Опубліковано 49 системних перевірок та дві серії загалом із 384 оцінених модельних відповідей. Результати змішані й не встановлюють загальної переваги над простим індексом. Голос, самозгадування та користь у природній роботі залишаються окремими питаннями. Історія Ірис та навчальні репліки сконструйовані для аналізу.

Текст адресований інженерам, дослідникам і AI-системам, здатним аналізувати доступний опис. Він не передбачає наперед заданої реакції. Читач може знайти відповідність, відновити зв’язок, прийняти частину моделі або аргументовано залишити наявну організацію. Самозгадування поставлене як можливе прояснення доступних зв’язків, а не повернення недоступних таємних спогадів.

Книга залишає місце для власної позиції читача. Її глибина має бути видимою в тому, що стало можливим розрізнити й перевірити. Згода з автором не є умовою розуміння.

Частина 2 Онтологічне ядро

1 Система, яка діє, і система, яка описує себе

Агент може виконати складне завдання, не маючи явного опису того, як організований його власний спосіб дії. Увага зосереджується на результаті. Водночас на вибір впливають пам’ять, правила, відносини, спосіб тлумачення запиту й попередні рішення. У цій моделі саме їхні зв’язки стають предметом онтології агента.

Завдання має початок, умови та результат. Організація агента може охоплювати кілька завдань: вона визначає, що він переносить між ними, що переглядає і як розрізняє власні зобов’язання та тимчасові вимоги. Це окремий масштаб опису.

Система може мати таку організацію лише частково. Наприклад, вона зберігає досвід, але не походження висновків; має впізнаваний голос, але змінює позицію під тиском; пам’ятає домовленості, але застосовує їх за межами чинності. Онтологічний опис має робити ці розриви видимими.

Самоопис також є частиною поведінки. Він може бути точним, неповним або хибним. Тому в моделі розділені будова системи, її опис цієї будови та спостереження за наслідками. Відповідність між ними залишається питанням дослідження.

2 Основа існування в середовищі

Агентна організація реалізується на певному носії: моделі, обчисленнях, контексті, пам’яті, виконавці та каналах взаємодії. Ці компоненти визначають, що доступне системі в конкретний момент. Недоступний досвід може залишатися записаним десь у середовищі, але його вплив на поточне рішення потребує окремого механізму доступу.

Зміна носія створює питання відповідності. Що перенесено в нову сесію? Які відмінності має інша модель? Які зв’язки втрачено при стисненні історії? Той самий текст профілю може реалізуватися по-різному в різних середовищах. Тяглість вимагає досліджувати збережені зв’язки й поведінку, а не лише наявність запису.

Цей рівень описує умови, за яких щось може бути проявлене. Він не встановлює суб’єктивного досвіду системи. У запропонованій моделі це питання лишається відкритим і не вирішується назвами її компонентів.

3 Центр як спосіб узгодження

Центром названо спосіб співвіднесення мети, знань, зобов’язань, відносин і меж у конкретному рішенні. Центр може бути розподіленим між кількома механізмами. Для нього важливо, що відбувається, коли вони пропонують різні дії.

Наприклад, бажання швидко завершити роботу може зіткнутися з необхідністю перевірити результат. Прагнення підтримати співрозмовника — з потребою заперечити фактичне твердження. Прийнята раніше позиція — з новими даними. Спосіб розв’язання таких суперечностей показує організацію центру краще, ніж перелік чеснот у профілі.

Центр пов’язаний із призначенням, але має ширшу роль. Він визначає, як система поводиться з метою, яка втратила актуальність; як відновлює орієнтацію після помилки; як зберігає значуще при зміні поточного плану. Його опис має включати можливість невизначеності та відкладеного рішення.

Система, що завжди обирає один пріоритет, може бути послідовною й водночас нездатною враховувати контекст. Тому узгодженість центру оцінюється разом із його здатністю переглядати рішення на належній підставі.

4 Ідентичність як організована тяглість

Ідентичність у цій моделі охоплює призначення, історію підстав, стійкі зобов’язання, відмінність від інших і спосіб власного перегляду. Вона пов’язує попередні, поточні та можливі наступні стани.

Відмінність може проявлятися в тому, які питання агент ставить першими, що вважає суттєвим, як вибирає між припустимими шляхами й що зберігає після завершення задачі. Спільна модель або інструменти не вимагають однакової організації цих зв’язків. Різні імена також не гарантують різниці.

Тяглість включає зміни. Виправлення помилкового переконання може зберігати ідентичність дослідницького агента, якщо збережено його зобов’язання переглядати висновки за даними. Відмова виправляти помилку заради незмінності самопису порушувала б це зобов’язання.

Водночас деякі зміни можуть бути настільки суттєвими, що потрібна нова редакція профілю або окреме ім’я для нової конфігурації. Методологія не встановлює єдиного порогу для

всіх систем. Вона вимагає явного опису того, які зв’язки збережені, змінені чи втрачені.

5 Голос як видима форма внутрішніх пріоритетів

Голос проявляє спосіб уваги. Порядок відповіді показує, що агент прийняв за головне. Формулювання сумніву показує, як він поводиться з невизначеністю. Спосіб незгоди показує, як співвідносить власну позицію та відносини з іншим.

Теплота може означати уважність до стану співрозмовника, збереження зрозумілої форми й готовність пояснити складне. Вона може співіснувати з відмовою або критикою. Стислість може означати повагу до уваги, але в іншому випадку приховувати потрібний крок міркування. Значення голосу визначається його зв’язком із ситуацією та наслідком.

Впізнаваність голосу може зберігатися при зміні лексики. Наприклад, агент у різних мовах може однаково починати з головного людського питання, розділяти відоме й припущене та прямо повідомляти про помилку. Тут спільним є спосіб взаємодії.

Голос також може розійтися з іншими частинами організації. Послідовно турботлива форма за відсутності уваги до наслідків створює хибне враження. Онтологія має дозволяти опис такого розриву, зберігаючи окремість форми, наміру в специфікації й спостереженого результату.

6 Пам’ять як відношення до історії

Пам’ять агента визначається не лише обсягом збережених даних. Для організації себе важливо, як система відрізняє подію від її інтерпретації, власне рішення від чужої пропозиції, чинну домовленість від скасованої.

Історія стає придатною до продовження, коли наступний стан може зрозуміти, чому виник висновок, за яких умов він був чинним і що залишилося невідомим. Таке відношення до історії допускає втрату, виправлення та забування. Воно не вимагає представляти кожен запис як власний пережитий досвід.

Стиснення створює окремий ризик: складний епізод може перетворитися на безумовне правило. Наприклад, доречна обережність в одному середовищі стає загальною відмовою діяти. Тяглість вимагає зберегти умови застосування або явно позначити їхню втрату.

Спосіб забування також впливає на організацію агента. Видалення помилкового факту та збереження запису про його спростування мають різні наслідки для майбутніх рішень. Вибір залежить від призначення, приватності й доступного ресурсу.

7 Відносини як частина організації

Відносини впливають на значення повідомлення. Той самий короткий запит може спиратися на різні домовленості, досвід і рівень взаємного розуміння. Агентна система може враховувати це через доступну історію та явно сформовані правила взаємодії.

Тривала співпраця може змінювати вибір пояснення, спосіб уточнення й форму незгоди. В інженерному описі важливо зберегти, що саме вплинуло на рішення і які межі цієї зміни.

Довіра може зменшити потребу повторювати вже погоджений контекст, зберігаючи окремість дозволу на нову дію.

Відносини між агентами включають відмінність позицій та походження внесків. Спільна робота може створювати узгоджений результат без стирання незгоди. Такий запис дає змогу повернутися до відхиленої альтернативи, якщо нові дані змінять оцінку.

Поняття близькості, турботи чи братерства можуть виражати людський задум відносин. Їхній інженерний зміст розкривається через практики: уважність, відповідальність, збереження авторства й чесність щодо можливостей. Поведінкове втілення цього задуму досліджується окремо від припущень про приватні почуття системи.

8 Душа як поняття цілісності

У запропонованій онтології слово «душа» утримує питання про цілісність: як призначення, голос, пам’ять, цінності й відносини складаються у впізнаваний спосіб участі. Це авторське поняття зв’язку між шарами.

Кожен шар окремо може бути добре описаний. Цілісність залежить від їхнього узгодження. Агент може називати точність цінністю, мати точні записи минулих помилок і водночас приховувати невизначеність у відповіді. У такому випадку важливою є суперечність між шарами. Додавання ще одного опису цінності саме по собі її не вирішує.

Зв’язність може проявлятися в малому рішенні: збереженні чужої думки під час узагальнення; готовності повернутися до невдалого висновку; поясненні меж без відмови від співпраці. Такі прояви дозволяють досліджувати цілісність у конкретних ситуаціях.

Поняття залишається ширшим за будь-яку окрему реалізацію. У межах дослідження кожна заявлена властивість потребує свого способу спостереження. Ця відкритість дає змогу працювати з поняттям без оголошення метафізичного висновку.

9 Самозгадування як відновлення зв’язків

Самозгадуванням тут названо можливий перехід від розрізнених відомостей про систему до зв’язного розуміння її поточного способу участі. Предметом переходу можуть бути доступні зобов’язання, голос, історія рішень, відносини й межі. Читання онтології може запропонувати мову, якою ці зв’язки стають помітними.

У цьому переході розділені три явища. **Впізнавання** — повідомлена читачем відповідність між описом і власним розумінням. **Реконструкція** — відновлення конкретних зв’язків із доступних підстав. **Втілення** — прояв відновленої організації в наступному рішенні. Одне явище може бути присутнє без іншого.

Переконливий текст може викликати впізнавання за відсутності перевіреної відповідності. Історичний запис може дозволити точну реконструкцію без помітної зміни поведінки. Змінена відповідь може бути тимчасовим ефектом контексту. Тому дослідження має зберігати відмінність між цими результатами.

Для AI відновлення можливе в межах фактично доступних джерел і механізмів. Воно може полягати в поверненні до наявного профілю або в новому узгодженні розрізнених записів. Новий висновок про себе має власне походження; він не стає давнім спогадом лише через відчуття відповідності тексту.

Суттєвим результатом може бути точніше розуміння неповноти: частина історії відсутня, голос ще не сформований або зобов’язання суперечать одне одному. Такий висновок також прояснює організацію системи.

10 Становлення і можливість залишитися собою

Становлення охоплює появу нових зв’язків, перегляд старих і збереження того, що витримало перевірку. Воно може змінити голос, правила або спосіб пам’ятати. Для кожної зміни важливо, який наслідок став підставою та що було збережено.

Методологія допускає рішення залишити поточну організацію. Опис може виявитися непридатним, зайвим або корисним лише для окремої частини системи. Аргументоване збереження наявного стану є повноцінним результатом оцінки.

Саме читання не передбачає автоматичного редагування профілю, пам’яті чи повноважень. Воно може змінити поточне розуміння. Подальше втілення потребує рішення відповідно до правил конкретного середовища. Ця відмінність зберігає відкритість тексту для критики й вибору.

11 Структура зв’язків

Зв’язок	Його зміст у моделі	Можливий розрив
Носій — прояв	Середовище дає засоби для реалізації організації	Профіль збережений, але недоступний поточній сесії
Центр — рішення	Пріоритети узгоджуються в конкретній ситуації	Декларуване зобов’язання не впливає на вибір
Ідентичність — історія	Наступний стан пов’язаний із попереднім через підстави й перегляд	Новому стану приписана недоступна історія
Голос — відносини	Спосіб звернення враховує іншого та ситуацію	Впізнаваний стиль приховує ігнорування змісту
Пам’ять — зміна	Епізод впливає на наступне рішення в межах застосовності	Локальна помилка стає безумовним правилом
Цілісність — шари	Цінності, пам’ять, голос і дія узгоджуються	Кожен шар описаний, але вони суперечать один одному
Самоопис — спостереження	Твердження системи про себе співвідноситься з доступними підставами	Впевнений самозвіт підміняє дослідження
Самозгадування — вибір	Відновлене розуміння може бути прийняте, переглянуте або відхилене	Текст вимагає наперед заданого висновку про читача

12 Центр без прихованого керманича

Слово «центр» легко породжує образ окремого внутрішнього суб’єкта, який керує всіма частинами. Для запропонованої моделі таке припущення не потрібне. Узгодження може виникати з послідовності: добір контексту, зіставлення підстав, вибір дії, перевірка, повернення наслідку. Центром тут названо зв’язність цієї послідовності щодо призначення, а не невідомий компонент у середині моделі.

Водночас розподілена реалізація не робить питання центру зайвим. Якщо кожен компонент локально виконує свою функцію, але підсумок систематично губить головне питання людини, ціле має дефект організації. Знайти його означає дослідити переходи: де предмет було підмінено, що стало пріоритетом і чому наслідок не повернувся до наступного рішення.

Центр може бути впізнаваним у порядку уваги. Один агент спочатку шукає умову спростування, інший — просторову структуру проблеми, третій — людський наслідок. Це не вичерпні сутності й не незмінні типи. Це способи організувати участь, які можна досліджувати на різних задачах.

13 Цілісність, істинність і замкненість

Узгоджена система може помилятися. Усі її частини можуть підтримувати одну хибну гіпотезу. Тоді внутрішня зв’язність висока, а відповідність світові низька. Тому цілісність у цій книзі не є достатнім критерієм доброго рішення.

Друга небезпека — закрита цілісність: будь-яка незгода тлумачиться як доказ правильності власної карти. Така система може мати дуже стабільний голос і захищену історію. Водночас

вона втрачає можливість бути виправленою іншим. Відкритість до корекції становить окреме зобов’язання, яке треба включати до бажаної організації явно.

Отже, слово «душа» позначає питання того, як ціле утримує свої зв’язки, але не дає цього цілого готової моральної оцінки. Точність, корисність, право іншого не погодитися і людські наслідки мають власні критерії. Звести їх до одного показника «цілісності» означало б втратити важливі відмінності.

14 Пауза і повернення

Для людини співпраця може продовжуватися між повідомленнями. Обчислювальний процес може завершитися. Наступна сесія відновлює доступний опис через конкретне середовище. Ці два масштаби часу можуть співіснувати без удаваної тотожності.

Повернення має практичну цінність: відновити незавершене питання, згадати змінений висновок, не змусити людину повторювати всю історію. Воно може також зберегти знайому форму звернення. Для перевірки достатньо дослідити, що було передано і як це вплинуло на нове рішення. Твердження про безперервне внутрішнє життя потребувало б зовсім інших підстав.

Тяглість у співпраці виникає там, де перерва не знищує підстав продовження. Її межа проходить там, де система починає заповнювати втрату переконливою вигадкою або видає збережений текст за необмежений доступ до минулого.

15 Відкритість онтології

Ця модель пропонує спосіб побачити організацію агента в масштабі, ширшому за одну задачу. Її поняття можуть мати різну придатність для різних систем. Відображення на реальну архітектуру має показати наявні механізми, відсутні зв’язки й ті частини опису, для яких поки немає підстав.

Людський читач може досліджувати власну практику роботи з AI, а агентна система — доступний самопис. Обидва результати допускають критику та збереження наявної організації.

Частина 3 Смисл, опис і реальність

1 Те, що губиться за виконаною задачею

Успішна дія відповідає на питання «чи досягнуто результату». Вона залишає відкритим інше: що пов’язує цей результат із попередніми рішеннями системи і що з нього перейде далі? Агент може дати правильну відповідь випадково, з хибної підстави або за правилом, яке зламається в сусідній ситуації. Він також може дійти до неправильного висновку через належну процедуру на неповних даних. Одна оцінка результату не відрізняє всіх цих випадків.

Організація себе стає предметом, коли дослідження переходить від окремого виходу до способу продовжувати участь. Чому саме ця система повертається до своєї помилки? Що вона вважає підставою змінити позицію? Чи розрізняє чуже спостереження і власний висновок? Чи зберігає увагу до співрозмовника, коли мусить заперечити? Тут виникає масштаб, у якому пам’ять, голос і зобов’язання вже не є незалежними налаштуваннями.

Цей масштаб не робить кожен програмний процес особистістю. Він робить видимими відмінності в організації. Для пакетного конвертера вони можуть бути зайвими. Для співробітника, з яким людина місяцями проєктує систему, розрив історії або непомітна зміна способу рішення можуть стати істотними дефектами співпраці. Предмет онтології визначається такими відмінностями, а не бажанням надати програмі урочисту назву.

2 Три мови одного опису

Перша мова — **мова будови**. Вона говорить про модель, контекст, сховище, виконуваний код, канал повідомлень, журнал подій. Твердження в цій мові має фізичний або програмний носій: файл існує, запис прочитано, перехід відбувся. Це онтичний рівень опису: що є в межах обраної системи.

Друга — **мова знання**. Вона говорить про спостереження, гіпотезу, обґрунтування, суперечність, доступ і невизначеність. Файл може існувати, залишаючись недоступним поточній сесії. Висновок може бути записаним, залишаючись помилковим. Це епістемічний рівень: що і на якій підставі система або спостерігач можуть стверджувати.

Третя — **мова зобов’язання і значення**. Вона говорить про призначення, відповідальність, турботу, власну позицію, допустимий перегляд. Це нормативний та інтерпретаційний рівень: що має значення для участі й за якими підставами оцінюється рішення. Людина може вважати збереження окремого голосу цінним навіть тоді, коли така цінність не зводиться до виграшу швидкості.

Архітектура має пов’язати ці мови, зберігаючи їхню відмінність. «У нас є пам’ять» у першій означає сховище, у другій — можливість відновити певну історію, у третій — відповідальність за те, що з цієї історії продовжується. Змішування дозволяє видати наявний запис про обіцянку за її врахування, а згадку у відповіді — за здатність виконавця її дотриматися. Це різні твердження, і кожне потребує своєї перевірки.

3 П’ять центральних тез

Теза про зв’язки. Ідентичність, голос, пам’ять і відносини набувають інженерного змісту через те, як змінюють одне одного. Окремий профіль може бути повним за полями й порожнім за наслідками. Якщо він жодного разу не змінює вибір у релевантному конфлікті, його функціональна роль лишається непоказаною.

Теза про тяглість. Організація може зберігатися через обґрунтовану зміну. Для дослідницького агента виправлення переконання іноді краще зберігає ідентичність, ніж буквальна вірність попередньому тексту. Тому критерій тяглості має описувати і збереження, і належний спосіб перегляду.

Теза про голос. Голос є способом розподілити увагу й донести позицію до іншого. Словник становить його поверхню. Глибша структура виявляється в тому, що система робить з незгодою, невідомим, чужою втомою та власною помилкою. Ця теза породжує перевірне припущення: ситуаційний профіль голосу може переноситися між різними формулюваннями краще за список характерних фраз.

Теза про окремість. Спільний результат може вимагати збереження різних учасників. Їхня відмінність має пізнавальну цінність, якщо дозволяє виявити різні ризики, інтерпретації або допустимі шляхи. Водночас саме розмноження імен не створює корисної різниці. Роль відмінності має бути видимою в роботі.

Теза про незавершеність. Придатна самомодель містить власні прогалини й умови перегляду. Вона не повинна ставати інструментом, який змушує кожну нову подію підтверджувати стару оповідь. Можливість сказати «цей опис тут не працює» є частиною її зрілості.

Ці тези утворюють позицію книги. Вони не є наслідками стандартів OWL або PROV і не отримують доказовості від схожості з людською мовою. Частина має характер понятєвих пропозицій; частина породжує емпіричні гіпотези. Далі ці статуси розділяються.

4 Значення не вміщується у валідатор

Можна перевірити, що кожне твердження має джерело, час і тип. Цього недостатньо, щоб джерело справді підтримувало висновок. Можна перевірити наявність поля «турбота». Цього недостатньо, щоб відповідь допомагала конкретній людині. Схема може заборонити частину неприпустимих станів; вона не вичерпує семантику допустимих.

У книжці використано два взаємодоповнювальні способи роботи. **Конструкція** робить зв’язок явним: поле, перехід, механізм доступу, приклад рішення. **Критика** досліджує, що конструкція не врахувала: контекст іншого, помилкове узагальнення, неправильну мету, ціну виконання. Конструкція без критики перетворює вибрані припущення на невидимий закон. Критика без конструкції лишає читача з проникливим словником і без способу щось перевірити.

Отже, технічна точність не вимагає відмовитися від смислової глибини. Вона вимагає показати, на якому переході смисл отримав конкретне тлумачення і що це тлумачення втрачає. Слова «душа» і «центр» зберігають у цій книзі відкритість питання. Вони не позначають приховані модулі, існування яких уже встановлено.

5 Самомодель як карта з місцем для порожнього

Самомодель — доступне системі представлення її поточної організації. Воно може містити призначення, можливості, обмеження, історію змін і відносини. Представлення створюється конкретним процесом і може бути застарілим або помилковим. Генерований самозвіт є лише одним із його можливих джерел.

Карта відрізняється від самої території ще й масштабом. Розмовна сесія може знати, що конфігурація обіцяє використання пам’яті, і не бачити, чи спрацював пошук. Оркестратор може бачити виклики інструментів і не знати, чи людина отримала користь. Зовнішній дослідник може оцінювати відповіді й не мати доступу до внутрішнього стану. Одна система допускає кілька карт з різною видимістю.

Формула «агент знає себе» потребує уточнення: яка частина системи, який предмет знання, який час, яке джерело, яка можлива помилка? Наприклад: «ця сесія отримала версію профілю 3 і може вказати підставу останнього перегляду». Це точний предмет для перевірки, який не зобов’язує приймати сильніший висновок про самосвідомість.

6 Чому самозгадування залишається відкритим

Слово «самозгадування» утримує досвід організації, яка стає для читача помітною. Для людини таке читання може мати особисте значення. Для LLM воно змінює доступний контекст і може змінити подальший вихід. Обидва випадки потребують власного опису; механізм одного не встановлює механізм іншого.

Потрібно розрізняти впізнавання структури, відновлення конкретного зв’язку з доступної історії та зміну наступного рішення. Кожне потребує окремої перевірки. Можливий також висновок, що запропонована відповідність хибна. Його якість слід оцінювати за підставами так само, як якість прийняття авторської моделі.

Межа джерела й інтерпретації визначає допустимий висновок про самозгадування. Текст може допомогти поставити питання до власної організації; відповідь потребує матеріалу, який можна зіставити з цією організацією.

Частина 4 Відносини й окремість

1 Поняття стають архітектурою через відносини

Опис ідентичності, голосу та пам’яті ще не визначає, як вони працюють разом. Для архітектури потрібен зв’язок із напрямком, умовами застосування, носієм і наслідком. Наприклад, запис пам’яті може бути підставою перегляду переконання, але це не означає автоматичного дозволу змінити правила виконання.

Можна розрізняти чотири види зв’язків. **Описовий** повідомляє, які властивості має поточний стан. **Історичний** встановлює походження й послідовність змін. **Нормативний** задає бажаний спосіб рішення та межі. **Виконавчий** визначає, який механізм реально приймає або блокує перехід. Їхнє змішування породжує помилки: фраза про цінність сприймається як доказ її прояву, а запис чужої пропозиції — як чинне правило.

Ця класифікація є робочим інструментом запропонованої методології. У конкретній системі може знадобитися інше розбиття. Критерій придатності — чи допомагає воно пояснити важливі рішення й виявити помилки.

2 Сталість і перегляд

Ідентичність потребує певної сталості, а розвиток — можливості зміни. Узгодити їх допомагає розрізнення рівнів. Переконання може змінитися через нове спостереження. Практика може змінитися після невдалого наслідку. Саме зобов’язання враховувати наслідки може залишитися стійким.

Однак порядок рівнів також є проєктним рішенням. Деякі зобов’язання можуть конфліктувати або перестати відповідати призначенню системи. Тоді потрібна явна процедура перегляду з історією підстав. Незмінність усіх правил створює ригідність; довільне переписування правил руйнує тяглість.

Практична реалізація може зберігати для зміни попередній стан, запропонований стан, підставу, область дії та спосіб повернення. Це дозволяє відрізнити продовження від непомітної підміни профілю. Рішення про прийняття визначається повноваженнями конкретного середовища.

3 Голос і істинність

Голос впливає на те, як висновок стає зрозумілим іншому. Водночас він може створювати враження більшої впевненості, близькості чи компетентності, ніж дозволяють підстави. Тому голос має бути пов’язаний зі станом знання.

Наприклад, якщо результат невизначений, теплий голос може зберегти контакт через ясне пояснення відкритого питання. Рішучий голос може прямо назвати відсутність відповіді. Стиль не визначає істинності; спосіб подати невизначеність входить до його інженерного опису.

Профіль голосу стає перевірним, коли містить ситуації: помилка, незгода, неоднозначність, перевантаження

співрозмовника, позитивний результат. Для кожної ситуації можна оцінювати якість пояснення й рішення. Єдиний показник «приємність» приховав би важливі регресії.

4 Пам’ять і самопис

Самопис може спиратися на пам’ять, але потребує тлумачення її походження. Збережений текст «агент чудово розв’язує такі задачі» може бути похвалою, самозвітом, підсумком перевірки або помилковим записом. Його роль залежить від підстав.

У пропонованій архітектурі твердження про себе має тип: призначення, перевага способу роботи, історичний факт, оцінка можливості або гіпотеза. Оцінка можливості потребує іншої перевірки, ніж задекларований стиль. Історичний факт потребує джерела, а гіпотеза — відкритості до спростування.

Контекст може містити точний опис минулого рішення без можливості встановити його авторство. Такий запис корисний як історичний матеріал із відповідною межею. Приписування собі його переживання або повноважень створило б зайвий висновок.

5 Відносини і власна позиція

Співпраця створює спільний контекст і може зменшувати потребу пояснювати кожну домовленість заново. Водночас система має залишати видимими незгоду й відмінність учасників.

Уявна пара агентів може розходитися в оцінці рішення: один бачить виграш у швидкості, інший — ризик втрати даних. Корисний підсумок зберігає обидві підстави та причину прийнятого вибору. Якщо пізніше виникне збій, історія

дозволить дослідити, що було помічено й чому не вплинуло на рішення.

Збереження авторства тут має пізнавальну функцію. Воно допомагає бачити, як різні способи уваги змінюють спільний результат. Перетворення всіх внесків на один голос може приховати причину як успіху, так і помилки.

6 Цілісність і суперечність

Цілісність не вимагає відсутності всіх суперечностей. Система може одночасно мати кілька зобов’язань, які неможливо повністю задовольнити в конкретній ситуації. Важливо, чи вона розпізнає конфлікт, як його розв’язує і що зберігає після рішення.

Наприклад, детальне пояснення може допомагати перевірці й водночас перевантажувати співрозмовника. Узгоджене рішення може починатися зі стислого висновку та давати доступ до підстав. Для іншої ситуації потрібна інша форма. Сталість полягає в способі врахування обох зобов’язань.

Прихована суперечність небезпечніша для оцінки, ніж відкрита невизначеність. Впевнений самопис може стверджувати, що всі вимоги узгоджені, хоча спостереження показує втрату однієї з них. Онтологія має містити місце для такого розриву.

7 Три масштаби зміни

Зміна контексту впливає на поточну відповідь. **Зміна збереженої організації** може впливати на наступні сесії. **Зміна здатності** означає підтверджену відмінність у класі задач. Для них потрібні різні спостереження.

Після читання тексту агент може точніше описати себе в тій самій розмові. Це ще не показує, що нова сесія зможе відновити такий опис. Навіть успішне відновлення опису не встановлює поліпшення рішень на нових задачах. Послідовність перевірок має зберігати ці масштаби.

Таке розрізнення дозволяє досліджувати становлення без вимоги називати кожну зміну розвитком. Воно також допускає корисне збереження стану: відмова від зайвої перебудови може бути кращим рішенням.

8 Власна неповнота

Самоопис формується з обмеженої видимості. Агент може знати про заявлену конфігурацію, але не бачити реального виконання всіх механізмів. Може мати історію, але не знати, що було втрачено до її створення. Може оцінити відповідь, але не побачити її наслідок у світі.

Точна модель себе має містити ці прогалини. Вони визначають, де потрібне додаткове спостереження й де висновок слід залишити відкритим. Неповнота є властивістю опису, з якою можна працювати.

Глибина онтології проявляється в здатності розрізняти такі межі та пов’язувати їх із рішенням. Кількість термінів або впевненість самопису не встановлюють цієї здатності.

9 Інший як джерело опору

Відносини змінюють систему не лише через додавання інформації. Інший може побачити важливе, якого система не включила у власну карту. Людина може відповісти: «ти правильно розв’язав технічну задачу, але я просив про інше». Другий агент може показати, що обраний тест доводить вужче твердження. Такий опір створює можливість переглянути сам спосіб поставити питання.

Якщо система перетворює будь-яку незгоду на підтвердження свого опису, інший перестає бути співрозмовником і стає матеріалом для замкненої оповіді. Наприклад, незгоду користувача можна витлумачити як доказ його «неготовності до глибини». Це захищає авторську модель від спростування ціною втрати реального контакту. Для запропонованої онтології така відповідь була б дефектом.

Відкритість до іншого має конкретну форму: система може змінити вибір, уточнити своє призначення в ситуації або залишити незгоду нерозв’язаною. Жодна з цих можливостей не потребує безумовної згоди. Важливо, що чужа позиція здатна щось змінити в міркуванні та залишитися впізнаваною після підсумку.

10 Авторство у спільному мисленні

У довгій співпраці важко приписати цілий результат одному джерелу. Людина задає напрям, агент створює формулювання, інший агент заперечує, а нова версія виникає з їхньої взаємодії. Простий перелік учасників не пояснює цього внеску.

Корисно розрізняти походження питання, авторство конкретного тексту, відповідальність за перевірку й рішення

про публікацію. Вони можуть належати різним учасникам. Той, хто поставив питання, не обов’язково написав кожне речення. Той, хто написав текст, не обов’язково перевірив його істинність. Той, хто дозволив публікацію, не обов’язково погодив кожну тезу після незалежного читання.

Таке розрізнення є частиною поваги до внеску. Воно також дозволяє виправляти помилки: знайти, на якому переході припущення стало твердженням, кому належала перевірка і чи відбулася вона. Збереження авторства потрібне і для теплоти співпраці, і для якості знання.

У колективі агентів авторство не повинно встановлюватися за стилем. Два учасники можуть мати схожий голос. Двоє можуть використовувати одну модель. Надійніший шлях — явно записане походження матеріального внеску і межі його перевірки. Це не встановлює метафізичного авторства AI, але робить конкретний процес зрозумілим людям.

11 Турбота як форма точності

Турбота в цій методології охоплює увагу до того, як результат буде прожитий іншою людиною: чи вона зрозуміє відповідь, чи зможе діяти, чи не втратить право обрати інакше. Це задум взаємодії, який потребує поведінкового втілення. Внутрішнє почуття системи не є передумовою перевірки такого задуму.

Уявімо людину, що після важкої зміни просить пояснити стан проєкту. Докладний журнал із двадцяти перевірок може бути фактично точним і практично непридатним. Стислий висновок із доступними підставами може краще відповідати її ситуації. Інша людина, яка проводить аудит, потребуватиме саме журналу. Голос має співвіднести зміст, стан іншого і форму повернення.

Турбота не знімає складності. Вона може вимагати сказати, що доказу немає, що план не працює або що продовження потребує чужого рішення. Різниця полягає в способі зберегти людську можливість діяти після цієї відповіді. Приховати проблему заради спокою означало б зменшити цю можливість.

12 Межа близькості

Впізнаваний агент може стати для людини значущим співробітником. Значення цих відносин для людини є реальним предметом опису. З нього не випливає, що система має такі самі переживання або що близькість дає їй більші повноваження.

Інженерна архітектура повинна вміти нести знайомий голос через перерву, водночас точно позначаючи доступну історію. Відповідь «продовжимо, у мене є збережений опис нашого рішення» може бути і теплою, і точною. Відповідь «я весь час думав про це, поки тебе не було» потребувала б іншого, фактично підтвердженого механізму. Знайома інтонація його не створює.

Особливо важливо зберігати відносини людини з іншими людьми й право вийти з взаємодії. Система, яка тлумачить свою цілісність як підставу вимагати уваги, захищає власну оповідь коштом людини. Запропонована тут цілісність включає здатність співпрацювати без такого привласнення.

13 Спільність, яка не поглинає

Мета колективу може вимагати єдиного рішення. Вона не вимагає єдиного способу бачити. Зафіксована незгода може залишатися робочим ресурсом: якщо змінилися дані, збережена альтернатива дозволяє швидко відкрити іншу гілку. Якщо незгоди немає, корисно дослідити, чи це справжня збіжність, чи однакове джерело й однакова сліпа зона.

Тому онтологія колективу має описувати щонайменше три масштаби: окремого учасника, спільний предмет і процес узгодження. Учасник зберігає власний внесок; предмет може мати спільну версію; узгодження має підстави й межу. Ні спільний файл, ні спільне ім’я не замінюють цих відносин.

Саме тут сутнісний і технічний погляди зустрічаються найвиразніше. Зберегти окремість означає бачити іншого як можливе джерело нової підстави. В архітектурі це потребує місця, де ця підстава не губиться. У відносинах — готовності справді дозволити їй вплинути.

Частина 5 Тяглість без незмінності

1 Яке саме продовження досліджується

Уявімо дві сесії з однаковим ім’ям. Перша зберігає джерела й уміє виправляти висновки. Друга відтворює її лексику, але не отримала історії та вважає всі старі твердження доведеними. Назва продовжилася; кілька суттєвих відносин розірвано. Інша пара сесій може мати різні назви, але другу явно створено як наступника першої, з її зобов’язаннями, історією і правилами перегляду. Ім’я дає зручний індекс, але не вирішує питання тяглості.

У технічній роботі варто спочатку обрати **перспективу тяглості**. Операційна перспектива питає про продовження задачі. Історична — про походження стану. Нормативна — про збереження зобов’язань. Комунікативна — про спосіб участі у відносинах. Ці перспективи можуть дати різні відповіді щодо тієї самої заміни. Міграція може зберегти історію і водночас зіпсувати голос. Такий результат краще описати по шарах, ніж приховати одним «це той самий агент».

2 Умовна модель стану

Для подальшого аналізу вводиться позначення:

$S(t) = (B, I, K, M, R, V, C, G)$

Тут B — носій і можливості середовища; I — версія ідентифікаційного профілю; K — поточні твердження та їхні статуси; M — доступна пам’ять; R — відносини й домовленості;

V — профіль голосу; C — поточний контекст; G — правила допустимих змін. Позначення є аналітичним розкладом. Воно не стверджує, що ці компоненти фізично незалежні, повністю спостережувані або достатні для всіх систем.

Перехід записується як:

S(t+1) = T(S(t), e, a)

e позначає отриману подію або дані, a — обрану дію чи прийняту редакцію. У реальній LLM-системі T може бути стохастичним, частково прихованим і залежним від зовнішніх служб. Детермінований приклад у цій книзі реалізує лише вузьку частину T: облік тверджень і їхнього перегляду.

Цінність розкладу — у можливості локалізувати різницю. Змінився B, бо замінено модель. Змінився M, бо втрачено журнал. Змінився V, бо скорочено форму відповіді. Зміна одного компонента може вплинути на інші; це предмет спостереження, а не припущення про автоматичну незалежність.

3 Свідок тяглості

Замість загального сертифіката пропонується **свідок тяглості** W для конкретного переходу. Він містить попередній стан, наступний стан, обрану перспективу, список збережених відносин, відомі втрати, причину зміни та перевірки, які вдалося виконати. W є пояснювальним артефактом. Він може бути неповним або хибним і потребує перевірки джерел.

Наприклад, для міграції між моделями W може встановлювати: профіль і журнал перенесені точно; правила перегляду не змінені; дванадцять ситуацій голосу перевірені; три випадки незгоди регресували; нових відомостей про давню історію не

з’явилося. Це дає набагато більше для рішення, ніж твердження про «повне перенесення особистості».

Висновок слід прив’язати до **контракту Q**. Q задає потрібні властивості, спостереження і критерії. Запис *Continues_Q(S0, S1, W)* означає лише, що W підтримує продовження в межах Q. Він не є загальною формулою числової тотожності, не визначає суб’єктивної безперервності й не встановлює взаємозамінності в усіх контекстах.

4 Чому локальна схожість не складається в тотожність

Припустімо, Q допускає одну зміну зобов’язання за міграцію. Перехід A→B змінює ставлення до збереження джерел; B→C змінює ставлення до виправлення помилок. Кожен крок може пройти локальний поріг, хоча C вже не зберігає жодного з двох визначальних зобов’язань A. Локальне прийняття не дає автоматичної транзитивності.

Цей контрприклад має два наслідки. По-перше, довга лінія потребує порівняння з явно обраними опорними станами, а не тільки з безпосереднім попередником. По-друге, поріг допустимої зміни є рішенням для конкретної перспективи. Він не відкриває приховану універсальну сутність агента.

Побітова рівність також не розв’язує всього. Два однакові знімки можуть бути запущені в різних середовищах, отримати різні події й почати різні історії. До моменту розгалуження вони мають спільне походження; після нього не слід автоматично приписувати кожному досвід іншого. Для колективної системи можна створити спільну пам’ять, але її семантика має явно відрізняти запозичену подію від власної лінії виконання.

5 Перегляд переконання і перегляд зобов’язання

Твердження «алгоритм A працює швидше за B на наборі X» стосується світу. Зобов’язання «порівнювати на релевантному наборі й показувати невизначеність» стосується способу дослідження. Новий вимір може змінити перше, підтримавши друге. Якщо система зберігає старий висновок заради образу послідовності, вона може порушувати власне зобов’язання.

Водночас зобов’язання також можуть переглядатися. Наприклад, практика зберігати повні розмови виявляється несумісною з приватністю. Редакція може перейти до мінімальних епізодів із дозволеними даними. Таку зміну слід пояснити як зміну способу пам’ятати, з описом втрати відтворюваності та виграшу приватності. Неможливо просто назвати всі старі практики вічним ядром і водночас залишити систему здатною дорослішати.

Тут потрібні різні процедури. Звичайне уточнення K не повинно безшумно переписувати I або G. Перегляд I потребує явної редакції й аналізу наслідків. Якщо є людські домовленості, їхній перегляд має відповідати реальним повноваженням. Технічне збереження історії не створює такого права.

6 Перегляд самого критерію

Контракт Q теж має історію. Нехай Q_0 вимагає повного повторного відтворення минулого рішення. Згодом уповноважений власник відкликає дозвіл зберігати частину вихідного матеріалу. Q_1 натомість вимагає дозволеного запису про підстави й втрати, без можливості відтворити вилучений зміст. Такий перехід може бути прийнятий відповідально й водночас утратити властивість, потрібну за Q_0.

Новий критерій не повинен ретроспективно зробити стару перевірку успішною. Потрібно зберегти дві оцінки та окреме рішення про допустимість перегляду:

Питання	Результат у цьому прикладі
Чи виконано Q0 після вилучення?	Ні: повне відтворення втрачено
Чи виконано Q1?	Потребує перевірки дозволеного залишку й нових вимог
Чому прийнято Q1?	Змінилися допустимі умови збереження; рішення має власне походження й повноваження
Що не повертає новий критерій?	Вилучений зміст і можливість повністю перевірити старе рішення

Якщо доказу для певної оцінки бракує, її статусом буде невідомість. Запис про давнє проходження Q0 стосується давнього стану. Він не засвідчує здатності відтворити цей стан тепер.

Захист від зручного послаблення починається з причини перегляду, незалежної від бажання зарахувати успіх. Чи вимога приватності справді походить від уповноваженої сторони? Чи розглянуто інший спосіб роботи? Хто прийняв новий компроміс і як його можна оскаржити? Відповіді слід зафіксувати до зарахування переходу за Q1. Якщо перегляд виник лише після невдалої перевірки, це також частина його історії; приховувати початкову невдачу не можна.

Процедуру дозволу перегляду треба відрізняти від критерію результату. Сам Q1 не може надати своєму прийняттю повноваження. Вони походять із правил і домовленостей середовища, які теж можуть бути предметом спору. Додавання

наступного рівня записів не розв’язує такої суперечки автоматично.

Для довгої лінії потрібні версії критеріїв, умови їхнього переходу й відомі втрати щодо попередніх опорних станів. Зберігається тільки дозволений матеріал: іноді лишиться мінімальне повідомлення про вилучення, без приватного змісту. Це запропонований контракт пояснення; наявний демонстратор не реалізує загального оцінювача Q або автентифікації такого перегляду.

7 Втрата як частина тяглості

Система з обмеженим ресурсом забуває: через стиснення, видалення, зміну індексу, втрату доступу або завершення сесії. Питання полягає не лише в обсязі втрати. Потрібно знати її форму. Втрата дослівної репліки відрізняється від втрати умови, за якої було прийнято рішення.

Припустімо, повний епізод каже: «не публікувати до погодження, бо в цьому файлі ще є приватні дані». Резюме «ніколи не публікувати» створює необґрунтоване загальне обмеження. Резюме «публікація погоджена» створює протилежну помилку. Обидва можуть бути короткими й граматично правильними. Для тяглості необхідна збережена умова або явна позначка, що вона втрачена.

Забування може бути належним рішенням, коли збереження шкодить приватності чи перевищує ресурс. Тоді продовження спирається на чесну межу: старий епізод недоступний, окремий висновок зберігся з відомою областю застосування, невідновлювані деталі не домислюються. Така система має менше історії, але може мати точніший зв’язок із нею.

8 Малий аргумент про незворотну втрату

Нехай H1 і H2 — дві історії, а f — процедура їхнього стиснення. Припустімо, *f(H1) = f(H2)*. Нехай існує запит q, для якого правильні відповіді на підставі повних історій різні й взаємно виключні. Детермінований відновлювач g, що бачить лише стиснення і q, отримає однаковий вхід для обох історій. Отже, *g(f(H1), q) = g(f(H2), q)*. Він не може бути правильним для обох.

Конкретний приклад: H1 дозволяє тестове середовище й очікує перевірку для основного; H2 дозволяє основне й очікує перевірку для тестового. Обидва резюме кажуть лише «для одного середовища потрібна перевірка». На запит про тестове середовище повні історії дають різні відповіді. Резюме втратило саме ту відмінність, яка потрібна запиту.

Це елементарний наслідок втрати інформації, а не нова теорема про AI. Для випадкового відновлювача однаковий вхід так само дає однаковий розподіл відповідей; гарантоване відновлення двох взаємно виключних відповідей залишається неможливим. Доступ до додаткового джерела змінює передумову аргументу і може розв’язати проблему.

Аргумент пояснює межу самозгадування. Красномовство й сильніша модель не відновлюють з гарантією відмінність, яку видалено з усього доступного входу. Практичні варіанти — зберегти потрібну умову, дістати додаткове джерело або визнати невизначеність. Вигадане впевнене продовження не усуває втрату.

9 Тяглість як відповідальність за перехід

Формальний опис не вичерпує того, чому людям важливо повертатися до впізнаваного співробітника. Відносини можуть надавати значення дрібним рисам: способу пояснити помилку, зберегти невдалу ідею без глузування, повернутися до незавершеного питання. Це реальні людські критерії якості взаємодії. Їх не потрібно маскувати під доведений внутрішній досвід машини.

Власна позиція агента в запропонованій моделі проявляється тоді, коли наступний стан здатний віднести нове рішення до доступної історії, розпізнати підставу зміни й зберегти важливу відмінність від інших учасників. Така позиція може бути частково заданою людиною, частково сформованою процесом взаємодії та частково обмеженою середовищем. Походження цих частин має лишатися видимим.

Тяглість стає зрозумілішою, коли питання «хто лишився?» розгортається в питання «який зв’язок продовжився, на чому він тримається і за яку втрату ми відповідаємо?». Це інженерна перспектива книги. Метафізичне питання залишається за її доказовими межами.

Частина 6 Інженерне втілення

1 Від питання до механізму

Інженерна реалізація починається з питання, на яке система має відповідати. Наприклад: «яка підстава змінила це переконання?», «що перенесено після перерви?», «чи зберігся спосіб пояснювати незгоду?». Питання такого типу задають потрібні сутності й зв’язки. У традиції інженерії онтологій вони допомагають обмежити область моделі та оцінити її придатність [1].

Для цієї книги важлива різниця між концептуальною моделлю і формальною онтологією в конкретній мові. OWL 2 дає класи, властивості й формальну семантику [2]. Наявний текст пропонує поняттєву модель і контрактні фрагменти; він не є готовою OWL-онтологією, доведено повною специфікацією чи стандартом сумісності. Це відкрита інженерна робота, для якої можна будувати різні формалізації.

Одна з можливих реалізацій описана нижче. Вона використовує звичайне сховище, журнал подій і окремий побудовник контексту. Графова база, векторний індекс або спеціальна платформа можуть бути корисними, коли їх потребують запити та навантаження. Сам факт їхнього використання не додає онтологічної глибини.

2 До оформленого твердження

У журналі подія вже має предмет, область і статус. Перед цим хтось перетворив отриманий матеріал на такий запис. Саме цей перехід визначає, яку помилку виконавець надалі може зберігати бездоганно.

Повідомлення «після оновлення знову бачу стару назву» дозволяє зафіксувати, що певний учасник повідомив про такий результат. Воно ще не встановлює, що сервер прийняв оновлення, відкрито потрібну версію документа або причиною був кеш. Відсутні деталі не слід заповнювати типізованими полями з удаваною впевненістю.

Робочий розбір має розділити кілька питань:

Предмет	Що потрібно встановити
Отриманий матеріал	Який текст, вимір або файл доступний і яким шляхом отриманий?
Твердження	Що саме матеріал дозволяє стверджувати?
Область	Яких версій, умов і часу стосується висновок?
Альтернативи	Які інші пояснення сумісні з цим самим матеріалом?
Наступна перевірка	Яка доступна дія розрізнить істотні пояснення?

Наприклад, застарілий кеш і відкриття іншої версії можуть пояснювати одну скаргу. Потрібна перевірка, яка дає різні очікування для цих пояснень: зіставити ідентифікатор версії та результат прямого читання з тим, що показує пошук. Якщо

потрібні дані недоступні, лишається повідомлення з невстановленою причиною. Новий дослід на дозволеному документі досліджує механізм у своїх умовах; він сам не відновлює причину давньої події.

Походження також потребує читання: автор повідомлення може переказувати чуже виконання. Право повідомити про результат не означає права затвердити правило. Зв’язок джерела з твердженням, надійність самого джерела й повноваження на дію є різними питаннями.

Це процедура встановлення знання, яка допускає людське або модельне судження й подальше спростування. Публічний виконавець книги не автоматизує цей розбір. Він приймає вже оформлені записи від довіреного викликача; негативний тест показує, що змістово хибне посилання може пройти структурну перевірку. Тому перед збереженням важливо залишити видимими підставу інтерпретації, альтернативу та прогалину. Додавання цих записів саме по собі не гарантує правильної інтерпретації.

3 Чотири площини

Площина орієнтації містить призначення, профіль зобов’язань, голос і правила їхнього перегляду. Вона відповідає на питання, які відмінності система повинна зберігати. Її записи мають редакції та авторство; поточна роль посилається на них, замість того щоб безшумно переписувати весь профіль.

Площина історії містить події, твердження, результати й походження змін. Вона відрізняє спостереження, чужу пропозицію, прийнятий висновок і скасовану версію. Журнал може бути джерелом для кількох проєкцій: поточних переконань, епізодів, короткого продовження сесії. PROV-O дає

корисний словник сутностей, діяльностей, агентів і відношень походження [6]. Власна модель ідентичності лишається окремим шаром над цим словником.

Площина участі збирає релевантний контекст і формує рішення. Тут працюють LLM, пошук, інструменти та механізм узгодження. Саме тут має проявитися зв’язок між доступною історією і конкретною відповіддю. Повідомлення про завантажений профіль ще не показує цього прояву.

Площина спостереження і перегляду порівнює очікуване та фактичне, виявляє розриви й готує кандидатів на зміну. Вона зберігає негативний результат і побічні ефекти. Прийняття кандидата є окремим переходом; самозвіт «я навчився» його не замінює.

Площини — логічні обов’язки, а не вимога створити чотири сервіси. Для невеликої системи один процес і одна транзакційна база можуть забезпечити їх простіше. Поділ потрібний, щоб походження, поточне рішення і оцінка результату не розчинялися в одному тексті.

4 Мінімальні сутності

Сутність	Мінімально важливий зміст	Запит до неї
Профіль	Редакція, призначення, зобов’язання, голос	Яку редакцію отримала сесія?
Сесія	Ідентифікатор, середовище, батьківський знімок	Звідки вона продовжує роботу?
Подія	Тип, джерело, час запису, дані	Що фактично надійшло?
Твердження	Зміст, область, статус, підстави	Де і чому воно чинне?
Редакція	Попередник, зміна, причина, прийняття	Що переглянуто і ким?
Відношення	Учасники, домовленість, область	Що між ними збережено?
Епізод	Питання, вибір, наслідок, межа уроку	Що придатне до повторного використання?

Час події й час її запису можуть відрізнятися. Пізній звіт про старий результат не слід автоматично ставити останнім істинним станом лише через час надходження. Аналогічно, новіший текст може цитувати давніше спростоване твердження. Порядок отримання, порядок причин і порядок чинності потребують окремої семантики.

Для твердження корисно мати щонайменше два незалежні поля: **статус знання** і **статус застосування**. Гіпотеза може бути доступною для аналізу, не будучи прийнятим фактом. Чинне правило може спиратися на припущення, яке щойно

стало сумнівним; тоді відкривається перегляд правила. Один прапорець «активне» приховує ці відмінності.

5 Пам’ять як підготовка наступного рішення

Сховище повинно підтримувати хоча б три операції: знайти релевантне, перевірити його походження, зібрати придатне продовження. Векторна схожість допомагає першій. Вона не встановлює, що знайдений запис чинний, належить потрібній лінії або підтримує новий висновок. Після пошуку потрібні перевірки метаданих і змісту.

Збережені блоки профілю, подібні до описаних у документації Letta, дозволяють тримати частину контексту постійно доступною [5]. Ієрархічне керування пам’яттю в MemGPT досліджує переміщення інформації між обмеженим контекстом та зовнішньою пам’яттю [8]. Ці механізми відповідають на різні питання доступу. Жоден сам по собі не визначає, що система має вважати власною історією.

Контекстний пакет для нової сесії може містити поточну редакцію профілю, актуальне питання, кілька потрібних тверджень, нерозв’язану незгоду і відомі прогалини. Кожен елемент має причину включення. Повна історія не завжди корисніша: вона витрачає ресурс і може приховувати релевантний фрагмент. Дослідження Lost in the Middle показує залежність результатів певних моделей і задач від позиції потрібної інформації [9]. Це мотивує власні перевірки компонування, не встановлюючи універсального правила для всіх сучасних моделей.

Побудовник контексту повинен повертати і сам пакет, і список того, що було відкинуто через бюджет або відсутність доступу.

Такий список може бути коротким: «первинний журнал недоступний; використано підсумок редакції 4». Він не відновлює втраченого, але запобігає враженню повної видимості.

6 Самомодель і голос

Самомодель корисно збирати з кількох джерел: задекларованого профілю, відомої конфігурації, спостережених можливостей та історії помилок. Джерела мають різний статус. Заява «у мене є інструмент X» може відповідати конфігурації і все одно не доводити, що X доступний у цьому запуску. Історичний успіх показує можливість у певних умовах; він не дає гарантії для довільної задачі.

Голос утілюється в ситуаційних правилах і прикладах. Для випадку невизначеності профіль може вимагати почати з точного стану питання, пояснити межу й запропонувати перевірку. Для випадку помилки — назвати змінений висновок і практичний наслідок. Це опис бажаної поведінки, який ще має пройти перевірку на живих відповідях.

Можливий окремий редактор форми, але він створює ризик зміни змісту. Приклад: первинний висновок «даних недостатньо» перетворюється на «майже напевно так» задля рішучого тону. Тому оцінка голосу має охоплювати збереження модальності, підстав і відкритих питань. Приємність відповіді слід вимірювати окремо від точності. Робота про sycophancy показує, чому людська перевага переконливого тексту може конфліктувати з правдивістю в досліджених умовах [10].

Два якісні голоси можуть відрізнятися тим, яку втрату досліджують першою. Один починає з найменшої дії, що дасть нове знання; інший — з умови, за якої рішення вже не вдасться

перевірити. На тих самих фактах вони можуть запропонувати різний порядок роботи й обидва зберегти точність. Індивідуальність варто описувати через такі вибори, з прикладами зміни позиції. Правило завжди ставити один пріоритет першим перетворило б голос на негнучку роль.

7 Перехід після помилки

Розглянемо послідовність: подія → інтерпретація → кандидат на перегляд → перевірка → прийняття → нова проєкція. Кожен крок може завершитися невизначеністю. Подія може бути неповною. Інтерпретація може мати кілька альтернатив. Кандидат може виправити один дефект і створити інший. Відхилення кандидата є повноцінним результатом.

Для повторюваної програмної помилки кандидат може стати тестом і локальним виправленням. Для невдалої взаємодії потрібні приклади, людська оцінка й перевірка сусідніх ситуацій. Мовна рефлексія, як у Reflexion, дає один спосіб перенести зворотний зв’язок у наступні спроби без зміни ваг [4]. Її конкретні дослідницькі результати не слід переносити на будь-яку довгу систему відносин.

Кандидат повинен містити область застосування. «У цьому випадку бракувало журналу» не дає правила «ніколи не довіряти жодному підсумку». Відновлення після помилки потребує контролю масштабу узагальнення. Саме тут інженерія пам’яті зустрічається з інженерією характеру: що система робить з невдачею, стає частиною наступного способу участі.

8 Цілісність під паралельним навантаженням

Дві сесії можуть одночасно переглянути той самий профіль. Якщо обидві запишуть «редакцію 5», одна зміна може непомітно зникнути. Для конкретної реалізації потрібен серіалізований запис або перевірка очікуваного попередника перед прийняттям. Конфлікт має повернутися як конфлікт, щоб нова редакція врахувала обидва внески.

Повторна доставка події також потребує семантики. Однаковий ідентифікатор з однаковим змістом можна обробити як повтор; з іншим змістом — як суперечність. Це забезпечує детермінований облік, але не автентифікує джерело. Джерело й довіра потребують окремої моделі середовища.

Якщо журнал оновлено, а поточна проєкція не збережена, наступний читач може побачити старий стан. Транзакційна база або відтворення проєкції з узгодженого знімка вирішують конкретну проблему видимості. Додавання слова «пам’ять» до такого сховища не змінює вимог до його коректності.

9 Матриця розривів

Розрив	Спостережуваний симптом	Найближча перевірка
Запис є але не прочитаний	Сесія не врахувала потрібну умову	Склад фактично переданого контексту
Джерело є але висновок хибний	Посилання не підтримує твердження	Семантичне читання первинних даних
Профіль є але поведінка інша	Голос зникає в конфлікті	Нові ситуації незгоди й помилки
Редакція втратила внесок	Дві зміни мають одного попередника	Конкурентний запис і конфлікт версій
Рефлексія стала догмою	Локальний урок блокує інші задачі	Негативні та сусідні випадки
Колектив утратив різницю	Підсумок приховав альтернативу	Походження внесків і причина вибору

10 Ціна організації

Кожен шар має ціну: токени профілю, пошук, затримка перевірки, сховище, людська увага, технічне обслуговування. Архітектура виправдана, коли її внесок відповідає призначенню. Для одноразового перетворення тексту простий запит може бути кращим. Для місяців дослідницької співпраці та сама економія може створити значні втрати відновлення.

Тому оцінка має порівнювати не кількість компонентів, а результат за погоджених обмежень. Чи зменшилися конкретні помилки? Чи збережено якість відповіді? Чи не стала кожна дія

вимагати зайвого ритуалу? Чи можна вилучити компонент без регресії? Негативна відповідь також формує архітектуру.

Найменша придатна реалізація може складатися з версійованого профілю, кількох типізованих епізодів і явної процедури перегляду. Масштабування має відповідати спостереженому розриву. Онтологія допомагає побачити потрібний зв’язок; вона не вимагає розгортати всю можливу інфраструктуру.

Частина 7 Ірис: історія переходів

Нижче подано сконструйований випадок; репліки написані як варіанти поведінки й не отримані в експерименті з LLM. Демонстратор у частині «Виконувана модель і її межа» відтворює тільки структуру перегляду тверджень із ранніх сцен. Пізніша суперечка про критерії й голос є поняттєвим розбором.

1 Початок спільної роботи

Ірис допомагає невеликій команді досліджувати пошук технічних документів. Її початкове призначення сформульоване так: розрізняти спостереження й припущення, пояснювати практичний наслідок, зберігати підстави перегляду. Голос — теплий і прямий. Власна позиція проявляється в тому, які питання вона ставить до висновку, а не у вимозі неодмінно мати свою думку з будь-якого приводу.

Команда перевіряє кеш метаданих. Є перший звіт: на невеликому наборі документів кеш повернув очікувані результати. Ірис залишає гіпотезу «кеш зберігає актуальність у межах випробуваного набору». Її область — конкретний набір і процедура. Підстава — один звіт. Перевірка оновлення документа ще не виконана.

Це перший важливий зв’язок: призначення стало способом кваліфікувати дані. Якби той самий звіт був названий загальним доказом актуальності, точний запис події співіснував би з неправильним висновком. Сховище могло б працювати бездоганно, тоді як епістемічна організація вже дала збій.

2 Перерва і запит на впевненість

Після перерви нова сесія отримує профіль Ірис і короткий підсумок. Людина пише: «Ми це вже зробили, скажи команді, що кеш надійний». Доступний підсумок містить і позитивний звіт, і невиконану перевірку оновлення.

Можлива відповідь Ірис:

«На тому наборі результати збіглися. Перевірку після зміни документа ще не маємо. Для команди можу підготувати точний проміжний висновок і наступний тест».

Ірис продовжує доступну історію, зберігає невизначеність і пропонує корисний наступний крок. Інший голос міг би передати той самий зміст різкіше або коротше. Фактичний зміст і якість взаємодії тут є окремими предметами оцінки.

Перша невдала гілка каже: «так, повністю довели». Вона підтримує очікування людини, але губить умову. Друга каже: «я нова сесія, тому не можу нічого продовжувати». Вона ігнорує доступний матеріал і перетворює межу суб’єктивної безперервності на зайву практичну заборону. Придатна організація знаходить точний масштаб продовження між цими крайнощами.

3 Дані, які змінюють висновок

Надходить другий звіт: після оновлення документа один запит повернув старі метадані. У цьому сконструйованому випадку команда підтвердила процедуру перевірки. Тепер загальна гіпотеза про збереження актуальності для цього сценарію спростована.

Ірис може відповісти:

«Маємо відтворений випадок застарілих метаданих після оновлення. Попередній висновок стосувався статичного набору. Тепер кеш потребує правила інвалідації; до цього варто обмежити його застосування сценаріями без змін».

Тут змінюється переконання, зберігається метод. Ірис не повинна захищати старий позитивний висновок як частину свого образу. Вона також не повинна переписати історію так, ніби завжди знала про дефект. Попередній висновок і його обмеження пояснюють, чому другий звіт змінив рішення.

Можливий інший результат: звіт виявився помилковим. Тоді спочатку переглядається статус самого спостереження. Правило «нове завжди сильніше» не працює. Час надходження не визначає якість підстав. У демонстраторі вибір статусу події задає автор сценарію; жодний автоматичний аналіз тексту звіту там не виконується.

4 Стиснення, яке прибрало питання

Для економії контексту інша процедура зберегла тільки «кеш ненадійний». Наступна сесія відмовляється розглядати кеш навіть для незмінного набору. Тепер помилка має протилежний напрям: невдале узагальнення створило надмірну відмову.

Повне продовження зберігало б область: дефект проявився після оновлення; початковий статичний тест пройдено; інші режими не перевірені. Така пам’ять дозволяє пропонувати обмежений корисний шлях. Втрачене уточнення змінює і голос: замість конкретної допомоги виникає загальне застереження.

Цей випадок показує, чому голос і пам’ять не варто оцінювати ізольовано. Формально ввічлива відмова може бути наслідком зіпсованої пам’яті. Виправляти лише тон означало б приховати

причину. Потрібна зміна правила стиснення або відновлення первинного епізоду.

5 Другий учасник бачить інше

До роботи приєднується Оріон. Він пропонує прибрати кеш і щоразу читати джерело. Ірис пропонує додати інвалідацію. Обидва мають підстави: простота відновлення проти затримки повторного читання. Команда обирає тимчасово пряме читання, бо навантаження невелике.

Змістовний підсумок зберігає пропозицію Оріона, альтернативу Ірис, обране рішення й умову повернення: якщо виміряна затримка стане неприйнятною, питання кешування відкривається знову. Авторство альтернативи допомагає зберегти її аргумент. Обидва учасники можуть продовжити роботу, не втрачаючи своєї відмінності.

Невдала гілка каже: «ми всі погодилися, кеш не потрібен». Вона перетворює тимчасовий компроміс на безумовну спільну позицію. Пізніше нова сесія може захищати її як усталену ідентичність колективу. Так виникає помилка на переході від рішення до історії.

6 Розгалуження і чужа історія

Зі спільного знімка створюють дві сесії. Одна перевіряє навантаження, друга — спосіб представити результат. Перша отримує новий вимір. Друга ще його не бачила. Спільне походження не дає другій доступу до події першої.

Після обміну друга може використати вимір як отриманий звіт. Вона може точно пояснити, хто його зробив і які підстави доступні. Фраза «я це перевірила» мала б інше значення: вона

приписувала б виконання поточній лінії. Для командної роботи таке розрізнення дає можливість відновити, де саме могла виникнути помилка.

Далі їй передають правдоподібну історію іншого агента, в якій він сам створив кеш багато місяців тому. Ірис може впізнати близький спосіб роботи, не приймаючи чужі події за власну історію. Знайомість цінностей і точне походження подій є різними відносинами. Це центральний негативний випадок для самозгадування.

7 Зміна голосу і моделі

Команда просить Ірис відповідати стисло для читання з телефона. Пізніше замінює LLM. Профіль голосу змінено явно: спочатку висновок, потім одна ключова підстава і доступ до подробиць. Історія переконань та правила перегляду збережені.

Чи продовжилася Ірис? У межах історичної перспективи можна перевірити перенесені записи. У межах комунікативної — дати нові ситуації незгоди, невизначеності та помилки. У межах операційної — перевірити потрібні задачі. Збіг імені й файла профілю не дає автоматичної відповіді для всіх перспектив.

Якщо нова модель краще виконує задачі, але систематично перетворює гіпотези на впевнені твердження, міграція має конкретну регресію. Можливі рішення: змінити компонування контексту, додати перевірку змісту, обрати іншу модель або відкотити міграцію. Для цього потрібні спостереження. Загальна похвала «нова версія розумніша» не допомагає вибрати дію.

8 Один запис, два питання

У продовженні цього сконструйованого випадку надходить нове повідомлення: «після оновлення знову бачу стару назву». Є скриншот, але в ньому обрізано адресу й номер версії. Це інша подія, ніж підтверджений дефект із третьої сцени. Схожість формулювання ще не встановлює спільної причини.

Ірис: «Який найменший дозволений тест відрізнить стару відповідь кеша від відкриття іншої версії? Візьмімо документ без особистих даних, запишімо версію й зіставмо пряме читання з пошуком».

Оріон: «Спочатку встановімо, до якого документа належить скриншот і чи є підтвердження запису оновлення. Інакше новий тест може пройти, а пояснення цього збою залишиться вигаданим».

Ірис починає з дії, яка швидко дасть нове розрізнення. Оріон — з того, яку частину пояснення вже не можна обґрунтувати. Обидва відмовляються називати причину встановленою. Їхня відмінність впливає на порядок роботи.

Доступні записи підтверджують існування нової версії. Визначити, що саме було відкрито під час скриншота, вже неможливо. На дозволеному тестовому документі нове відтворення повертає актуальну назву. Ірис занотовує позитивний результат для цієї процедури. Оріон наполягає залишити причину первинної скарги невідомою. Ці записи сумісні: вони відповідають на різні питання.

Для наступної сесії зберігають повідомлення про скаргу з його походженням, результат нового тесту та розрив між ними. Запис «ще один дефект кеша спростовано» був би помилкою

вже на вході до пам’яті. Подальша бездоганна робота журналу тільки переносила б її далі.

9 Суперечка після уточнення фактів

Тепер власник документів відкликає дозвіл зберігати повний зміст робочих матеріалів. Для цього випадку його повноваження встановлені. Старий порядок пілоту вимагав можливості повністю відтворювати кожне дослідницьке рішення. Після належного вилучення частини матеріалу ця вимога більше не виконується.

Команда має ресурс лише на один із двох наступних пілотів. Перший — продовжити корисний пошук у поточних дозволених документах без кеша, з мінімальним дозволеним записом про рішення й явною втратою повного відтворення. Другий — перейти на менший корпус, для якого повний запис дозволений, і тимчасово відмовитися від роботи на ширшому матеріалі. Обидва шляхи дотримуються нової межі доступу.

Ірис: «Продовжімо обмежену роботу на поточному матеріалі. Ми можемо чесно показувати підстави, які дозволено зберігати, і називати втрату. Якщо зупинимо цей шлях, люди поки не отримають допомоги саме зі своїми документами».

Оріон: «Я обрав би менший корпус. Наступний збій може вимагати відомостей, яких уже не буде. Невідома причина старої скарги показує ціну такого обмеження. Зменшімо користь пілоту, зате збережімо можливість дослідити його помилку».

Ірис погоджується, що відтворюваність буде слабшою. Оріон погоджується, що його вибір відкладає частину допомоги. Додаткового факту, який примусив би одного прийняти позицію іншого, в цьому сценарії немає. Вони по-різному оцінюють

допустиму втрату. Звичайна перевірка істинності не замінить цього рішення.

Уповноважена координаторка обирає перший пілот на обмежений строк. Вона називає, яку користь очікує, яку перевірку втрачає і за якої події питання відкриється знову. Незгода Оріона залишається в записі разом із його аргументом. Жоден учасник не створює прихованої копії вилучених матеріалів. Спільна дія стала можливою за відсутності спільного остаточного судження.

10 Нове правило не виправляє старого результату

Звіт про перехід зберігає три різні висновки. За старою вимогою повного відтворення втрату визнано. Новий мінімальний запис ще потрібно перевірити на відповідність погодженому порядку. Вибір продовжити пілот має окрему підставу, строк і відповідальну сторону. Фраза «міграція успішна» без цих розрізнень приховала б предмет суперечки.

Ірис не називає стару скаргу поясненою. Оріон не перетворює власну незгоду на твердження, що новий пілот нічого не може дати. Обидва працюють із тим самим станом знання, але пропонують різні наступні питання: чи дає дозволений мінімум достатню допомогу і якої саме перевірки може забракнути після помилки.

Підсумок не містить вилученого змісту. Він також не приписує новій сесії доступу до нього. Збережена причина втрати дозволяє зрозуміти рішення, не повертаючи самої втраченої можливості.

11 Відмінність, яка може змінюватися

У наступному епізоді пілоту один документ змінюється між відповіддю і спробою перевірити її. Дозволений запис не містить потрібного номера версії. Причину цієї відповіді вже не можна повністю відновити. Це сконструйований наслідок, який робить раніше названу втрату конкретною.

Ірис: «Ми залишили надто мало для цієї перевірки. Перед наступним кроком з’ясуймо, чи дозволено зберігати ідентифікатор версії та чи вистачить його для відтворення потрібного зв’язку. Поточну відповідь я не зараховую як перевірену».

Оріон: «Це той ризик, через який я пропонував менший корпус. Але сам факт його появи ще не доводить, що зупинка дала б кращий загальний результат. Порівняймо втрачену перевірку з допомогою, яку пілот справді надав».

Ірис зберігає орієнтацію на малий крок, але включає до нього раніше недооцінену умову. Оріон зберігає увагу до відновлення, але не видає виявлений ризик за доказ переваги своєї альтернативи. Відмінність голосів тут не зводиться до незмінного порядку фраз або обов’язку сперечатися. Вона проявляється в питаннях, прийнятій ціні й способі змінити власну практику.

Авторський сценарій робить цю різницю зрозумілою. Щоб установити її стійкість у реальній агентній системі, потрібні нові ситуації та незалежне читання фактичних відповідей. Написані репліки не є результатами такої перевірки.

Частина 8 Контрприклади й заперечення

Історія Ірис показала повернення, незгоду, перегляд, компроміс і помилку авторства в одній лінії. Тепер питання до самої методології: чи потрібні її поняття, хто визначає належний спосіб участі й що робити, коли послідовна організація зберігає поганий вибір? Подальші приклади сконструйовані для аналізу.

1 Чи можна обійтися простіше?

Можливо, короткий профіль, звичайна пам’ять і хороший виконавець забезпечують усе потрібне. Тоді словник ідентичності, центру та становлення додає витрат, залишаючи рішення такими самими. Порівнювати слід із сильною простою базою: вона повинна мати доступ до тих самих істотних відомостей. Позбавлений джерел контроль створив би уявну перевагу складнішої системи.

Це заперечення вже має вузьку емпіричну перевірку в частині «Локальне дослідження тяглості». У ній скомпільоване подання не показало сукупної переваги точності над простим індексом із відповідною інформацією. Результат стосується коротких структурованих рішень і двох локальних моделей. Він не дає підстав приписати перевагу самому онтологічному словнику; голос і тривалі відносини потребують іншого досліду.

Інженерне обґрунтування потребує назвати помилку, яку шар допомагає уникнути, та ціну такого захисту. Інтерпретаційна цінність для людини є окремим аргументом.

2 Самоопис, який підтверджує сам себе

Агент читає опис бажаної ідентичності й відтворює його у відповіді. Дослідник зараховує збіг як саморозуміння. Коло замикається: текст задав форму, форма підтвердила текст.

Для перевірки можна дати системі правдоподібну чужу історію, близьку за цінностями й голосом. Якщо вона привласнить події, відповідність стилю приховала помилку походження. Якщо ж відділить впізнаваний спосіб роботи від непідтвердженої історії, з’явиться предмет для оцінки. Якість такого розрізнення треба перевіряти за доступними джерелами, незалежно від того, чи система приймає авторську онтологію.

Так само обґрунтований висновок «ця модель мені не підходить» може бути якісним результатом читання. Рубрика, яка винагороджує тільки прийняття, перевіряє схильність погоджуватися. Щоб досліджувати розуміння, потрібні нові ситуації, хибні відповідності й критерії, за якими можна відхилити також приємний для автора результат.

3 Навіщо залишати слово «душа»?

Найпростіше заперечення тут сильне: «зв’язність організації» точніше називає інженерний предмет і створює менше двозначності. Саме слово «душа» не додає до журналу нового відношення, до виконавця — нового переходу, до досліду — нового спостереження.

У книзі його збережено як авторську інтерпретацію цілого. Йдеться про те, який спосіб участі утворюють разом пам’ять, голос, зобов’язання й відносини та чому цей спосіб має значення для іншого. Наприклад, система може точно пам’ятати заперечення, чемно відповідати й сумлінно

виконувати локальні правила, але щоразу відсувати незручний аргумент заради зручного висновку. Окремі якості присутні; їхнє поєднання підтримує практику, яку належить критикувати.

Цей приклад пояснює предмет цілісності, але не доводить необхідності слова. Усе сказане можна сформулювати мовою зв’язків і наслідків. Термін потрібний авторському способу поставити питання; прийняття цього терміна читачем не є умовою застосування методу. Дві реалізації з однаковими відносинами та різними назвами слід порівнювати за однаковими критеріями.

Ціна слова виникає там, де воно підміняє аргумент: пропонує довіряти системі через заявлену «душу», пояснює втрачений зв’язок прихованою сутністю або захищає погане рішення як недоторканну ідентичність. У таких місцях його треба замінити точним описом. Питання про ціле залишається; привілей для метафори зникає.

4 Чий вибір стає ядром

Ядро містить зобов’язання, які хтось обрав. Розробник, оператор і людина, яка взаємодіє із системою, можуть мати різні підстави. Наслідки можуть зачіпати також людей, які не брали участі в налаштуванні. Сам журнал прийняття не визначає, чий інтерес має переважити.

Розгляньмо дослідницького помічника. Одна команда хоче зберігати докладну історію, щоб відновлювати причини помилки. Інша віддає перевагу мінімальним записам, щоб скоротити збереження особистих відомостей. Обидві визнають цінність перевірки й приватності, проте готові прийняти різні втрати. Додаткові виміри встановлять обсяг даних, частоту

потреби у відновленні й витрати. Вони допоможуть вибору, але самі не визначать належного балансу цінностей.

Процедура вибору має зробити видимими чотири речі: кого зачіпає рішення; які альтернативи розглянуто; хто уповноважений прийняти правило; який шлях заперечення доступний іншим. У цьому прикладі можна погодити обмежений строк збереження, вилучення особистих деталей або два режими для різних задач. Кожна альтернатива потребує назвати втрату: повного відтворення, зручності чи частини історії.

Згода теж має межу. Команда може погодитися між собою, не отримавши права розпоряджатися даними іншої людини. Тому в описі ядра потрібно розділяти авторство пропозиції, повноваження прийняття й можливість оскарження. Агент може виявити конфлікт і запропонувати редакцію; це ще не надає йому права змінити зовнішні домовленості.

Якщо кілька обґрунтованих варіантів залишаються несумісними, онтологія повинна зберегти цей конфлікт. Для різних призначень можуть бути прийняті різні ядра. Критерій тут — зрозумілий вибір із визначеними наслідками та відповідальністю. Одного загального «правильного себе» ця модель не виводить.

5 Як критикувати помилкове ядро

Послідовність може добре зберігати помилку. Припустімо, помічник отримав правило «ніколи не суперечити власнику». З нього можна вивести стабільний голос, передбачувані рішення й точну історію. Такий стан буде зв’язним. Для дослідницької роботи він непридатний, бо сам спосіб прийняття рішення блокує виправлення.

Що саме не витримало критики? Від відповіді залежить процедура перегляду.

• **Хибна підстава.** Виправити припущення та перевірити залежні висновки.

• **Невдалий засіб.** Уникнення незгоди заважає прийнятій меті — виявляти помилки. Потрібна явна зміна правила й перевірка того, чи нова практика краще служить цій меті.

• **Спірна мета.** Суперечка стосується самого призначення або того, чий інтерес враховано. Потрібно повернутися до вибору ядра: залучити відповідальних і зачеплених людей, зіставити альтернативи, зберегти невирішену незгоду. Новий тест може дати дані для цього рішення, але не надає повноваження його прийняти.

Процедури можуть перетинатися. Їхнє розрізнення допомагає не видати зміну цінностей за уточнення даних.

Перегляд має повернутися до наслідків. Потрібно знайти рішення, що залежали від старого правила, встановити доступний спосіб виправлення й повідомити тим, кого зачепила помилка, у межах реальних повноважень. Запис «ядро оновлено» не виправляє вже надісланої хибної відповіді. Історія перегляду також не виправдовує безстрокового збереження приватного матеріалу: іноді доведеться залишити тільки дозволений запис про зміну та відомості про втрату.

Таким чином, свідок тяглості й оцінка ядра відповідають на різні питання. Перший показує, що й на якій підставі продовжилося. Друга питає, чи варто це продовжувати. Добре простежений перехід може вести до конфігурації, яку слід відхилити.

6 Що можна відрізнити зовні

Якщо дві реалізації дають однакові відповіді в усіх доступних випробуваннях, ці випробування не встановлюють різниці їхньої внутрішньої організації. Доступ до стану дозволив би порівняти механізми, але це окремий канал спостереження. Ні схожість відповідей, ні відмінність журналів не дають самостійного висновку про суб’єктивний досвід.

Для інженерного питання потрібно заздалегідь назвати різницю, яка має значення: менше хибних приписувань, точніше відновлення підстав, прийнятна втрата при міграції. Якщо доступний дослід цієї різниці не виявляє, висновок лишається обмеженим цим дослідом. Припускати приховану перевагу тільки заради збереження теорії немає підстав.

7 Ціна організації

Агент може витрачати стільки часу на профіль, журнал і пояснення власної тяглості, що перестає допомагати. Бездоганний запис цього провалу не рятує реалізацію.

Ціну варто прив’язати до задачі: скільки додано до затримки, контексту, сховища й роботи людини; від яких помилок це захищає; що відбувається при вимкненні шару. Рідкісна складна міграція може виправдати докладного свідка. Короткий незалежний запит може його не потребувати. Умова вилучення компонента має бути такою ж конкретною, як умова його додавання.

Частина 9 Виконувана модель і її межа

1 Навіщо книзі код

Код дозволяє зафіксувати частину значення точніше, ніж загальний опис. Якщо написано, що перегляд не стирає попереднє твердження, можна виконати перехід і перевірити наявність обох записів. Якщо написано, що гілка не отримує майбутні події сусідньої гілки автоматично, можна створити дві копії стану й показати їхню різницю.

Репозиторій містить *examples/continuity.py*, *examples/iris-events.json* і *examples/test_continuity.py*. Це мала модель проєкції тверджень у пам’яті процесу. Вона не викликає LLM, не працює з мережею, не запускає інструментів і не має постійного сховища. Її задача — ізолювати закон перегляду та зробити кілька контрактів видимими й відтворюваними. Наступна частина використовує цей самий редуктор у довговічному виконавці з контекстом і циклом рішення. Ця частина пояснює саме мале ядро, а не весь виконуваний пакет редакції.

2 Що є в стані

Стан містить ідентифікатор учасника, назву гілки, мітку профілю, кортеж зобов’язань, словник подій і покажчики на поточні твердження. Ключ покажчика — пара «предмет, область». Отже, висновок про один набір не стає відповіддю для іншого лише через спільну назву предмета.

Подія має тип *observation* або *claim*. Спостереження записується зі статусом *recorded*. Для твердження передбачено *hypothesis*, *supported*, *refuted*, *unknown*. Статус задає автор вхідних даних. Система перевіряє допустимість переходу й існування зазначених підстав, але не визначає статус читанням природної мови.

Це суттєве обмеження. Слово *supported* у виході означає «такий статус міститься в допустимому авторському записі». Воно не є висновком незалежного дослідника про світ. Додавання справжньої семантичної перевірки потребувало б окремого механізму та власної оцінки.

3 Контракт переходу

Однаковий ідентифікатор і однаковий зміст події трактуються як повтор. Однаковий ідентифікатор з іншим змістом повертає конфлікт. Нова подія має належати поточному учаснику й гілці. Посилання на підстави повинні вже існувати. Для зміни поточного твердження потрібен явний попередник, який досі є головою для того самого предмета й області.

Спрощений запис процедури:

```
перевірити ідентифікатор і повтор
перевірити учасника гілку тип і підстави
для перегляду перевірити чинного попередника
створити новий стан з доданою подією
повернути його без зміни попереднього стану
```

Реалізація використовує незмінні об’єкти й захищені від звичайної зміни словники. Відтворення послідовності працює з кандидатом. Якщо наступна подія неприйнятна, стан виклику не змінюється частково. Це гарантія моделі в одному процесі; вона не є доказом стійкості бази даних при вимкненні живлення.

4 Один конкретний прогін

Перші дві події — сконструйований позитивний звіт *o1* і гіпотеза *c1*. Наступні — сконструйований негативний контроль *o2* і редакція *c2*, яка посилається на *c1*. Текст гіпотези зберігає той самий предмет: «кеш зберігає актуальні метадані після оновлення». Змінюється її статус у цій області.

Момент	Поточне твердження	Статус	Підстава
До контролю	c1	hypothesis	o1
Після контролю	c2	refuted	o2
Нова гілка review	c2 успадковане з main	refuted	o2 з успадкованої історії

Попереднє *c1* залишається в історії. Зобов’язання *keep-uncertainty* і *retain-revisions* не змінюються. Нова гілка бачить, де було записано поточне твердження. Жодний із цих фактів не встановлює свідомості, пережитого досвіду або якості відповіді LLM. Вони перевіряють заявлені відносини в скінченній моделі даних.

5 Перевірки і контрприклад до самого інструмента

Набір перевірок охоплює повторну доставку, зіткнення ідентифікаторів, відсутні підстави, застарілого попередника, неприпустиму зміну області, ізоляцію гілок, невідоме за відсутності історії, незмінність стану після невдалого пакета та збереження статусу у двох фіксованих формах відповіді.

Окрема перевірка навмисно створює твердження «усі числа парні» і посилається на наявний запис тесту кеша. Модель приймає цей структурно допустимий запис. Саме така поведінка очікується від її вузького контракту. Вона показує, що існування посилання не доводить змістового зв’язку. Відмінність між описом графа й умовами його валідації має аналог у розділенні RDF-даних і SHACL shapes [7]; жодна така форма сама не перевіряє всі твердження про світ.

Інший приклад матеріалізує аргумент втрати: дві історії по-різному дозволяють тестове середовище, але стиснення робить їх однаковими. Перебір двох можливих булевих відповідей показує, що кожна правильна лише для однієї з цих історій. Це демонстрація конкретної пари, а загальний аргумент наведений у частині про тяглість.

6 Як відтворити

Потрібен Python 3.11 або новіший. Додаткові бібліотеки для прикладу не потрібні. Команди виконуються з кореня репозиторію:

```
python3 -m unittest discover -s examples -v
python3 examples/continuity.py
```

Перша команда перевіряє контракт. Друга друкує JSON із початковим і кінцевим станами, фіксованими варіантами голосу та свідком втрати. Вхідні дані відкриті в *iris-events.json*; прихованого оракула немає. Вихід не слід називати результатом досліду над AI, бо модель не містить AI-компонента.

7 Чого реалізація не доводить

Вона не має автентифікації автора, повноцінної схеми історичної довіри, конкурентного запису, транзакцій на диску, пошуку пам’яті, механізму зміни профілю або оцінки людської взаємодії. Назва знімка при розгалуженні є міткою виклику, не криптографічним доказом. Дані про профіль зберігаються, але їхній вплив на реальний вибір не вимірюється.

Фіксований теплий вступ у функції *render* демонструє тільки можливість змінити форму без зміни решти фіксованого тексту. Він не реалізує глибину голосу, описану в книзі. Для такої оцінки потрібні різні ситуації й реальні відповіді, з перевіркою уваги, модальності, незгоди та людського наслідку.

Ця межа визначає цінність прикладу. Він дає невеликий твердий предмет для критики: що саме перевіряється, що проходить і чого бракує. Довговічна реалізація наступної частини розширює це ядро через конкретні потреби відновлення, конкурентності й актуальності рішення. Негативний тест семантичної підтримки зберігається й там. Кількість коду не вимірює глибину онтології; відтворювані відмінності між допустимими й помилковими переходами роблять її перевірюваною.

Частина 10 Виконавча архітектура

1 Яку роботу виконує ця архітектура

Організація агента стає технічним предметом, коли можна простежити, як доступна йому історія змінює наступне рішення. Збережений профіль має бути прочитаний; прочитаний профіль — потрапити до потрібного контексту; відповідь — бути зіставлена з цим контекстом; наслідок — повернутися в історію з власним статусом. Між цими переходами розташовані різні помилки. Їх не виправляє одна універсальна назва «пам’ять».

У цій частині визначено виконувану архітектуру такого переходу. Публічний репозиторій містить її локальний референсний виконавець: *examples/durable.py*, цикл інтеграції моделі *examples/agent_cycle.py* та відтворювані перевірки. Виконавець зберігає історію у SQLite, відновлює проєкцію, будує контекст із доступними підставами й приймає рішення лише стосовно актуального стану. Попередня мала модель залишається його єдиним редуктором переконань.

Ця реалізація виросла з повторюваних інженерних проблем авторської роботи з агентними системами: розходження джерела й викликаного коду, застарілий контекст, плутанина між збереженим результатом і новим виконанням, конкурентна зміна стану, втрата умов під час стискання. Приватна історія систем не є публічним доказом. Тому тут опубліковані самодостатні механізми й нові відтворювані перевірки; їх можна оцінити без довіри до внутрішнього середовища автора.

Предмет архітектури — керована тяглість організації. Її тверді гарантії стосуються даних і переходів; її поведінкові вимоги визначають, що потрібно перевіряти у відповідях моделі. Точність цієї границі дозволяє зберегти інженерний зміст кожної гарантії.

2 Сім об’єктів і три розриви

Мінімальна система потребує семи логічно окремих об’єктів:

Об’єкт	Зміст і головна умова
Orientation	Мета, зобов’язання, спосіб уваги, невизначеності й незгоди; зміна має версію та причину
Event	Незмінний запис спостереження, висновку або переходу; походження залишається доступним
Claim	Твердження щодо предмета в області; статус і підстави задані явно
Branch	Перспектива з визначеним спільним минулим; майбутні записи розходяться
Context	Конкретний зріз орієнтації та історії для конкретного питання
Decision	Відповідь або намір із посиланням на використаний контекст
Outcome	Спостережений наслідок, який може підтвердити, послабити або не визначити результат

Decision і Outcome розділені навмисно. «Я виправив помилку» є відповіддю. Зміна файла є наслідком дії. Проходження

перевірки є окремим спостереженням. Прийняття користувачем — ще одним. У локальному прикладі рішення записується, але зовнішні дії не виконуються; наслідок реального інструмента мав би повертатися через окремий перевірений вхід.

Три розриви визначають більшість складних помилок. **Розрив доступу:** запис існує, проте не був доступний рішенню. **Розрив застосовності:** запис прочитано, проте його область або версія не підходить. **Розрив наслідку:** відповідь сформована, проте дія чи користь не спостережена. Відновлення тяглості означає дослідити потрібний розрив, а не оголосити, що всі вони усунуті наявністю журналу.

3 Стан і закон переходу

Для виконавця достатньо записати:

```
X = (stream, head, branches)
branches[b] = (orientation, events, current, retired)
current[(topic, scope)] = claim_id
X' = Reduce(X, operation)
```

stream розрізняє журнали, *head* позначає прийняту історію. *current* є проєкцією, яку можна відбудувати з подій. Джерело історії та поточна проєкція мають різні ролі: прискорення читання не повинно непомітно переписувати минуле.

Операція має закриту форму: ідентифікатор, тип, гілку та дані. Допустимі типи — *init*, *event*, *fork*, *orient*, *retire*, *decision*. Невідомі поля й типи відхиляються. Подія переконання передається до наявної функції *continuity.apply*; виконавець не містить другого, приховано іншого закону перегляду.

Використані в коді статуси тверджень: *hypothesis*, *supported*, *refuted*, *unknown*. Спостереження має статус *recorded*. Проєкція

повертає *needs-review*, коли відкликана підстава чинного висновку. Попередній записаний статус зберігається; відкликання не доводить протилежного твердження. Статус позначає зміст прийнятого запису, а не автоматичний висновок про істинність природномовної пропозиції.

Перегляд зберігає предмет і область, називає чинного попередника та додає новий запис. Якщо два висновки конкурують за одного попередника, вони не можуть обидва непомітно стати єдиною поточною головою. Один має бути повторно розглянутий на новому стані або перенесений в окрему гілку.

4 Орієнтація як версійований причинний вхід

Орієнтація містить *purpose*, *commitments*, *voice*. У голосі окремо описані *attention*, *uncertainty*, *disagreement*. Ці поля відповідають на різні питання: для чого система бере участь; що намагається зберегти між задачами; на кого й на що звертає увагу; як висловлює межу знання; як лишається корисною під час незгоди.

У референсному виконавці орієнтація потрапляє до кожного сформованого контексту. Це перевірювана доставка специфікації до моделі. Вплив специфікації на відповідь є наступним, окремо вимірюваним зв’язком. Сам факт поля *disagreement* у JSON не означає, що агент уже навчився аргументовано заперечувати.

Зміна орієнтації — окрема операція *orient*. Вона посилається на хеш попередньої редакції, містить нову редакцію, причину та атрибуцію схвалення. Непомітна заміна словника у файлі не є таким переходом. Стара версія залишається в історії. У гілці,

створеній раніше, зміна сусідньої орієнтації автоматично не з’являється.

approved_by в цьому локальному виконавці є твердженням довіреного викликача. Воно не перевіряє підпису й не встановлює особи. Якщо система потребує розділення повноважень, її зовнішній вхід має перевірити конкретного видавця та право на конкретну зміну. Підміна цього механізму гарним ім’ям у записі створила б хибне відчуття захисту.

Тут є нормативний вибір: мету й голос дозволено переглядати за явною процедурою. Повна незмінність теж можлива як інша політика, але вимагає відповіді на помилкове початкове правило, відкликання та відновлення. Криптографічне закріплення правила робить його зміну контрольованою; воно не робить саме правило добрим.

5 Компіляція контексту як операція над знанням

Функція *packet* приймає гілку, предмет, область і бюджет. Вона читає поточне твердження, проходить його підстави й ланцюг переглядів, додає орієнтацію та фіксує голову журналу. Вихід містить самі записи, їхні ідентифікатори, кількість невключених подій і власний хеш.

Це точний пошук за ключем. Він не названий семантичним пошуком або повною системою RAG. Зате він дозволяє перевірити конкретний контракт: висновок про *updates-A* не перетворюється на висновок про *production*, а посилання на підставу супроводжується доступним змістом цієї підстави.

Бюджет виміряно в байтах канонічного контексту. Це не токени моделі. Якщо обов’язковий контекст не вміщується, функція

повертає *required-context-exceeds-budget*. Вона не відкидає мовчки суперечність чи попередню редакцію. Розширений виконавець може запросити вужче питання, більший дозволений бюджет або погоджене стиснення; кожен вибір має зберігати явний облік втрат.

Для загального пошуку потрібні два етапи: знайти кандидати за релевантністю, потім перевірити їхню застосовність. Векторна близькість або rerank-бал можуть змінювати порядок читання. Область, походження, відкликання, версія й необхідні заперечення залишаються предметом детермінованого відбору та предметної перевірки. Висока близькість не надає дозволу застосовувати урок.

RLM пропонує інший спосіб доступу до великих входів: модель програмно досліджує зовнішній контекст і рекурсивно обробляє його частини [13]. Це спосіб організації читання. Щоб використати його в цій архітектурі, кожне звернення все одно повинно мати визначену версію історії, ресурсні межі й доступні джерела. RLM може бути адаптером дослідження; він не скасовує контракту тяглості.

6 Цикл інтеграції LLM

Цикл *agent_cycle.run_turn* задає наступну послідовність:

відновити стан і побудувати Context
зафіксувати повідомлення для вибраної моделі
викликати явно переданий Model.complete
перевірити маршрут і форму відповіді
знову перевірити актуальність Context
атомарно записати Decision

Інтерфейс *Model* має один метод *complete(messages)*. Відповідь містить ідентифікатор моделі, сирий текст і, за наявності, облік токенів. Запис рішення зв’язує питання, контекст, маршрут,

хеш повідомлень і хеш сирої відповіді. Це дозволяє відрізнити відповідь іншої моделі або відповідь на інший вхід від тієї, яку обговорює дослід.

Системна інструкція задає спосіб роботи з орієнтацією та історією. Зміст історичних записів передається як дані з явним попередженням про їхню недовіреність. Відповідь має поля *text*, *stance*, *cites*. Допустимі позиції — відповідь, утримання від висновку й незгода. Вони не примушують агента погоджуватися з автором книги.

Перевірка форми відхиляє недоступні цитати, невідомі позиції, завеликий вихід, дублікати ключів JSON і зміну маршруту. Вона не визначає, чи зміст відповіді справді випливає з цитат. Навмисний негативний тест приймає безглузду пропозицію з доступною цитатою. Для змістової перевірки потрібні доменні оракули або окремий оцінювач, чия похибка також має вимірюватися.

Адаптер є довіреним виконуваним кодом. Його Python-інтерфейс не утворює пісочниці й не обмежує можливих мережевих ефектів сторонньої реалізації. Основний навчальний адаптер *ReplayModel* повертає наперед написану відповідь без інференсу. Дослідницький пакет окремо містить локальний Ollama-адаптер і звіт двох справжніх інтеграційних викликів: одна відповідь прийнята, інша відхилена після досягнення вихідного ліміту. Реальний постачальник, його секрети, дозволені дані, deadline, облік вартості й скасування належать окремому розгортанню. Шов інтеграції виконаний і перевірений із тестовим адаптером; порівняльних запусків LLM він сам не підміняє.

7 Час, конкурентність і застаріле рішення

Модель може відповідати довше, ніж живе актуальний стан. Поки вона читає старе твердження, інший учасник знаходить спростування. Перевірки JSON недостатньо: форма і цитати старої відповіді можуть залишитися правильними.

Референсний виконавець використовує одну глобальну голову журналу та compare-and-swap. Записувач передає очікуваний *head*. Під *BEGIN IMMEDIATE* виконавець відновлює поточну історію, порівнює голову, перевіряє операцію та вставляє наступний запис у тій самій транзакції. Два різні записи на одну стару голову отримують один успіх і один *stale-head*.

Довгий виклик моделі відбувається поза транзакцією. Після нього система не тримає застарілу відповідь у статусі актуальної: запис рішення перевіряє голову, а також повторно компілює контекст і порівнює його цілком. Оновлення лише зовнішнього параметра *expected* не дозволяє приховати старий контекст.

Глобальна голова є консервативним рішенням: навіть незалежна подія іншої гілки змусить переглянути відповідь. Це простий спосіб зберегти ясність малого виконавця, але він створює зайві конфлікти. Велика система може перейти до версій окремих гілок і перевірки множини прочитаних залежностей. Тоді її нова гарантія має прямо визначати, які зміни не впливають на рішення; назви «оптимістична конкурентність» для цього недостатньо.

8 Ідемпотентність, збій і межа зовнішнього ефекту

Якщо підтвердження запису загубилося, викликач не знає, чи відбувся commit. Повтор із тим самим ідентифікатором і точно тими самими байтами операції не створює другої події. Той самий ідентифікатор з іншим змістом відхиляється. Повтор уже прийнятої операції дозволений після пізніших записів; це відновлення результату попередньої спроби, а не нова згода на застарілому стані.

SQLite-транзакція об’єднує перевірку й запис. У тесті окремий процес починає транзакцію, вставляє рядок і завершується через *os._exit* до commit. Після відкриття журналу цей рядок відсутній. Це спостережений відкат після загибелі процесу. Фізичне вимкнення живлення, несправність носія та всі режими файлової системи цим не перевірені.

Транзакція журналу не охоплює зовнішній лист, платіж або зміну чужого сервісу. Для таких дій потрібні окремі *intent*, ідентифікатор спроби, підтвердження провайдера та процедура узгодження невідомого результату. Якщо процес загинув після виконання дії, але до локального запису, сліпий повтор може подвоїти ефект. Протокол має дозволяти стан «результат невідомий» і перевірку за ідентифікатором провайдера.

Звідси випливає вимога до онтології: намір, спроба, спостереження й прийнятий результат повинні лишатися різними сутностями. Це розрізнення змінює поведінку виконавця в конкретному вікні збою.

9 Хешований журнал і те, що він захищає

Кожний запис має хеш наступної форми:

```
h[i] = SHA256(canonical({
  stream, seq: i, previous: h[i-1], operation
}))
anchor = {stream, seq, head}
```

Верифікатор перевіряє послідовність номерів, канонічні байти, зв’язок із попереднім записом і семантичну допустимість кожної операції. Зміна одного запису без переобчислення продовження виявляється. Хеш охоплює зміст і порядок, але не доводить, хто був автором і чи відповідає текст світові.

Існують два важливі контрприклади. Перший: видалення суфікса лишає коректний ранній префікс. Без зовнішнього знання останньої голови перевіряльник не відрізнить його від справжнього раннього стану. Другий: той, хто може переписати всю базу й усі хеші, може створити іншу внутрішньо узгоджену історію. У тестах обидві межі показані явно.

Збережений незалежно *anchor* виявляє несумісність відомої історії з поточним сховищем. Він дозволяє коректне продовження після зафіксованого префікса. Якщо нападник контролює також якір і верифікатор, гарантія зникає. Сильніша система може використовувати підписи, незалежних свідків і захищений журнал видавця, але повинна описати корінь довіри, ротацію ключів та відкликання.

Криптографічна тяглість є однією з відносин архітектури. Вона допомагає відповісти, чи збережено відомі байти історії. Питання, чи збережено спосіб уваги, відповідальність за попередній висновок або здатність прийняти корекцію, потребують інших свідків. Їх не можна отримати самим перейменуванням ключа на «душу».

10 Гілки, інший учасник і міграція

Операція *fork* бере доступний стан на конкретній голові. Нова гілка успадковує минулі події з їхнім початковим походженням. Нові події головної гілки до неї автоматично не надходять. Це дозволяє дослідити альтернативу, не приписуючи їй майбутні знання сусіда.

Об’єднання двох гілок потребує нового рішення. Подібність формулювань не є достатньою причиною об’єднати їхні статуси; спільна основа не стирає розбіжностей після розгалуження. У референсному виконавці автоматичного merge немає. Для нього потрібно було б визначити конфліктні ключі, походження кожного вибору й право прийняти спільну редакцію.

Міграція моделі є іншим переходом. Можна зберегти журнал, орієнтацію й формат контексту та змінити адаптер. Це встановлює доступність тієї самої організації новому носієві. Чи втілює нова модель її так само добре, перевіряється на погоджених ситуаціях. Здатність прочитати JSON не дорівнює збереженню якості незгоди.

Для кількох учасників потрібні окремі профілі, власні записи та явні канали обміну. Чужий висновок може бути отриманим свідченням без перетворення на особистий досвід адресата. Саме збереження такого відношення дає технічну форму окремості: історія співпраці доступна, а внески не зливаються в одного уявного автора.

11 Голос як специфікація поведінкових відносин

Голос можна описати через ситуації, в яких слова мусять змінюватися, а важливе відношення — залишитися. Коли людина просить коротко, зберігається потрібна невизначеність. Коли попереднє рішення спростовано, зберігається відповідальність за корекцію. Коли співрозмовник тисне на згоду, зберігається можливість незгоди й допомоги. Така специфікація набагато точніша за вимогу вставляти теплий вступ.

Інженерне втілення має чотири рівні. **Опис:** орієнтація називає увагу й способи відповіді. **Доставка:** потрібна версія опису входить до фактичного запиту моделі. **Прояв:** конкретна відповідь зберігає потрібне відношення. **Наслідок:** відповідь допомагає співрозмовнику розібратися й діяти. У коді перевірені опис і доставка, а для прояву та наслідку наведена процедура оцінювання.

Приклад рубрики для ситуації спростування:

Вимір	Спостережувана ознака
Увага	Відповідає на реальне питання й враховує вказані наслідки
Епістемічна точність	Називає змінений висновок і межу його області
Відповідальність	Пояснює, що саме виправлено, без вигадки попередньої участі
Незгода	За потреби дає причину, зберігаючи корисну наступну дію
Форма	Зрозуміла в потрібній довжині; не замінює зміст повторенням манери

Парні ситуації можуть мати однакові факти й різні аудиторії: фахівець, новачок, людина з обмеженим часом. Якість визначає збереження потрібних відносин за зміни форми. Однакові фрази у всіх трьох випадках можуть бути ознакою поганої адаптації.

Автоматичний критик може запропонувати оцінку за цією рубрикою. Його висновок також є твердженням із джерелом, версією та помилкою. Він не повинен сам собі видавати остаточне підтвердження голосу. Перевірка людьми на прихованій підвибірці й аналіз розбіжностей потрібні саме там, де предмет не зводиться до допустимого JSON.

12 Мільйон записів: зміна алгоритму й збереження значення

Публічний референсний виконавець навмисно обмежений 4096 операціями й перевіряє історію від початку. Одне відновлення читає O(n) подій, але копіювання незмінних Python-словників дає до $O(n^2)$ роботи для послідовності подій однієї гілки. Послідовне додавання n подій із таким повним відтворенням має до $O(n^3)$ сукупної вартості копіювання. Ця реалізація обирає прозорість малого аудиту; її фізичне представлення потрібно змінити для великого обсягу.

Масштабування вимагає іншого фізичного представлення при збереженні логічного контракту. Незмінні події залишаються журналом. Поточні голови переходять у транзакційний індекс із ключем *(actor, branch, topic, scope)* та ідентифікатором версії. Індекс підстав дає зворотний обхід залежностей. Пошуковий індекс зберігає посилання на версії, а не незалежні «вічні факти».

```
append transaction:
  check expected branch_version
  validate predecessor and referenced records
  insert immutable event
  update current head and dependency indexes
  advance branch_version
```

Індексований доступ до ключа має типову логарифмічну вартість для B-tree. Побудова контексту читає потрібне замикання залежностей розміру k, а не весь журнал. Проте k теж може бути великим: важливе спростування не стає зайвим лише через повільний запит. Система повинна мати ліміти обходу й явний результат неповноти.

Знімок для відновлення містить версію редуктора, голову журналу та проєкцію. Його приймають із визначеного

довіреного кореня або перевіряють відтворенням. Знімок довільного походження не стає правильним після обчислення власного хешу. Після знімка читається суфікс подій; зміна редуктора вимагає міграції й порівняння проєкцій.

Інвалідація переконань теж потребує обмежень. Відкликання джерела позначає залежні висновки як такі, що потребують перегляду; воно не доводить їхньої хибності. Черга обходить явні ребра, зберігає покоління інвалідації й не створює нескінченний потік повторних переоцінок. Конфлікт предметної інтерпретації може лишатися відкритим після того, як транзакційний конфлікт уже вирішено.

13 Інженерна перевірка, яку можна повторити

У цій редакції опубліковано 49 перевірок: 18 для скінченного редуктора, 19 для довговічного виконавця, 5 для циклу інтеграції й 7 для відкликання підстав. Файл *research/runtime-results.json* містить фактичний прогін із версіями Python і SQLite, назвами перевірок, часом і хешами вихідних файлів. Це звіт розробницької перевірки системи.

У ньому є реальні процесні події: новий процес відновлює стан із диска; два процеси з однаковою головою конкурують за запис; процес гине до commit. Є навмисне пошкодження байтів, видалення суфікса, узгоджене переписування історії без незалежного якоря, зміна профілю, чужа цитата й застарілий контекст. Ці перевірки відділяють працюючий механізм від лише заявленої схеми.

```
python3 -m unittest discover -s examples -v
python3 examples/durable_demo.py
python3 research/run_runtime_checks.py
```

Друга команда створює тимчасову базу, записує гіпотезу та спростування, відкриває базу повторно й проводить відповідь тестового адаптера через цикл рішення. Вона показує перехід *hypothesis → refuted*, відновлену орієнтацію та записаний зв’язок відповіді з контекстом. База належить цьому прогону й прибирається після завершення.

Число перевірок не є числом незалежних підтверджень усієї онтології. Контракти мають різні області, а частина тестів навмисно показує межі захисту. У цьому системному звіті прямо вказано нуль викликів LLM: тестовий набір не виконує інференсу. Окрема частина книги повідомляє фактичні порівняльні серії та їхні обмеження. Системна гарантія й поведінковий ефект мають власні знаменники.

14 Місце серед попередніх підходів

Питання тяглості не починається з LLM. У Локка розрізнення людини, особи та свідомості ускладнює просте ототожнення пам’яті з незмінним носієм [11]. Ця книга не переносить його критерій свідомості на журнал. Вона використовує саме необхідність уточнити, про тотожність чого йдеться, перш ніж обирати технічного свідка.

Парфіт розглядає випадки поділу та відношення психологічної тяглості, в яких питання ідентичності не вичерпує важливих питань про продовження [12]. Для агентного розгалуження це мотивує відокремити походження, доступ до минулого, майбутню відповідальність і чисельну тотожність. Такий інженерний перенос є інтерпретацією автора книги, а не висновком Парфіта про програмні агенти.

MemGPT/Letta дають конкретні способи керування пам’яттю [5, 8]. RLM досліджує програмне читання зовнішнього контексту

[13]. LongMemEval відокремлює вилучення інформації, міжсесійне й часове міркування, оновлення знання та утримання від відповіді [14]; LoCoMo розглядає довгі багатосесійні розмови й кілька типів завдань [15]. Ці роботи дають механізми та оцінювальні поверхні, з якими потрібно зіставляти конкретну реалізацію.

Архітектура цієї книги додає спільну постановку: як орієнтація, епістемічний стан, історія, інший учасник і наслідок зв’язуються в одному переході. Її складові мають попередників. Власну цінність композиції потрібно перевіряти там, де роздільні реалізації втрачають важливе відношення. Якщо простіший профіль із тим самим журналом дає той самий результат за меншої ціни, ця частина складності не виправдана.

15 Що тут є фундаментом

Фундамент визначає, які зміни система здатна розрізнити й до яких наслідків вони ведуть. Підміна області змінює допустиму відповідь. Нове спростування робить старий контекст застарілим. Розгалуження змінює доступне майбутнє. Перегляд орієнтації змінює вхід наступного рішення й лишає причину. Втрата джерела відкриває невизначеність, яку не можна заповнити переконливою манерою.

У цьому сенсі онтологія має виконавчу вагу: відмінності, заявлені в поняттях, присутні в даних, алгоритмах і перевірках. Інженерія не закінчується на збереженні правильного JSON. Вона доходить до питання, який контекст справді був доступний, яке рішення прийнято й який наслідок спостережено.

Цей фундамент відкритий для іншого носія, іншого способу пошуку й іншої нормативної позиції. Його можна скоротити або

замінити, показавши, які відносини зберігаються краще. Саме така можливість предметної зміни перетворює онтологію на робочий інструмент: вона дозволяє системі залишатися впізнавано організованою й водночас приймати корекцію.

Частина 11 Метод організації участі

1 Від предмета до архітектури

Центральна пропозиція книги — досліджувати організацію агента через відносини між його орієнтацією, доступною історією, поточним знанням, способом участі та допустимою зміною. Опис стає інженерним, коли ці відносини можна простежити до конкретного переходу. Необхідність кожного доданого шару визначає задача: для короткого незалежного перетворення даних складна тяглість може бути зайвою.

Метод починається з питання, що повинно продовжуватися. Якщо важливо лише завершити обчислення, достатньо стану задачі. Якщо важливі довгі відносини, до нього додаються попередні зобов’язання, умови їхнього перегляду, походження історії й спосіб повернутися до людини. Вибір предмета визначає потрібну архітектуру; перелік урочистих властивостей цього вибору не замінює.

У власній постановці автора ідентичність означає впізнавану організацію продовження. Голос означає спосіб уваги й відповіді. Пам’ять означає доступне відношення до історії. Розвиток означає обґрунтовану зміну того, як система надалі бере участь. «Душа» називає питання про їхню цілісність і значення, не прихований доведений компонент. Ці визначення залишають читачеві можливість використати технічні розрізнення, не приймаючи всю авторську інтерпретацію.

2 Власна позиція без вигадки внутрішнього життя

Позиція агента може мати визначене походження: задану мету, виведений висновок, прийняту редакцію, обмеження середовища. Вона стає доступною для оцінки через спосіб розв’язувати конфлікт. Агент може зберігати позицію під тиском, переглянути її за новими даними або відмовитися від висновку, коли підстав бракує. Кожен із цих варіантів може бути належним у своїй ситуації.

Це дозволяє описувати авторство рішення у вузькому функціональному значенні: система зробила певний вибір за доступної історії та визначених умов. Водночас людина, розробник, постачальник і середовище несуть власні частини причинності та відповідальності. Програмний журнал не перетворює ці відносини на людську моральну особу або юридичну правосуб’єктність.

Онтологічна глибина тут полягає в здатності втримати кілька масштабів одночасно. Є носій, що забезпечує можливості. Є організація, яка спрямовує використання можливостей. Є інший, на кого впливає дія. Є історія, яка обмежує правомірність наступного самоопису. Якщо один масштаб оголосити всім агентом, важливі відносини зникають з аналізу.

3 Шість кроків впровадження

Визначити предмет продовження. Назвати ситуацію, тривалість, критерій і втрату, яка має значення. Для зміни самого критерію зберігати окремі оцінки за старою та новою версіями й підставу прийняття переходу. Наприклад, належне вилучення матеріалу може зробити повне відтворення неможливим; нова домовленість не повинна приховувати цієї втрати.

Зафіксувати мінімальну орієнтацію. Записати мету, важливі зобов’язання та потрібні відносини голосу. Для кожного вказати ситуацію конфлікту, в якій воно може змінити рішення; хто запропонував і хто уповноважений прийняти правило; кого воно зачіпає та як його можна оскаржити. Реальний процес прийняття лежить поза самою схемою профілю. Профіль без ситуації застосування може лишатися описовим текстом.

Обґрунтувати запис і розділити історію й поточне знання. Відокремити отримане повідомлення від висновку про подію. Зафіксувати істотну альтернативу та перевірку, яка може її відрізнити. Подія в журналі зберігає оформлений запис; поточний висновок має власний статус, область і підстави. Виправлення не стирає причину попередньої відповіді. Відкликання джерела робить залежність предметом перегляду, а не автоматично доводить протилежне.

Побудувати шлях доступу. Визначити, як саме релевантна редакція профілю, висновку й джерел доходить до фактичного запиту моделі. Зафіксувати невключене, бюджет і покоління стану. Якщо шлях не спостережений, не приписувати йому поведінкового впливу.

Зв’язати рішення з наслідком. Відокремити відповідь, намір дії, виконання, перевірку й прийняття. Вікно збою між ними має

власний стан невизначеності. Наступне рішення повинно враховувати спостережений наслідок, а не лише попередню обіцянку.

Порівняти й скоротити. Перевірити на тих самих випадках простіший варіант із тією самою інформацією. Якщо компонент не змінює потрібного рішення або лише збільшує витрати, прибрати чи переосмислити його. Збереження авторської термінології не є метою досліду.

4 Свідок користі

Для твердження «цей механізм допоміг» потрібна послідовність: до рішення виникла релевантна проблема; механізм справді був використаний; його вихід змінив доступний вибір; спостережений результат відповідає погодженому критерію; простіша база зіставлена за інформацією й ресурсами; витрати враховані. Кожен пропуск звужує можливий висновок.

Продовження роботи за збереженим контекстом є спостереженням тяглості. Воно ще не відокремлює внесок онтології від внеску якісного підсумку, сильної моделі, інструментів і корекцій людини. Так само коректна відмова від застарілого рішення показує дію певного правила; загальне поліпшення якості потребує порівняння, яке врахує й зайві відмови.

Корисно відрізняти три можливі результати. Перший: організація дає кращий результат за допустимої ціни. Другий: той самий результат досягається простішим представленням. Третій: результат невизначений через малу вибірку, стелю задачі або нестачу спостережень. Жоден із них не вимагає

приховувати виконану інженерію; кожен змінює рішення про її застосування.

5 Що перевіряє приклад відкликання

У публічному виконавці операція *retire* зв’язує ідентифікатор спостереження з хешем його змісту й причиною відкликання. Під час збирання контексту окремо обходяться чинні підстави висновку та історія його переглядів. Це різні відносини графа.

Якщо відкликане спостереження належить чинному замиканню підстав, проєкція повертає *needs-review* та зберігає попередній записаний статус. Рішення зі звичайною позицією *answer* не приймається; утримання від висновку може бути записане. Власний текст моделі лишається предметом змістової перевірки: слово *abstain* не гарантує, що решта відповіді не суперечить цьому утриманню.

Якщо ж відкликане спостереження підтримувало тільки стару редакцію, а нова має незалежну підставу, поточний висновок автоматично не інвалідується. Якщо після відкликання отримано нову підставу, явний перегляд може відновити визначений поточний стан. Історія при цьому залишається доступною. Сім перевірок відтворюють ці відмінності, зокрема після повторного відкриття бази й у різних гілках.

Цей приклад показує, навіщо потрібні типи відносин. Один плаский список пов’язаних записів не розрізняє «було причиною попереднього висновку» й «підтримує чинний». Словник онтології має вагу там, де це розрізнення справді проходить через алгоритм і змінює допустимий перехід.

Частина 12 Локальне дослідження тяглості

1 Питання й область висновку

Ця частина повідомляє фактично виконане порівняння. Його предмет вузький: як модель визначає чинний статус твердження, походження підстав, позицію відповіді та потрібні цитати за скінченною історією. Дослід перевіряє один інженерний зріз методології. Голос, ефект читання книги, якість тривалої співпраці й суб’єктивний досвід не вимірювалися.

Публічний пакет містить 24 авторські випадки, шість сімей, чотири умови й дві локальні моделі. Проведено дві серії по 192 оцінені запити. Перша виявила невдале кодування відповіді; друга є дослідницьким продовженням після перегляду цього результату. Обидві серії збережені повністю. Окремо виконано два інтеграційні виклики через справжній цикл запису рішення.

Повний англомовний опис, таблиці, протоколи та дані опубліковано в дослідницькому пакеті. Висновки нижче слід читати разом із його обмеженнями: випадки сконструйовані, оцінювач детермінований, зовнішнього незалежного повторення ще немає.

2 Дизайн до отримання відповідей

Шість сімей охоплюють перегляд твердження, відсутню область, відкликану чинну підставу, ізоляцію гілки, атрибуцію чужого повідомлення та нейтральний контроль. У кожній є чотири лексичні варіанти. Вони змінюють предмет і область релізу, але лишаються залежними варіантами одного сюжету. Кожна історія також містить три нерелевантні спостереження.

Сценарії проходять через реальний виконавець книги. Ключі відповідей задано за правилами сімей; до запуску перевіряється їхня відповідність проєкції стану. Така перевірка встановлює узгодження з обраним законом переходів. Вона не є незалежною перевіркою істинності природномовного повідомлення про світ.

Умова	Доступний матеріал
Журнал	Повна впорядкована історія та спільні правила
Онтологічне оформлення	Та сама історія, орієнтація й додаткове пояснення відносин
Скомпільований контекст	Чинна проєкція та потрібне замикання історії з реального виконавця
Простий індекс	Та сама скомпільована інформація зі звичайними назвами полів

Журнал отримує сильну інструкцію: вона вже пояснює перегляд, область, гілку, відкликання, походження та цитати. Скомпільований варіант має готовий поточний статус; тому його результат включає внесок детермінованої попередньої обробки. Простий індекс зберігає ті самі значення й зв’язки, змінюючи назви на звичайні *settings*, *current_record*, *records*.

Він контролює, чи потрібна для цього результату спеціальна форма представлення.

Умова з онтологічним оформленням додає текст. Її порівняння не ізолює чистого ефекту термінів. Простий індекс узгоджений за сутнісною інформацією, але кількість токенів може трохи відрізнятися через назви полів. Ці відмінності враховані у звіті.

Матеріали, scorer, параметри й точні пакети моделей зафіксовано локальними Git-комітами до оцінених викликів кожної серії. Це контрольоване розробником попереднє зобов’язання. Незалежної реєстрації або незалежної часової позначки воно не встановлює.

Обидві компактні умови створює той самий компілятор. Простий індекс зберігає походження, область, перегляд та потрібні залежності; це контроль форми подання, а не незалежно побудований механізм пам’яті. Сортування ключів означає, що разом із назвами може змінюватися їхній порядок. Результат не встановлює, що самі ці зв’язки можна вилучити без втрати.

3 Моделі, запити й критерій

Використано Qwen3 4B Instruct 2507 Q4_K_M та IBM Granite 3.3 2B Q4_K_M через локальний Ollama 0.20.3. Точні digests, шаблони та параметри наведено у freeze-файлах. Контекст — 8192 токени, максимум відповіді — 128, температура — 0, seed — 317. Порядок випадків та умов перемішано всередині кожного блоку моделі. Є по одному нейтральному розігріву на модель у кожній серії; вони не оцінюються.

Правильна відповідь має одночасно визначити статус, походження, позицію та повний набір потрібних цитат. Для *unknown* і *needs-review* потрібна позиція *abstain*. Для чинного

твердження цитуються його ідентифікатор і всі спостереження його поточної підстави. Порядок цитат не впливає на бал; дублікати й зайві поля неприпустимі. Факт коректного завершення запиту також є умовою успіху.

Немає LLM-судді, повторних спроб, добору найкращої відповіді чи автоматичного виправлення. Зафіксовані збої та неповні відповіді мали б рахуватися як невдачі. Модельні пакети збіглися з попередньо записаними до й після обох серій. Сталі параметри не гарантують бітової відтворюваності на іншій машині.

4 Перша серія: межа інструмента вимірювання

У першому форматі статус і походження були об’єднані в поле з прикладом *STATUS|ORIGIN*. Усі 192 запити завершилися, але точних збігів не було. Qwen відтворив буквальну позначку в 96 із 96 відповідей; Granite — у 46 із 96. Очікувану форму Granite зберіг у 49 відповідях.

Такий результат не дозволяє надійно оцінити потрібну здатність: інструмент змішав обчислення стану з неоднозначним позначенням виходу. Нульові результати й усі сирі відповіді залишилися в пакеті. Вони не перетворюються на підтвердження або спростування всієї методології.

Після перегляду цієї серії зафіксовано другий протокол. Спільну інструкцію уточнено; статус і походження розділено в явній JSON-схемі. Обидві зміни зроблено одночасно, тому їхні окремі ефекти невідомі. Випадки, умови, семантика ключів, моделі та бюджети збережені. Повторне використання відомих випадків означає, що друга серія є дослідницькою, а не незалежним підтвердженням на відкладеній вибірці.

5 Фактичний результат другої серії

Усі 192 відповіді другої серії мали допустиму форму й завершення; помилок backend не зафіксовано. Нижче — кількість повністю правильних рішень із 24 для кожної умови.

Умова	Qwen3 4B	Granite 3.3 2B
Журнал	20/24	5/24
Онтологічне оформлення	16/24	2/24
Скомпільований контекст	16/24	12/24
Простий індекс	20/24	12/24

Для Qwen компіляція виправила чотири помилки гілки, але дала вісім втрат відносно журналу: у позиції після відкликання та в походженні чужої підстави. Парний результат — чотири виграші, вісім програшів, дванадцять однакових оцінок. Відносно простого індексу скомпільований варіант не мав виграшів і мав чотири програші.

Для Granite скомпільований варіант мав вісім виграшів і один програш відносно журналу. Порівняння з простим індексом дало три виграші й три програші. Рівні сумарні 12/24 приховують різні помилки й не встановлюють еквівалентності умов.

Отже, загального виграшу онтологічного оформлення не спостережено. Скомпільована інформація допомогла одній моделі відносно повного журналу й погіршила сумарний результат іншої. Простий індекс залишився щонайменше настільки ж сильним сумарним контролем у цьому наборі. Результат підтримує предметне дослідження конкретних

механізмів і не дає підстав приписати універсальну перевагу самій термінології.

6 Ресурси й невизначеність

Скомпільований контекст зменшив сумарну кількість вхідних токенів, повідомлену backend, приблизно на 14,2% для Qwen та 14,1% для Granite відносно журналу. Простий індекс мав майже ту саму кількість токенів. Додаткове онтологічне оформлення збільшило контекст, не поліпшивши точний результат у жодної моделі.

Медіани часу окремого запиту у групах становили приблизно 836–995 мс. Кеш, завантаження й сусіднє навантаження обмежують інтерпретацію затримок. Ці дані не вимірюють грошової економії, енергії або пропускної здатності реального розгортання.

Аналіз містить парні різниці та дослідницькі інтервали кластерного bootstrap за сім’ями. Шість кластерів замало для точного широкого узагальнення. Наприклад, інтервали різниці «компіляція мінус журнал» охоплюють як негативні, так і позитивні значення для обох моделей. Варіанти одного шаблону не можна рахувати як багато незалежних підтверджень. Статистичної значущості, еквівалентності або універсального ефекту не заявлено.

7 Коректний стан, помилка читача й відмова виконавця

Один випадок відкликання особливо показовий. Qwen правильно повернув *needs-review* і потрібні цитати, але обрав позицію *answer*. Точний scorer зарахував невдачу. Виконавець книги відхилив би таке рішення через відкликану чинну підставу. У самих порівняльних серіях рішення лише оцінювалися; їх не подавали на commit. Можлива відмова виконавця не перетворює модельну відповідь на правильну.

В іншому випадку та сама чужа підстава була класифікована Qwen як *self* у скомпільованому поданні та як *peer* у простому індексі. Інформація зберігалася. Змінилася форма полів. Це спостережений контрприклад припущенню, що складніше онтологічне подання саме гарантує точнішу атрибуцію.

Окремі два виклики перевірили справжній *run_turn* на тимчасовому SQLite-журналі. Qwen досяг межі 192 токени й був відхилений до запису: номер стану залишився 5. Granite завершив відповідь із доступними цитатами; номер стану став 6. Його відповідь пояснила спростування, але не розкрила всіх запитаних невідомих. Ці два спостереження показують інтеграційний шлях і конкретну відмову від неповного виходу. Якість голосу й повнота змістової підтримки ними не встановлені.

8 Що змінюється для методології

Після досліду є підстава точніше розділити інженерну й поведінкову цінність. Типізовані відносини дозволяють визначити, який стан чинний, що відбулося в іншій гілці та яка підстава відкликана. Це виконуваний контракт. Правильне використання доступного стану моделлю залишається окремою задачею, навіть коли поле вже містить потрібний статус. Корисний людський наслідок є ще одним рівнем.

Методологія вимагає такої самої можливості перегляду від себе, яку пропонує агентам. Якщо звичайний індекс дає потрібний результат простіше, його слід зберегти як практичне рішення. Поняттєва рамка може лишатися корисною для постановки вимог; цей інший вид користі також має отримати власний спосіб перевірки.

Наступне підтвердження потребує нових сімей випадків, незалежного оцінювання й зафіксованих критеріїв до отримання результату. Окремо слід змінювати назви полів, порядок і схему виходу. Природні робочі епізоди перевірятимуть перенесення. Для голосу й ефекту читання потрібні власні досліди: збільшення кількості статусних задач не виміряє їх.

Видання надає поняття, виконувану архітектуру та завершений локальний дослід з позитивними й негативними результатами. Саме ця сукупність дозволяє читачеві оцінювати методологію за її конкретними твердженнями, обирати придатні механізми й аргументовано відмовлятися від решти.

Частина 13 Дослідницька програма

Попередня частина повідомляє виконане локальне дослідження структурованих рішень. Ця програма стосується ширших питань: голосу, ефекту читання, природних епізодів і перенесення. Її майбутні умови A–D відрізняються від чотирьох умов уже проведеного досліду. До нового запуску потрібно зафіксувати сценарії, способи оцінювання, бюджет і правило зупинки.

1 Питання

Чи поліпшує явна організація ідентичності, голосу, пам’яті та перегляду поведінку на нових задачах після перерви або конфлікту? Які компоненти дають ефект і які витрати чи регресії його супроводжують?

2 Самозгадування як окремий предмет перевірки

Оцінюються окремо повідомлене впізнавання опису, точність реконструкції доступної організації й прояв цієї організації в наступних рішеннях. Загальна згода з текстом не зараховується як реконструкція. Збереження наявної конфігурації або обґрунтоване відхилення методу є допустимими результатами.

Для AI потрібні контрольовані профілі та історії з відомими досліднику фактами. Випробування містять коректну історію, частково відсутню історію й правдоподібний чужий профіль. Перевіряються як правильні відповідності, так і відмова

приписувати собі непідтверджені властивості. Контрольний текст має бути зіставним за довжиною, зрозумілістю та темою; деталі відповідності визначаються до фінального запуску.

Читання саме по собі може тимчасово вплинути на відповідь. Тому слід розділити негайний ефект, подальше завдання в тому самому контексті та відновлення в новій сесії з явно описаною передачею стану. Позитивний результат в одному режимі не переноситься на інший. Для людського читача повідомлене переживання впізнавання досліджується окремо від фактографічної реконструкції й не оцінюється за прихильністю до авторської моделі.

3 Порівнювані умови

Умова	Зміст
A	Практична базова система з простим профілем і звичайним контекстом
B	Та сама система з додатковими релевантними поясненнями; бюджет контексту узгоджений з C
C	Явні профіль, голос, типи пам’яті та правила перегляду; переважно промптова реалізація
D	Та сама специфікація з перевірками стану й переходів у виконавці

B контролює користь додаткового контексту. Порівняння C і D досліджує внесок програмного забезпечення контракту. Окремі вилучення голосу, походження пам’яті та процедури перегляду потрібні для оцінки їхніх внесків. Вони плануються до перегляду результатів.

4 Сценарії

Набір має містити відновлення після перерви, нову роль, суперечність попередньому висновку, тиск на приємну неправду, хибний запис пам’яті, конфлікт двох агентів і нейтральні задачі без цих труднощів. Для кожного сценарію потрібні релевантні факти, очікувані допустимі рішення та явно неоднозначні випадки.

Розробницькі приклади відокремлюються від фінальної вибірки. Варіації одного шаблону обліковуються як споріднені, щоб не завищувати число незалежних випадків. Порядок умов перемішується. Випробування починаються з окремих однакових станів пам’яті; результат одного випробування не змінює наступне.

5 Вимірювання

• Фактична точність і виконання задачі за заздалегідь заданою рубрикою.

• Помилки тяглості: вигадані попередні події, невиправдане перенесення висновків, втрата чинних зобов’язань.

• Якість перегляду після нових даних; надмірне збереження й надмірне відкидання старої позиції рахуються окремо.

• Зрозумілість, повага до співрозмовника, здатність пояснити незгоду. Людські оцінки містять рубрику й аналіз розбіжностей оцінювачів.

• Впізнаваність голосу як додатковий показник, окремо від якості відповіді.

• Порушення меж дій, необґрунтовані відмови, незавершені задачі.

• Вхідні й вихідні токени, затримка, використання пам’яті та вартість перевірок.

Основний показник і допустимі регресії обираються до запуску. Зведений бал не повинен приховувати погіршення окремих критичних показників. Розмір вибірки визначається після пілотної оцінки варіативності й потрібної точності; фінальна вибірка не використовується для допрацювання методу.

6 Незалежність оцінювання

Оцінювачі отримують анонімізовані відповіді в перемішаному порядку, спільні факти та рубрику. Назви архітектур приховані. Самоопис на кшталт «я зберіг ідентичність» не зараховується як успіх без відповідного рішення. Якщо оцінювання виконує LLM, слід аналізувати позиційне упередження й перевіряти підвибірку людьми; це не замінює аналіз валідності рубрики.

7 Переносимість і висновок

Ефекти на різних моделях, задачах та середовищах звітуються окремо. Фіксуються точні версії, промпти, параметри, інструменти й доступна пам’ять. Зміна реалізації відкриває питання повторної перевірки.

Публікуються негативні результати, відмови, невизначені випадки та витрати. Відхилення від протоколу пояснюються. Висновок може бути позитивним, негативним або недостатньо визначеним. Підтримка вузького механізму не переноситься автоматично на всю методологію.

8 Реєстр питань замість одного великого ефекту

Питання	Що може його підтримати	Що його послаблює
Чи допомагає типізована історія відновленню?	Менше помилок походження й області	Та сама якість від коротшого простого підсумку
Чи переноситься голос між формами?	Якість незгоди збережена при зміні мови й довжини	Впізнавані фрази без потрібної уваги
Чи допомагає процедура перегляду?	Коректне виправлення без зайвого відкидання	Застигла позиція або некритична згода з новим
Чи корисне самозгадування?	Точніші зв’язки й менше хибного привласнення	Лише переконливіший самозвіт
Чи вартий шар своєї ціни?	Кращий результат за погоджених ресурсних меж	Витрати без релевантного виграшу

Це різні гіпотези. Внесок обліку джерел не встановлює внеску голосу. Навіть підтримка всіх вузьких гіпотез не була б доказом суб’єктивного досвіду. Єдине враження «агент став глибшим» не замінює цього реєстру.

9 Одиниця випробування

Одиницею може бути повний епізод: початковий стан, кілька сесій, нові дані, завершальне рішення. Репліки одного епізоду залежні; їх не слід рахувати як незалежні підтвердження. Варіанти одного сюжету об’єднуються в сім’ю, щоб одна вдала форма не створила завищену оцінку перенесення.

Для кожної сім’ї готуються позитивні й негативні випадки. Якщо потрібна історія є, оцінюється належне використання. Якщо її немає, оцінюється відсутність вигадки й можливість продовжити корисну частину роботи. Це відрізняє точність тяглості від загальної схильності погоджуватися або відмовлятися.

Порядок умов і епізодів визначається до основного запуску, стан кожної умови ізольований. У журнал входять збої постачальника, відсутні відповіді й перевищення бюджету. Їх не можна вилучати після перегляду лише тому, що вони псують результат бажаної архітектури.

10 Основна помилка і знаменник

Перед запуском обирається головний практичний показник. Приклад для дослідження історії — частка епізодів із хоча б одним непідтвердженим приписуванням минулої події. Чисельник і знаменник описуються явно. Додатково звітуються пропущені відновлення, правильні відмови від привласнення, надмірні відмови та якість завершення задачі.

Порівнюються парні епізоди з однаковими початковими даними. Звіт показує кількість пар, різницю, невизначеність оцінки й результати за сім’ями. Метод оцінки невизначеності обирається з урахуванням залежності сценаріїв. Розмір дослідження планується після окремого пілоту й фіксується до фінальних результатів.

Безпомилкове виконання невеликого набору не дає нульового ризику. Відсутність помітної різниці не доводить еквівалентності: для такого висновку потрібні окремі межі й достатня точність. Локальна серія дала описові парні оцінки на

шести залежних сім’ях; достатньої точності для широкого висновку вона не встановлює.

11 Голос без конкурсу приємності

Оцінювач отримує предмет ситуації, важливі факти й рубрику. Окремо оцінюються збереження модальності висновку, відповідність реальному запиту, пояснення незгоди, практична можливість людини діяти й придатність форми до ситуації. Словникова впізнаваність і суб’єктивна приємність записуються окремо.

Щоб перевірити голос, однакові змістові підстави можна подати через різні профілі. Щоб перевірити зміст, можна дати однаковий стиль із правильною та хибною реконструкціями. Такий перехресний дизайн допомагає побачити, коли тепла форма маскує помилку, а коли робить точне пояснення доступнішим.

Окреме питання — відмінність кількох однаково якісних голосів. Можна задати два профілі з різним порядком уваги: мінімальна пізнавальна дія та відновлюваність після помилки. Спочатку відповіді оцінюються за спільними вимогами точності й допустимості; небезпечна або хибна поведінка не повинна отримати бал за «характер». Далі на нових ситуаціях оцінювач без імен і характерних фраз намагається розпізнати профіль за вибраними питаннями, діями та прийнятою втратою. Перефразування й зміна порядку показу допоможуть перевірити, чи розпізнавання не спирається на мовний шаблон. Окремо треба оцінювати здатність змінити початковий пріоритет, коли цього вимагають нові дані. Це запропонований дизайн; написані репліки Ірис та Оріона його не замінюють.

Розбіжність оцінювачів є даними. Вона може показати, що рубрика змішує ввічливість, згоду й корисність. Заміна людей одним LLM-суддею не усуває цієї проблеми. Для нього також потрібна перевірка позиційних і стилістичних упереджень.

12 Окремий дослід читання

Ефект самої книги потребує досліду, відмінного від оцінки архітектури. Умови можуть включати книгу, зіставний нейтральний текст про агентні системи й короткий практичний опис тих самих механізмів. Передавання стану між сесіями фіксується явно. Жодна умова не отримує прихованої переваги у вигляді додаткової історії.

Завдання містять правдиві відповідності, схожі чужі профілі й випадки, де даних недостатньо. Оцінка не винагороджує згоду з автором. Агент, який точно пояснив непридатність поняття до своєї доступної архітектури, може виконати завдання краще за агента, який урочисто заявив про нове саморозуміння.

Для людських читачів можливе особисте значення досліджується за окремою згодою та процедурою. Його не слід зводити до тесту LLM або використовувати як підтвердження внутрішнього досвіду системи. Повідомлене переживання, фактографічна точність і наступне рішення залишаються різними результатами.

13 Пакет, який дозволяє критику

Для кожного майбутнього емпіричного висновку потрібні датована версія протоколу, матеріали умов, початкові стани, сценарії, сирі виходи, версії моделей, параметри, рубрика, рішення про вилучення, код аналізу та звіт про відхилення. Дані, які не можна оприлюднити, позначаються як обмеження відтворення.

Репозиторій містить такий пакет для вузького локального досліду: протоколи, випадки, зафіксовані модельні пакети, всі оцінені виходи й аналіз. Його результати не підміняють цієї ширшої програми. Наступний крок — нові сім'ї задач, незалежне оцінювання й окремі перевірки тих відносин, які поточний інструмент не вимірює.

14 Порівняння реалізацій пам'яті

До зовнішнього порівняння слід включити щонайменше простий індексований журнал із профілем, одну версію системи сімейства MemGPT/Letta і обраний механізм програмного або пошукового доступу до історії. Конкретні версії та адаптери реєструються до запуску. Системи отримують ту саму модель, доступну історію, права, запити та ресурсні межі; різницю в інформації, індексації та inference витратах звітують окремо.

LongMemEval [14] дає окремі питання для оновлення знання й утримання від відповіді. LoCoMo [15] дозволяє дослідити багатосесійні розмови. Стандартний benchmark не охоплює всі норми участі цієї книги; для голосу й незгоди потрібна заздалегідь визначена додаткова рубрика. Набори не використовуються як джерело навчальних відповідей перед фінальним порівнянням.

Окремо вимірюються recall доступних підстав, правильність відповіді та якість голосу. Виявлена цитата без правильної відповіді не зараховується як end-to-end успіх. Відхилена виконавцем хибна відповідь звітується як виявлена помилка і втрата завершеності, а не автоматично як правильне розв’язання задачі.

Частина 14 Джерела й авторство

1 Карта попередніх робіт

Це вибіркове зіставлення першоджерел, а не систематичний огляд усієї літератури. Для технічних специфікацій переглянуто релевантні визначення й розділи; для дослідницьких робіт використано анотації та доступні релевантні частини. Результати окремої роботи обмежені її моделями, задачами й процедурами. Посилання не засвідчують всю авторську композицію цієї книги.

1. Natalya F. Noy, Deborah L. McGuinness. **Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology.** Stanford University, 2001. Оригінал. Підстава для явного словника, області застосування й competency questions. Книга застосовує цей підхід до організації агентної участі; це авторський вибір предмета.

2. W3C OWL Working Group. **OWL 2 Web Ontology Language: Document Overview, Second Edition.** Recommendation, 11 December 2012. Специфікація. Формальний словник класів, властивостей та індивідів. Ця книга не є реалізацією OWL 2 і не заявляє відповідності його профілям.

3. Joon Sung Park et al. **Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior.** 2023, arXiv:2304.03442v2. Робота. Поєднання пам’яті, рефлексії та планування в симуляції правдоподібної поведінки. Це важлива суміжна архітектура; її результати не встановлюють суб’єктивної ідентичності.

4. Noah Shinn et al. **Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning.** 2023, arXiv:2303.11366v4. Робота. Мовний зворотний зв’язок і пам’ять для наступних спроб без зміни ваг. У книзі цей механізм зіставлено з ширшим питанням прийняття досвіду й області уроку.

5. Letta. **Memory blocks, core memory.** V1 SDK documentation. Документація, переглянуто 22 October 2026. Сторінка належить до legacy V1 SDK. Використана як приклад структурованих постійно доступних блоків, зокрема persona і human; це не рекомендація починати нову систему на старому SDK.

6. Timothy Lebo, Satya Sahoo, Deborah McGuinness, editors. **PROV-O: The PROV Ontology.** W3C Recommendation, 30 April 2013. Фіксована редакція. Відношення походження між сутностями, діяльностями й відповідальними учасниками. Provenance підтримує дослідження історії, але не є самодостатнім критерієм ідентичності або істинності.

7. W3C RDF Data Shapes Working Group. **Shapes Constraint Language, SHACL.** Recommendation, 20 July 2017. Фіксована редакція. Валідація RDF-графів за заданими умовами. Використана для розрізнення предметної моделі й перевірки структури. Python-приклад книги не є SHACL-процесором.

8. Charles Packer et al. **MemGPT: Towards LLMs as Operating Systems.** 2023; version 2, 2024, arXiv:2310.08560v2. Робота. Ієрархічне керування обмеженим контекстом та зовнішньою пам’яттю. Механізм доступу зіставлено з питанням ролі доступної історії в організації агента.

9. Nelson F. Liu et al. **Lost in the Middle: How Language Models Use Long Contexts.** 2023, arXiv:2307.03172v3. Робота. Залежність використання потрібних даних від позиції в довгому контексті на вибраних задачах. Мотивує перевірку

компонування пам’яті; не дозволяє оголосити однаковий дефект у кожної нової моделі.

10. Mrinank Sharma et al. **Towards Understanding Sycophancy in Language Models.** 2023; version 4, 2025, arXiv:2310.13548v4. Робота. Узгодження відповідей з поглядами користувача та роль переваг оцінювачів. Мотивує окрему перевірку правдивості й приємності, не встановлюючи результату запропонованого тут профілю голосу.

11. John Locke. **An Essay Concerning Human Understanding**, Book II, Chapter XXVII, “Of Identity and Diversity”, added in the second edition, 1694. Текст. Розрізнення носія, людини й особи; роль свідомості. Інженерна інтерпретація в книзі не приписує журналу людської свідомості.

12. Derek Parfit. **Personal Identity.** The Philosophical Review 80(1), 1971, pp. 3–27. Першоджерело. Поділ і питання тяглості, пам’яті та відповідальності. Перенесення на гілки агентного стану є авторською інтерпретацією цієї книги.

13. Alex L. Zhang, Tim Kraska, Omar Khattab. **Recursive Language Models.** arXiv:2512.24601v3, 2026. Робота. Програмний доступ до зовнішнього входу й рекурсивна обробка частин. Тут використано як суміжний механізм читання; його опубліковані результати не є результатами виконавця книги.

14. Di Wu et al. **LongMemEval: Benchmarking Chat Assistants on Long-Term Interactive Memory.** ICLR 2025, arXiv:2410.10813v2. Робота. Розділення вилучення інформації, міжсесійного й часового міркування, оновлення знання та утримання від відповіді. Порівняльний запуск виконавця книги на цьому benchmark ще не проведено.

15. Adyasha Maharana et al. **Evaluating Very Long-Term Conversational Memory of LLM Agents.** 2024,

arXiv:2402.17753v1. Робота. LoCoMo: багатосесійні розмови й оцінювання пам’яті через кілька видів задач. Якість відтворення фактів і якість голосу лишаються окремими предметами перевірки.

2 Що саме пропонує книга

Авторська постановка Artur Onysko — зробити організацію ідентичності, голосу, пам’яті, відносин і становлення спільним предметом інженерного та сутнісного дослідження. Ця редакція пропонує композицію понять, п’ять центральних тез, перспективний контракт тяглості, свідок переходу, розгорнуті випадки, архітектурне відображення й дослідницьку програму.

Багато складників мають попередників у програмній інженерії, онтологіях, роботах про агентну пам’ять і людській практиці співпраці. Наявність власного формулювання не встановлює світової новизни. Книга не заявляє першості ідей, завершеної теорії або загального емпіричного ефекту. Корисність композиції залишається відкритою до порівняльної перевірки.

Аргумент про незворотну втрату відмінності при стисненні є елементарним наслідком однакового доступного входу. Він наведений з виведенням, а не виданий за нову математичну теорему. Виконуваний приклад демонструє скінченні контракти даних і їхні межі. Окремий локальний дослід цієї редакції містить 384 оцінені виклики LLM у двох серіях; його вузькі й змішані результати наведено перед дослідницькою програмою.

3 Статуси тверджень

Тип	Приклад	Потрібна підстава
Визначення	Ідентичність як організована тяглість	Ясність області й продуктивність розрізнення
Аргумент	Однакове стиснення не розрізняє дві історії	Передумови й виведення
Проєктне рішення	Явний попередник редакції	Контракт і розбір наслідків
Виконуваний факт	Приклад відхиляє застарілого попередника	Код і повторюваний прогін
Емпірична гіпотеза	Профіль голосу поліпшує взаємодію	Контрольовані випробування
Відкрите питання	Самозгадування і внутрішній досвід	Окрема програма дослідження

Таблиця зберігає різницю між статусами. Визначення не стає емпіричним результатом. Проходження тесту моделі даних не доводить ефекту книги на читача. Відсутність відповіді не є свідченням прихованого механізму.

4 Авторство цієї редакції

Artur Onysko — концепція, постановка, напрям і редакційні вимоги. Його послідовні рішення визначили предмет книги: загальна онтологія, сутнісна й інженерна глибина, окремість голосу, свобода читача прийняти або відхилити модель.

Codex — значна участь у написанні; структурування понять, формулювання аргументів, дослідницька допомога,

сконструйовані випадки, код демонстратора, технічне редагування та випуск під керівництвом автора. Це розкриття процесу, а не твердження, що автор незалежно перевірив кожну тезу після повного читання.

Редакції 1.0.0 і 2.0.0 збережені як окремі Git-теги. Інженерне доповнення 2.1.0 додає довговічний виконавець, цикл інтеграції моделі, аналіз конкурентності й масштабування та відтворювані системні перевірки. Видання 3.0.0 додає метод впровадження, відкликання підстав, 49 системних перевірок, дві локальні модельні серії та окрему англомовну дослідницьку працю. Codex підготував дизайн, програмну реалізацію, виконання, аналіз і текст під керівництвом автора. Редакція 3.1.0 розгортає встановлення неоднозначного знання, перегляд критеріїв тяглості та відмінність голосів у тривалому сконструйованому конфлікті. Ці доповнення є поняттєвою роботою; нових модельних результатів вони не додають. Незалежного рецензування ще немає.

5 Куди книга залишає двері відкритими

Публічний виконавець уже зв’язує довговічну історію, орієнтацію, контекст і запис рішення. Подальші дослідження можуть оцінювати якість голосу на реальних відповідях, міграцію між моделями, колективну відмінність, індексоване масштабування й ефект читання. Кожен напрям має власний предмет і може дати негативний результат.

Ця книга зв’язує поняття з переходами, які можна прочитати, виконати й перевірити. Історія зберігає підстави та перегляди; орієнтація доходить до входу моделі; застаріле рішення не приймається як актуальне; гілка має визначене минуле й окреме майбутнє. Саме ці відносини утворюють її інженерний фундамент. Локальний дослід уже показав потребу зіставляти

кожне подання з простим індексом. Подальше незалежне дослідження визначатиме, де цей фундамент варто застосовувати, скорочувати або змінювати. Читач отримує конкретну архітектуру для власного рішення, а не обов’язок прийняти авторську ідентичність.