


Série Canon imageRUNNER 2425

IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS A3 NOIR ET BLANC ROBUSTES ET PUISSANTES

OPTIONS DE CONFIGURATION PRINCIPALES



Cette configuration n'est fournie qu'à des fins d'illustration. Pour obtenir la liste complète des options et la compatibilité exacte, consultez le configurateur de produits en ligne ou contactez votre représentant commercial.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série Canon imageRUNNER 2425

UNITÉ PRINCIPALE		Système d'exploitation	<p>UFR II : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure)</p> <p>PCL : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019</p> <p>PS : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure)</p> <p>PPD : Windows® 7/ 8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure)</p> <p>Windows®/MAC OS : au mois de mars 2020</p>
Type d'appareil	Multifonction laser couleur A3		
Fonctions de base	Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option		
Processeur	Processeur double cœur 1 GHz		
Panneau de configuration	Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)		
Mémoire	Standard : 2 Go de RAM		
Stockage	Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible 30 Go)		
Connexion d'interface	<p>RÉSEAU</p> <p>Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>AUTRES</p> <p>Standard : 3 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)</p>		
Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m²)	<p>Standard : 330 feuilles</p> <p>Maximum : 580 feuilles (avec module de chargement de cassettes AK1)</p>	SPÉCIFICATIONS DE COPIE	
Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m²)	Maximum : 250 feuilles	Vitesse de copie (noir et blanc)	Jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 12 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)
Supports pris en charge	Bac multifonction :	Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc)	Environ 7,4 secondes maximum
	Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe	Résolution de copie (ppp)	600 × 600
	Cassette papier :	Copies multiples	Jusqu'à 9999 copies
	Ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé	Densité de copie	Automatique ou Manuelle (9 niveaux)
Formats de supports pris en charge	Bac multifonctions :	Agrandissement	De 25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
	Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]		Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
	Format personnalisé/libre : min. 95,0 × 139,7 mm à 297,0 × 431,8 mm		Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Originaux de formats différents, Nettoyé, Effacer le cadre, Gouttière, Format libre d'original, Copie réservée, Copier l'échantillon
	Cassette papier :	Fonctions de copie	
	Format standard : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R		
Grammages pris en charge	Bac multifonctions : 60 à 157 g/m²		
	Cassettes papier : 64 à 90 g/m²		
	Recto verso : 60 à 90 g/m²		
Temps de préchauffage (avec mode de démarrage rapide activé)	4 secondes maximum*		
	*Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce que les opérations principales puissent être effectuées sur l'écran tactile.		
	À partir du mode veille : 10 secondes ou moins		
	À la mise sous tension : 12 secondes maximum*	SPÉCIFICATIONS DE NUMÉRISATION	
	*Temps de mise sous tension du périphérique, jusqu'à ce qu'il soit prêt pour la copie (hors réservation d'impression)	Type	iR 2425 : couvercle standard
Dimensions (L × P × H)	iR 2425 : 627 × 665 × 516 mm		iR 2425i : chargeur automatique de documents recto verso standard [recto verso en recto verso]
	iR 2425 : 627 × 692 × 616 mm		50 feuilles
Espace requis pour l'installation (L × P)	1065 × 1285 mm		
Poids	iR 2425i : environ 39,2 kg (toner compris)		
	iR 2425 : environ 34,2 kg (toner compris)		
SPÉCIFICATIONS D'IMPRESSION		Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m²)	Plateau : feuille, livre
Vitesse d'impression (noir et blanc)	Jusqu'à 25 ppm (A4), jusqu'à 12 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)	Originaux et grammages pris en charge	Grammage des supports pour le chargeur de documents :
Résolution d'impression (ppp)	600 × 600		Numérisation recto : 52 à 105 g/m² (noir et blanc/couleur)
Langages PDL	Standard : UFR II, PCL6, Optionnel : Adobe®PostScript® 3™		Numérisation recto verso : 52 à 105 g/m² (noir et blanc/couleur)
Impression directe	Types de fichier pris en charge :		Seule l'alimentation recto est prise en charge de 37 à 52 g/m² et de 105 à 128 g/m².
	RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS		Vitre : format de numérisation max. : 297 × 432,0 mm
	Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS		Taille du support pour le chargeur de documents :
	Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS		A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R
Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business et uniFLOW Online	Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)	Format personnalisé : 139,7 × 148,5 mm à 297 × 432,0 mm
	Une gamme de solutions logicielles est disponible pour assurer l'impression depuis des périphériques mobiles et depuis des services cloud, suivant vos besoins. Contactez votre représentant commercial pour plus d'informations.		DADF :
	Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres ²		Numérisation recto : 35/25 (300 ppp, envoi), 25/13 (600 ppp, copie)
Polices	Polices PS : 136 polices Roman	Résolution de numérisation (ppp)	Numérisation recto verso : 12/8 (300 ppp, envoi), 8/4 (600 ppp, copie)
	¹ Nécessite le jeu de polices de caractères international PLC A1 optionnel		Copie : jusqu'à 600 × 600
	² Nécessite le kit d'impression de codes-barres D1 optionnel		Envoi : jusqu'à 600 × 600 (Push, noir et blanc), jusqu'à 600 × 600 (Pull, noir et blanc)
Fonctionnalités d'impression	Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle	Spécifications de numérisation « Pull »	jusqu'à 300 × 300 (Push, couleur), jusqu'à 300 × 300 (Pull, couleur)
			Télécopie : jusqu'à 600 × 600
			Colour Network ScanGear2. Pour TWAIN et WIA
			Systèmes d'exploitation pris en charge :
			Windows® 7/8.1/10
			Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
		Méthode de numérisation	Numérisation « Push », numérisation « Pull », numérisation vers le réseau, numérisation vers un support mémoire (clé USB), numérisation vers un appareil mobile, numérisation vers des services cloud (uniFLOW)



Série Canon imageRUNNER 2425

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série Canon imageRUNNER 2425

CONSOMMABLES

Cartouches de toner
Rendement du toner
(couverture estimée à 6 %)

Toner noir C-EXV 60
Noir : 10.200 impressions (A4)

GESTION DU LOGICIEL ET DE L'IMPRIMANTE

Suivi et rapports

uniFLOW Online Express*
*Solution gratuite, exigeant toutefois une activation.

Outils de gestion à distance

iW Management Console
eMaintenance
Système de diffusion de contenu

Logiciel de numérisation

ScanGear

Outils d'optimisation

Outil de configuration des pilotes Canon

OPTIONS D'ALIMENTATION PAPIER

Module de chargement
de cassettes AK1

Capacité papier : 1 x 250 feuilles (80 g/m²)
Type de papier : ordinaire, recyclé, couleur,
pré-perforé
Format de papier : A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,
Grammage du papier : de 64 à 90 g/m²
Alimentation électrique : à partir de l'unité principale
Dimensions (L x P x H) : 581 x 575 x 92 mm
Poids : environ 5,8 kg

OPTIONS DE SÉCURITÉ

Sécurité des données

Authentification avec image - A1

OPTIONS DU SYSTÈME ET DU CONTRÔLEUR

Accessoires d'impression

Jeu de polices de caractères international PLC-A1
Kit d'impression PS CM1

Options d'envoi

Kit d'envoi universel de PDF « Trace & Smooth » A1
Kit de signature de l'utilisateur numérique d'envoi
universel C1

Impression de
codes-barres

Kit d'impression de codes-barres D1

Accessoires système

Kit d'interface de commande de photocopie D1

Accessoires de télécopie

Carte télécopieur Super G3 BE1
Kit télécopieur distant A1

Logiciels et solutions



Certifications et compatibilité



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
© Canon Europa N.V., 2020