

Общество с ограниченной ответственностью «Техноколор»

141100, Московская область, г. Щелково, ул. Свирская, 14, тел. (495) 745-05-49 www.t-color.ru e-mail: info@t-color.ru

Дата составления: 20.12.2016

Техническая спецификация РТS01 Грунт ПУ огнезащитный

Нормативные документы

ТУ: 2312-012-86718770-2016

CFP RU.77.01.34.015.E.008839.06.11 ot 29.06.11, CC C-RU.9031.B.00078 ot 30.11.2016

Свойства

Быстро сохнет, высокий сухой остаток, хорошо шлифуется. Под воздействием высокой температуры огнезащитные компоненты, входящие в состав, разлагаются с выделением негорючего газа, который препятствует доступу кислорода, что затрудняет распространение огня.

Область применения

Для защиты и повышения огнестойкости конструкций из дерева внутри помещений. Соответствует II (второй) группе огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292-2009 (п.6.1)

Компоненты	Название	Рецептура смешивания, %	
	пазвание	По весу	По объему
C25	Отвердитель ПУ универсальный	50	50
S50	Разбавитель для ПУ универсальный	20-30	25-35

Способ нанесения	Расход г/м2
Распыление	150 г/м2

Технические характеристики

Удельный вес	1,00±0,02
Сухой остаток часть А	47 ±1%
Сухой остаток часть В	C25: 28 ±1%
Сухой остаток катализированного продукта	C25: 41 ±1%
Вязкость части А (ГОСТ 8420-74)	65±5 сек CF4
Жизнестойкость катализированного продукта (при 20 С)	3-4 ч
Время сушки (при 20 С) на ощупь	30 мин
Время сушки (при 20 С), полное высыхание	8 час

Пример технологического цикла

Операция	Способ нанесения	Материал	Параметры
Шлифование		Наждачная бумага	P150-180
Нанесение грунта	Распыление	PTS01	150 г/м кв.
Сушка			8 часов
Шлифование		Наждачная бумага	P280-320
Нанесение лака	Распыление		150 г/м кв.
Сушка		PTL01	8 часов

Хранение и транспортировка

Хранение и транспортировка: Должны осуществляться в плотно закрытой таре

Меры безопасности

Меры безопасности: При применении в производстве использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз и специальной одежды. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

Утилизация

Утилизация: Переработка отходов должна проводиться в разрешенном месте при соблюдении действующих нормативов. Не выбрасывать в окружающую среду.

Срок годности

Срок годности: 8 месяцев при соблюдении условий хранения

Примечание