Wincompense TCHAD — Le déploiement silencieux

Installer et mettre à jour les postes sans aller dans les bureaux.

Application	Wincompense TCHAD — version 1.1.0.0
Destinataires	Informatique de la banque
Programme concerné	`Wincompense_Setup_1.1.0.0.exe`

Ce document explique le **principe**, puis la **marche à suivre**, puis les **quatre pièges** qui font échouer un déploiement de masse — chacun ayant sa cause dans le programme d'installation lui-même, et donc sa parade.

---

1. Le principe

Le programme d'installation est le même pour tout le monde. Ce qui change, c'est la façon de le lancer.

	Ce qui se passe
Lancé à la main	L'assistant s'affiche : dix écrans, dont une page où le technicien saisit le serveur et le fichier partagé
Lancé en silencieux	**Aucun écran.** Les réponses viennent de la ligne de commande, ou de ce que le poste porte déjà

Le mode silencieux n'est donc pas un mode dégradé : c'est le même travail, **avec les réponses données d'avance**. C'est ce qui permet de le confier à une stratégie de groupe ou à SCCM, et de mettre vingt postes à jour la nuit.

> **Ce que le mode silencieux ne fait pas :** il ne vérifie rien à votre place. Les contrôles de saisie de l'assistant — serveur vide, chaîne sans serveur, chemin de partage absent — ne s'appliquent pas, parce qu'il n'y a pas de saisie. **C'est l'informatique qui répond de ce qu'elle passe en paramètre.**

---

2. Deux cas, deux commandes — ne pas les confondre

2.1 Première installation d'un poste

Le poste ne porte encore aucune configuration : **les deux paramètres sont obligatoires.**

```
Wincompense_Setup_1.1.0.0.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART ^
    /SERVEUR="SRV-SQL01\SQLEXPRESS" ^
    /PARTAGE="\\SRV-FICHIERS\Wincompense\connexion.config" ^
    /LOG="\\SRV-FICHIERS\Wincompense\Journaux\%COMPUTERNAME%.log"
```

Sans eux, le poste repart sur `.\SQLEXPRESS` — c'est-à-dire sur aucun serveur. Il s'installera, il démarrera, et il ne trouvera pas la base.

2.2 Mise à jour d'un poste déjà installé

Aucun paramètre de connexion.

```
Wincompense_Setup_1.1.0.0.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART ^
    /LOG="\\SRV-FICHIERS\Wincompense\Journaux\%COMPUTERNAME%.log"
```

L'installateur **relit ce que le poste porte déjà** — serveur, partage, et le mot de passe SQL chiffré — et le réécrit à l'identique. C'est voulu : sans cela, une mise à jour lancée sans `/SERVEUR` remettrait chaque poste sur `.\SQLEXPRESS` et lui retirerait son partage. L'informatique croirait n'avoir changé que l'exécutable, et la banque entière perdrait sa base un lundi matin.

> **Ne passez pas `/SERVEUR` sur une mise à jour si rien ne change.** C'est inutile, et une valeur erronée écraserait un réglage correct sur tous les postes du lot.

2.3 L'ordre dans lequel l'installateur se décide

Rang	Ce qu'il prend	
1	Ce qui est passé en **ligne de commande**	`/SERVEUR`, `/PARTAGE`
2	Ce que le **poste porte déjà**	`CHAINE`, puis `SERVEUR` dans `wincompense.config`
3	La valeur par défaut	`.\SQLEXPRESS` — autant dire rien

---

3. Les commutateurs, un par un

Commutateur	Ce qu'il fait
`/VERYSILENT`	Aucune fenêtre, pas même la barre de progression
`/SILENT`	Affiche la barre de progression. **À employer pour l'essai**, jamais pour le lot
`/SUPPRESSMSGBOXES`	Répond à la place de l'opérateur aux boîtes de dialogue de l'installateur. **N'a d'effet qu'avec `/SILENT` ou `/VERYSILENT`**
`/NORESTART`	N'autorise aucun redémarrage du poste. Indispensable en déploiement de nuit
`/LOG="chemin"`	Écrit le journal détaillé de l'installation. **C'est lui qui vous dira pourquoi un poste a échoué**
`/SERVEUR="…"`	Le serveur SQL **ou** la chaîne de connexion complète — l'installateur les distingue seul, sur la présence d'un signe `=`
`/PARTAGE="…"`	Le chemin du fichier de connexion commun

> **Les guillemets ne sont pas facultatifs** : un chemin UNC et un nom d'instance portent des caractères que l'interpréteur de commandes découperait. Le `^` en fin de ligne est la continuation de ligne de Windows — tout écrire sur une seule ligne revient au même.

---

4. Avant de diffuser : l'essai en trois temps

On ne lance jamais un lot de vingt postes sur une commande qu'on n'a pas vue fonctionner.

	Étape	Ce qu'on regarde
1	Un poste témoin, en `/SILENT`	La barre de progression avance, aucune boîte de dialogue n'apparaît, l'installation se termine
2	Le même poste, désinstallé puis repris en `/VERYSILENT`	Le journal dit « terminé », et l'application démarre sur le **bon serveur**
3	**Trois postes** du lot réel	Les trois journaux sont identiques

Alors seulement, le lot entier.

Ce qu'il faut constater sur le poste témoin, et pas seulement supposer :

- l'application est bien dans `C:\Program Files\Default Company Name\SetupWincompense\` ;
- la **barre d'état** affiche le serveur et la base attendus ;
- `C:\ProgramData\Wincompense\wincompense.config` porte le bon `SERVEUR=` et le bon `PARTAGE=`.

---

5. Les quatre pièges

5.1 Le poste n'a pas .NET Framework 4.8 — et le déploiement s'arrête net

L'installateur vérifie ce prérequis **avant tout**, et pose la question : « Poursuivre malgré tout ? », la réponse par défaut étant **Non**.

Cette question-là **n'est pas supprimée par** `/SUPPRESSMSGBOXES` : les boîtes affichées par le script d'installation ne le sont jamais. Sur un poste sans .NET 4.8, en `/VERYSILENT`, une fenêtre s'ouvre donc **sur un poste que personne ne regarde**, et le déploiement y reste suspendu.

> **La parade : ne jamais envoyer le setup sur un poste qui n'a pas .NET 4.8.** Posez-le en condition de déploiement — SCCM et Intune savent tester une clé de registre :

```
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v4\Full
    Release (DWORD) >= 528040
```

C'est exactement le test que fait l'installateur. Présent d'office depuis Windows 10 1903 : le problème ne se pose que sur les postes anciens.

5.2 Le fichier partagé n’existe pas, ou le poste n’a pas le droit d’y écrire

À la fin de l’installation, l’installateur **crée le fichier partagé s’il n’existe pas**. Si le dossier est injoignable ou interdit en écriture, il affiche une erreur — une boîte de dialogue de plus, elle aussi non supprimée.

> **La parade : créer `connexion.config` une fois, à la main, avant le lot** (voir le manuel d’installation, section 4). Il existe alors déjà, et l’installateur n’y touche pas : c’est précisément la règle qui empêche la saisie d’un technicien de faire basculer toute la banque.

5.3 Le mot de passe SQL ne voyage pas

Si l’application se connecte par un **compte SQL Server**, chaque poste doit recevoir le mot de passe **une fois**. Il est chiffré par Windows **pour cette machine** : il ne se propage ni par le partage, ni par une copie de fichier d’un poste à l’autre.

	Façon	À retenir
1	Déposer par script, **avant** l’installation, une ligne `MOTDEPASSE_CLAIR=…` dans `C:\ProgramData\Wincompense\wincompense.config`	L’application **le chiffre au premier démarrage et efface la ligne en clair**
2	Passer la chaîne complète, mot de passe compris, dans `/SERVEUR`	**Déconseillé** : la ligne de commande se retrouve dans les journaux de SCCM et dans le script de la GPO

> En authentification **Windows**, rien de tout cela : aucun mot de passe ne circule.

5.4 L’application est ouverte pendant la mise à jour

L’installateur est réglé pour **fermer l’application** si elle tourne. Sur un poste où un agent est en train de traiter une journée de compense, cela interrompt son travail au milieu.

> **La parade : déployer hors des heures de compense.** La compense se fait le matin, en J+1 ; un déploiement de nuit ne gêne personne.

---

6. Savoir quels postes sont à jour

6.1 La clé de registre — c’est elle qui sert de règle de détection

L’installation inscrit sa version dans la base de registre, sous l’identifiant du produit :

```
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    {6FCC1274-03A5-5832-9B2D-CB6797179959}_is1
        DisplayVersion   = 1.1.0.0
        DisplayName      = Wincompense TCHAD
```

C'est la **règle de détection** à donner à SCCM ou à Intune : « installé si `DisplayVersion` ≥ 1.1.0.0 ». C'est aussi ce qu'un script de démarrage doit tester pour ne pas réinstaller un poste déjà à jour, nuit après nuit.

> **L'identifiant ne change jamais d'une version à l'autre.** C'est par lui que Windows reconnaît une mise à jour plutôt qu'un second produit installé à côté du premier.

6.2 Les journaux

Avec `/LOG="\\SRV-FICHIERS\Wincompense\Journaux\%COMPUTERNAME%.log"`, chaque poste dépose son compte rendu dans un dossier unique. Le lendemain matin, un coup d'œil au dossier dit combien de postes ont répondu — et lesquels manquent.

6.3 Les codes de retour

`0` signifie succès. Toute autre valeur est un échec : ne pas la traduire au jugé, **ouvrir le journal du poste**, qui nomme la cause.

---

7. Par quel outil déployer

7.1 Stratégie de groupe (GPO)

> **Attention :** la fonction *Installation de logiciels* d'une GPO **ne prend que des paquets MSI**. `Wincompense_Setup.exe` n'en est pas un. Il faut donc passer par un **script de démarrage de l'ordinateur** — qui s'exécute avec les droits du système, ce que l'installation exige (`PrivilegesRequired=admin`).

Un script de démarrage, et non un script d'ouverture de session : l'agent qui ouvre sa session n'est pas administrateur de son poste.

Modèle à adapter — il ne réinstalle que si la version est différente :

```
        @echo off
        set SOURCE=\\SRV-FICHIERS\Wincompense\Setup\Wincompense_Setup_1.1.0.0.exe
        set ATTENDUE=1.1.0.0
        set CLE=HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{6FCC1274-03A5-5832-
9B2D-CB6797179959}_is1

        for /f "tokens=3" %%v in ('reg query "%CLE%" /v DisplayVersion 2^>nul') do set POSEE=%%v
        if "%POSEE%"=="%ATTENDUE%" exit /b 0

        "%SOURCE%" /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART ^
            /LOG="\\SRV-FICHIERS\Wincompense\Journaux\%COMPUTERNAME%.log"
        exit /b %ERRORLEVEL%
```

Pour une **première** installation, ajouter `/SERVEUR` et `/PARTAGE` à la dernière commande.

7.2 SCCM / Intune

Champ	Valeur
Commande d'installation	`Wincompense_Setup_1.1.0.0.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART`
Commande de désinstallation	`"C:\Program Files\Default Company Name\SetupWincompense\unins000.exe" /VERYSILENT`
Règle de détection	Clé de registre `…{6FCC1274-…}_is1`, valeur `DisplayVersion` ≥ `1.1.0.0`
Condition préalable	.NET Framework 4.8 — `Release` ≥ `528040`
Comportement d'installation	**Pour le système**, hors session utilisateur
Code de retour	`0` = succès

---

8. Désinstaller silencieusement

```
"C:\Program Files\Default Company Name\SetupWincompense\unins000.exe" /VERYSILENT
```

En mode silencieux, la question « Supprimer aussi la configuration de ce poste ? » **n'est pas posée**, et le dossier `C:\ProgramData\Wincompense` est **conservé** — c'est le comportement le moins destructeur, et celui qu'on veut pour une réinstallation : le poste retrouve son serveur et son mot de passe sans aucune ressaisie.

Le fichier partagé, lui, n'est jamais touché : il appartient à la banque, pas au poste.

---

9. Récapitulatif à cocher

	À faire, dans cet ordre
☐	`connexion.config` existe sur le partage, et porte le bon serveur
☐	Les droits sont posés : lecture pour les utilisateurs, écriture pour l'informatique
☐	Le setup est déposé dans `Setup\` sur le partage
☐	Le dossier `Journaux\` existe et les postes peuvent y écrire
☐	La condition « .NET 4.8 » est posée dans l'outil de déploiement
☐	Essai sur un poste témoin en `/SILENT` — aucune boîte de dialogue
☐	Même poste en `/VERYSILENT` — l'application démarre sur le bon serveur
☐	Trois postes du lot réel, journaux comparés
☐	En compte SQL Server : le mot de passe est prévu, poste par poste
☐	L'heure du déploiement est **hors des heures de compense**
☐	Le lot est lancé

	À faire, dans cet ordre
☐	Le lendemain : dossier des journaux relu, postes manquants repris