La automatización que hoy funciona puede no guardar mañana.

n8n empezó a rechazar los workflows con nodos deprecados. Es la misma lección del parche de PHP, en otro idioma.

QUÉ PASÓ

n8n bloquea nodos deprecados al guardar.

Desde octubre, n8n rechaza al guardar los workflows que usan nodos retirados. El aviso llega antes de que el flujo se rompa en producción, pero obliga a actualizar la receta.

POR QUÉ PASA

Los nodos también se retiran.

Un nodo viejo deja de recibir soporte, correcciones o parches de seguridad. El flujo sigue corriendo hasta que algo cambia: una credencial, una API, una versión. Ahí se descubre que nadie lo había tocado en un año.

Tu flujo está viejo si...

Nadie sabe quién lo hizo ni para qué existe

Usa nodos que ya no aparecen en la paleta

Depende de una credencial que nadie rota

Sin romper lo que ya factura.

Inventario: qué flujos existen y qué tocan

↓

Revisar versión, nodos y credenciales — trimestral

↓

Probar en staging con datos reales

↓

Ventana de corte y respaldo — antes de actualizar

PHP y n8n son el mismo aviso.

Allá era una versión del intérprete; aquí es un nodo. En los dos casos el problema no es el aviso: es no tener la lista de qué corre, en qué versión y quién lo mantiene.

LO QUE SÍ SE AUTOMATIZA

El mantenimiento también es un flujo.

Un tablero con cada flujo, su última ejecución, sus errores y su dueño convierte una sorpresa en una tarea programada. Si algo se cae, se sabe antes de que lo note el cliente.

SIGUIENTE PASO

¿Quién sabe qué flujos corren en tu operación?

Si la respuesta es una sola persona, el riesgo ya tiene nombre. En Vulcano documentamos lo que existe, conectamos lo que falta y dejamos el tablero que responde esa pregunta sin abrir cinco paneles.

vulcanoservices.dev →

Respondemos en un día hábil, en español o en inglés.

VULCANO