

Exercice 3 : Analyse des Performances de la Hiérarchie Mémoire

Q1. Configurer le simulateur gem5 avec deux hiérarchies de caches différentes (C1 et C2) et extraire les taux de défauts (Miss Rates) pour l’Instruction Cache (L1I), le Data Cache (L1D) et le cache unifié de niveau 2 (L2).

TABLE 1 – Paramètres de cache pour chaque configuration

Configuration	IL1	DL1	UL2
C1	4kB, DM (assoc=1)	4kB, DM (assoc=1)	32kB, DM (assoc=1)
C2	4kB, DM (assoc=1)	4kB, 2-way (assoc=2)	32kB, 4-way (assoc=4)

Q2. Remplir les tableaux de mesures pour les différents programmes fournis (P1 à P4).

TABLE 2 – Instruction Cache (il1) Miss Rate

Programmes	Configurations de caches	
	C1	C2
P1 (normale)	0.000119	0.000119
P2 (pointeur)	0.000089	0.000089
P3 (tempo)	0.000123	0.000123
P4 (unrol)	0.000141	0.000141

TABLE 3 – Data Cache (dl1) Miss Rate

Programmes	Configurations de caches	
	C1	C2
P1 (normale)	0.298316	0.306917
P2 (pointeur)	0.299729	0.308452
P3 (tempo)	0.299724	0.308445
P4 (unrol)	0.300090	0.305467

TABLE 4 – Unified Cache (ul2) Miss Rate

Programmes	Configurations de caches	
	C1	C2
P1 (normale)	0.437203	0.423355
P2 (pointeur)	0.437227	0.423262
P3 (tempo)	0.437231	0.423260
P4 (unrol)	0.434496	0.425146

Q3. Analysez les résultats obtenus. Pourquoi observe-t-on des variations de performance entre C1 et C2 ? Quel est l'impact de l'associativité sur les taux de défauts observés ?

D'après les résultats obtenus dans les Tableaux 9, 10 et 11, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

1. **Analyse de l'IL1 :** Le taux de défauts reste identique entre C1 et C2. Cela s'explique par le fait que la configuration de l'IL1 n'a pas été modifiée (4kB, Direct Mapped dans les deux cas).
2. **Analyse de la DL1 :** On observe une légère augmentation du Miss Rate en C2 (2-way) par rapport à C1 (DM) pour certains programmes. Bien que l'associativité réduise normalement les défauts de conflit, dans des caches de très petite taille (4kB), l'algorithme de remplacement (LRU) peut parfois évincer des données utiles prématurément par rapport à un mapping direct, ou la structure de l'accès aux données des boucles favorise un mapping fixe.
3. **Analyse de l'UL2 :** L'augmentation de l'associativité (de DM à 4-way) dans le cache L2 de 32kB montre une amélioration systématique (baisse du Miss Rate) pour C2. Cela démontre que pour un cache de second niveau recevant des flux de données et d'instructions, une associativité plus élevée est cruciale pour réduire les défauts de conflit entre les blocs provenant de la L1I et de la L1D.

Exercice 4 : Mémoires caches - Evaluation des performances de différentes configurations de mémoires caches (instructions et données)

Q1. Générez le pourcentage de chaque classe d'instructions de ces applications et remplissez les valeurs dans un tableau.

TABLE 5 – Pourcentage par classe d'instructions (blowfish, dijkstra)

Classe	Blowfish	Dijkstra
IntAlu	65.48%	63.95%
IntMult	0.00%	3.30%
IntDiv	0.00%	0.00%
MemRead	22.51%	22.38%
MemWrite	12.01%	10.36%
FloatMemWrite	0.00%	0.00%
No_OpClass	0.00%	0.00%