Report Esercitazione Giorno 4 :

Oggetto: Analisi e Penetration Test su Metasploitable

Obbiettivo : Exploit Metasploitable con Metasploit

Introduzione : L’esercitazione di oggi prevede lo sfruttamento di alcune vulnerabilità e servizi esposti della macchina Metasploitable per compromettere e prendere il controllo di essa tramite exploit.

1. Fase di Ricognizione

L'analisi è iniziata con uno scanning delle vulnerabilità tramite *Nessus Professional*. L'obiettivo era identificare servizi critici esposti sulla macchina target (IP: 192.168.50.150).

Lo scanner ha evidenziato una vulnerabilità critica sulla porta **445/TCP** legata al modulo `usermap_script` di Samba.



Figura 1: Impostazione dei parametri RHOSTS, LHOST e LPORT in msfconsole.

2. Configurazione dell'Exploit

Utilizzando il framework **Metasploit**, è stato selezionato l'exploit `exploit/multi/samba/usermap_script`. Di seguito la configurazione dei parametri fondamentali:

- **RHOSTS:** 192.168.50.150 (Target)
- **LHOST:** 192.168.50.100 (Attaccante)
- **LPORT:** 5555 (Porta di ascolto per Reverse Shell)



Figura 2: Impostazione dei parametri RHOSTS, LHOST e LPORT in msfconsole.

3. Esecuzione e Post-Exploitation

L'esecuzione del comando `exploit` ha permesso di stabilire una sessione di comando remota. Grazie alla natura della vulnerabilità, l'accesso è stato ottenuto con privilegi di **root**.



Figura 3: Apertura della sessione Command Shell e verifica iniziale

4. Conclusioni

Il test ha dimostrato come una configurazione obsoleta del servizio Samba possa portare alla completa compromissione del sistema in pochi secondi. Si raccomanda l'aggiornamento immediato dei pacchetti e la restrizione delle porte SMB a livello di firewall tramite policy di Network Access Control