El mòdul `pxGDX`

Portada, estil de pàgina i metadades PDF a P3CTeX

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

2026/02 – Versió 0.1

Abstract

El mòdul `pxGDX` encapsula la configuració gràfica de P3CTeX: portada, encapçalaments i peus de pàgina amb el format UOC, així com les metadades principals del fitxer PDF. Aquest document descriu la configuració recomanada a través de la classe `P3CTeX.cls` i les macros d'alt nivell disponibles.

Contents

1 Introducció **1**

2 Activació i integració amb P3CTeX **2**

3 Configuració de portada **2**

4 Configuració de la pàgina **3**

5 Metadades PDF **3**

6 Macros d'ajuda per al cos del document **3**

7 Exemple mínim amb P3CTeX **4**

8 Historial de canvis **4**

1 Introducció

El codi intern de `pxGDX` viu al fitxer `pxGDX.code.tex` i es carrega automàticament per la classe `P3CTeX.cls`. Els usuaris no han d'invocar aquest fitxer directament: la manera recomanada és sempre mitjançant la classe o, en casos especials, mitjançant les macros d'alt nivell descrites en aquest manual.

2 Activació i integració amb P3CTeX

Quan es fa servir la classe `P3CTeX.cls`, el mòdul `pxGDX` es carrega de forma transparent i s'encarrega de:

- definir la portada UOC;
- definir l'estil de pàgina (*header/footer*) per a les pàgines normals i per al sumari;
- configurar els paràmetres bàsics de `hyperref` i les metadades del PDF.

La macro principal per configurar `pxGDX` a través de la classe és:

```
\PECTeXconfig{<opcions>}
```

On `<opcions>` és un conjunt de claus que es distribueixen entre els grups interns `cover-config`, `page-config` i `pdf-config`.

3 Configuració de portada

Les claus de `cover-config` controlen el contingut i estil de la portada. Un exemple típic:

```
\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-backtitle = {Enginyeria Informàtica},
    text-uppertitle = {PAC 1},
    text-title = {Assignatura d'Exemple},
    text-minititle = {PAC1},
    text-author = {Nom de l'Estudiant}
  }
}
```

Les claus més importants són:

- `text-backtitle`: títol de fons (grau o màster);
- `text-title`: nom complet de l'assignatura;
- `text-minititle`: codi o nom curt del document (per exemple, `PAC1`);
- `text-author`: nom de l'estudiant;
- `text-date`: data que es mostrarà a la portada (per defecte, `\today`).

Altres claus com `uppertitle`, `subtitle`, `subsubtitle` o `add-picture` permeten activar o desactivar elements opcionals de la portada, però en la majoria de casos no cal tocar-les directament.

4 Configuració de la pàgina

Les claus de `page-config` controlen el text dels encapçalaments i peus de pàgina (*layout* UOC). Per exemple:

```
\PECTeXconfig{
  page-config = {
    author-name = {Nom de l'Estudiant},
    doc-name    = {PAC 1},
    subj-name   = {Nom Curt Assignatura},
    refcode     = {01312},
    course-name = {Enginyeria Informàtica}
  }
}
```

Aquests valors es mostren a les capçaleres i als peus de pàgina de les pàgines habituals i del sumari, mantenint la identitat visual coherent en tot el document.

5 Metadades PDF

Finalment, les claus de `pdf-config` permeten establir les metadades principals del fitxer PDF generat a través de `hyperref`:

```
\PECTeXconfig{
  pdf-config = {
    pdf-title  = {Títol del Document},
    pdf-author = {Nom de l'Estudiant},
    pdfsubject = {Assignatura o àrea},
    pdfkeywords = {P3CTeX, UOC, LaTeX}
  }
}
```

Les claus `linkcolor`, `citecolor` i `urlcolor` es poden ajustar si cal canviar els colors per defecte dels enllaços.

6 Macros d'ajuda per al cos del document

A més de la configuració, `pxGDX` proporciona algunes macros útils per al cos del document:

`\sectionuoc{<titol>}` Crea una secció amb el color corporatiu UOC.

`\subsectionuoc{<titol>}` Variant per a subseccions.

`\subsubsectionuoc{<titol>}` Variant per a subsubseccions.

`\pxHRule` Dibuixa una línia horitzontal; la versió amb estrella i/o argument opcional p ermet controlar gruix i amplada.

`\pxPageRule` Dibuixa una línia horitzontal centrada a la pàgina, pensada per a separadors dins d'enunciats.

7 Exemple mínim amb P3CTeX

```
\documentclass[fake]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-minititle = {PAC1},
    text-author    = {Nom de l'Estudiant}
  },
  page-config = {
    doc-name   = {PAC 1},
    subj-name  = {Nom Curt},
    refcode    = {01312}
  }
}

\PECTeXprintCover*
\PECTeXprintTOC*

\sectionuoc{Introducció}
Text d'exemple amb l'estil UOC.

\pxPageRule*

\end{document}
```

8 Historial de canvis

v0.1 Versió inicial de la documentació de `pxGDX`: resum de la configuració de portada, pàgina i metadades, i llistat de macros d'ajuda principals.