Arquitectura de P3CTeX

P3CTeX es divideix en tres capes principals, cadascuna amb una responsabilitat ben delimitada:

`P3CTeX.cls` Classe de document principal. Gestiona:

- El comportament global del document (format, pàgina, tipografia bàsica).
- Les dades de context: estudiant, assignatura, activitat, idioma, etc.
- La interfície d'usuari de nivell document (LaTeX2e): ordres com ara la configuració de la portada i el sumari.

La classe *no* carrega biblioteques independents directament (`pxUML`, `pxPRP`, `...`); ho fa sempre a través del paquet d'agregació `pxCORE`.

`pxCORE.sty` Paquet nucli i d'agregació. S'encarrega de:

- Centralitzar el *bootstrap* de paquets externs compartits (gràfics, tipografies, enllaços, etc.).
- Definir la família de claus `pxCORE`, que permet activar o desactivar biblioteques independents (`UML`, `PRP`, `...`) i passar-los opcions.
- Carregar les biblioteques independents (`pxUML`, `pxPRP`, `pxSRC`) segons les claus definides.

El paquet `pxCORE` no defineix macros d'usuari específiques de cap classe de document; simplement ofereix un punt únic d'integració.

Biblioteques independents (`pxPRP`, `pxUML`, `...`) Cada biblioteca encapsula una funcionalitat concreta:

- `pxPRP`: gestió d'objectes lògics basats en `prop` amb llistes separades per comes.
- `pxUML`: diagrames UML basats en `pgf-umlcd` i `TikZ`, recolzats en `pxPRP`.

Les biblioteques:

- Defineixen la seva API pública només mitjançant macros LaTeX2e als fitxers `*.sty`.
- Concentren la lògica d'implementació interna en fitxers `*.code.tex` basats en `expl3`.
- No depenen de detalls interns de `P3CTeX.cls`; poden ser utilitzades, en la mesura del possible, de manera autònoma.

En resum:

`P3CTeX.cls` → (configura) `pxCORE.sty` → (activa) biblioteques `px*`.