

- 1. Оформление таблички заводской выполнить ЛОЗЕРНОЙ гравировкой.
- 2. Перед оформлением уточнить данные, указанные в табличке.
- 3. Надписи на табличке после лазерной гравировки должны быть черного цвета.
- 4. Дата изготовления наносится перед отгрузкой оборудования цифровыми клеймами высотой не менее 5 мм.
- 5. Лицевая поверхность таблички заводской должна быть без вмятин, неровностей, царапин.
- 6. * Размер для справок.
- 7. ** Обработать по сопрягаемой детали.

Заказ 55095

250,2								
				160.8691.00.052				
					Лит.		Масса	Масштаб
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Мусатова ,	Meice-	06.2022	Табличка заводская	$A \mid$		0,06	1:1
Пров.	Подольская	Jul	,06.2022					
Т.контр.	Великанов	BULL	06.2022			M	Лист	ob 1
Принял	Подольская	Jul	06.2022	a 5T-NH-0-0,5		НПК "Кедр-89"		
Н.контр.	Мусатова (Mercel.	06.2022	/IUCM 12X18H10T-M2a FOCT 5582-75	I <i>H</i> //	lK	Kedi	7 <i>–89</i> ″ I
Утв.				12/1/10/11/01 - 1/2/1/01/1/02/-7/		•		

Копировал

Формат АЗ