



Пиломатериал, мягкая лиственная порода ГОСТ2695-83

1 Брус 100x100x810	2шт	0,0162 м <sup>3</sup>
2 -//- 100x150x825	2шт	0,025 м <sup>3</sup>
3 Доска 40x150x825	2 шт	0,001 м <sup>3</sup>
4 -//- 40x200x825	1шт	0,007 м <sup>3</sup>
5 -//- 40x100x610	2шт	0,049 м <sup>3</sup>
6 Н401-1-6 Хомут 3x60x630	2шт	
7 Н401-0-6-3 Шайба 60x60x3	6шт	
8 Н401-0-4-3 Болт М16x190	2шт	
9 Н401-0-4-6 Болт М16x280	4шт	
10 Винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО- М16x50-6.6-А2Р-	1шт	
11 Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4017-М16-6-А2Р-	7 шт	
12 Гвоздь КЗx80 ГОСТ4028-63	20шт	
13 У-0-23-4 Ярлык 350x300x3	1шт	0,00032м <sup>3</sup>
Бумага БУ-Б ГОСТ515-77	1 м <sup>2</sup>	

Пленка полиэтиленовая ТС, рукав 0,200(1500x2) первый сорт  
ГОСТ10354-82 2м

Шпозат ШПП2,5(0,4)"а"ГОСТ17308-88 4614 10 м

Все отверстия в том числе и глухие законсервировать по ВЗ-4 согласно  
СТП0584-172-2005.

В местах касания цилиндра с брусками и хомутами подложить  
битумированную бумагу.

Маркировать на ярлыке в соответствии с договором.

Манипуляционный знак: "Место строповки ". Размер знака должен  
соответствовать размерам ярлыка №1. Нанесение и изображение согласно  
ГОСТ14.192-96.

Масса нетто кг -366; Масса брутто кг -404;

Габарит см -81x83x80; Объем м<sup>3</sup> -0,54

Упаковка цилиндра 896 заказа

Разраб.	Костюк			У-788П
Пров.				