

| alise HTML   | Description   | Fin | Attribut  |
|--------------|---|-----|---|
| <!doctype>   | Numéro de version du langage HTML utilisé.                                    | N   |   |
| <!-- -->     | Commentaire.  | N   |   |
| <abbr>       | Abréviation.  | O   |   |
| <acronym>    | Acronyme.   | O   |   |
| <address>    | URL sous forme textuel, sans utilisation de lien hypertexte (italique).       | O   |   |
| <a>          | Création d'une ancre pour liens hypertexte.                                   | O   | <p>href="http://..." : Hyperlien vers une page Web.</p> <p>href="ftp://..." : Hyperlien vers une adresse FTP.</p> <p>href="telnet://..." : Hyperlien vers une adresse TelNet.</p> <p>href="mailto:nom@domaine.com" : Hyperlien vers l'e-mail de nom@domaine.com.</p> <p>href="nomdefichier" : Hyperlien vers un fichier local, si le fichier ne peut pas être affiché dans le navigateur, le fichier sera téléchargé.</p> |
| <applet>     | Insertion d'un applet Java. (déconseillé)                                     | O   |   |
| <area>       | Permet de définir une zone cliquable dans la page.                            | N   |   |
| <b>          | Gras.   | O   |   |
| <base>       | Définition de l'URL de la page HTML exploité en cas d'erreur de transmission. | N   |   |
| <basefont>   | Définit la taille par défaut des caractères. (déconseillé)                    | N   | size=x : La taille par défaut des caractères sera de x.   |
| <bdo>        | Changement de direction impossible.   | O   |   |
| <bgsound>    | Insertion d'un fichier audio au format WAV ou MID (I.E. seulement).           | N   | src="fichier" : emplacement et nom du fichier son.  |
| <big>        | La taille de la police est augmenté de 1 point.                               | O   |   |
| <blink>      | Clignotement du texte (N.N. seulement).                                       | O   |   |
| <blockquote> | Petite marge à gauche.  | O   |   |
| <body>       | Encadre le corps d'un fichier HTML.   | O   | <p>bgcolor="couleur" : Couleur qui sera utilisé pour l'arrière plan.</p> <p>background="fichierimage" : Image d'arrière-plan (BMP, JPG ou GIF).</p> <p>link="couleur" : Couleur des liens.</p> <p>alink="couleur" : Couleur des liens déjà exploités.</p> <p>vlink="couleur" : Couleur des liens lors du clic.</p>  |
| <br>         | Saut de ligne.  | N   | clear="left right all" : Le texte ou l'image suivante est décalé vers le bas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'élément de formatage à gauche à droite à gauche et à droite.  |
| <button>     | Bouton dans un formulaire (I.E. seulement).                                   | O   |   |
| <caption>    | Titre de tableau.   | O   | align="left center right" : Alignement du titre à gauche centré à droite.   |
| <center>     | Centrage. (déconseillé)   | O   |   |
| <cite>       | Citation (italique).  | O   |   |
| <code>       | Code source.  | O   |   |
| <col>        | Définition d'une colonne d'un tableau (I.E. seulement).                       | N   |   |
| <colgroup>   | Regroupement de colonnes dans un tableau (I.E. seulement).                    | F   |   |
| <commment>   | Commentaire (I.E. seulement).   | O   |   |
| <dd>         | Définition d'un terme de glossaire (retrait) (encadré par <dl>).              | F   |   |
| <del>        | Information sur le document HTML.   | O   |   |
| <dfn>        | Texte sous forme logique. (déconseillé)                                       | O   |   |
| <dir>        | Liste à plusieurs dimensions.   | O   |   |

|                         |  |   |  |
|-------------------------|--|---|--|
| <b>&lt;div&gt;</b>      | Implémente une feuille de style par bloc entier.   | O | id="[nom]" : Identifiant.<br>class="[nom]" : Classe.   |
| <b>&lt;dl&gt;</b>       | Structure d'un glossaire (encadre la balise <dt> et la balise <dd>).                       | O |  |
| <b>&lt;dt&gt;</b>       | Elément d'un glossaire (encadré par la balise <dl>).                                       | F |  |
| <b>&lt;em&gt;</b>       | Emphase (italique).  | O |  |
| <b>&lt;embed&gt;</b>    | Insertion d'application multimédia.  | N |  |
| <b>&lt;fieldset&gt;</b> | Regroupement de zone dans les formulaires.   | O |  |
| <b>&lt;font&gt;</b>     | Définition du texte. (déconseillé)   | O | size=x : Caractère de taille x (x compris entre 1 et 7).<br>size=+x -x : Augmenter Réduire la taille de caractère de x.<br>color="couleur" : définit la couleur du texte.  |
| <b>&lt;form&gt;</b>     | Insertion d'un formulaire (encadre les balises <input>, <textarea>, <select> et <option>). | O | action="..." : Pour l'envoi par e-mail, remplacer ... par l'e-mail.<br>method="..." : Pour l'envoi par e-mail, remplacer... par "post".  |
| <b>&lt;frame&gt;</b>    | Insertion d'une nouvelle frame 'encadré par la balise <frameset>.                          | N |  |
| <b>&lt;frameset&gt;</b> | Fichier d'index pour les frames, remplace la balise <body> (encadre la balise <frame>).    | O |  |
| <b>&lt;h1&gt;</b>       | Titre de niveau 1.   | O | align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.  |
| <b>&lt;h2&gt;</b>       | Titre de niveau 2.   | O | align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.  |
| <b>&lt;h3&gt;</b>       | Titre de niveau 3.   | O | align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.  |
| <b>&lt;h4&gt;</b>       | Titre de niveau 4.   | O | align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.  |
| <b>&lt;h5&gt;</b>       | Titre de niveau 5.   | O | align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.  |
| <b>&lt;h6&gt;</b>       | Titre de niveau 6.   | O | align="center left right" : Titre centré aligné à gauche aligné à droite.  |
| <b>&lt;head&gt;</b>     | En-tête d'un fichier HTML (encadre les balises <title>, <meta> et <base>).                 | O |  |
| <b>&lt;hr&gt;</b>       | Barre horizontale  | N | align="center left right" : Barre centré aligné à gauche aligné à droite.<br>width=x% y : Trait large de x pourcent y pixels.<br>size=x : Hauteur du trait en pixels.<br>color="couleur" : Couleur de la barre (I.E. seulement).<br>noshade : Pas d'affichage ombré.   |
| <b>&lt;html&gt;</b>     | Obligatoire au début et à la fin du fichier HTML.  | O |  |
| <b>&lt;i&gt;</b>        | Italique.  | O |  |
| <b>&lt;iframe&gt;</b>   | Cadre local (I.E. seulement).  | O |  |
| <b>&lt;img&gt;</b>      | Insertion d'une image.   | N | src="nomdefichier" : emplacement et nom du fichier image (format bmp, jpg, gif).<br>align="top middle bottom left right" : aligner l'image en haut au milieu en bas à gauche à droite.<br>width=x : largeur de x pixels.<br>height=y : hauteur de y pixels.<br>border=x : bordure de x pixels.<br>alt="texte" : affiche ce texte lorsque l'image n'est pas affichable ou lorsque la souris reste pointée dessus. |
|                         |  |   | type="submit reset radio checkbox" : définit le type de l'élément : bouton "ENVOYER" bouton "EFFACER" case d'option case à cocher. Pour tous ces types, l'attribut value est obligatoire. Pour radio et checkbox, l'attribut name est obligatoire.   |

|            |  |   |  |
|------------|--|---|--|
|            |  |   | <p>value="texte" : texte à afficher dans la case ou la zone de texte.</p> <p>name="NomDeL'élément" : nom donné à l'élément, chaque radio ou checkbox appartenant au même groupe doivent posséder le même name, mais un value différent.</p> <p>size=x : longueur x d'un champs de saisie d'une ligne, (pour le champ de saisie, seuls les attributs size, name et maxlenght sont demandés.</p> <p>maxlenght=y : longueur maximal d'un champ de saisie d'une ligne.</p> |
| <input>    | Nouvelle élément dans un formulaire.   | N |  |
| <ins>      | Fournit des informations sur le document.  | O |  |
| <isindex>  | Définition d'un fichier de recherche (script CGI). (déconseillé)   | N |  |
| <kbd>      | Texte type "machine à écrire".   | O |  |
| <label>    | Extension de la balise <form> (I.E. seulement).  | O |  |
| <layer>    | Définition des couches (N.N. seulement).   | O |  |
| <legend>   | Légende de tableau.  | O |  |
| <li>       | Elément d'une liste (encadré par la balise <ul> ou la balise <ol>).  | O |  |
| <link>     | Lien indépendant du média.   | N |  |
| <map>      | Définit une zone cliquable.  | O |  |
| <marquee>  | Texte défilant (I.E. seulement).   | O |  |
| <menu>     | Liste de type menu. (déconseillé)  | O |  |
|            |  |   | <p>name="description keywords author" : la description les mots-clés l'auteur seront indiqués dans l'attribut content.</p> <p>http-equiv="refresh" : provoque le chargement de la page indiqué dans l'attribut url après x secondes indiqués dans l'attribut content. Si url est omis, la même page est rechargée.</p> <p>content="nombre ou texte" : voir ci-dessus.</p> <p>url="fichier" : voir l'attribut http-equiv.</p>   |
| <meta>     | Information sur la page HTML.  | N |  |
| <nextid>   | Indique le document suivant.   | N |  |
| <nobr>     | Pas de passage automatique à la ligne sauf avec la balise <wbr>.   | O |  |
| <noembed>  | Encadre les éléments qui seront interprétés si les applications multimédia ne sont pas acceptés par le navigateur. | O |  |
| <noframes> | Encadre les éléments qui seront interprétés si les frames ne sont pas accepté par la navigateur.                   | O |  |
| <noscript> | Encadre les éléments qui seront interprétés si les scripts ne sont pas acceptés par le navigateur.                 | O |  |
| <object>   | Insertion d'objet (multimédia, applet Java...).  | O |  |
|            |  |   |  |
| <ol>       | Liste numérotée (encadre la balise <li>).  | O |  |
| <option>   | Nouvelle entrée dans une liste de choix.   | N |  |
| <p>        | Début d'un paragraphe, saute 2 lignes.   | F | align="center left right" : Paragraphe centré aligné à gauche aligné à droite.   |
| <param>    | Paramètre d'un objet inséré.   | O |  |
| <pre>      | Texte pré-formaté avec une police non-proportionnelle.   | O |  |
| <q>        | Citation longue.   | O |  |
| <s>        | Texte barré.   | O |  |
| <samp>     | Exemple en italique.   | O |  |
| <script>   | Insertion d'un script  | O | language="javascript vbscript" : Langage utilisé pour le script.   |

|                         |  |   |   |
|-------------------------|--|---|---|
| <b>&lt;select&gt;</b>   | Liste de choix (encadre la balise <option> et encadré par la balise <form>). | O |   |
| <b>&lt;small&gt;</b>    | Réduit la taille des caractères de 1 point.                                  | O |   |
| <b>&lt;span&gt;</b>     | Implémente une feuille de style.   | O | id="[nom]" : Identifiant.<br>class="[nom]" : Classe.  |
| <b>&lt;strike&gt;</b>   | Texte barré. (déconseillé)   | O |   |
| <b>&lt;strong&gt;</b>   | Texte en gras.   | O |   |
| <b>&lt;style&gt;</b>    | Feuille de style (le plus souvent dans entre les balises <head> et </head>). | O |   |
| <b>&lt;sub&gt;</b>      | Texte en indice.   | O |   |
| <b>&lt;sup&gt;</b>      | Texte en exposant.   | O |   |
| <b>&lt;table&gt;</b>    | Tableau.   | O | cols=x : Tableau composé de x colonnes.<br>width=x% y : Tableau large de x pourcent de y pixels.<br><br>border=x : Taille de la bordure en pixels.<br><br>cellpadding=x : Espacement entre bordure et texte.<br>cellspacing=x : Espacement entre les cellules.  |
| <b>&lt;tbody&gt;</b>    | Regroupement de tableaux.  | F |   |
| <b>&lt;td&gt;</b>       | Nouvelle cellule dans un tableau (encadré par la balise <tr>).               | F | width="x% y" : Cellule large de x pourcent y pixels.<br><br>align="center left right" : Le texte compris dans les cellules est centré aligné à gauche aligné à droite.<br><br>colspan=x : x cellules à fusionner horizontalement.<br><br>rowspan=x : x cellules à fusionner verticalement.<br>bgcolor="couleur" : Couleur d'arrière-plan de la cellule. |
| <b>&lt;textarea&gt;</b> | Champ de saisie de plusieurs lignes.   | O | name="nom" : Nom donné à la zone de texte.<br>rows=x : Zone de texte de largeur x.<br><br>cols=x : Zone de texte de longueur maximale x.  |
| <b>&lt;tfoot&gt;</b>    | Regroupement de tableaux.  | F |   |
| <b>&lt;th&gt;</b>       | Cellule d'en-tête d'un tableau.  | F |   |
| <b>&lt;thead&gt;</b>    | Regroupement de tableaux.  | O |   |
| <b>&lt;title&gt;</b>    | Titre du document HTML (à insérer dans la balise <head>).                    | O |   |
| <b>&lt;tr&gt;</b>       | Nouvelle ligne d'un tableau (encadré par la balise <table>).                 | F | height="x% y" : Ligne large de x pourcent y pixels.<br>bgcolor="couleur" : Couleur d'arrière-plan de la ligne.  |
| <b>&lt;tt&gt;</b>       | Texte de type "machine à écrire".  | O |   |
| <b>&lt;u&gt;</b>        | Texte en souligné. (déconseillé)   | O |   |
| <b>&lt;ul&gt;</b>       | Liste non-numéroté (encadre la balise <li>).                                 | O |   |
| <b>&lt;var&gt;</b>      | Texte sous forme de variable.  | O |   |
| <b>&lt;wbr&gt;</b>      | Désactive temporairement la balise <nobr>.                                   | N |   |
| <b>&lt;xmp&gt;</b>      | Texte sous forme d'exemple (italique). (obsolète)                            | O |   |