

# Bewertungsblatt

In Summe sind 60 Punkte zu erreichen. Für eine Berücksichtigung der Jahresnote müssen mindestens 30 % der Gesamtpunkte (also 20) erreicht werden. Für eine positive Beurteilung der Klausur müssen mindestens 50 % der Gesamtpunkte erreicht werden.

Beurteilungsstufen:

60 – 53 Punkte: Sehr gut, 52 – 46 Punkte: Gut, 45 – 38 Punkte: Befriedigend, 37 – 30 Punkte: Genügend

| Aufgabe 1 (24 Punkte in Summe)                                                              | Ges | Pkt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Das Entity Game wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.               | 1   |      |
| Das Entity Person wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.             | 1   |      |
| Das Entity Player wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.             | 1   |      |
| Das Entity Organizer wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.          | 1   |      |
| Das Entity Registration wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.       | 1   |      |
| Das Entity QualificationMatch wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet. | 1   |      |
| Die 1:0..1 Beziehung zwischen Registration und QualificationMatch ist korrekt konfiguriert. | 1   |      |
| Player.gamertag ist unique                                                                  | 1   |      |
| Das Tupel Registration.player und Registration.game ist unique.                             | 1   |      |
| Game.prizePool ist als value object definiert.                                              | 1   |      |
| Game.availablePlatforms ist als Liste von value objects definiert.                          | 1   |      |
| Player.skillRating ist als rich type mit converter definiert.                               | 1   |      |
| Person.personType ist als Discriminator definiert.                                          | 1   |      |
| QualificationMatch.tier wird mit den korrekten Werten (S, A, B und C) gespeichert.          | 1   |      |
| Die Klasse PrizePool wirft eine ArgumentException bei ungültigen Argumenten.                | 1   |      |
| Die Klasse SkillRating wirft eine ArgumentException bei ungültigen Argumenten.              | 1   |      |
| Der Test T01_InsertRegistrationWithQualificationMatchTest hat den richtigen Aufbau.         | 1   |      |
| Der Test T01_InsertRegistrationWithQualificationMatchTest läuft durch.                      | 1   |      |
| Der Test T02_RegistrationPlayerAndGameIsUniqueTest hat den richtigen Aufbau.                | 1   |      |
| Der Test T02_RegistrationPlayerAndGameIsUniqueTest läuft durch.                             | 1   |      |
| Der Test T03_AddGameWithPlatforms hat den richtigen Aufbau.                                 | 1   |      |
| Der Test T03_AddGameWithPlatforms läuft durch.                                              | 1   |      |
| Der Test T04_PrizePoolThrowsExceptionWhenMinMaxIsInvalidTest hat den richtigen Aufbau.      | 1   |      |
| Der Test T04_PrizePoolThrowsExceptionWhenMinMaxIsInvalidTest läuft durch.                   | 1   |      |
| Aufgabe 2 (12 Punkte in Summe)                                                              | Ges | Pkt. |
| Die Methode GetCategoryFunding ist korrekt (inkl. absteigender Sortierung).                 | 2   |      |
| Die Methode GetSupportersForCategory ist korrekt.                                           | 2   |      |
| Die Methode GetUnderfundedProjects ist korrekt.                                             | 2   |      |

| Aufgabe 2 (12 Punkte in Summe)                                                                                 | Ges | Pkt. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| Die Methode AddDonation prüft supporterId korrekt.                                                             | 1   |      |
| Die Methode AddDonation prüft projectId korrekt.                                                               | 1   |      |
| Die Methode AddDonation prüft isOpen korrekt.                                                                  | 1   |      |
| Die Methode AddDonation erstellt eine korrekte Spende und schließt das Projekt bei Erreichen des Spendenziels. | 3   |      |

| Aufgabe 3 (24 Punkte in Summe)                                                                                                                                      | Ges | Pkt. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| GET /projects liefert HTTP 200.                                                                                                                                     | 1   |      |
| GET /projects liefert die korrekten Daten bei withDonations=false                                                                                                   | 2   |      |
| GET /projects liefert die korrekten Daten bei withDonations=true                                                                                                    | 2   |      |
| GET /projects/{id} liefert HTTP 200.                                                                                                                                | 1   |      |
| GET /projects/{id} liefert die korrekten Daten.                                                                                                                     | 2   |      |
| POST /projects liefert HTTP 201 im Erfolgsfall.                                                                                                                     | 1   |      |
| POST /projects sendet im Erfolgsfall den korrekten Location Header.                                                                                                 | 1   |      |
| POST /projects sendet im Erfolgsfall den korrekten Payload.                                                                                                         | 1   |      |
| POST /projects legt die Daten in der Datenbank an.                                                                                                                  | 1   |      |
| POST /projects liefert HTTP 400 bei ungültigen Werten in <i>Title</i> , <i>CategoryId</i> , <i>GoalAmount</i> oder bei verletzter <i>IValidatableObject</i> -Regel. | 1   |      |
| POST /projects liefert HTTP 400 bei nicht vorhandener <i>CategoryId</i> .                                                                                           | 1   |      |
| PATCH /projects/{id}/status liefert HTTP 204 im Erfolgsfall.                                                                                                        | 1   |      |
| PATCH /projects/{id}/status ändert die Daten in der Datenbank korrekt.                                                                                              | 1   |      |
| PATCH /projects/{id}/status liefert HTTP 400, wenn Routing-ID und Command-ID nicht übereinstimmen.                                                                  | 1   |      |
| PATCH /projects/{id}/status liefert HTTP 404, wenn die ID nicht gefunden wurde.                                                                                     | 1   |      |
| Der Integration Test für POST prüft HTTP 201 und läuft durch.                                                                                                       | 2   |      |
| Der Integration Test für POST prüft die Daten der Datenbank und läuft durch.                                                                                        | 2   |      |
| Der Integration Test für POST prüft HTTP 400 bei nicht vorhandener Kategorie ID und läuft durch.                                                                    | 2   |      |