

Bewertungsblatt

In Summe sind 60 Punkte zu erreichen. Für eine positive Beurteilung der Klausur müssen mindestens 50 % der Gesamtpunkte erreicht werden.

Beurteilungsstufen:

60 – 53 Punkte: Sehr gut, 52 – 46 Punkte: Gut, 45 – 38 Punkte: Befriedigend, 37 – 30 Punkte: Genügend

Aufgabe 1 (24 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
Das Entity Customer wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity Technician wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity Device wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity Smartphone wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity Tablet wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity RepairOrder wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Das Entity Warranty wird mit den definierten Feldern in der Datenbank abgebildet.	1	
Die 1:0..1 Beziehung zwischen RepairOrder und Warranty ist korrekt konfiguriert.	1	
Smartphone.imei ist unique.	1	
Customer.address ist als value object definiert.	1	
RepairOrder.replacedParts ist als Liste von value objects mit dem primary key Id definiert.	1	
Smartphone.imei ist als rich type mit converter definiert und wird als TEXT gespeichert.	1	
Device.deviceType ist als Discriminator definiert.	1	
RepairOrder.issueType wird mit den korrekten Werten (DSP, BAT, CAM, CHG und WTR) gespeichert.	1	
Die Klasse Imei wirft eine ArgumentException bei ungültigen Argumenten.	1	
Die Klasse ReplacedPart wirft eine ArgumentException bei einem negativen Preis.	1	
Der Test T01_InsertRepairOrderWithWarrantyTest hat den richtigen Aufbau.	1	
Der Test T01_InsertRepairOrderWithWarrantyTest läuft durch.	1	
Der Test T02_SmartphoneImeiIsUniqueTest hat den richtigen Aufbau.	1	
Der Test T02_SmartphoneImeiIsUniqueTest läuft durch.	1	
Der Test T03_AddRepairOrderWithReplacedPartsTest hat den richtigen Aufbau.	1	
Der Test T03_AddRepairOrderWithReplacedPartsTest läuft durch.	1	
Der Test T04_ImeiThrowsExceptionWhenInvalidTest hat den richtigen Aufbau.	1	
Der Test T04_ImeiThrowsExceptionWhenInvalidTest läuft durch.	1	

Aufgabe 2 (12 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
Die Methode GetRevenuePerVenue ist korrekt (inkl. Filter nach Jahr und absteigender Sortierung).	2	
Die Methode GetAvailableConcerts ist korrekt (inkl. freier Plätze und aufsteigender Sortierung).	2	
Die Methode GetScalpers ist korrekt.	2	

Aufgabe 2 (12 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
Die Methode BuyTicket prüft fanId und concertId korrekt.	1	
Die Methode BuyTicket prüft korrekt, ob das Konzert schon begonnen hat.	1	
Die Methode BuyTicket prüft korrekt, ob das Konzert ausverkauft ist.	1	
Die Methode BuyTicket prüft das Ticketlimit pro Fan korrekt.	1	
Die Methode BuyTicket speichert ein korrektes Ticket (owner, purchasedAt, pricePaid).	2	

Aufgabe 3 (24 Punkte in Summe)	Ges	Pkt.
GET /resaleOffers liefert HTTP 200.	1	
GET /resaleOffers liefert ohne Filter die korrekten Daten (nur offene Angebote, sortiert).	2	
GET /resaleOffers filtert korrekt nach artist und maxPrice.	1	
GET /resaleOffers/{id} liefert HTTP 200.	1	
GET /resaleOffers/{id} liefert die korrekten Daten (inkl. SoldAt und BuyerUsername).	1	
GET /resaleOffers/{id} liefert HTTP 404, wenn die ID nicht gefunden wurde.	1	
POST /resaleOffers liefert HTTP 201 im Erfolgsfall.	1	
POST /resaleOffers sendet im Erfolgsfall den korrekten Location Header.	1	
POST /resaleOffers sendet im Erfolgsfall den korrekten Payload.	1	
POST /resaleOffers legt die Daten in der Datenbank an.	1	
POST /resaleOffers liefert HTTP 400 bei ungültigen Werten in <i>TicketId</i> , <i>SellerId</i> oder <i>Asking-Price</i> .	1	
POST /resaleOffers liefert HTTP 400, wenn <i>ExpiresAt</i> nicht in der Zukunft liegt (IValidatable-Object mit TimeProvider).	1	
POST /resaleOffers liefert HTTP 400 bei einer ResaleServiceException.	1	
PATCH /resaleOffers/{id}/purchase liefert HTTP 204 im Erfolgsfall.	1	
PATCH /resaleOffers/{id}/purchase ändert die Daten in der Datenbank korrekt.	1	
PATCH /resaleOffers/{id}/purchase liefert HTTP 400 bei einer ResaleServiceException.	1	
PATCH /resaleOffers/{id}/purchase liefert HTTP 404, wenn die ID nicht gefunden wurde.	1	
Der Integration Test für PATCH prüft HTTP 204 und läuft durch.	2	
Der Integration Test für PATCH prüft die Daten der Datenbank und läuft durch.	2	
Der Integration Test für PATCH prüft HTTP 400 bei einem schon verkauften Angebot und läuft durch.	2	