

Intégrer un Modèle 3D en 5 Minutes

Chrono

Mission

Télécharger une maison médiévale et la voir dans votre village en **5 minutes**.

CHRONO: 5 MINUTES

MINUTE 1-2: Télécharger

Option Simple (RECOMMANDÉ):

1. **Cliquer ici:** <https://poly.pizza/?s=medieval>
2. **Choisir une maison** (clic sur miniature)
3. **Clic sur "Download GLB"**
4. **Fichier téléchargé!** (généralement Downloads/model.glb)

Option Qualité (Sketchfab):

1. **Cliquer ici:** https://sketchfab.com/search?q=medieval+house&features=downloadable&sort_by=-likeCount
2. **Choisir un modèle** avec "Download" disponible
3. **Clic "Download 3D Model"**
4. **Format: Auto-detect (glTF)**
5. **Dézipper** le fichier téléchargé
6. **Trouver le .glb** dans le dossier

MINUTE 3: Copier dans le Projet

Mac/Linux:

```
# Adapter le nom du fichier téléchargé
cp ~/Downloads/model.glb /Users/diego-negrier/SynologyDrive/APPLICATION_PROJET/ProjetLa
```

Windows:

1. Ouvrir l'explorateur de fichiers
2. Aller dans Téléchargements
3. Copier le fichier model.glb
4. Coller dans:

```
C:\...\ProjetLaProvidence\FrontLaProvidence\public\models\buildings\
```

5. Renommer en maison_medievale.glb

MINUTE 4: Modifier le Code

Ouvrir: app/components/Village3D/Buildings/MaisonBlender.tsx

Ligne 17, modifier le chemin:

```
// Avant:
const { scene } = useGLTF('/models/buildings/maison_medievale.glb');

// Après (si vous avez renommé différemment):
const { scene } = useGLTF('/models/buildings/VOTRE_FICHER.glb');
```

Ligne 48, modifier aussi:

```
// Avant:
useGLTF.preload('/models/buildings/maison_medievale.glb');

// Après:
useGLTF.preload('/models/buildings/VOTRE_FICHER.glb');
```

MINUTE 5: Ajouter au Village

Ouvrir: `app/components/Village3D/Scene3D.tsx`

Ligne 8, ajouter l'import:

```
import { MaisonBlender } from './Buildings/MaisonBlender';
```

Ligne 134 (après les arbres), ajouter:

```
{/* Maisons téléchargées */}  
<MaisonBlender position={[5, 8, 10]} scale={2} />  
<MaisonBlender position={[10, 8, 15]} scale={1.8} />  
<MaisonBlender position={[-5, 8, 12]} scale={2.2} />
```

Sauvegarder le fichier (Ctrl+S ou Cmd+S)



VOIR LE RÉSULTAT

Terminal:

```
npm run dev
```

Navigateur:

```
http://localhost:3000/immersion
```

Zoomer/Dézoomer: Molette souris

Tourner: Clic gauche + bouger



SUCCÈS!

Vous devriez voir **3 maisons médiévales** autour du village!

Ajustements Rapides

Le modèle est trop grand:

```
<MaisonBlender position={[5, 8, 10]} scale={0.5} />
// 0.5 = moitié de la taille
```

Le modèle est trop petit:

```
<MaisonBlender position={[5, 8, 10]} scale={5} />
// 5 = 5 fois plus grand
```

Le modèle est dans le mauvais sens:

```
<MaisonBlender
  position={[5, 8, 10]}
  rotation={[0, Math.PI / 2, 0]}
  scale={2}
/>
// Rotation de 90 degrés sur l'axe Y
```

Le modèle est dans le sol:

```
<MaisonBlender position={[5, 10, 10]} scale={2} />
// Augmenter Y (10 au lieu de 8)
```



Ajouter Plus de Modèles

Même Modèle, Positions Différentes:

```
{/* Rangée de maisons */}
<MaisonBlender position={[0, 8, 5]} scale={2} />
<MaisonBlender position={[5, 8, 5]} scale={1.8} rotation={[0, Math.PI / 4, 0]} />
<MaisonBlender position={[10, 8, 5]} scale={2.2} rotation={[0, -Math.PI / 4, 0]} />
<MaisonBlender position={[15, 8, 5]} scale={1.9} />
```

Différents Modèles:

Télécharger 3 maisons différentes:

- maison1.glb
- maison2.glb
- maison3.glb

Créer 3 composants:

1. Dupliquer MaisonBlender.tsx → Maison1.tsx
2. Dupliquer MaisonBlender.tsx → Maison2.tsx
3. Dupliquer MaisonBlender.tsx → Maison3.tsx

Modifier les chemins dans chaque:

```
// Maison1.tsx
const { scene } = useGLTF('/models/buildings/maison1.glb');

// Maison2.tsx
const { scene } = useGLTF('/models/buildings/maison2.glb');

// Maison3.tsx
const { scene } = useGLTF('/models/buildings/maison3.glb');
```

Utiliser:

```
import { Maison1 } from './Buildings/Maison1';
import { Maison2 } from './Buildings/Maison2';
import { Maison3 } from './Buildings/Maison3';

<Maison1 position={[0, 8, 5]} scale={2} />
<Maison2 position={[5, 8, 5]} scale={2} />
<Maison3 position={[10, 8, 5]} scale={2} />
```

Mission Suivante: Église

Répéter le processus avec une église:

1. **Télécharger:** <https://poly.pizza/?s=church>
2. **Copier:** church.glb → /public/models/buildings/
3. **Dupliquer:** MaisonBlender.tsx → Eglise.tsx
4. **Modifier** chemin: '/models/buildings/church.glb'
5. **Ajouter** dans Scene3D:

```
import { Eglise } from './Buildings/Eglise';

<Eglise position={[0, 8, -15]} scale={3} />
```

RÉCAP CHRONO

Étape	Temps	Cumul
Télécharger modèle	2 min	2 min
Copier dans projet	30 sec	2.5 min
Modifier code	1 min	3.5 min
Ajouter au village	1 min	4.5 min
Voir résultat	30 sec	5 min 

Problèmes?

"Cannot find module"

```
# Vérifier que le fichier existe:
ls public/models/buildings/

# Si vide, le fichier n'a pas été copié
```

Modèle invisible

```
// Augmenter la taille:
<MaisonBlender position={[0, 8, 0]} scale={10} />

// Le modèle est peut-être très petit
```

Erreur "useGLTF is not defined"

```
# Installer @react-three/drei
npm install @react-three/drei

# Relancer
npm run dev
```

Le serveur ne redémarre pas

```
# Arrêter: Ctrl+C
# Relancer:
npm run dev
```

BRAVO!

Vous avez intégré votre premier modèle 3D téléchargé!

Prochaines étapes:

- ☐ Télécharger 5 maisons différentes
- ☐ Ajouter une église
- ☐ Ajouter 3 stands de marché
- ☐ Remplacer tous les bâtiments géométriques

Temps total pour 10 modèles: ~30 minutes

Prêt pour la suite? → Voir [OU_TROUVER_MODELES_3D.md](#)