

游戏项目需求文档

1. 简介

1.1 目的

本说明书用于明确本剧情对话游戏项目的功能需求、非功能需求与技术约束，为设计、开发、测试和验收提供统一依据。文档面向课程项目成员与评审人员，确保对游戏形态与实现目标形成一致理解。

1.2 范围

本项目开发一款基于 Web 的**剧情对话驱动型交互游戏**——《Dusky Souls》。

玩家通过**阅读剧情文本、推进角色对话并在关键节点做出选择**来推动故事发展。游戏不强调操作技巧或数值成长，核心体验集中在叙事节奏、氛围塑造与多分支剧情。

游戏包含以下主要模块：

- 剧情章节与对话系统
- 玩家选择与分支剧情控制
- 场景背景与氛围音效系统
- 剧情进度存档与回溯

不包含内容：

- 实时战斗系统
- 装备、背包与数值养成系统
- 多人联机功能

1.3 定义与缩写

术语	定义
SRS	软件需求规格说明书
剧情节点	剧情推进中的最小逻辑单元
分支剧情	由玩家选择触发的不同剧情路径
HTML5	超文本标记语言第5版
JS	JavaScript脚本语言

1.4 参考文献

- 《软件工程导论》清华大学出版社
- IEEE SRS 标准 (IEEE 830-1998)

2. 总体描述

2.1 产品视图

《Dusky Souls》是一款无需安装的 HTML5 浏览器剧情游戏。

产品定位为**视觉小说 (Visual Novel) 与轻度交互叙事游戏**，以文字、背景图与音效为主要表现形式。

主要特性：

- 单页面运行，无后端依赖
- 全屏沉浸式场景呈现
- 以“点击推进剧情”为核心交互方式

2.2 产品功能

核心模块

1. 剧情与对话系统

- 分章节剧情管理
- 对话文本逐条展示
- 角色名与旁白切换

2. 选择与分支机制

- 多选项对话
- 选择结果影响后续剧情
- 支持多结局结构

3. 场景与氛围表现

- 全屏背景图片切换
- 背景音乐与环境音效
- 简单过渡动画（淡入淡出）

4. 进度与存档系统

- 自动记录当前章节与剧情节点
- 支持继续游戏与章节回放

5. 基础交互控制

- 鼠标点击推进对话

- 禁止跳过关键剧情文本

2.3 用户特征

用户类型	特征	技能水平	使用场景
普通玩家	喜欢剧情与故事	基础电脑操作	浏览器单人体验
课程评审者	关注需求与实现	软件工程背景	项目评估

2.4 一般约束

- 技术约束
 - 纯前端实现（HTML5 + CSS3 + JavaScript）
 - 本地存储剧情进度（LocalStorage / IndexedDB）
- 内容约束
 - 游戏内容以文字叙事为主
 - 不涉及暴力数值化表现
- 合规约束
 - 使用原创或可商用素材
 - 不收集用户隐私信息

2.5 假设与依赖

- 用户使用现代浏览器（Chrome / Edge / Firefox）
- 浏览器支持音频自动播放策略（必要时由用户触发）

3. 详细需求

3.1 功能需求

F1. 剧情章节管理

- 描述： 游戏按章节组织剧情内容
- 功能：
 - 章节顺序解锁
 - 支持章节独立加载

F2. 对话展示与推进

- 描述： 以文本形式展示剧情与角色对话

- **输入：** 玩家点击操作
- **处理：**
 - 按预定义顺序显示文本
 - 锁定未读文本，禁止快进
- **输出：** 显示下一句对话或旁白

F3. 选择与分支剧情

- **描述：** 在关键节点向玩家提供选择项
- **功能点：**
 - 2–4 个可选分支
 - 每个选项绑定不同剧情节点
 - 记录玩家关键选择状态

F4. 场景与音效控制

- **描述：** 根据剧情节点切换场景表现
- **内容：**
 - 背景图切换
 - 背景音乐与环境音效播放/停止

F5. 存档与进度恢复

- **描述：** 保存玩家当前剧情进度
- **实现方式：** 浏览器本地存储
- **触发条件：**
 - 剧情节点变化时自动保存
 - 玩家主动返回主界面时保存

3.2 非功能需求

分类	指标
性能	单章节加载时间 ≤ 2 秒
易用性	单击即可完成全部操作
可靠性	剧情节点记录准确率 ≥ 99%
可维护性	剧情数据与逻辑分离
可移植性	主流桌面浏览器兼容

4. 数据与结构设计（概要）

```
{  
  "chapter": 1,  
  "nodeId": "1-3",  
  "flags": {  
    "trustedNPC": true  
  }  
}
```

5. 验收标准

- 剧情可完整推进且无断点
- 所有选择均能正确触发对应分支
- 刷新页面后进度可正确恢复
- 场景与音效切换符合剧情描述