

The screenshot shows a web browser window. The address bar at the top displays a URL. Below the address bar, there is a large red 'X' icon, indicating a page load error. The text below the 'X' is partially legible but mostly obscured by the error icon. The browser's status bar at the bottom shows the page title and some navigation controls.

Nota: Verificar información de apoyo en:
Note: Verify supporting information in:

[Annex A Requirements](#)

Manifiesto de la Validación		
Resumen de la Validación		
	Se actualizó / Unauthorized	Fecha de siguiente revisión: Next revision date [DD/MM/AAAA]
	Revisión revisada / First review	Fecha de modificación [DD/MM/AAAA]
	Revisión / Released	Fecha de etiquetado de máxima seguridad

Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

El proceso de validación ha sido revisado meticulosamente para garantizar que cumple con los criterios de seguridad salud y medio ambiente (HSE).

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

The screenshot shows the JARVIS application window. The title bar reads 'JARVIS'. The main content area has a title 'Validación de Maquinaria y Equipo' and a subtitle 'Machinery and Equipment Validation'. Below this, there is a 'Validar' button. Underneath, there are several input fields and buttons: 'Especificación de máquina' (Machine Specification), 'Descripción de máquina' (Machine Description), 'Propósito de uso' (Purpose of use), 'Número de serie' (Serial number), 'Tipo de máquina' (Machine type), 'Fecha de uso' (Date of use), 'Validar' (Validate), and 'Cancelar' (Cancel). The 'Validar' button is highlighted in blue.











		Tabla 1			
		Apertura en 1ª dimensión más pequeña		Distancia mínima (seguridad del peligro)	
Apertura de la herramienta Dimensiones mínimas		Sexo	Pulgadas (in)	Apertura de la captura	
				Apertura individual (pulgadas)	
		0.0-0.04	0.0-0.4	3.15 mm (0.125 in)	3.15 mm (0.125 in)
		0.04-0.08	0.24-0.40	6.4 mm (0.25 in)	6.4 mm (0.25 in)
		0.08-0.16	0.42-0.50	2.0 mm (0.08 in)	2.0 mm (0.08 in)
		0.16-0.32	0.63-1.0	2.0 mm (0.08 in)	2.0 mm (0.08 in)
Peligro	Distancia desde el peligro en instrumentos peligrosos	32.0-60.0	1.3-1.9	4.45 mm (0.175 in)	4.45 mm (0.175 in)
		60.0-90.0	1.9-2.5	9.5 mm (0.38 in)	9.5 mm (0.38 in)
		102.0-114	5.1-4		
		No permitido a menos que se promueva otro peligro o que el producto sea capaz de prevenir o detener el uso.			

Figura 1. Diagramas de la columna humana que muestran diferentes tipos de escoliosis y su rotación vertebral asociada. Las imágenes ilustran la columna desde el lado y desde la parte posterior, con etiquetas para las vértebras y la dirección de la curva. El texto indica que el grado de rotación vertebral está relacionado con el grado de la curva escoliótica.

[illegible]

ACCION / ACTION	PRM / Investment	Alcance de implementación (definición de personas afectadas)
Sumario de la Ley 1032 para temas de protección ecológica: animales de compañía, para el patrimonio, cultivos, servicios de procesamiento, almacenamiento, etc.		