

The screenshot shows a web browser window. The address bar displays a URL starting with 'http://'. The page has a blue header bar. Below the header, there is a large blue button with the text 'Learn More' in white. The rest of the page is mostly white with some faint text and a small image of a person's face.

Note: Verificar información de apoyo en: Note: Verify supporting information in:	Anexo A Dependencias Anexo A Dependencias
Criterios de Validación	
No atendidos	Atendidos
En caso de 1 o más incumplimientos descritos en los puntos 1.2,3,5,6,8 + 8.6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21	Cumplimiento total con requerimientos Full compliance with requirements

Acciones a tomar para corregir las deficiencias detectadas (Las acciones son documentadas en Road map para su seguimiento)
Actions to take to correct the deficiencies detected (The actions are documented in Road map for follow-up)

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and health and safety (H&S) criteria.

The validation process has been carefully reviewed to ensure that it complies with the health and safety (H&S) criteria.

The validation process has been meticulously reviewed to ensure that it meets environmental and

Validación de Maquinaria y Equipo
Machinery and Equipment Validation

Especificación de equipo
Equipment Specification

Descripción de equipo
Equipment Description

Propósito de equipo
Equipment Purpose

Datos
Data

ID
Marca
Modelo
Número de serie

Fecha de uso
Date of use

J.A.R.I.L.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

		Tabla 1			
		Apertura en 1ª dimensión más pequeña		Distancia mínima (seguridad del peligro)	
Apertura de la herramienta Dimensiones mínimas		Sexo	Pulgadas (in)	Apertura de la captura	Apertura Indicada (pulgadas)
		0.0-0.04	0.0-0.4	3.15 mm (0.125)	3.15 mm (0.125)
		0.04-0.08	0.24-0.40	6.4 mm (0.25 in)	6.4 mm (0.25 in)
		0.08-0.16	0.42-0.50	2.0 mm (0.08 in)	2.0 mm (0.08 in)
		0.16-0.32	0.63-0.80	2.0 mm (0.08 in)	2.0 mm (0.08 in)
		0.32-0.60	1.2-1.6	4.45 mm (0.175 in)	4.45 mm (0.175 in)
Peligro	Distancia desde el peligro en milímetros (pulgadas)	49.0-63.0	1.9-2.5	1.93 mm (0.08 in)	1.93 mm (0.08 in)
		102.0-114	5-4		No permitido a menos que se promueva otro tipo de protección o que se promueva el uso de guantes de protección.

Tipología de movimiento	Estrésa ligam. W	Movimiento	Estrésa ligam. de la artic. (N)	Estrésa en la articulación (N)											
				APL	APL	APL	APL	APL	APL	APL	APL	APL	APL	APL	APL
Limitación de movimiento solo hombro y codo	0.550			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Limitación de movimiento hasta el cuello	0.500			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brazo apoyado hasta la muñeca	0.300			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brazo apoyado hasta la muñeca	0.300			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Brazo y mano apoyados hasta los dedos	0.200			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ACCION / ACTION	ACCION / Action/measure	ACCION / Action/measure ACCION / Action/measure ACCION / Action/measure
Transferencia de fondos de la cuenta de gastos de funcionamiento a la cuenta de gastos de inversión, en el caso de que se requiera.		