

```
1  /**
2   * @param { import("knex").Knex } knex
3   * @returns { Promise<void> }
4   */
5  exports.up = function(knex, Promise) {
6      return knex.schema.createTable('TB_CLIENTES', table => {
7          table.integer('COD_CLI').primary()
8          table.string('NOME_CLI').notNull()
9          table.string('END_CLI').notNull()
10     })
11 };
12
13 /**
14 * @param { import("knex").Knex } knex
15 * @returns { Promise<void> }
16 */
17 exports.down = function(knex, Promise) {
18     return knex.schema.dropTable('TB_CLIENTES')
19 };
```

```
~/Av9$ knex migrate:latest
Using environment: development
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
Already up to date
~/Av9$
```

```
1  /**
2   * @param { import("knex").Knex } knex
3   * @returns { Promise<void> }
4   */
5  exports.up = function(knex, Promise) {
6    return knex.schema.createTable('TB_ITENS_NOTAFISCAL',
7      table => {
8        table.integer('QTD').notNull()
9        table.double('VALOR').notNull()
10       table.integer('NUM_NF').unsigned()
11       table.integer('COD_CLI').unsigned()
12
13       table.foreign('NUM_NF').references('TB_NOTAS_FISCAIS.id')
14       table.foreign('COD_CLI').references('TB_PRODUTOS.id')
15       table.primary(['NUM_NF', 'COD_CLI'])
16     })/*.then(function () {
17       return knex('perfis').insert([
18         { nome: 'comum', rotulo: 'Comum' },
19         { nome: 'admin', rotulo: 'Administrador' },
20       ])
21     })*
22  };
23
24  /**
25   * @param { import("knex").Knex } knex
26   * @returns { Promise<void> }
27   */
28  exports.down = function(knex, Promise) {
```

```
~/Av9$ knex migrate:latest
Using environment: development
sqlite does not support inserting default values. Set the 'useNullAsDefault' flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
Already up to date
~/Av9$
```

```

1  /**
2   * @param { import("knex").Knex } knex
3   * @returns { Promise<void> }
4   */
5  exports.up = function(knex, Promise) {
6    return knex.schema.createTable('TB_NOTAS_FISCAIS',
7      table => {
8        table.integer('NUM_NF').primary()
9        table.integer('COD_CLI').notNull()
10       table.integer('COD_VEND').notNull()
11       table.string('SERIE_NF').notNull()
12
13       table.foreign('COD_CLI').references('TB_CLIENTES.id')
14
15       table.foreign('COD_VEND').references('TB_VENDEDORES.id')
16     })/*.then(function () {
17       return knex('perfis').insert([
18         { nome: 'comum', rotulo: 'Comum' },
19         { nome: 'admin', rotulo: 'Administrador' },
20       ])
21     })*/*
22  };
23
24  /**
25   * @param { import("knex").Knex } knex
26   * @returns { Promise<void> }
27   */
28  exports.down = function(knex, Promise) {

```

```

~/Av9$ knex migrate:latest
Using environment: development
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
Already up to date
~/Av9$

```

```
1  /**
2   * @param { import("knex").Knex } knex
3   * @returns { Promise<void> }
4   */
5  exports.up = function(knex, Promise) {
6    return knex.schema.createTable('TB_PRODUTOS', table => {
7      table.integer('COD_PROD').primary()
8      table.string('NOME_PROD').notNull()
9      table.double('PRECO_UNIT').notNull()
10
11    })/*.then(function () {
12      return knex('perfis').insert([
13        { nome: 'comum', rotulo: 'Comum' },
14        { nome: 'admin', rotulo: 'Administrador' },
15      ])
16    })*/*
17  };
18
19  /**
20   * @param { import("knex").Knex } knex
21   * @returns { Promise<void> }
22   */
23  exports.down = function(knex, Promise) {
24    return knex.schema.dropTable('TB_PRODUTOS')
25  };
26
```

~/Av9\$ knex migrate:latest
Using environment: development
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs <https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert>).
Already up to date
~/Av9\$

```
1  /**
2   * @param { import("knex").Knex } knex
3   * @returns { Promise<void> }
4   */
5  exports.up = function(knex, Promise) {
6    return knex.schema.createTable('TB_VENDEDORES', table
=> {
7      table.integer('COD_VEND').primary()
8      table.string('NOME_VEND').notNull()
9    })/*.then(function () {
10      return knex('perfis').insert([
11        { nome: 'comum', rotulo: 'Comum' },
12        { nome: 'admin', rotulo: 'Administrador' },
13      ])
14    })*/*
15  };
16
17  /**
18   * @param { import("knex").Knex } knex
19   * @returns { Promise<void> }
20   */
21  exports.down = function(knex, Promise) {
22    return knex.schema.dropTable('TB_VENDEDORES')
23  };
24
```

```
>_ Console x Shell x + :
~/Av9$ knex migrate:latest
Using environment: development
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see docs https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
Already up to date
~/Av9$
```