BdPreAv
Daiego

Run

Invite Release

Search

Files

- index.js
- migrations
  - 2023061416504...
- models
  - Aluno.js
  - Disciplina.js
  - Professor.js
- seeds
  - 01_seed_data.js
- dev.sqlite3
- knexfile.js

Packager files

- package.json

Tools

Ghostwriter Deployments Docs Chat Threads Packages Git Debugger Shell Console Secrets Database

CPU RAM Storage

Help

index.js × 01_seed_data.js × Aluno.js × Professor.js × Disciplina.js ×

index.js

```
1  const Aluno = require('./models/Aluno');
2  const Professor = require('./models/Professor');
3  const Disciplina = require('./models/Disciplina');
4
5  // Exemplo de uso
6
7
8  const exemploAluno = {
9    nome: 'Di',
10   email: 'Di@example.com'
11 };
12
13 Aluno.obterAluno(5)
```

Ln 13, Col 19 History

Console × Shell ×

```
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see doc
s https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see doc
s https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
sqlite does not support inserting default values. Set the `useNullAsDefault` flag to hide this warning. (see doc
s https://knexjs.org/guide/query-builder.html#insert).
Hint: hit control+c anytime to enter REPL.
Aluno encontrado: { id: 5, nome: 'Di', email: 'Di@example.com' }
>
```