



FAST PRO BAGS & TEXTILES
MATEHUALA, S.L.P

Fecha:

Sep. 18, 2025

HOJA DE ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO: **HEPD - SULZ - 19**

Revisión

09

TELA TOP ESTILO 3103 y 3146 ; 20 X 9

Página:

1 de 1

| ESTILO: | COLOR: |
|---------|--------|
| 3103 | Blanco |
| 3146 | Negro |

| Hilo | Color | Denier | Código: |
|-------|--------|--------|---------|
| Pie | Blanco | 350 | 300095 |
| Pie | Negro | 350 | 300101 |
| Trama | Blanco | 800 | 300118 |
| Trama | Negro | 800 | 300125 |

PROPIEDADES DE LA TELA

TEJIDO: Tafetán
ORILLAS: Falso Leno

REFERENCIA TEJIDO: **HEPC-SULZ-01**

| | | Instr. Lab | MIN | NOM | MAX | VARIABLE |
|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------|------|----------|
| Cuenta | pie | p.p.p. | ITPC - LAB - 06 | 19.6 | 20.0 | 20.4 |
| | trama | p.p.p. | ITPC - LAB - 06 | 8.6 | 9.0 | 9.4 |
| Tensile | pie | Kgf (grab) | ITPC - LAB - 07 | 45 | 56.0 | 75.0 |
| | trama | Kgf (grab) | ITPC - LAB - 07 | 25.0 | 35.0 | 50.0 |
| Mínimo para laminar | trama | Kgf (grab) | ITPC - LAB - 07 | 20.0 | | |
| Elongación | pie | % (grab) | ITPC - LAB - 07 | 15.0 | 20.0 | 35.0 |
| | trama | % (grab) | ITPC - LAB - 07 | 12.0 | 15.0 | 25.0 |
| Peso | gramaje | g / m ² | ITPC - LAB - 11 | 55.5 | 66.0 | 74.0 |
| *Ancho | Tela Semiterminada | pulgadas | Entre h. Timón | - ¼" | Nom | + ¼" |

*Se revisa en tejido.

NOTA: En la tela semiterminada, dejar 1.0 a 1.5 pulgada extra de ancho en cada orilla para perfilado en laminadora.

CARACTERÍSTICAS DEL ROLLO:

Centro cartón:

Estándar: 3 1/4" de D.I x largo = ancho de tela (+ 1/4 a 1/2 pulgadas en tela perfilada)Cliente BAG: 4" de D.I x largo = ancho de tela (+ 1/4 a 1/2 pulgadas en tela perfilada)

| MIN | NOM | MAX |
|-------|-------|-------|
| 1,000 | 3,000 | 4,000 |
| NA | NA | NA |

NOTA: Acabado puede aceptar rollos semiterminados de yardaje diferente al especificado en situaciones de terminación de plegador o cortes por defecto

IDENTIFICACIÓN:

INTERNA: Etiqueta express con, Producto, # rollo, ancho, cuenta, lin yds, fecha, turno y telar de corte

EXTERNA: Etiqueta con código de barras en el centro y la tapa de cartón

EMPAQUE: Prevenir contaminación, empacar para venta con tapas de cartón y tela laminada o reforzada con Stretch Film.

ALMACÉN: Mantener el producto seco y libre de contaminantes como polvo, aceite, insectos, etc.

| Elaboró | Revisó | Autorizó. |
|-----------------|--------|---|
| Jefe de Calidad | P.C.P. | Analista de Calidad Costos Jefe de Mtto, Urdido y T. Jefe de Extrusión, Urdido y Tejido |