

Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación

Laboratorio de Simulación 2

Implementación en Orange Data Mining

Curso: Analítica de Datos (Aprendizaje de máquina) — Código 4200729

Módulo: 2 — Transformación y visualización de datos

Docente: Diego Fabián Collazos Huertas

Modalidad: trabajo en parejas

Este laboratorio hace parte de la nota de **Laboratorios de simulación (45 % de la evaluación)**, según el programa de la asignatura (PROGRAMA.md).

1 Objetivos

- Reproducir en **Orange Data Mining** — mediante programación visual, sin escribir código — los mismos análisis que se implementaron en Python en los notebooks `2.2_Preprocesamiento_Transformacion_Ejemplos.ipynb` y `2.4_Visualizacion_Datos_Ejemplos.ipynb`.
- Diagnosticar datos faltantes y aplicar el tratamiento adecuado (excluir, imputar) usando los widgets de preprocesamiento de Orange.
- Dividir un dataset en entrenamiento/prueba y aplicar la **misma** transformación aprendida en entrenamiento sobre la prueba, evitando la fuga de información.
- Discretizar una variable numérica de las tres formas vistas en clase (ancho uniforme, frecuencia uniforme, supervisada) y codificar variables categóricas.
- Elegir y construir las visualizaciones adecuadas (histograma, diagrama de caja, barras, dispersión, serie temporal) para responder preguntas sobre un dataset real.

Nota

Este taller **no reemplaza** los notebooks de Python; los complementa. La idea es que compares, para el mismo problema, qué tan distinto es resolverlo con código (Pandas/scikit-learn/Matplotlib) frente a resolverlo con programación visual (Orange) — ver `1.2_Orange_Data_Mining.md` para instalar la herramienta si aún no lo has hecho.

2 Instrucciones generales

1. **Este laboratorio se desarrolla en parejas** (2 estudiantes), asignadas o conformadas según indique el docente.
2. Para cada parte del laboratorio, arma el flujo (*workflow*) solicitado en el lienzo de Orange.
3. Cada vez que veas el ícono ● **Actividad**, documenta la respuesta **directamente sobre el lienzo de Orange**, usando la herramienta de texto (clic derecho sobre un espacio vacío del lienzo → *Text*, o el ícono “T” de la barra de herramientas) para agregar un cuadro de texto junto a los widgets correspondientes. No se entregan respuestas en un documento aparte: el workflow comentado **es** la respuesta.
4. Además, toma una captura de pantalla del resultado de cada actividad (el widget correspondiente ya abierto, mostrando el gráfico o la tabla) para incluirla en el PDF de evidencias.
5. Consulta la sección **Entregables** (al final de este documento) para el detalle de qué debes entregar y cómo.

Nota

Algunos widgets de este laboratorio (*Group By*, *Line Plot*) son relativamente recientes en Orange. Si no los encuentras en tu barra de widgets, actualiza Orange a la versión más reciente (*Help* → *Check for Updates*, o reinstalando desde <https://orangedatamining.com/download/>).

3 Parte 1 — Preprocesamiento y transformación en Orange

Esta parte reproduce en Orange lo desarrollado en el notebook `2.2_Preprocesamiento_Transformacion_Ejemplos.ipynb`, usando el mismo dataset: el **Titanic**.

3.1 1.1 Cargar el dataset y diagnosticar datos faltantes

1. Reutiliza el archivo `.csv` del Titanic que ya descargaste con **kagglehub** al ejecutar el notebook 2.2 (queda guardado en la ruta que imprime la celda de descarga), o descárgalo directamente desde <https://www.kaggle.com/datasets/yasserh/titanic-dataset>.
2. Abre Orange y crea un workflow nuevo. Arrastra el widget **File** al lienzo y carga el archivo.
3. En el editor de columnas del widget *File*, marca la columna **Survived** con el rol **target** (clase) — la necesitaremos más adelante para la discretización supervisada.
4. Agrega el widget **Feature Statistics** (categoría *Data*) y conéctalo a *File*. Esta tabla muestra, entre otras cosas, el porcentaje de valores faltantes de cada columna.

● Actividad

Compara la columna de faltantes de *Feature Statistics* con el diagnóstico del notebook (**Cabin** $\approx 77\%$, **Age** $\approx 20\%$, **Embarked** $\approx 0.2\%$). En un cuadro de texto junto al widget, escribe si los porcentajes coinciden. Incluye en tu PDF de evidencias una captura de *Feature Statistics*.

3.2 1.2 Dividir train/test y tratar los datos sin fuga de información

Como en el notebook (sección 3), **dividimos antes de calcular cualquier estadístico de imputación**, para que ningún dato de prueba influya en los valores usados para imputar.

1. Agrega el widget **Select Columns** conectado a *File*, y mueve la columna **Cabin** al grupo *Excluded* (equivalente a `drop(columns=['Cabin'])`).
2. Agrega el widget **Data Sampler**, conéctalo a *Select Columns*. Configúralo con **Fixed proportion of data: 80%** y activa la casilla **Stratify sample**. Esto reparte los datos en dos salidas: *Data Sample* (entrenamiento) y *Remaining Data* (prueba) — equivalente a `train_test_split(..., stratify=titanic['Survived'])`.
3. Agrega un widget **Preprocess** y conéctale la salida *Data Sample* (entrenamiento). Configúralo con **Impute Missing Values: Age** $\rightarrow$ *Median*, y las variables categóricas (incluida **Embarked**) $\rightarrow$ *Most frequent value*. Este widget tiene dos salidas: **Preprocessed Data** (el entrenamiento ya tratado) y **Preprocessor** (la “receta” aprendida: la mediana de **Age** y la moda de **Embarked**, calculadas **solo** con el entrenamiento) — por ahora solo usaremos la primera.
4. Agrega un widget **Apply Domain** (categoría *Data*). Conéctale la salida *Remaining Data* (prueba) de *Data Sampler* como **Data**, y la salida *Preprocessed Data* del *Preprocess* (entrenamiento) como **Reference Data**. *Apply Domain no vuelve a calcular nada*: reconstruye el conjunto de prueba usando exactamente el mismo dominio que quedó fijado al preprocesar el entrenamiento (la misma mediana de **Age** y la misma moda de **Embarked**), sin recalculados esos valores con los datos de prueba.

Nota

Preprocess (entrenamiento) → *Apply Domain* (con la prueba como *Data* y el entrenamiento ya preprocesado como *Reference Data*) es el equivalente visual exacto de “ajustar (*fit*) en entrenamiento y transformar (*transform*) en prueba con los mismos parámetros”, que en el notebook se resuelve calculando `mediana_age` y `moda_embarked` solo con `train` y aplicándolas también a `test`. (El widget *Preprocess* solo acepta *Data* como entrada — no se puede encadenar su salida *Preprocessor* a un segundo *Preprocess*; para aplicar una transformación ya aprendida a otro conjunto de datos, el widget correcto en Orange es *Apply Domain*.)

● Actividad

Conecta un widget **Data Table** a la salida *Preprocessed Data* del *Preprocess* (entrenamiento) y a la salida *Data* del *Apply Domain* (prueba), y verifica que ninguna de las dos columnas tratadas (**Age**, **Embarked**) tenga valores faltantes. En un cuadro de texto junto al *Apply Domain*, anota el valor con el que quedó imputada **Age** y compáralo con la mediana que calculó el notebook (≈ 28.5 años). Incluye en tu PDF de evidencias una captura del workflow completo de esta sección (*Select Columns* → *Data Sampler* → *Preprocess* y *Apply Domain* → las dos *Data Table*).

3.3 1.3 Discretización de la edad y codificación de categóricas

1. Agrega el widget **Discretize** (categoría *Data*) conectado a la salida *Preprocessed Data* del entrenamiento. Selecciona la variable **Age** y prueba, uno a la vez, los tres métodos de discretización disponibles:
 - **Equal frequency** (frecuencia uniforme) — equivalente a `pd.qcut` en el notebook.
 - **Equal width** (ancho uniforme) — equivalente a `pd.cut` con bordes fijos.
 - **Entropy-MDL** — discretización **supervisada**: usa la variable objetivo (**Survived**, que ya marcaste como *target* en el punto 1.1) para elegir el corte que mejor separa las clases, igual que la búsqueda por entropía del notebook.
2. Agrega un widget **Continueize** (categoría *Data*) conectado también a la salida del entrenamiento. Selecciona **Embarked** y prueba las opciones **One feature per value** (equivalente a *one-hot*) y **One feature per value, ignore the first value** (equivalente a *dummy*, la codificación $N - 1$).

● Actividad

En un cuadro de texto junto al widget *Discretize*, anota el corte que encontró el método **Entropy-MDL** para **Age** y compáralo con el umbral que encontró el notebook ($\approx 5-6.5$ años, el patrón de “mujeres y niños primero”). Junto al widget *Continueize*, anota cuántas columnas nuevas genera cada opción para **Embarked** y compáralas con las columnas **Embarked_C/Q/S** (*one-hot*) y **Embarked_Q/S** (*dummy*) del notebook. Incluye en tu PDF de evidencias una captura de cada widget con el método/opción que mejor haya reproducido el resultado del notebook.

4 Parte 2 — Visualización en Orange

Esta parte reproduce en Orange lo desarrollado en el notebook 2.4_Visualizacion_Datos_Ejemplos.ipynb, usando el mismo dataset: **Video Game Sales**.

4.1 2.1 Cargar el dataset y explorar la distribución

1. Reutiliza el archivo `.csv` de Video Game Sales que ya descargaste con **kagglehub** al ejecutar el notebook 2.4, o descárgalo directamente desde <https://www.kaggle.com/datasets/regorut/videogamesales>.
2. Carga el archivo en un nuevo workflow con el widget **File**.
3. Agrega el widget **Distributions**, conéctalo a *File*, y selecciona la variable **Global_Sales**. Prueba distintos valores del control de número de intervalos (*Bin width* / número de *bins*), igual que en el notebook.
4. Agrega el widget **Feature Statistics** conectado a *File*: muestra directamente la **media**, la **mediana** y la **asimetría** (*skewness*) de **Global_Sales**.

● Actividad

Compara el histograma de *Distributions* con los del notebook (¿también se ve una cola larga hacia la derecha con pocos *bins* y se nota mejor con más *bins*?). En un cuadro de texto junto a *Feature Statistics*, compara los valores de media, mediana y asimetría con los que calculó el notebook (media $\approx 0,54$, mediana $\approx 0,17$, asimetría muy alta y positiva) y explica en una frase qué significa que la media sea mucho mayor que la mediana. Incluye en tu PDF de evidencias una captura de cada widget.

4.2 2.2 Diagrama de caja, valores atípicos y variables categóricas

1. Agrega el widget **Box Plot** conectado a *File*, y selecciona **Global_Sales**. Orange dibuja la caja, la mediana y marca los valores atípicos según la misma regla del IQR usada en el notebook.
2. Agrega el widget **Bar Plot** conectado a *File*, y selecciona **Genre** para ver el conteo de juegos por género.

● Actividad

En un cuadro de texto junto al *Box Plot*, anota cuántos valores atípicos identifica Orange y compáralos con el conteo de la regla del IQR del notebook ($\approx 11\%$ de los juegos). Junto al *Bar Plot*, indica si el género más frecuente coincide con el del notebook (*Action*). Incluye en tu PDF de evidencias una captura de cada widget.

4.3 2.3 Relaciones entre variables y serie temporal

1. Agrega el widget **Scatter Plot** conectado a *File*: en el eje X selecciona **NA_Sales**, en el eje Y selecciona **EU_Sales**.
2. Agrega el widget **Correlations** conectado a *File*: ordena automáticamente todos los pares de variables numéricas según su coeficiente de correlación — es el equivalente a leer el mapa de calor de correlaciones del notebook, pero en forma de tabla.
3. Agrega el widget **Group By** (categoría *Transform*) conectado a *File*: agrupa por **Year** y agrega **Global_Sales** con la función *Sum* — es el equivalente visual de `groupby('Year')['Global_Sales'].sum()` en el notebook.

4. Conecta la salida de *Group By* a un widget **Line Plot** para ver la serie temporal de ventas globales por año.

● Actividad

En un cuadro de texto junto al *Scatter Plot*, describe la dirección y forma de la relación entre `NA_Sales` y `EU_Sales`, y compárala con la correlación que reporta el widget *Correlations* (el notebook encontró $\approx 0,77$). Junto al *Line Plot*, indica si el año de mayores ventas coincide con el que encontró el notebook (2008). Incluye en tu PDF de evidencias una captura de los cuatro widgets de esta sección.

5 Entregables

La pareja debe subir al repositorio del curso (a través de la página de entregas) **dos tipos de archivo**:

1. **Los archivos .ows de los workflows armados en Orange** (uno por cada parte del laboratorio), **comentados con la herramienta de texto de Orange** tal como se indicó en cada actividad. El workflow comentado — no un documento aparte — es donde se responden las preguntas de cada actividad.
2. **Un único PDF con las capturas de pantalla** de los resultados obtenidos en cada una de las 6 actividades (●), claramente identificadas (por ejemplo, “Actividad 1 — Feature Statistics del Titanic”).

Nombra los archivos con los apellidos de ambos integrantes de la pareja, por ejemplo: `apellido1_apellido2_parte1.ows`, `apellido1_apellido2_parte2.ows` y `apellido1_apellido2_evidencias.pdf`. Sube estos archivos desde la página de entregas del curso, seleccionando la categoría **Laboratorio de Simulación 2**.

● Reflexión final

Como cuadro de texto de cierre en el workflow de la **Parte 1**, escriban en pareja una breve reflexión (5-8 líneas): ¿qué fue más fácil de entender en Orange que en Python (o viceversa) al dividir train/test y evitar la fuga de información? ¿Y al discretizar y codificar variables?

Nota

Este laboratorio corresponde a la segunda entrega del componente **Laboratorios de simulación (45 % de la nota)**. Revisa la fecha de entrega vigente en `entregas/README.md`.