


HTML



CSS



JS



React



SQLite



Inicios De La Programación

Contenido

HTML	4
Estructura del documento	4
Metadatos	4
Texto y Formato	5
Contenido Multimedia	6
Formularios	7
Tablas	9
Scripting.....	9
Otros elementos.....	10
CSS.....	10
Propiedades CSS de fondo y bordes.....	10
Background	10
Border Imagen.....	11
Border-top	11
Border-right.....	12
Border-bottom.....	12
Border-left	13
Propiedades CSS de caja	14
Box.....	14
Propiedades CSS de diseño y visualización	14
Flex.....	14
Grid.....	15
Margin.....	16
Max-Min	16
Overflow.....	17
Padding.....	17
Posicionamiento, apilamiento y ancho	17
Propiedades CSS de texto	18
Propiedades CSS de animación y transición.....	19
Animation	19

Transition.....	19
Propiedades CSS de transformación	20
Propiedades CSS de transición y efectos	20
Propiedades CSS lista	21
Propiedades CSS de tabla.....	21
Propiedades CSS para interactividad y control	22
Propiedades CSS para Flexbox	22
Propiedades CSS para Grid	23

HTML



Estructura del documento

<!DOCTYPE html>: Define el tipo de documento y la versión de HTML.

<html>: La raíz del documento HTML.

<body>: Contiene el documento visible de la página web.

<head>: Contiene metadatos/información para el documento.

<title>: Título del documento, que aparece en la barra de título del navegador.

<base>: Define la URL base para todas las URL relativas en el documento.

<link>: Define la relación entre el documento actual y un recurso externo.

<meta>: Define metadatos sobre el documento HTML.

<style>: Contiene estilos CSS para el documento.

Metadatos

<div>: División o sección genérica.

<header>: Encabezado de una sección o página.

<nav>: Navegación del documento.

<main>: Contenido principal del documento.

<section>: Define secciones de contenido.

<article>: Define contenido que tiene sentido por si mismo aparte del resto de la página.

<aside>: contenido tangencial al contenido principal.

<footer>: Representa un grupo de contenido al final de una página

<address>: Información de contacto.

<h1> a **<h6>**: Encabezados, siendo **<h1>** el mas grande y **<h6>** el más pequeño.

<hgroup>: Agrupa una serie de encabezados.

<p>: Párrafo.

<hr> Línea horizontal.

<pre>: Texto preformateado.

<blockquote>: Cita en bloque.

****: Lista ordenada.

****: Lista desordenada.

****: Elemento de una lista.

<dl>: Lista de definiciones.

<dt>: Termino de la definición.

<dd>: Descripción de la definición.

<figure>: Contenido ilustrado.

<figcaption>: pie de figura.

Texto y Formato

<a>: Enlace de hipertexto.

****: *Cursiva.*

****: **Letra en negrilla.**

<small>: Texto pequeño.

<s>: ~~Texto tachado.~~

<cite>: Cita de una obra.

<q>: cita corta.

<dfn>: Definición.

<abbr>: Abreviatura.

<data>: Contenedor de datos.

<Time>: Representa tiempo o fecha.

<code>: Código informático.

<var>: Variable.

<samp>: Ejemplo de salida.

<kbd>: entrada del teclado.

<sup>: superíndice.

<sub>: subíndice.

<i>: *Texto en cursiva* (sin importancia).

****: **Texto en negrita.**

<u>: Texto subrayado.

<mark>: **Texto resaltado.**

<ruby>: anotaciones de texto ruby.

<rt>: Texto de anotación ruby.

<rp>: Paréntesis de anotación ruby.

<bdi>: Aisla una parte del texto que podría ser formateada de forma diferente.

<bdo>: Anula la dirección de texto.

Contenido Multimedia

****: Imagen.

<audio>: Contenido de audio.

<video>: Contenido de video.

<source>: Fuente multimedia para **<audio>** y **<video>**

<track>: Pistas de texto para **<audio>** y **<video>**

`<map>`: Imagen mapeada.
`<area>`: Área dentro de una imagen mapeada.
`<svg>`: Gráficos vectoriales escalables.
`<math>`: Notación matemática.
`<canvas>`: Dibujo grafico en HTML
`<figcaption>`: Leyenda de una figura

Formularios

`<form>`: Formulario.
`<label>`: Etiqueta para un elemento de formulario.

`<input>`: Entrada de datos.

- `<Input type="text">` = entrada de texto
 - `<Input type="t">`
- `<Input type="button">` = Boton
 - `<Input type="b">`
 - `<Input type="btn">`
- `<Input type="checkbox">` = Caja de palomita
 - `<Input type="c">`
- `<Input type="hidden">` = Oculto
 - `<Input type="h">`
- `<Input type="image">` = Imagen
 - `<Input type="i">`
- `<Input type="date">` = Fecha
- `<Input type="datetime">` = Fecha y hora
- `<Input type="datetime-local">` = Fecha y hora local

`<Input type="month">` = Mes
`<Input type="week">` = Semana
`<Input type="number">` = Numero
`<Input type="password">` = Contraseña
`<Input type="p">`
`<Input type="email">` = Correo
`<Input type="file">` = Archivo
`<Input type="f">`
`<Input type="radio">` = Bolita para marcar
`<Input type="r">`
`<Input type="range">` = Barra de sonido
`<Input type="reset">` = Restaura campos del formulario form
`<Input type="search">` = Define barra de busqueda
`<Input type="s">`
`<Input type="submit">` = Boton para enviar formulario
`<Input type="tel">` = Ingresar números
`<Input type="time">` = Ingresa hora y minutos
`<Input type="url">` = Ingresar datos URL

`<button>`: Botón.

`<select>`: Menú desplegable.

`<datalist>`: Lista de opciones predefinidas para un `<input>`.

`<optgroup>`: Grupo de opciones en un menú desplegable.

`<option>`: Opción de un menú desplegable.

`<textarea>`: Área de texto.

`<rows="10">` = Filas

`<cols="40">` = Columnas

`<textarea rows="10" cols="40">Texto</textarea>`

`<fieldset>`: Grupo de controles de un formulario.

`<legend>`: Leyenda para un `<fieldset>`.

`<output>`: Resultado de un cálculo.

`<progress>`: Barra de progreso.

`<meter>`: Medida escalar dentro de un rango conocido.

Tablas

`<thead>`: Encabezado de la tabla.

`<tbody>`: Cuerpo de la tabla.

`<tfoot>`: Pie de la tabla.

`<table>`: Tabla.

`<caption>`: Título de la tabla.

`<colgroup>`: Grupo de una o más columnas.

`<col>`: Define atributos de columna.

`<tr>`: Fila de la tabla.

`<th>`: Encabezado de la tabla.

`<td>`: Celda de la tabla.

Scripting

`<script>`: (JavaScript).

`<noscript>`: Contenido alternativo para usuarios sin soporte de JavaScript.

`<template>`: Plantilla de contenido reutilizable.

`<slot>`: Espacio reservado en un componente web.

Otros elementos

<details>: Detalles adicionales que el usuario puede ver u ocultar.

<summary>: Leyenda visible para el elemento **<details>**.

<dialog>: Cuadro de dialogo.

<menu>: Lista de comandos o menús contextuales.

<menuitem>: Elemento dentro de un menú (obsoleto).

CSS



Propiedades CSS de fondo y bordes

Background

Esta opción permite establecer todos los valores de fondo.

background: Establece todos los valores de fondo en una sola declaración

background-color: Establece el color de fondo.

background-image: Establece la imagen de fondo.

background-attachment: fija o desplaza la imagen de fondo con la página.

background-mode: Define el modo de mezcla de fondo.

background-position: Establece la posición inicial de una imagen de fondo.

background-blend-mode: Define el modo de mezcla de fondo.

background-repeat: Establece como se repite una imagen de fondo.

background-size: Especifica el tamaño de la imagen de fondo.

Border Imagen

Define como se maneja la parte media de una imagen de borde para que coincida con el tamaño del borde.

border-color: establece el color del borde.

border-image: Establece la imagen como borde.

border-image-outset: Establece la extensión de la imagen del borde más allá del borde.

border-image-repeat: Establece como se repite la imagen del borde

border-image-slice: Establece como se recorta la imagen del borde.

border-image-source: Establece la fuente de la imagen del borde.

border-image-width: Establece el ancho de la imagen del borde.

Border-top

Establece el color superior de un elemento border.

border-top: Establece el ancho, estilo y color del borde superior.

border-top-color: Establece el color del borde superior.

border-top-left-radius: Establece el radio del borde superior izquierdo.

border-top-right-radius: Establece el radio del borde superior derecho.

Border-style: Establece el estilo de los bordes

Border-top-style: Establece el estilo del borde de arriba

Border-right-style: Establece el estilo del borde derecho

Border-bottom-style: Establece el estilo del borde de abajo

border-left-style: Establece el estilo del borde izquierdo.

border-top-width: Establece el ancho del borde superior.

border-width: Establece el ancho de los bordes.

Border-right

Establece los estilos del lado Derecho de un elemento.

border-right: Establece el ancho, estilo y color del borde derecho.

border-right-color: Establece el color del borde derecho.

border-right-style: Establece el estilo del borde derecho.

border-right-width: Establece el ancho del borde derecho.

border-radius: Establece el radio de los bordes.

Border-style: Establece el estilo de los bordes

Border-top-style: Establece el estilo del borde de arriba

Border-right-style: Establece el estilo del borde derecho

Border-bottom-style: Establece el estilo del borde de abajo

border-left-style: Establece el estilo del borde izquierdo.

border-spacing: Establece la distancia entre los bordes de las celdas.

Border-bottom

Permite definir los bordes de los elementos seleccionados

border: Establece el ancho, estilo y color de los bordes.

border-bottom: Establece el ancho, estilo y color del borde inferior.

border-bottom-color: Establece el color del borde inferior.

border-bottom-left-radius: Establece el radio del borde inferior izquierdo.

border-bottom-right-radius: Establece el radio del borde inferior derecho.

Border-style: Establece el estilo de los bordes

Border-top-style: Establece el estilo del borde de arriba

Border-right-style: Establece el estilo del borde derecho

Border-bottom-style: Establece el estilo del borde de abajo

border-left-style: Establece el estilo del borde izquierdo.

border-bottom-width: Establece el ancho del borde inferior.

border-collapse: Establece si las celdas de la tabla comparten bordes comunes.

Border-left

Establece los estilos del lado izquierdo de un elemento.

border-left: Establece el ancho, estilo y color del borde izquierdo.

border-left-color: Establece el color del borde izquierdo.

Border-style: Establece el estilo de los bordes

Border-top-style: Establece el estilo del borde de arriba

Border-right-style: Establece el estilo del borde derecho

Border-bottom-style: Establece el estilo del borde de abajo

border-left-style: Establece el estilo del borde izquierdo.

border-left-width: Establece el ancho del borde izquierdo.

border-radius: Establece el radio de los bordes.

border-style: Establece el estilo de los bordes.

border-spacing: Establece la distancia entre los bordes de las celdas.

Propiedades CSS de caja

Box

Describe el significado del margen, del relleno, así como de las diferentes zonas de una caja.

box-shadow: Establece sombras en los elementos.

box-shadow: 0px 0px 0px 0px **rgba(0,0,0,0.8);**

box-sizing: Define como se calculan los anchos y alturas.

Propiedades CSS de diseño y visualización

Flex

Permite definir y crear la presentación visual de un documento ya estructurado y escrito en un lenguaje de marcado como puede ser HTML.

display: Establece el tipo de visualización de un elemento.

flex: Establece la capacidad de crecimiento, reducción y tamaño base de los elementos flexibles.

flex-basis: Establece el tamaño base del elemento flexible.

flex-wrap: Establece si los elementos flexibles se envuelven o no.

flex-direction: Establece la dirección de los elementos flexibles.

flex-flow: Combina (flex-direction) y (flex-wrap).

flex-grow: Establece la capacidad de crecimiento de los elementos flexibles.

flex-shrink: Establece la capacidad de reducción de los elementos flexibles.

float: Establece si un elemento debe flotar a la izquierda, derecha o no flotar.

Grid

Divide las regiones principales de una página en secciones más pequeñas o establece la relación entre los elementos en términos de tamaño y posición.

grid: Establece un contenedor de cuadrícula y sus elementos.

grid-area: Establece un área de cuadrícula específica.

grid-auto-columns: Establece el tamaño de las columnas implícitas.

grid-auto-flow: Controla el flujo automático de la cuadrícula.

grid-auto-rows: Establece el tamaño de las filas implícitas.

grid-column: Establece el tamaño de las filas implícitas.

grid-column-start: Establece la línea donde comienza la columna de cuadrícula.

grid-column-end: Establece la línea donde termina la columna de cuadrícula.

grid-gap: Establece la brecha entre las filas y columnas de cuadrícula.

grid-row: Establece el tamaño y ubicación de una fila de cuadrícula.

grid-row-start: Establece la línea donde comienza la fila de cuadrícula.

grid-row-end: Establece la línea donde termina la fila de cuadrícula.

grid-row-gap: Establece la brecha entre las filas de cuadrícula.

grid-template: Establece las áreas, filas y columnas de la cuadrícula.

grid-template-areas: Establece las áreas de la cuadrícula por nombre.

grid-template-columns: Establece el tamaño de las columnas de cuadrícula.

grid-template-rows: Establece el tamaño de las filas de cuadrícula.

Margin

Establece el margen para los cuatro lados.

height: Establece la altura de un elemento.

justify-content: Establece la alineación de los elementos flexibles.

margin: Establece los márgenes alrededor de un elemento.

margin-top: Establece el margen superior de un elemento.

margin-bottom: Establece el margen inferior de un elemento.

margin-left: Establece el margen izquierdo de un elemento.

margin-right: Establece el margen derecho de un elemento.

margin-height: Establece la altura máxima de un elemento.

Max-Min

Se utiliza para establecer límites en el tamaño de un elemento.

max-height: Establece la altura máxima de un elemento.

max-width: Establece el ancho máximo de un elemento.

min-height: Establece la altura mínima de un elemento.

min-width: Establece el ancho mínimo de un elemento.

Overflow

Permite determinar lo que sucede con un elemento cuando su contenido sobrepasa los límites de su contenedor.

overflow: Establece que sucede si el contenido desborda un elemento.

overflow-x: Establece que sucede si el contenido desborda horizontalmente.

overflow-y: Establece que sucede si el contenido desborda verticalmente.

Padding

Crea un espacio o area alrededor del contenido de un elemento.

padding: Establece el relleno interior de un elemento.

padding-top: Establece el relleno superior de un elemento.

padding-bottom: Establece el relleno inferior de un elemento.

padding-left: Establece el relleno izquierdo de un elemento.

padding-right: Establece el relleno derecho de un elemento.

Posicionamiento, apilamiento y ancho

Establece la posición apilamiento y anchura de un elemento.

position: Establece el método de posicionamiento de un elemento.

top: Establece la posición superior de un elemento.

bottom: Establece la posición inferior de un elemento.

- right:** Establece la posición derecha de un elemento.
- left:** Establece la posición izquierda de un elemento.
- z-index:** Establece la orden de apilamiento de un elemento.
- width:** Establece el ancho de un elemento.

Propiedades CSS de texto

Establece un formato de texto para que se pueda integrar a una pagina web, incluyendo espaciado, alineación, color, fuente y posicionamiento.

- color:** Establece el color del texto.
- font:** Establece todas las propiedades de la fuente en una sola declaración.
- font-family:** Establece la familia de la fuente.
- font-style:** Establece el estilo de la fuente (normal, cursiva, oblicua).
- font-variant:** Establece la variante de la fuente (pequeñas mayúsculas).
- font-weight:** Establece el grosor de la fuente.
- letter-spacing:** Establece el espacio entre caracteres.
- line-height:** Establece la altura de línea.
- text-align:** Establece la alineación del texto.
- text-decoration:** Establece decoraciones al texto (subrayado, tachado).
- text-indent:** Establece la sangría de la primera línea.
- text-transform:** Establece la transformación del texto (mayúsculas, minúsculas).
- white-space:** Establece como se maneja el espacio en blanco dentro de un elemento.
- word-spacing:** Establece el espacio entre palabras.

Propiedades CSS de animación y transición

Animation

Permite animar la transición entre un estilo CSS y otro, la animación consta de dos componentes: un estilo que describe la animación CSS y un conjunto de fotogramas que indican su estado inicial y final.

animation: Establece todas las propiedades de la animación en una sola declaración.

animation-delay: Establece el retraso antes de que comience la animación.

animation-direction: Establece la dirección de la animación.

animation-duration: Establece la duración de la animación.

animation-fill-mode: Establece el estilo aplicado al elemento cuando la animación no se está ejecutando.

animation-iteration-count: Establece el número de veces que se debe reproducir la animación.

animation-name: Establece el nombre de la animación.

animation-play-state: Establece si la animación está en ejecución o en pausa.

animation-timing-function: Establece la velocidad de la animación.

Transition

Proporciona una forma de animar los cambios de las propiedades CSS, en lugar de que los cambios surtan efecto de manera instantánea.

Example:

Si cambias el color de un elemento de blanco a negro, normalmente el cambio es instantáneo.

transition: Establece todas las propiedades de la transición en una sola declaración.

transition-delay: Establece el retraso antes de que comience la transición.

transition-duration: Establece la duración de la transición.

transition-property: Establece las propiedades CSS a las que se aplicara la transición.

transition-timing-function: Establece la velocidad de la transición.

Propiedades CSS de transformación

Define como los elementos diseñados con CSS se pueden transformar en un espacio bidimensional o tridimensional. Las transformaciones pueden incluir, rota, torcer, escalar y desplazar.

transform: Aplica una transformación 2D o 3D a un elemento.

transform-origin: Establece el punto de origen de la transformación.

transform-style: Establece si los hijos de un elemento se ven en el espacio 3D.

perspective: Establece la distancia entre el plano Z y el usuario.

perspective-origin: Establece el origen de la perspectiva.

backface-visibility: Establece si la parte trasera de un elemento es visible.

Propiedades CSS de transición y efectos

Proporcionan una forma de animar los cambios de las propiedades CSS, en lugar de que los cambios surtan efecto de manera instantánea.

filter: Aplica efectos gráficos como desenfoco o cambio de color a un elemento.

clip: Define una región rectangular para un elemento, dentro de la cual se muestra el contenido.

clip-path: Define una región personalizada para un elemento, dentro de la cual se muestra el contenido.

cursor: Establece el tipo de cursor que se muestra cuando el puntero se sitúa sobre un elemento.

opacity: Establece la opacidad de un elemento.

Propiedades CSS lista

Permite definir todos los parámetros de una lista de una sola vez

Example:

La propiedad `list-style-image` permite utilizar una imagen como marcador de lista.

list-style: Establece todos los valores de estilo de lista en una sola declaración.

list-style-image: Establece una imagen como marcador de lista.

list-style-position: Establece la posición del marcador de lista (dentro o fuera).

list-style-type: Establece el tipo de marcador de lista (circulo, disco, etc.).

Propiedades CSS de tabla

Permite controlar el estilo de los títulos el tamaño de las celdas, filas y columnas, así como el espacio entre los bordes.

caption-side: Posiciona el título sobre la tabla

table-layout: Establece el diseño de la tabla.

empty-cells: Establece la visibilidad de las celdas vacías.

border-spacing: Establece la distancia entre los bordes de las celdas.

border-collapse: Hace que los bordes de los elementos de la tabla colapsen entre sí.

Propiedades CSS para interactividad y control

Permiten diseñar y manejar como los elementos de una página web responden a la interacción del usuario y otros eventos.

resize: Establece si un elemento puede ser redimensionado por el usuario.

outline: Establece todos los valores de contorno en una sola declaración.

outline-color: Establece el color del contorno.

outline-offset: Establece el desplazamiento del contorno.

outline-style: Establece el estilo del contorno.

outline-width: Establece el ancho del contorno.

Propiedades CSS para Flexbox

Permite organizar elementos en filas o columnas. Los elementos de contenido se adaptan automáticamente y se ajustan para rellenar espacios adicionales o caber en espacios más pequeños. Flexbox ayuda a contribuir el espacio entre los elementos de una interfaz y mejora las capacidades de alineación.

align-content: Establece la alineación del contenido flexible

align-items: Establece la alineación de los elementos flexibles.

align-self: Establece la alineación de un elemento dentro de su contenedor flexible.

justify-content: Establece la alineación de los elementos flexibles.

Propiedades CSS para Grid

Divide las regiones principales de una página en secciones más pequeñas o establece la relación entre los elementos en términos de tamaño y posición.

grid-template-rows: Define el número de filas en la cuadrícula.

grid-template-columns: Define el número de columnas en la cuadrícula.

grid-template-areas: Define las áreas dentro de la cuadrícula.

grid-template: Combina ("grid-template-rows", "grid-template-columns" y "grid-template-areas").

grid-auto-rows: Define el tamaño de las filas creadas implícitamente.

grid-auto-columns: Define el tamaño de las columnas creadas implícitamente.

grid-auto-flow: Controla el flujo automático del contenido dentro de la cuadrícula.

grid: combina ("grid-template-rows", "grid-template-columns", "grid-template-areas", "grid-auto-rows", "grid-auto-columns" y "grid-auto-flow").

grid-row-start: Define en qué línea de la cuadrícula comienza un elemento.

grid-row-end: Define en qué línea de la cuadrícula termina un elemento.

grid-column-start: Define en qué línea de la cuadrícula comienza un elemento.

grid-column-end: Define en qué línea de la cuadrícula termina un elemento.

grid-area: Define un área específica en la cuadrícula.

grid-gap: Define el espacio entre las filas y columnas de la cuadrícula.

grid-row-gap: Define el espacio entre las filas de la cuadrícula.

grid-column-gap: Define el espacio entre las columnas de la cuadrícula.