



PLASMA

PLASMA50



- MAQUINA INVERSORA MONOFÁSICA DE CORTE PLASMA LIVIANO

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

| INPUT VOLTAGE (V) | INPUT CURRENT (A) | POWER RATING (KVA) | OCV (V) | WELDING CURRENT (A) |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| AC220±15% | 22 | 4.8 | 260 | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE | WEIGHT (KG) | CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY | DIMENSION (MM) | |
| 60%@40A/96V 100%@31A/92.4V | 9.84 | 14 6 | 413*151*234 | |

• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Antorcha PLASMA



Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Compresor de aire



Mascara de cortar

☒ TRABAJO LIVIANO

☐ TRABAJO SEMI-PESADO

☐ TRABAJO PESADO


PLASMA

PLASMA120



- MAQUINA INVERSORA TRIFÁSICA DE CORTE PLASMA SEMI-PESADO

CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

| INPUT VOLTAGE (V) | INPUT CURRENT (A) | POWER RATING (KVA) | OCV (V) | WELDING CURRENT (A) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 3P- AC220±15% | 51 | 19.4 | 300 | 20 - 120 |
| DUTY CYCLE | WEIGHT (KG) | CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY | DIMENSION (MM) | |
| 60%@120A/128V 100%@93A/117.2V | 42 | 30 20 | 560*331*411 | |

• ACCESORIOS INCLUIDOS



Guantes de soldar.



Tierra con cable.



Antorcha PLASMA



Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



Compresor de aire



Mascara de cortar

☐ TRABAJO LIVIANO

☒ TRABAJO SEMI-PESADO

☐ TRABAJO PESADO

PLASMA

PLASMA125

• MAQUINA INVERSORA TRIFÁSICA DE CORTE PLASMA SEMI-PESADO



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

| INPUT VOLTAGE (V) | INPUT CURRENT (A) | POWER RATING (KVA) | OCV (V) | WELDING CURRENT (A) |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 3P- AC380±15% | 29.4 | 19.4 | 270 | 20 - 120 |
| DUTY CYCLE | WEIGHT (KG) | CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY | DIMENSION (MM) | |
| 60%@120A/128V 100%@93A/117.2V | 42 | 30 / 20 | 560*331*411 | |

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN


☐ TRABAJO LIVIANO

☒ TRABAJO SEMI-PESADO

☐ TRABAJO PESADO

PLASMA

PLASMA160

• MAQUINA INVERSORA TRIFÁSICA DE CORTE PLASMA PESADO



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

| INPUT VOLTAGE (V) | INPUT CURRENT (A) | POWER RATING (KVA) | OCV (V) | WELDING CURRENT (A) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 3P- AC220±15% | 76 | 29 | 300 | 20 - 160 |
| DUTY CYCLE | WEIGHT (KG) | CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY | DIMENSION (MM) | |
| 60%@160A/144V 100%@124A/130V | 46 | 50 / 30 | 580*321*486 | |

ACCESORIOS INCLUIDOS



ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN


☐ TRABAJO LIVIANO

☐ TRABAJO SEMI-PESADO

☒ TRABAJO PESADO

PLASMA **PLASMA165**

• MAQUINA INVERSORA TRIFÁSICA DE CORTE PLASMA PESADO



CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINA

| INPUT VOLTAGE (V) | INPUT CURRENT (A) | POWER RATING (KVA) | OCV (V) | WELDING CURRENT (A) |
|---------------------------------|-------------------|--|---------|---------------------|
| 3P- AC380±15% | 44.3 | 29 | 300 | 20 - 160 |
| DUTY CYCLE | WEIGHT (KG) | CUTTING THICKNESS(MM) MAX / QUALITY | | DIMENSION (MM) |
| 60%@160A/144V 100%@124A/130V | 46 | 50 | 30 | 580*321*486 |

• ACCESORIOS INCLUIDOS



• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



○ TRABAJO LIVIANO

○ TRABAJO SEMI-PESADO

● TRABAJO PESADO