

## Tarefa 1 - Diego Franco Portela

1) - Sinala os nomes dos identificadores de variables que están mal. Razona a resposta.

**Idade:** Incorrecto, debe comezar por minúscula.

**1nota:** Incorrecto, non pode comezar por número.

**Soldo:** Incorrecto, debe comezar por minúscula.

**nºcoches:** Incorrecto, non se deben usar símbolos.

**teléfono:** Incorrecto, non debe levar til.

**letra nif:** Incorrecto, non pode conter espazos.

**libreta\_aforros:** Correcto.

**baseDeTriangulo:** Correcto.

**aa@bb:** Incorrecto, non debe levar símbolos.

**int:** Incorrecto, palabra reservada.

2) - Como interpretades estas sentenzas:

**A ) int valor ;**

Declaras una variable de tipo "int" de nome "valor".

**B ) float numero = 2.30 ;**

Declaras una variable de tipo "float" que permite almacenar números con decimales, a variable recibe o valor de "2.30".

**C ) boolean atopado = false ;**

Declaras una variable de tipo "boolean" que permite como dúas únicas posibles respostas true/false.

**D) long valor1, valor2 ;**

Declaras dúas variables de tipo "long" que permite almacenar números enteiros hasta 8 bytes.