

Guia de Instalação — Ambiente de Desenvolvimento CoteCerto

v1.0 - 13/07/2026 - Validado em macOS. Tempo estimado: ~15 min (primeira vez).

Pré-requisitos

Ferramenta

Docker Desktop

Supabase CLI

Bun

Passo a passo

Tudo é executado na **raiz do projeto** (~/Documents/cotecerto33):

```
cd ~/Documents/cotecerto33
```

1. Subir o Supabase local (primeira vez baixa as imagens Docker)

```
supabase start
```

2. Criar o .env com as chaves que o comando acima imprimiu

```
cp .env.example .env
```

Preencher o .env com o mapeamento (a CLI atual chama as chaves de Publishable/Secret):

Painel do supabase start	Variável no .env
Project URL (http://127.0.0.1:54321)	VITE_SUPABASE_URL e SELF_SUPABASE_URL
Publishable key	VITE_SUPABASE_ANON_KEY
Secret key	SELF_SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

3. Aplicar as 39 migrations + seed num banco limpo

```
supabase db reset
```

4. Instalar dependências e subir o app

```
bun install
```

```
bun run dev
```

Abrir a URL que o vite imprimir (ex.: http://localhost:3000).

Login de desenvolvimento

- **E-mail:** desenvolvimento@suppercerto.com.br
- **Senha:** Supper@123!
- Perfil: Matriz (admin). (atencao) Senha apenas do ambiente local — nunca usar em produção.

Comandos do dia a dia

Comando	O que faz
<code>bun run db:start / db:stop</code>	sobe/para o Supabase local
<code>bun run db:reset</code>	recria o banco do zero (migrations + seed) — descartável, use à vontade
<code>bun run db:new <nome></code>	cria uma migration nova em supabase/migrations/
<code>bun run db:diff</code>	compara o schema com a produção (\$PROD_DB_URL no ambiente)
<code>bun run db:push</code>	aplica migrations na produção (\$PROD_DB_URL) — só após passar no local
Studio local	<code>http://127.0.0.1:54323</code> (visualizar tabelas/dados no navegador)
<code>bun run test:unit</code>	testes unitários (rodam offline)
<code>bun run test:db</code>	testes de integração (exigem o Supabase local rodando)
<code>bun run typecheck</code>	checagem de tipos — deve passar antes de qualquer commit

Notas e soluções de problemas

- **vite: command not found** → faltou bun install.
- **NOTICES “does not exist, skipping” no db reset** → normais: são os drop ... if exists das migrations rodando em banco limpo.
- **Aviso “shared defaults / do not use in production”** → esperado: as chaves locais são padrão da CLI, valem só na sua máquina.
- As migrations históricas (/migrations, 000–039) são **read-only**; a fonte canônica é supabase/migrations/. O seed vive em supabase/seed.sql.
- Regras completas para desenvolvimento: AGENTS.md na raiz.