## **COMANDOS ARCHIVOS Y CARPETAS**

| 1. | cdCambia al home, o al directorio raiz si se ejecuta como root                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | cd [ruta]Se desplaza al directorio especificado en la ruta                                      |
| 3. | cdSe desplaza al directorio anterior                                                            |
| 4. | cd/                                                                                             |
| 5. | pwd Muestra el directorio actual                                                                |
| 6. | Is Lista los archivos de un directorio concreto                                                 |
| 7. | Is -I Añade información sobre los atributos                                                     |
| 8. | Is -a Lista todos los archivos incluyendo los ocultos                                           |
| 9. | <b>Is -R</b> Lista el contenido del directorio y todos sus subdirectorios recursivamente        |
| 10 | .ls -r Lista en orden inverso                                                                   |
| 11 | . Is -la   more Lista los ficheros de forma paginada                                            |
| 12 | .cp [origen] [destino] Copia el archivo origen al directorio destino                            |
| 13 | .cp -R [origen] [destino] Copia un directorio recursivamente                                    |
| 14 | cp -p [origen] [destino] Copia preservando permisos, propietario, grupos y fechas               |
| 15 | cp -d [origen] [destino] Conserva los enlaces simbólicos y preserva las relaciones de los duros |
| 16 | .cp -dpR fichero1 fichero2 Copia fichero1 con distinto nombre                                   |
| 17 | .cp -dpR fichero1 directorio/Copia fichero1 a directorio/ conservando el nombre                 |
| 18 | .cp -a [origen] [destino] Lo mismo que -dpR                                                     |

| 19. mv [orgien] [destino] Mueve al archivo origen al directorio destino                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.rm [archivo] Elimina un archivo completamente                                                                                 |
| 21.rm -r [directorio] Elimina un directorio con todos sus ficheros                                                               |
| 22. mkdir [directorio] Crea una nueva carpeta dentro del directorio.                                                             |
| 23. rmdir [directorio vacio] Elimina el directorio vacío                                                                         |
| 24. In [archivo] Crea un enlace duro (mismo archivo con distinto nombre)                                                         |
| 25. In -s [archivo] Crea un enlace blando                                                                                        |
| 26. cat [fichero] Muestra el contenido de un fichero (similar a type de DOS)                                                     |
| 27. more [fichero] Muestra un fichero de forma tabulada (por líneas)                                                             |
| 28. less [fichero] Igual que more                                                                                                |
|                                                                                                                                  |
| 29. <b>grep [opciones] patron [fichero]</b> buscar dentro de un archivo una cadena de texto.                                     |
|                                                                                                                                  |
| texto.                                                                                                                           |
| texto.  -i para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas  30. find [patron]                                               |
| texto.  -i para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas  30. find [patron]                                               |
| <ul> <li>texto. <ul> <li>i para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas</li> </ul> </li> <li>30. find [patron]</li></ul> |
| texto.  -i para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas  30. find [patron]                                               |
| texto.  -i para que no diferencie entre mayúsculas y minúsculas  30. find [patron]                                               |