Ejercicio Propuesto 3.2.2

```
<?php
//hacemos la conexión, sería buena idea hacerla en un archivo aparte
//v utilizar 'require' o 'require once' por ejemplo
$host = "localhost";
$db = "proyecto";
$user = "gestor";
$pass = "secreto";
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";
$conProyecto = new PDO($dsn, $user, $pass);
$conProyecto→setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_WARNING);
?>
<!doctype html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport"</pre>
         content="width=device-width, user-scalable=no, initial-scale=1.0,
maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <!-- css para usar Bootstrap →
    <link rel="stylesheet"</pre>
href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.4.1/css/bootstrap.min.css"
integrity="sha384-Vkoo8×4CGsO3+Hhxv8T/Q5PaXtkKtu6ug5TOeNV6gBiFeWPGFN9MuhOf23Q9Ifj
h" crossorigin="anonymous">
    <title>Ejercicio Tema 3 PDO</title>
<body style="background: antiquewhite">
<h3 class="text-center mt-2 font-weight-bold">Ejercicio Transacción con PDO</h3>
<div class="container mt-3">
   <?php
   // Definimos la variable para comprobar ejecución.
    $is0k = true;
   // Iniciamos la transacción
   $conProyecto→beginTransaction();
    $update = "update stocks set unidades=1 where producto=(select id from
productos where nombre corto='PAPYRE62GB') AND tienda=1";
    if (!$conProyecto→exec($update)) $is0k = false;
   $insert = "insert into stocks select id, 2, 1 from productos where
nombre_corto='PAPYRE62GB'"; //es equivalente a insert into stocks values(15, 2,
1)
    if (!$conProyecto→exec($insert)) $is0k = false;
   // Si fue bien, confirmamos los cambios
  // y en caso contrario los deshacemos
   if ($is0k) {
       $conProvecto→commit();
       echo "Los cambios se realizaron
correctamente.";
```