

PP II - CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE

	4º Semestre
Tópicos Abordados	Códigos Introdução
☆ Prioridade de Revisão	Média
Status de Compreensão	Compreendido
ሐ Matéria	UCE – Paradigmas de Programação II
■ Data da Aula	@25 de agosto de 2025
♠ Professor	Daniel
 Conteúdo 	Configuração de Ambiente

Instalação de Dependências

```
npm create vite@latest frontend --template react-ts

# caso apareça opções de instalação, escolher as seguintes opções
# 1- React
# 2- Typescipt

cd frontend

npm install

npm run dev

# após o programa executar, cancelar a execução com o comando ctrl + c

npm i -D tailwindcss postcss autoprefixer

npm run dev

# Caso der erro, executar outro comando

npm install -D @tailwindcss/postcss
```

Arquitetura

O seu projeto deverá estar com a seguinte arquitetura de pastas



Fora de todas as pastas criar um arquivo e nomeá-lo de "tailwind.config.ts"

Configuração do projeto

Nesse novo arquivo, colocar o seguinte código

PP II - CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
export default {
  content: ["./index.html", "./src/**/*.{js,ts,jsx,tsx,ts,tsx}"],
  theme: { extend: {} },
  plugins: [],
};
```

Fora de todas as pastas criar um arquivo e nomeá-lo de "postcss.config.js"

Nesse novo arquivo, colocar o seguinte código

```
export default {
 plugins: {
   tailwindcss: {},
   autoprefixer: {},
 },
};
```

Dentro da pasta src, existe um arquivo "index.css", neste arquivo, adicione o seguinte código

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;
```

No mesmo arquivo, encontre a classe nomeada como "body{...}"

Altere "body{...]" para o seguinte código

```
body {
    margin: 0;
    display: flex;
    justify-content: center; /* centraliza na horizontal */
    align-items: flex-start; /* mantém alinhado no topo (se não quiser no meio da tela) */
    min-width: 320px;
    min-height: 100vh;
}
```

O arquivo "index.css" presente na pasta "src/" deverá ficar da seguinte maneira

```
@tailwind base;
@tailwind components;
@tailwind utilities;

:root {
    font-family: system-ui, Avenir, Helvetica, Arial, sans-serif;
    line-height: 1.5;
    font-weight: 400;

    color-scheme: light dark;
    color: rgba(255, 255, 255, 0.87);
    background-color: #242424;

    font-synthesis: none;
    text-rendering: optimizeLegibility;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale;
}
```

PP II - CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE

```
a {
 font-weight: 500;
 color: #646cff;
 text-decoration: inherit;
a:hover {
 color: #535bf2;
body {
 margin: 0;
 display: flex;
justify-content: center; /* centraliza na horizontal */
align-items: flex-start; /* mantém alinhado no topo (se não quiser no meio da tela) */
 min-width: 320px;
min-height: 100vh;
h1 {
font-size: 3.2em;
 line-height: 1.1;
button {
 border-radius: 8px;
 border: 1px solid transparent;
 padding: 0.6em 1.2em;
 font-size: 1em;
 font-weight: 500;
 font-family: inherit;
 background-color: #1a1a1a;
 cursor: pointer;
 transition: border-color 0.25s;
button:hover {
 border-color: #646cff;
button:focus,
button:focus-visible {
 outline: 4px auto -webkit-focus-ring-color;
@media (prefers-color-scheme: light) {
 :root {
  color: #213547;
  background-color: #ffffff;
 a:hover {
  color: #747bff;
 button {
  background-color: #f9f9f9;
```

PP II - CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE