

Nome: _____ Código: _____

1) Analise cada uma das declarações abaixo. Diferencie quais delas não são adequadas e explique o motivo.

- a. DECLARE
v_id NUMBER(4);
- b. DECLARE
v_x, v_y, v_z VARCHAR2(10);
- c. DECLARE
v_dt_nascimento DATE NOT NULL;
- d. DECLARE
v_controle BOOLEAN := 1;

2) Analise cada uma das atribuições abaixo e determine o tipo de dado da expressão resultante.

- a. v_dias_para_partida := v_data_devida - SYSDATE;
- b. v_remetente := USER || ':' || TO_CHAR(v_nr_departamento);
- c. v_soma := \$100,000 + \$250,000;
- d. v_flag := TRUE;
- e. v_n1 := v_n2 > (2 * v_n3);
- f. v_valor := NULL;

3) Elabore um bloco anônimo para produzir como saída a seguinte frase “Treinamento PL/SQL Essencial” na tela.

Observação: utilize pelo menos uma variável

4) Elabore um bloco anônimo que utilize duas variáveis. Atribua os valores para essas variáveis PL/SQL conforme descrição abaixo e, imprima os resultados das variáveis PL/SQL na tela. Execute o bloco PL/SQL.

V_CHAR CHARACTER(variable LENGHT)

V_NUM NUMBER

Atribua valores a essas variáveis da seguinte maneira:

Variável	Valor
V_CHAR	The literal '42 is the answer'
V_NUM	The first two characters from V_CHAR

- 5) Analise o bloco PL/SQL abaixo e determine o tipo de dado e o valor de cada uma das variáveis de acordo com as regras de escopo.

```
DECLARE
  v_peso NUMBER(3) := 600;
  v_msg VARCHAR2(255) := 'Produto 10012';
BEGIN
  /*SubBloco*/
  DECLARE
    v_peso NUMBER(3) := 1;
    v_msg VARCHAR2(255) := 'Produto 11001';
    v_nova_localizacao VARCHAR2(50) := 'Europa';
  BEGIN
    v_peso := v_peso + 1;
    v_nova_localizacao := 'Ocidental ' || v_nova_localizacao;
  END;
  v_peso := v_peso + 1;
  v_msg := v_msg || ' está em estoque';
  v_nova_localizacao := 'Ocidental ' || v_nova_localizacao;
END;
```

- a. O valor de **v_peso** no sub-bloco é:
- b. O valor de **v_nova_localizacao** no sub-bloco é:
- c. O valor de **v_peso** no bloco principal é:
- d. O valor de **v_msg** no bloco principal é:
- e. O valo de **v_nova_localizacao** no bloco principal é:

- 6) Exemplo de Escopo de Variáveis

```
DECLARE
  v_cliente VARCHAR2(50) := 'Pedro';
  v_classificacao_credito VARCHAR2(50) := 'Excelente';
BEGIN
  DECLARE
    v_cliente NUMBER(7) := 201;
    v_nome VARCHAR2(25) := 'Joao';
  BEGIN
    v_cliente      v_nome      v_classificacao_credito
  END;
  v_cliente      v_nome      v_classificacao_credito

END;
```

Imagine que você incorpore um sub-bloco a um bloco, como apresentado no exemplo acima. Você declara duas variáveis, **v_cliente** e **v_classificacao_credito**, no bloco principal. Declara também duas variáveis, **v_cliente** e **v_nome**, no sub-bloco. Determine os valores e tipos de dados para cada um dos casos a seguir:

- a. O valor de **v_cliente** no sub-bloco é:
- b. O valor de **v_nome** no sub-bloco é:
- c. O valor de **v_classificacao_credito** no sub-bloco é:

- d. O valor de **v_cliente** no bloco principal é:
 - e. O valor de **v_nome** no bloco principal é:
 - f. O valor de **v_classificacao_credito** no bloco principal é:
- 7) Elabore um bloco PL/SQL que aceite dois números por meio do uso de variáveis de substituição. O primeiro número deve ser dividido pelo segundo e este deve ser adicionado ao resultado. O resultado deve ser armazenado em uma variável PL/SQL e exibido na tela.
- 8) Elabore um bloco PL/SQL que calcule a remuneração total por um ano. O salário anual e o percentual de bônus anual são passados ao bloco PL/SQL por meio do uso das variáveis de substituição e o bônus precisa ser convertido de um número inteiro em um número decimal (por exemplo: 15 em 1,5). Se o salário for nulo, defina-o como zero antes de calcular a remuneração total. Execute o bloco PL/SQL criado por você.
Observação: utilize a função NVL para tratar valores nulos.
- 9) Elabore um bloco PL/SQL que selecione o número máximo do departamento na TB_DEPARTAMENTO e armazene-o em uma variável. Exibir os resultados na tela.
- 10) Altere o bloco PL/SQL criado anteriormente para inserir uma nova linha na TB_DEPARTAMENTO.
- a. Ao invés de exibir o número de departamento recuperado no exercício anterior, adicione 10 a esse número e use-o como o número do novo departamento;
 - b. Use um parâmetro de substituição para o nome do departamento;
 - c. Por enquanto, deixe um valor nulo na localização.