



DB II - OPERADORES

📖 Disciplina	Banco de Dados II
📅 Data	@30 de setembro de 2025
👤 Professor	Geraldo
📌 Tópicos	
★ Importante	☐

ESCAPE

- Diz ao DB como diferenciar os caracteres a serem pesquisados dos curingas
- O primeiro % é tratado como curinga, correspondendo a qualquer número de caracteres
- O segundo % é tratado como um caractere real a ser procurado
- O terceiro é tratado como curinga, correspondendo a qualquer número de caracteres

```
SELECT nome
FROM tb_promocao
WHERE nome LIKE '%\%%%' ESCAPE \
```

IN

- O uso do operador In em uma cláusula WHERE para recuperar as linhas cujo o valor da coluna está em uma lista

```
SELECT *
FROM tb_clientes
WHERE tb_clientes IN (2,3,5);

-- RETORNA AQUELES QUE SATISFAZEM ESSA LISTA
-- ID = 2, 3 E 5
```

- O uso de NOT IN para recuperar as linhas não recuperadas por IN

```
SELECT *
FROM tb_clientes
WHERE id_cliente NOT IN (2,3,5);

-- RETORNA AQUELES QUE SATISFAZEM ESSA LISTA
-- ID = 1, 4, 6, ...
```

- Observação
 - NOT IN retorna falso se o valor da lista for nulo
 - A consulta a seguir não retorna nenhuma linha, pois um valor nulo está incluído na lista

```
SELECT *
FROM tb_clientes
WHERE id_cliente NOT IN (2,3,5, NULL)
```

- IN: é com a comparação "OU" (OR). Se tiver um único TRUE, já satisfaz a condição

- NOT IN: é como a comparação “E” (AND). Se tiver um único FALSE, já cancela a condição

BETWEEN

- O uso do operador BETWEEN em uma cláusula WHERE para recuperar as linhas cujo o valor da coluna está em um intervalo específico

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
WHERE id_cliente BETWEEN 1 AND 3
```

- NOT BETWEEN recupera as linhas não recuperadas por BETWEEN

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
WHERE id_cliente NOT BETWEEN 1 AND 3
```

- Semelhante com o operador IN-NOT IN, mas tem diferença
 - IN: Retorna valores fixos especificados
 - WHERE id_cliente IN (2,3,5)
 - Vai retornar apenas o id pedido
 - BETWEEN: Retorna todos os valores um um intervalo
 - WHERE id_cliente BETWEEN 1 AND 3
 - Vai retornar todos id que estão entre 1 e 3

Operadores Lógicos

- Permitem limitar as linhas com base em condições lógicas

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
WHERE dt_nascimento > '01/JAN/1970' AND  
id_cliente > 3
```

Retorna apenas aqueles que nasceram a partir do dia 02/01/1970 E tem o ID > 3

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
WHERE dt_nascimento > '01/JAN/1970' OR  
id_cliente > 3
```

Retorna apenas aqueles que nasceram a partir do dia 02/01/1970 OU tem o ID > 3

- Mesclar AND e OR na mesma expressão
- AND terá precedência sobre OR (Será executado primeiro)
- Operadores de comparação tem precedência sobre AND
- Anulação da precedência (usar parênteses) para indicar a ordem que deseja executar as expressões

Recuperar as linhas da tabela tb_clientes onde uma das três condições é verdadeiras

- A coluna DT_NASCIMENTO é maior que 1º de janeiro de 1970
- A coluna ID_CLIENTE é menor que 2
- A coluna TELEFONE tem 1211 no final

```
SELECT *  
FROM tb_clientes  
WHERE dt_nascimento > '01/JAN/1970' OR  
      id_cliente < 2 AND  
      telefone LIKE '%1211'
```