

PBD - Exercício 04 - Diego Melo

🔗 Arquivo da Aula	https://ava-grad.unifacef.com.br/mod/assign/view.php?id=167691
📅 Data	@9 de março de 2026
➤ Matéria Pertencente	<u>Programação com Banco de Dados</u>

Lista de Exercícios - Programação com Banco de Dados

1. Qual instrução retornaria as seguintes informações sobre os atendentes (CLERK) em cada departamento?
- a. `Select deptno, MIN(sal), MAX(sal)`
`WHERE job = 'CLERK' GROUP BY deptno;`
 - b. `Select deptno, MIN(sal), MAX(sal)`
`WHERE job = 'CLERK' GROUP BY deptno;`
 - c. `Select deptno, MIN(sal), MAX(sal)`
`FROM emp WHERE job = 'CLERK'`
 - d. `SELECT deptno, MIN(sal), MAX(sal)`
`FROM emp WHERE job = 'CLERK' GROUP BY deptno;`
 - e. `SELECT deptno, MIN(sal), MAX(sal)`
`FROM emp WHERE job = 'CLERK' GROUP BY deptno;`

DEPTNO	MIN(SAL)	MAX(SAL)
10	1300	1300
20	800	1100

2. Você está avaliando um procedimento que contém a função MOD(100,10). Qual seria o resultado?
- a. 10000
 - b. 10
 - c. 100
 - d. 0
 - e. 1000
3. Existem quatro categorias de operações SQL. Qual é a categoria que inclui os comandos REVOKE, ALTER USER e GRANT?
- a. DCL (Linguagem de Controle de Dados)
 - b. DDL (Linguagem de Definição de Dados)
 - c. DML (Linguagem de Manipulação de Dados)
 - d. TCO (Operações de Controle de Transação)
4. Qual é o número máximo de colunas que podem ser retornadas ao usar ORDER BY?
- a. 128
 - b. Igual ao número de colunas da tabela
 - c. 255
 - d. Não há um número máximo
5. Quais são as três principais características teóricas de um SGBDR (Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional)? (escolha três)
- a. Integridade
 - b. Operações
 - c. Instâncias

- d. Estruturas
- e. Campos
- f. Registros

6. Você encontra as seguintes instruções:
- a. Cartesiana
 - b. Auto-junção (Self Join)
 - c. Junção Externa (Outer Join)
 - d. Equijunção (Equi Join)
7. Você tem o comando "SELECT BirthDate, TO_CHAR(BirthDate, 'Month, ddth "in, YyyY') Formatted". Se o dado for 11-NOV-46, o que o Oracle retornará como data formatada?
- a. November,11th in 1946
 - b. Nov 11, 1946
 - c. November 11, 1946
 - d. November, 01TH in 1946
 - e. 11-11-46
 - f. 11/11/46
8. Existem quatro operadores de conjunto. Qual deles exibiria os resultados comuns às consultas A e B?
- a. UNION ALL
 - b. UNION
 - c. MINUS
 - d. INTERSECT
 - e. COMMON
9. Você está escrevendo um procedimento que precisa pesquisar no banco de dados palavras que soam igual, mas são escritas de forma diferente. Qual função de caractere você usaria?
- a. SOUND(char)
 - b. SOUNDSLIKE(char)
 - c. SOUNDEX(char)
 - d. CHR(n)
 - e. TRANSLATE(char, from, to)
10. Você é o DBA da empresa ABC. Precisa recuperar os nomes e salários dos funcionários da tabela de empregos, e exibir os resultados ordenados por salário de forma NÃO crescente. Além disso, se dois nomes tiverem o mesmo salário, eles devem ser exibidos em ordem alfabética. Como você faz isso?
- a. ORDER BY sal NON-ASC, ename;
 - b. ORDER BY ename, sal;
 - c. ORDER BY sal DESC, ename;
 - d. ORDERED BY sal, ename;
 - e. SORT BY sal DESC, ORDER BY ename
11. Você é o DBA da empresa ABC. É solicitado que escreva algumas instruções SQL. Em quais situações você NÃO usaria a cláusula WHERE ao construir uma consulta SQL? (escolha três)
- a. Restringir as linhas a serem exibidas com função de grupo
 - b. Mostrar dados com valor menor que um valor especificado
 - c. Comparar valores diferentes
 - d. Especificar um tipo de tabela

- e. Exibir apenas dados únicos
 - f. Restringir as linhas a serem incluídas na exibição
12. A empresa ABC está prestes a conceder a cada funcionário um aumento de R\$500,00 no salário mensal. Você quer visualizar o resultado do banco de dados sem fazer nenhuma modificação. Como você faz isso?
- a. Não é possível. A atualização real será feita
 - b. Inserir a expressão aritmética do aumento de salário na cláusula SELECT
 - c. Inserir a expressão aritmética do aumento de salário na cláusula WHERE
 - d. Inserir a expressão aritmética do aumento de salário na cláusula FROM
 - e. Inserir a expressão aritmética do aumento de salário com uma cláusula UPDATE
13. Você deseja excluir um registro da tabela solicitando ao usuário o número de identificação (id) do registro. Como você faz isso?
- a. DELETE FROM RecordX WHERE id_number = *id_number
 - b. DELETE FROM Record WHERE &id_number = id_number
 - c. DELETE FROM RecordX WHERE id_number = !id_number
 - d. DELETE FROM Record WHERE id_number := id_number
 - e. DELETE FROM RecordX WHERE id_number = &id_number
14. Você tem uma tabela EMP com três colunas: EMP_NUM, EMP_NAME e EMP_ADDR. Qual sintaxe você usaria para criar um índice na coluna EMP_NUM?
- a. Create index EMP(EMP_NUM);
 - b. Create index emp_ind on EMP;
 - c. Create index emp_ind on EMP(EMP_NUM);
 - d. Create index EMP(EMP_NUM) emp_ind;
15. Que tipo de índice você criaria em uma coluna onde você acessa menos de 15% do total de linhas?
- a. Índice Simples (Simple Index)
 - b. Índice B*Tree (B*Tree Index)
 - c. Índice Bitmap (Bitmap Index)
 - d. Índice Único (Unique Index)
 - e. Índice Composto (Composite Index)
16. Qual critério da lista abaixo deve ser satisfeito quando você deseja criar um índice?
- a. A tabela deve ser pequena
 - b. A coluna deve conter uma grande variedade de valores
 - c. A tabela não deve ser atualizada com frequência
 - d. A coluna deve ter muitos valores nulos
17. Você criou uma tabela com a seguinte sintaxe: Você criou uma tabela com a seguinte sintaxe:
- a. Student_id
 - b. Student_name
 - c. Course
 - d. Age
18. Qual comando ou ação causa um ROLLBACK automático?
- a. Comando Grant
 - b. Sair do prompt SQL
 - c. Comando Alter

- d. Falha do sistema (System Crash)
 - e. Commit antes de uma falha do sistema
19. A tabela de funcionários contém informações sobre os colaboradores. Uma de suas funcionárias se casou e seu sobrenome mudou. Qual comando você deve usar para refletir essa alteração na tabela?
- a. Alter
 - b. Create
 - c. Delete
 - d. Insert
 - e. Update
20. Que tipo de condição de junção estou criando entre as tabelas EMP e DEPT na seguinte consulta?
- a. Equijunção (Equijoin)
 - b. Junção Externa (Outer Join)
 - c. Produto Cartesiano (Cartesian Product)
 - d. Auto-junção (Self Join)
 - e. Junção Não-Equi (Non-Equijoin)
21. Que tipo de condição de junção estou criando na seguinte consulta?
- a. Equijunção (Equijoin)
 - b. Junção Externa (Outer Join)
 - c. Produto Cartesiano (Cartesian Product)
 - d. Auto-junção (Self Join)
 - e. Junção Não-Equi (Non-Equijoin)
22. Qual cláusula contém a condição de junção ao exibir dados de duas ou mais tabelas?
- a. Select
 - b. From
 - c. Where
 - d. Group by
 - e. Order by
23. Qual é o número mínimo de condições de junção necessárias para evitar um produto cartesiano ao acessar informações de quatro tabelas?
- a. 0
 - b. 1
 - c. 2
 - d. 3
 - e. 4
24. Ao criar uma junção externa (outer join), qual caractere você usaria para obter informações sobre todas as linhas correspondentes de uma tabela?
- a. @
 - b. \$
 - c. -
 - d. +
 - e. !