



DB II - COMPARANDO VALORES

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	Algoritmos Códigos SQL
Prioridade de Revisão	Alta
Status de Compreensão	Parcialmente Compreendido
Matéria	Banco de Dados II
Data da Aula	@2 de setembro de 2025
Professor	Geraldo
Conteúdo	SQL

Operador	Descrição
=	igual
<> ou !=	diferente
<	menor que
>	maior que
<=	menor ou igual a
>=	maior ou igual a
ANY	compara um valor com qualquer valor em uma lista
SOME	idêntico ao operador ANY (você deve usar ANY "mais legível")
ALL	compara um valor com todos os valores em uma lista

```
-- Recuperar cliented que tem o ID diferente de 2

SELECT *
FROM tb_clientes
WHERE id_cliente <> 2

-- Recuperar cliented que tem o ID maior de 2

SELECT *
FROM tb_clientes
WHERE id_cliente > 2

--Recuperar as linhas da tabela tb_clientes onde o valor na coluna
--ID_CLIENTE é maior do que qualquer um dos valores 2, 3 ou 4

SELECT *
FROM tb_clientes
WHERE id_cliente > ANY (2, 3, 4);
```

Operador	Descrição
LIKE	corresponde a padrão em strings
IN	corresponde a lista de valores
BETWEEN	corresponde a um intervalo de valores
IS NULL	corresponde a valores nulos
IS NAN	corresponde a um valor especial NAN (not a number)
IS INFINITE	corresponde a valores BINARY_FLOAT e BINARY_DOUBLE infinitos

Possibilidade NOT para reverter a expressão

Especificações para Padrão

- Sublinhado (_) - Corresponde a um caractere específico na posição específica
- Porcentagem (%) - Qualquer número de caracteres a partir de uma posição

```
-- CASE: Procurar todas as pessoas que tem a letra 'o' como segunda letra do nome
-- EXPRESSÃO: '_o%'
  -- SUBLINHADO ( _ ): Neste exemplo, representa o primeiro caractere, por estar na primeira posição após aspas
  -- o: Representa a letra na segunda posição
  -- PORCENTAGEM ( % ): Representa que pega N quantidades de letras após 'o'

SELECT *
FROM tb_clientes
  WHERE nome LIKE '_o%';
```