

```
-- =====
-- BANCO DE DADOS - PROPOSTAMIX
-- PARTE 1
-- =====
```

```
-- =====
-- DROP TABLES
-- =====
```

```
DROP TABLE IF EXISTS fluxo_caixa CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS item_orcamento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS orcamento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS evento CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS item CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS cliente CASCADE;
```

```
-- =====
-- TABELA CLIENTE
-- =====
```

```
CREATE TABLE cliente (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,
    cpf_cnpj VARCHAR(20),
    telefone VARCHAR(20),
    email VARCHAR(150),
    endereco TEXT
);
```

```
-- =====
-- TABELA EVENTO
-- =====
```

```
CREATE TABLE evento (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    cliente_id INTEGER NOT NULL,

    nome VARCHAR(150) NOT NULL,

    data_evento DATE NOT NULL,

    horario TIME,

    local_evento VARCHAR(200),

    cidade VARCHAR(100),
```

```

publico_estimado INTEGER,

observacoes TEXT,

CONSTRAINT fk_evento_cliente
    FOREIGN KEY(cliente_id)
    REFERENCES cliente(id)
    ON DELETE RESTRICT
);

-- =====
-- TABELA ITEM
-- =====

CREATE TABLE item (
    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    nome VARCHAR(150) NOT NULL,

    descricao TEXT,

    valor NUMERIC(10,2) NOT NULL,

    categoria VARCHAR(100)
);

-- =====
-- ÍNDICES
-- =====

CREATE INDEX idx_cliente_nome
ON cliente(nome);

CREATE INDEX idx_evento_cliente
ON evento(cliente_id);

CREATE INDEX idx_evento_nome
ON evento(nome);

CREATE INDEX idx_item_nome
ON item(nome);

-- =====
-- DADOS PARA TESTE
-- =====

INSERT INTO cliente
(nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco)

```

VALUES

('João da Silva','11111111111','34999990001','joao@email.com','Rua A, 100'),
('Maria Oliveira','22222222222','34999990002','maria@email.com','Rua B, 200'),
('Empresa Alpha','12345678000199','3433334444','contato@alpha.com','Av. Central');

INSERT INTO evento

(
cliente_id,
nome,
data_evento,
horario,
local_evento,
cidade,
publico_estimado,
observacoes

)

VALUES

(
1,
'Casamento João e Ana',
'2026-12-15',
'20:00',
'Salão Imperial',
'Patrocínio',
250,
'Evento completo'

),

(
2,
'Aniversário Maria',
'2026-11-08',
'19:30',
'Espaço Happy',
'Patrocínio',
120,
'Som e iluminação'

);

INSERT INTO item

(nome, descricao, valor, categoria)

VALUES

('Caixa Ativa','Caixa JBL',350.00,'AUDIO'),
('Microfone Sem Fio','Shure',180.00,'AUDIO'),
('Moving Head','Beam 230',250.00,'ILUMINACAO'),
('Painel LED','P3 Indoor',900.00,'ESTRUTURA'),
('Estrutura Box Truss','Q30',120.00,'ESTRUTURA');

```
-- =====
-- TABELA ORCAMENTO
-- =====
```

```
CREATE TABLE orcamento (

    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    cliente_id INTEGER NOT NULL,

    evento_id INTEGER NOT NULL,

    data_criacao TIMESTAMP NOT NULL,

    subtotal NUMERIC(10,2) NOT NULL,

    desconto NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,

    valor_total NUMERIC(10,2) NOT NULL,

    forma_pagamento VARCHAR(50),

    status VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_orcamento_cliente
        FOREIGN KEY (cliente_id)
        REFERENCES cliente(id),

    CONSTRAINT fk_orcamento_evento
        FOREIGN KEY (evento_id)
        REFERENCES evento(id),

    CONSTRAINT chk_status
        CHECK (status IN
            ('PENDENTE','PAGO','CANCELADO'))
);
```

```
-- =====
-- TABELA ITEM_ORCAMENTO
-- =====
```

```
CREATE TABLE item_orcamento (

    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    orcamento_id INTEGER NOT NULL,

    item_id INTEGER NOT NULL,
```

```

quantidade INTEGER NOT NULL,

valor_unitario NUMERIC(10,2) NOT NULL,

subtotal NUMERIC(10,2) NOT NULL,

CONSTRAINT fk_itemorc_orcamento
    FOREIGN KEY (orcamento_id)
    REFERENCES orcamento(id)
    ON DELETE CASCADE,

CONSTRAINT fk_itemorc_item
    FOREIGN KEY (item_id)
    REFERENCES item(id)
);

-- =====
-- TABELA FLUXO_CAIXA
-- =====

CREATE TABLE fluxo_caixa (

    id INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,

    orcamento_id INTEGER NOT NULL,

    data_lancamento DATE NOT NULL,

    descricao TEXT,

    valor NUMERIC(10,2) NOT NULL,

    tipo VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_fluxo_orcamento
        FOREIGN KEY (orcamento_id)
        REFERENCES orcamento(id)
        ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT chk_tipo
        CHECK (tipo IN
            ('RECEITA','DESPESA'))
);

-- =====
-- ÍNDICES
-- =====

```

```
CREATE INDEX idx_orcamento_cliente
ON orcamento(cliente_id);
```

```
CREATE INDEX idx_orcamento_evento
ON orcamento(evento_id);
```

```
CREATE INDEX idx_orcamento_status
ON orcamento(status);
```

```
CREATE INDEX idx_item_orcamento
ON item_orcamento(orcamento_id);
```

```
CREATE INDEX idx_fluxo_data
ON fluxo_caixa(data_lancamento);
```

```
CREATE INDEX idx_fluxo_orcamento
ON fluxo_caixa(orcamento_id);
```

```
-- =====
-- DADOS DE TESTE
-- =====
```

```
INSERT INTO orcamento
```

```
(
  cliente_id,
  evento_id,
  data_criacao,
  subtotal,
  desconto,
  valor_total,
  forma_pagamento,
  status
)
```

```
VALUES
```

```
(
  1,
  1,
  CURRENT_TIMESTAMP,
  1500.00,
  100.00,
  1400.00,
  'PIX',
  'PENDENTE'
),
(
  2,
  2,
```

```
CURRENT_TIMESTAMP,  
2500.00,  
0.00,  
2500.00,  
'Cartão',  
'PAGO'  
);
```

```
INSERT INTO item_orcamento  
(  
    orcamento_id,  
    item_id,  
    quantidade,  
    valor_unitario,  
    subtotal  
)  
VALUES  
(1,1,2,350.00,700.00),  
(1,2,2,180.00,360.00),  
(1,3,1,250.00,250.00),  
(2,4,2,900.00,1800.00),  
(2,5,5,120.00,600.00);
```

```
INSERT INTO fluxo_caixa  
(  
    orcamento_id,  
    data_lancamento,  
    descricao,  
    valor,  
    tipo  
)  
VALUES  
(  
    2,  
    CURRENT_DATE,  
    'Recebimento do orçamento',  
    2500.00,  
    'RECEITA'  
);
```

```
-- =====  
-- FIM DO SCRIPT  
-- =====
```