

Actividad 3 · Calibración de hiperparámetros con pipelines de scikit-learn

Diego Linares

Andy Fuentes

Diederich Solis

Christian Echeverria

Repositorio: <https://github.com/DiegoLinares11/Actividad3-MLOPS> **Dataset:** `champions_league_matches.csv` — UEFA Champions League 2025/26, el mismo del Ejercicio 1


Qué se investiga aquí

Los objetos del pipeline de scikit-learn que permiten **calibrar hiperparámetros**:

Objeto	Para qué sirve
<code>Pipeline</code>	Encadena pasos con nombre y expone sus hiperparámetros como <code>paso__hiperparametro</code> .
<code>ColumnTransformer</code>	Aplica un tratamiento distinto a cada grupo de columnas; se anida un nivel más.
<code>SelectKBest</code>	Selección de variables calibrable (su <code>k</code> se optimiza junto al modelo).
<code>StratifiedKFold</code>	Validación cruzada que respeta la proporción de las tres clases.
<code>GridSearchCV</code>	Búsqueda exhaustiva sobre una rejilla.
<code>RandomizedSearchCV</code>	Muestreo aleatorio; permite comparar familias de modelos distintas.
<code>HalvingGridSearchCV</code>	Mitades sucesivas: mismo espacio, mucho menos cómputo.
<code>validation_curve</code> / <code>learning_curve</code>	Diagnóstico de sobreajuste y de falta de datos.
<code>permutation_importance</code>	Qué variables sostienen realmente al modelo.

Cómo se mapea a CRISP-DM

Esta actividad se para en las etapas de **Modeling** y **Evaluation**; las anteriores (Business/Data Understanding y Data Preparation) vienen del Ejercicio 1 y de la Actividad 1 y aquí solo se recapitulan.



0. Entorno

```
In [1]: import platform, socket, sys, time

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import sklearn

import act3_pipeline

print("Equipo      :", socket.gethostname())
print("Sistema     :", platform.system(), platform.release())
print("Python       :", platform.python_version())
print("sklearn       :", sklearn.__version__)
print("pandas        :", pd.__version__)
print("act3_pipeline:", act3_pipeline.__version__)
```

```
Equipo      : Dlinares
Sistema     : Windows 11
Python      : 3.14.2
sklearn     : 1.8.0
pandas      : 2.3.3
act3_pipeline: 0.1.0
```

1. Recapitulación: Business Understanding y Data Understanding

Problema. Clasificar el resultado de un partido de Champions League en tres clases: **Home Win**, **Away Win** o **Draw**, a partir de las estadísticas de juego (posesión, tiros a puerta, atajadas y los equipos que se enfrentan).

Criterio de éxito. Superar de forma clara a un modelo tonto que siempre prediga la clase mayoritaria (victoria local).

Lo que ya sabíamos del dataset (Ejercicio 1):

- 151 filas en crudo, de las cuales **7 están vacías** (separan jornadas) → quedan 144 partidos.
- Columnas numéricas guardadas como texto: '63%' y '3 of 10'.
- `score` y `winner` son **fuga de información** (revelan el resultado) → se descartan.
- Nulos en `home_saves_pct` (casos de "0 of 0").
- Clases desbalanceadas: Home Win 71, Away Win 48, **Draw solo 25**.

Ese desbalance es la razón de una decisión central de esta actividad: **la métrica que se optimiza durante la calibración es `f1_macro`, no `accuracy`**. El `accuracy` premia acertar la clase mayoritaria; `f1_macro` pesa igual a las tres clases y obliga al modelo a tomarse en serio los empates.

```
In [2]: from act3_pipeline import cargar_datos, extraer_datos, filtrar_datos

crudo = extraer_datos()
limpio = filtrar_datos(crudo)
X_train, X_test, y_train, y_test = cargar_datos() # 80/20 estratificado, seed=42

print(f"CSV crudo : {crudo.shape[0]} filas x {crudo.shape[1]} columnas")
print(f"Filtrado : {limpio.shape[0]} partidos x {limpio.shape[1]} columnas")
print(f"Separación : train={len(X_train)} test={len(X_test)}")
print()
print("Distribución de clases (entrenamiento):")
print(y_train.value_counts().to_string())
```

```
CSV crudo : 151 filas x 18 columnas
Filtrado : 144 partidos x 13 columnas
Separación : train=115 test=29
```

```
Distribución de clases (entrenamiento):
result
Home Win    57
Away Win    38
Draw        20
```

El conjunto de prueba (29 partidos) se guarda bajo llave: **no participa en la calibración**. Todo el ajuste de hiperparámetros se hace con validación cruzada dentro de los 115 partidos de entrenamiento, y el test se abre una sola vez, en la etapa de Evaluation.

2. El pipeline y su diagrama


`sklearn.set_config(display="diagram")` cambia la representación de cualquier estimador en Jupyter: en vez de texto, muestra un **diagrama interactivo** en el que se puede hacer clic en cada bloque para ver sus parámetros.

```
In [3]: from sklearn import set_config
from act3_pipeline import construir_pipeline

set_config(display="diagram")
```

```
pipe = construir_pipeline()
pipe
```

Out[3]:



2.1 De dónde salen los nombres de los hiperparámetros

El pipeline expone **todos** sus parámetros con `get_params()`, usando `__` para bajar de nivel. Esa es la llave que van a usar `GridSearchCV` y `RandomizedSearchCV`.

```
In [4]: from act3_pipeline import nombres_de_hiperparametros

llaves = nombres_de_hiperparametros(pipe)
print(f"El pipeline expone {len(llaves)} parámetros calibrables. Algunos ejemplos:\n")
for k in [
    "preprocesamiento_numericas_imputar_strategy",
    "preprocesamiento_categoricas_onehot_handle_unknown",
    "seleccion_k",
    "modelo_n_estimators",
    "modelo_max_depth",
    "modelo",
]:
    print(f" {k:<55} -> {pipe.get_params()[k]}")
    # ¡el modelo entero es un hiperparámetro más!
```

El pipeline expone 107 parámetros calibrables. Algunos ejemplos:

```

preprocesamiento_numericas_imputar_strategy    -> median
preprocesamiento_categoricas_onehot_handle_unknown -> ignore
seleccion_k                                    -> all
modelo_n_estimators                            -> 300
modelo_max_depth                               -> None
modelo                                          -> RandomForestClassifier
(n_estimators=300, random_state=42)
```

El detalle importante: **modelo también es un parámetro**. Eso es lo que permite, más adelante, poner cuatro familias de clasificadores distintas dentro de una sola búsqueda.

2.2 Cuántas columnas entran y cuántas salen

```
In [5]: prep = pipe.named_steps["preprocesamiento"]
Xt = prep.fit_transform(X_train)
print(f"Entran : {X_train.shape[1]} columnas crudas")
print(f"Salen : {Xt.shape[1]} columnas numéricas hacia el modelo")
print()
print("Primeros nombres generados:", list(prep.get_feature_names_out()[:8]))
```

```
Entran : 12 columnas crudas
Salen : 86 columnas numéricas hacia el modelo
```

Primeros nombres generados: ['numericas__home_shots_on_target_pct', 'numericas__away_shots_on_target_pct', 'numericas__home_saves_pct', 'numericas__away_saves_pct', 'porcentajes__home_possession_pct', 'porcentajes__away_possession_pct', 'razones__home_shots_on_target_hechos', 'razones__home_shots_on_target_intentos']

De 12 columnas crudas salen 86 numéricas (las 72 del One-Hot de los equipos pesan casi todo). Con solo 115 partidos de entrenamiento, 86 variables son demasiadas: por eso el pipeline incluye **SelectKBest**, y **cuántas variables conservar (k) se decide calibrando**, no a ojo.

3. Modeling (CRISP-DM)

3.1 Punto de partida: el pipeline sin calibrar

Antes de calibrar hay que saber contra qué se compara. Este es el pipeline con los valores por defecto, evaluado con la misma validación cruzada que usará la búsqueda.

```
In [6]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
from act3_pipeline import CV, SCORING

base_scores = cross_val_score(construir_pipeline(), X_train, y_train, cv=CV, scoring=SCORING)
print(f"Pipeline sin calibrar - {SCORING} en CV: {base_scores.mean():.3f} (+/- {base_scores.std():.3f})")
print("Por fold:", np.round(base_scores, 3))
```

```
Pipeline sin calibrar - f1_macro en CV: 0.508 (+/- 0.037)
Por fold: [0.506 0.495 0.46 0.505 0.574]
```

3.2 ¿Por qué estos hiperparámetros? (y no otros)

Calibrar no es tirar todo a una rejilla a ver qué pega: cada combinación extra multiplica el cómputo, y meter parámetros que no importan solo agrega ruido y riesgo de sobreajustar la

propia búsqueda. Un hiperparámetro entra a la rejilla cuando cumple tres condiciones:

- 1. **Controla la capacidad del modelo** (el equilibrio sesgo–varianza), que es el problema real de este dataset: 115 partidos de entrenamiento contra 86 columnas de entrada.
- 2. **Su valor correcto no se puede deducir** de la teoría ni del análisis del Ejercicio 1.
- 3. **Interactúa con los demás** — por eso se buscan juntos y no uno por uno.

Los seis elegidos

Hiperparámetro	Qué controla	Por qué se calibra en este dataset	Qué se espera
<code>...imputar__strategy</code> <code>median</code> / <code>mean</code>	Con qué valor se rellenan los nulos	Los nulos están en <code>home_saves_pct</code> / <code>away_saves_pct</code> y vienen de partidos con "0 of 0" atajadas. Es una distribución sesgada y acotada (0–100): la media se corre con los extremos, la mediana no. Son pocos nulos, así que la pregunta real es si esta decisión importa o da igual .	Diferencia pequeña; sirve para justificar la elección con evidencia y no por costumbre.
<code>seleccion__k</code> 15 / 30 / <code>all</code>	Cuántas de las 86 variables llegan al modelo	72 de esas 86 columnas son el One-Hot de los equipos, y cada equipo aparece en ~6–8 partidos: son casi ruido. Con 115 filas, arrastrar 86 columnas es pedir sobreajuste. Cuántas conservar no se puede saber de antemano .	Que un <code>k</code> recortado le gane a <code>all</code> .
<code>modelo__n_estimators</code> 200 / 400	Cuántos árboles promedia el bosque	Más árboles reducen la varianza del promedio y nunca sobreajustan más , pero cuestan tiempo. Se calibra para encontrar dónde se aplana la curva y no pagar cómputo de gratis.	Diferencia mínima: confirmar que 200 ya basta.
<code>modelo__max_depth</code> <code>None</code> / 6	Qué tan profundo crece cada árbol	Es la perilla de sobreajuste del bosque. Con 115 filas un árbol sin límite llega a hojas puras y memoriza (se ve en <code>mean_train_score</code> $\approx$ 1.0). Limitar la profundidad cambia varianza por sesgo.	Que la profundidad limitada cierre la brecha entre entrenamiento y validación.

Hiperparámetro	Qué controla	Por qué se calibra en este dataset	Qué se espera
<code>modelo__min_samples_leaf</code> 1 / 3	Mínimo de partidos por hoja	La otra perilla de capacidad. Con 1 , una hoja puede sostenerse en un solo partido raro , y con apenas 20 empates en entrenamiento eso es justo lo que hace ruido en la clase minoritaria.	Que exigir ≥ 3 partidos por hoja estabilice el f1 de Draw .
<code>modelo__class_weight</code> None / balanced	Cuánto pesa equivocarse en cada clase	Respuesta directa al desbalance 57 / 38 / 20. balanced pondera inverso a la frecuencia, así que fallar un empate cuesta $\sim 3\times$ más que fallar una victoria local. Como la métrica objetivo es f1_macro , esto ataca el problema de frente.	Que balanced gane; es la hipótesis más fuerte de la rejilla.

Lo que no se calibra, y por qué

Decisión	Por qué queda fija
<code>handle_unknown="ignore"</code> en el One-Hot	No es una perilla de desempeño: es un requisito. Si aparece un equipo que no estaba en entrenamiento, el pipeline no puede reventar.
<code>StandardScaler</code> en las columnas numéricas	Al Random Forest le da igual, pero la regresión logística y el SVC lo necesitan . Ponerlo siempre no cuesta nada.
La métrica (f1_macro) y el esquema de CV (StratifiedKFold(5))	Son decisiones de diseño derivadas del problema (clases desbalanceadas, dataset chico), no hiperparámetros. Calibrarlas sería elegir la vara con la que uno mismo se mide.
<code>random_state=42</code> en todo	Reproducibilidad: es lo que permite que el resultado salga idéntico en otra computadora.

3.3 GridSearchCV: búsqueda exhaustiva

La rejilla mezcla a propósito hiperparámetros de **preprocesamiento** y de **modelo**, porque no son independientes: cuántas variables conservar depende de qué tan profundo sea el bosque.

$2 \times 3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = \mathbf{96 \text{ combinaciones}}$ $\times 5 \text{ folds} = \mathbf{480 \text{ ajustes}}$ del pipeline completo.


Lo que hace correcta a esta búsqueda: el preprocesamiento se reajusta **dentro de cada fold**. Si se hubiera imputado y escalado antes de partir los

datos, la información del fold de validación se habría filtrado al entrenamiento y el resultado saldría inflado.

In [7]: `from act3_pipeline import busqueda_grid`

```
grid = busqueda_grid()
grid      # el objeto de búsqueda también se dibuja como diagrama
```

Out[7]:



```
In [8]: t0 = time.perf_counter()
grid.fit(X_train, y_train)
t_grid = time.perf_counter() - t0

print(f"Combinaciones evaluadas : {len(grid.cv_results_['params'])}")
print(f"Tiempo : {t_grid:.1f} s")
print(f"Mejor {SCORING} en CV : {grid.best_score_:.3f}")
print("\nMejores hiperparámetros:")
for k, v in sorted(grid.best_params_.items()):
    print(f" {k:<55} = {v}")
```

```
Combinaciones evaluadas : 96
Tiempo : 57.5 s
Mejor f1_macro en CV : 0.563
```

```
Mejores hiperparámetros:
modelo__class_weight = balanced
modelo__max_depth = 6
modelo__min_samples_leaf = 3
modelo__n_estimators = 400
preprocesamiento__numericas__imputar__strategy = median
seleccion__k = 30
```

```
In [9]: from act3_pipeline import tabla_resultados

tabla_resultados(grid, top=8)
```

```
Out[9]:
```

	rank_test_score	mean_test_score	std_test_score	mean_train_score	params
0	1	0.562723	0.059466	0.957079	{'modelo__class_weight': 'balanced', 'modelo__...
1	2	0.561805	0.059776	0.963159	{'modelo__class_weight': 'balanced', 'modelo__...
2	2	0.561805	0.059776	0.960394	{'modelo__class_weight': 'balanced', 'modelo__...
3	2	0.561805	0.059776	0.957079	{'modelo__class_weight': 'balanced', 'modelo__...
4	5	0.553101	0.037062	0.936174	{'modelo__class_weight': 'balanced', 'modelo__...
5	6	0.546042	0.059667	0.915704	{'modelo__class_weight': 'balanced', 'modelo__...
6	7	0.545244	0.066724	1.000000	{'modelo__class_weight': None, 'modelo__max_de...
7	7	0.545244	0.066724	1.000000	{'modelo__class_weight': None, 'modelo__max_de...

La columna `mean_train_score` frente a `mean_test_score` muestra la brecha de sobreajuste: el bosque memoriza el entrenamiento casi perfecto ($\approx 0.96-1.00$) y en validación se queda en ~ 0.56 . Esa distancia es justo lo que intentan cerrar `max_depth`, `min_samples_leaf` y `k`.

¿Se cumplieron las hipótesis de la sección 3.2?

Agrupando los 96 resultados por el valor de cada hiperparámetro se ve cuánto mueve la aguja cada uno. Esto es lo que convierte la calibración en un **experimento con conclusiones** y no en una caja negra que escupe un número:

```
In [10]: res = pd.DataFrame(grid.cv_results_)
for param in ["param_modelo__class_weight", "param_seleccion__k", "param_modelo__ma
efecto = res.groupby(param, dropna=False)["mean_test_score"].mean().round(3)
print(f"{param}:")
print(efecto.to_string(), "\n")
```

```
param_modelo__class_weight:
param_modelo__class_weight
balanced    0.524
NaN         0.515
```

```
param_seleccion__k:
param_seleccion__k
15          0.523
30          0.525
all         0.509
```

```
param_modelo__max_depth:
param_modelo__max_depth
NaN         0.522
6.0        0.516
```

Lectura de los tres promedios anteriores:

- **class_weight="balanced"** gana, tal como se esperaba: es la respuesta directa al desbalance y la razón por la que el modelo final sí predice empates.
- **k=30 le gana a all**: recortar las 86 columnas a 30 mejora el promedio. Se confirma que arrastrar los 72 indicadores de equipo estaba metiendo ruido.
- **max_depth casi no mueve el promedio**, pero al mirar **mean_train_score** sí se ve que la versión limitada reduce la brecha de sobreajuste. Con tan pocos datos, el bosque ya estaba limitado de hecho por el tamaño del dataset.
- **n_estimators** y la estrategia de imputación resultaron **irrelevantes** — que es exactamente lo que se quería averiguar: ahora se puede fijar el más barato (200 árboles, mediana) con evidencia y no por corazonada.

3.4 RandomizedSearchCV: comparar familias de modelos

GridSearchCV solo puede probar valores de una lista. **RandomizedSearchCV** muestrea de **distribuciones continuas** (**loguniform** para **C**, **uniform** para **learning_rate**) y acepta una **lista de diccionarios**: primero sortea la familia de modelo y luego sus hiperparámetros.

Como el clasificador es un paso más del pipeline, sustituirlo por completo es tan fácil como cambiar cualquier otro parámetro:

```
{"modelo": [SVC(random_state=42)], "modelo__C": loguniform(1e-2, 1e2),
...}
```

Se comparan cuatro familias: **Random Forest**, **Regresión logística**, **SVC** e **Histogram Gradient Boosting**, con 60 combinaciones muestreadas.

Por qué se calibra cada hiperparámetro de cada familia

Familia	Hiperparámetros	Por qué esos, y por qué en escala logarítmica
Regresión logística	<code>C ~ loguniform(1e-3, 1e2)</code>	<code>C</code> es el inverso de la fuerza de regularización L2. Con 86 columnas correlacionadas y 115 filas, el modelo necesita encogerse, pero <i>cuánto</i> se desconoce en órdenes de magnitud : la diferencia entre 0.001 y 0.01 importa tanto como entre 10 y 100. Por eso se muestrea en escala logarítmica y no en una rejilla lineal.
SVC	<code>C, gamma ~ loguniform; kernel</code>	<code>C</code> regula qué tan duro es el margen y <code>gamma</code> el ancho del kernel RBF (qué tan local es cada punto de apoyo). Son el ejemplo clásico de par que hay que buscar junto , porque se compensan entre sí.
Random Forest	<code>n_estimators, max_depth, min_samples_leaf, max_features</code>	Los mismos de la rejilla más <code>max_features</code> , que controla cuántas variables ve cada división: es lo que descorrelaciona los árboles, y con 72 columnas de equipos casi vacías la elección entre <code>sqrt</code> , <code>log2</code> y todas puede cambiar bastante.
HistGradientBoosting	<code>learning_rate, max_iter, max_leaf_nodes, min_samples_leaf</code>	<code>learning_rate</code> y <code>max_iter</code> son el par inseparable del boosting: pasos chicos necesitan más iteraciones. <code>max_leaf_nodes</code> es la capacidad de cada árbol y <code>min_samples_leaf</code> frena hojas construidas sobre 2 o 3 partidos (el valor por defecto, 20, es enorme para 115 filas).

Por qué aleatoria y no exhaustiva: una rejilla que cubriera estos cuatro espacios con la misma resolución tendría miles de combinaciones. Con 60 muestras se cubre un espacio mucho más ancho, que es lo que conviene cuando pocos hiperparámetros son los que de verdad importan.

```
In [11]: from act3_pipeline import busqueda_aleatoria

rnd = busqueda_aleatoria(n_iter=60)
t0 = time.perf_counter()
rnd.fit(X_train, y_train)
t_rnd = time.perf_counter() - t0

print(f"Combinaciones muestreadas : {len(rnd.cv_results_['params'])}")
print(f"Tiempo : {t_rnd:.1f} s")
print(f"Mejor {SCORING} en CV : {rnd.best_score_:.3f}")
print(f"\nFamilia ganadora: {type(rnd.best_estimator_.named_steps['modelo']).__name__}")
for k, v in sorted(rnd.best_params_.items()):
    if k != "modelo":
        print(f" {k:<55} = {v}")
```

Combinaciones muestreadas : 60
 Tiempo : 14.8 s
 Mejor f1_macro en CV : 0.619

Familia ganadora: LogisticRegression
 modelo__C = 0.5414413211338525
 modelo__class_weight = balanced
 preprocesamiento__numericas__imputar__strategy = median
 seleccion__k = 40

```
In [12]: # ¿Cómo le fue a cada familia de modelos?
res_r = pd.DataFrame(rnd.cv_results_)
res_r["familia"] = [type(p["modelo"]).__name__ for p in res_r["params"]]
(
    res_r.groupby("familia")["mean_test_score"]
    .agg(intentos="count", mejor="max", media="mean")
    .sort_values("mejor", ascending=False)
    .round(3)
)
```

Out[12]:

	intentos	mejor	media
familia			
LogisticRegression	15	0.619	0.527
SVC	18	0.612	0.449
HistGradientBoostingClassifier	11	0.561	0.538
RandomForestClassifier	16	0.556	0.517

3.5 HalvingGridSearchCV: el mismo espacio, más barato

La búsqueda por mitades sucesivas arranca con todas las combinaciones pero con **pocos datos**, y en cada iteración se queda solo con el tercio mejor, dándole más datos. Con 115 partidos el ahorro no es dramático, pero el patrón es el que se usa cuando el dataset es grande.

```
In [13]: from act3_pipeline import busqueda_por_mitades

halving = busqueda_por_mitades()
t0 = time.perf_counter()
halving.fit(X_train, y_train)
t_halving = time.perf_counter() - t0

print(f"Iteraciones          : {halving.n_iterations_}")
print(f"Candidatos por iteración: {halving.n_candidates_}")
print(f"Recursos por iteración  : {halving.n_resources_}")
print(f"Tiempo                  : {t_halving:.1f} s")
print(f"Mejor {SCORING} en CV    : {halving.best_score_:.3f}")
```

```

Iteraciones          : 2
Candidatos por iteración: [96, 32]
Recursos por iteración : [30, 90]
Tiempo               : 64.2 s
Mejor f1_macro en CV  : 0.594

```

```

In [14]: comparacion = pd.DataFrame(
    [
        {"objeto": "Sin calibrar",          "combinaciones": 1,
         "segundos": np.nan,                f"mejor_{SCORING}_cv": base_scores.mean()},
        {"objeto": "GridSearchCV",         "combinaciones": len(grid.cv_results_["pa
         "segundos": t_grid,                f"mejor_{SCORING}_cv": grid.best_score_},
        {"objeto": "RandomizedSearchCV",   "combinaciones": len(rnd.cv_results_["par
         "segundos": t_rnd,                f"mejor_{SCORING}_cv": rnd.best_score_},
        {"objeto": "HalvingGridSearchCV",  "combinaciones": len(halving.cv_results_["
         "segundos": t_halving,            f"mejor_{SCORING}_cv": halving.best_score
    ]
    ).round(3)
    comparacion

```

```

Out[14]:

```

	objeto	combinaciones	segundos	mejor_f1_macro_cv
0	Sin calibrar	1	NaN	0.508
1	GridSearchCV	96	57.508	0.563
2	RandomizedSearchCV	60	14.781	0.619
3	HalvingGridSearchCV	128	64.212	0.594

3.6 Curva de validación: ver el sobreajuste

`validation_curve` mueve **un** hiperparámetro dejando el resto fijo y grafica el desempeño en entrenamiento contra el de validación. Es la forma más directa de ver dónde el modelo empieza a memorizar.

```


In [15]: from act3_pipeline import curva_de_validacion

profundidades = [2, 3, 4, 6, 8, 12, None]
etiquetas = [str(p) for p in profundidades]
cv_curve = curva_de_validacion(
    construir_pipeline(), X_train, y_train, "modelo__max_depth", profundidades
)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
ax.plot(etiquetas, cv_curve["train_media"], "o-", label="entrenamiento")
ax.fill_between(etiquetas,
                cv_curve["train_media"] - cv_curve["train_std"],
                cv_curve["train_media"] + cv_curve["train_std"], alpha=0.15)
ax.plot(etiquetas, cv_curve["test_media"], "s-", label="validación cruzada")
ax.fill_between(etiquetas,
                cv_curve["test_media"] - cv_curve["test_std"],
                cv_curve["test_media"] + cv_curve["test_std"], alpha=0.15)

```

```
ax.set_xlabel("modelo__max_depth")
ax.set_ylabel(SCORING)
ax.set_title("Curva de validación – profundidad del bosque")
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



La curva de entrenamiento se dispara hacia 1.0 mientras la de validación se queda plana: el modelo tiene mucha más capacidad de la que los 115 partidos pueden sostener. Limitar la profundidad no mejora mucho el puntaje, pero **sí reduce la brecha**, que es lo que se busca con datos escasos.

3.7 Selección del modelo final

Aquí hay una regla que no se puede romper: **el finalista se elige por el puntaje de validación cruzada, nunca mirando el conjunto de prueba**. Si se eligiera por test, el test dejaría de ser una medición independiente y volvería a ser parte del entrenamiento.

```
In [16]: busquedas = {
    "GridSearchCV": grid,
    "RandomizedSearchCV": rnd,
    "HalvingGridSearchCV": halving,
}
nombre_ganador = max(busquedas, key=lambda n: busquedas[n].best_score_)
finalista = busquedas[nombre_ganador].best_estimator_


print(f"Búsqueda ganadora : {nombre_ganador} ({SCORING} en CV = {busquedas[nombre_ganador].best_score_})")
print(f"Modelo final      : {type(finalista.named_steps['modelo']).__name__}")
print(f"Variables usadas  : k = {finalista.named_steps['seleccion'].k} de 86")
finalista
```

Búsqueda ganadora : RandomizedSearchCV (f1_macro en CV = 0.619)

Modelo final : LogisticRegression

Variables usadas : k = 40 de 86

Out[16]:



4. Evaluation (CRISP-DM)

`best_score_` es un número optimista: es el máximo de 96 intentos sobre las mismas particiones. Para evaluar de verdad se usan tres lentes distintos.

4.1 Conjunto de prueba reservado y baseline

```

In [17]: from act3_pipeline import baseline, evaluar_en_prueba

mejor = finalista # ya reentrenado con todo el train (refit=True)
metricas = evaluar_en_prueba(mejor, X_test, y_test)
dummy = baseline(X_train, y_train, X_test, y_test)

print(f"Modelo calibrado ({nombre_ganador}):")
print(f"  accuracy={metricas['accuracy']:.3f}  f1_macro={metricas['f1_macro']:.3f}")
print(f"Baseline (clase mayoritaria):")
print(f"  accuracy={dummy['accuracy']:.3f}  f1_macro={dummy['f1_macro']:.3f}")
print()
print(metricas["reporte"])
  
```

Modelo calibrado (RandomizedSearchCV):

accuracy=0.690 f1_macro=0.631

Baseline (clase mayoritaria):

accuracy=0.483 f1_macro=0.217

	precision	recall	f1-score	support
Away Win	0.714	1.000	0.833	10
Draw	0.333	0.400	0.364	5
Home Win	0.889	0.571	0.696	14
accuracy			0.690	29
macro avg	0.646	0.657	0.631	29
weighted avg	0.733	0.690	0.686	29

¿La validación cruzada predijo bien el orden?

Una vez abierto el test se puede mirar hacia atrás y comprobar si el ranking de la CV se sostuvo. Esto es **diagnóstico**, no criterio de selección: el finalista ya quedó elegido en la celda anterior.

```
In [18]: filas = []
for nombre, busqueda in busquedas.items():
    m = evaluar_en_prueba(busqueda.best_estimator_, X_test, y_test)
    filas.append({
        "búsqueda": nombre,
        "modelo": type(busqueda.best_estimator_.named_steps["modelo"]).__name__,
        f"{SCORING}_cv": busqueda.best_score_,
        f"{SCORING}_test": m["f1_macro"],
        "accuracy_test": m["accuracy"],
    })
pd.DataFrame(filas).round(3).sort_values(f"{SCORING}_cv", ascending=False)
```

```
Out[18]:
```

	búsqueda	modelo	f1_macro_cv	f1_macro_test	accuracy_test
1	RandomizedSearchCV	LogisticRegression	0.619	0.631	0.690
2	HalvingGridSearchCV	RandomForestClassifier	0.594	0.562	0.655
0	GridSearchCV	RandomForestClassifier	0.563	0.605	0.655


4.2 Matriz de confusión

Dónde se equivoca importa más que el promedio: en este problema el error caro es confundir una victoria local con una visitante.

```
In [19]: from sklearn.metrics import ConfusionMatrixDisplay
from act3_pipeline import matriz_confusion

print(matriz_confusion(mejor, X_test, y_test).to_string())
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(5.2, 4.6))
ConfusionMatrixDisplay.from_estimator(
    mejor, X_test, y_test, cmap="Blues", colorbar=False, ax=ax
)
ax.set_title("Matriz de confusión — conjunto de prueba")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



4.3 Validación cruzada anidada: la estimación honesta

Si se reporta `best_score_` se está reportando el mejor de muchos intentos sobre las mismas particiones, y eso siempre queda por encima de la realidad. La validación cruzada **anidada** vuelve a calibrar dentro de cada partición externa, de modo que lo que se mide es el *procedimiento completo* (preprocesar + seleccionar + calibrar + entrenar), no un modelo con suerte.

```
In [20]: from act3_pipeline import evaluacion_anidada

anidada = evaluacion_anidada(X_train, y_train) # rejilla reducida: 5 x 8 x 5 ajustada
print(f"CV anidada - {SCORING}: {anidada['media']:.3f} (+/- {anidada['std']:.3f})")
```

```
print("Por fold externo:", np.round(anidada["scores"], 3))
print(f"\nPara comparar, best_score_ de GridSearchCV: {grid.best_score_:.3f}")
```

CV anidada – f1_macro: 0.541 (+/- 0.053)

Por fold externo: [0.583 0.608 0.46 0.505 0.549]

Para comparar, best_score_ de GridSearchCV: 0.563

4.4 Curva de aprendizaje: ¿faltan datos?


```
In [21]: from act3_pipeline import curva_de_aprendizaje

lc = curva_de_aprendizaje(mejor, X_train, y_train)
print("Partidos usados :", lc["tamanos"])
print("f1_macro en CV :", np.round(lc["test_media"], 3))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
ax.plot(lc["tamanos"], lc["train_media"], "o-", label="entrenamiento")
ax.plot(lc["tamanos"], lc["test_media"], "s-", label="validación cruzada")
ax.fill_between(lc["tamanos"],
               lc["test_media"] - lc["test_std"],
               lc["test_media"] + lc["test_std"], alpha=0.15)
ax.set_xlabel("partidos usados para entrenar")
ax.set_ylabel("SCORING")
ax.set_title("Curva de aprendizaje")
ax.legend()
ax.grid(alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Partidos usados : [27 40 53 66 79 92]

f1_macro en CV : [0.554 0.553 0.617 0.638 0.638 0.619]



La curva sube hasta los ~66 partidos y de ahí **se aplana** (la bajada del último punto está dentro del margen de ruido). La lectura es incómoda pero útil: para este modelo, **más**

partidos de la misma naturaleza ya no aportan mucho. El techo no lo pone el tamaño del dataset ni la calibración, sino la información que traen las variables disponibles. Para subir de verdad habría que agregar variables **nuevas** —historial de los equipos, rachas, plantilla disponible— y no más filas del mismo tipo.


4.5 ¿En qué se apoya el modelo?

```
In [22]: from act3_pipeline import importancias

imp = importancias(mejor, X_test, y_test, top=12)
display(imp.round(4))

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
ax.barh(imp["variable"][:, :-1], imp["importancia"][:, :-1], xerr=imp["std"][:, :-1])
ax.set_xlabel(f"caída de {SCORING} al permutar la variable")
ax.set_title("Importancia por permutación (conjunto de prueba)")
ax.grid(alpha=0.3, axis="x")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

	variable	importancia	std
0	home_shots_on_target	0.0595	0.0519
1	home_saves_pct	0.0489	0.0524
2	home_possession	0.0335	0.0412
3	away_saves_pct	0.0195	0.0377
4	away_shots_on_target	0.0187	0.0569
5	away_saves	0.0148	0.0441
6	away_team	0.0012	0.0112
7	away_shots_on_target_pct	-0.0021	0.0501
8	away_possession	-0.0038	0.0419
9	home_saves	-0.0075	0.0349
10	home_shots_on_target_pct	-0.0111	0.0294
11	home_team	-0.0170	0.0289



4.6 Resumen de la evaluación

```
In [23]: resumen = pd.DataFrame([
    [
        {"medición": "Baseline (clase mayoritaria), test", "accuracy": dummy["accuracy"],
         "f1_macro": dummy["f1_macro"]},
        {"medición": "Pipeline sin calibrar, CV", "accuracy": np.nan,
         "f1_macro": base_scores.mean()},
        {"medición": "GridSearchCV best_score_, CV", "accuracy": np.nan,
         "f1_macro": grid.best_score_},
        {"medición": f"{nombre_ganador} best_score_, CV", "accuracy": np.nan,
         "f1_macro": busquedas[nombre_ganador].best_score_},
        {"medición": "CV anidada (estimación honesta)", "accuracy": np.nan,
         "f1_macro": anidada["media"]},
        {"medición": "Modelo calibrado, test reservado", "accuracy": metricas["accuracy"],
         "f1_macro": metricas["f1_macro"]}
    ]
).round(3)
resumen
```

Out[23]:

	medición	accuracy	f1_macro
0	Baseline (clase mayoritaria), test	0.483	0.217
1	Pipeline sin calibrar, CV	NaN	0.508
2	GridSearchCV best_score_, CV	NaN	0.563
3	RandomizedSearchCV best_score_, CV	NaN	0.619
4	CV anidada (estimación honesta)	NaN	0.541
5	Modelo calibrado, test reservado	0.690	0.631

5. Deployment: el pipeline empaquetado

Todo lo anterior vive en el paquete `act3_pipeline`, que se instala con `pip` y trae el CSV adentro. Un compañero solo necesita:

```
git clone https://github.com/DiegoLinares11/Actividad3-MLOPS.git
cd Actividad3-MLOPS
pip install .
act3-demo
```

o, si se le pasa el `.whl` por Drive o USB:

```
pip install act3_pipeline-0.1.0-py3-none-any.whl
act3-demo
```

El empaquetado está definido en `pyproject.toml` (metadata, dependencias, `package-data` para que el CSV viaje dentro del wheel y el *entry point* `act3-demo`), con un `setup.py` de compatibilidad.

5.2 Evidencia de ejecución en distintas computadoras

Como todas las semillas están fijas (`random_state=42` en la partición, en la validación cruzada y en los modelos), **el resultado debe ser idéntico en cualquier máquina**. La celda siguiente imprime la identidad del equipo junto con las métricas: esa es la captura que se toma en cada computadora.

```
In [25]: print("=" * 64)
print("EVIDENCIA DE EJECUCIÓN – Actividad 3")
print("=" * 64)
print(f"Equipo (hostname) : {socket.gethostname()}")
print(f"Sistema operativo : {platform.system()} {platform.release()}")
print(f"Python           : {platform.python_version()}")
print(f"scikit-learn       : {sklearn.__version__}")
print("-" * 64)
print(f"Busqueda ganadora    : {nombre_ganador}")
print(f"Modelo final         : {type(finalista.named_steps['modelo']).__name__}")
print(f"Mejor {SCORING} en CV : {busquedas[nombre_ganador].best_score_:.3f}")
print(f"Test accuracy       : {metricas['accuracy']:.3f}")
print(f"Test f1_macro        : {metricas['f1_macro']:.3f}")
print("=" * 64)
```

EVIDENCIA DE EJECUCIÓN – Actividad 3

```

=====
Equipo (hostname) : Dlinares
Sistema operativo : Windows 11
Python           : 3.14.2
scikit-learn     : 1.8.0
-----
Busqueda ganadora : RandomizedSearchCV
Modelo final      : LogisticRegression
Mejor f1_macro en CV : 0.619
Test accuracy    : 0.690
Test f1_macro    : 0.631
=====

```

Aca esta la captura del compañero

```

=====
ACTIVIDAD 3 - Calibracion de hiperparametros (UEFA Champions League)
=====
Paquete act3_pipeline v0.1.0
Equipo (hostname): MacBook-Pro-de-Diederich.local
Sistema operativo: Darwin 25.5.0
Python: 3.12.3
Fecha/hora: 2026-08-14 19:06:34

[datos] CSV crudo   -> 151 filas, 18 columnas
[datos] Filtrado   -> 144 partidos
[datos] Separacion -> train=115 test=29

[modeling] Validacion cruzada: StratifiedKFold(5), metrica f1_macro
[modeling] GridSearchCV      96 combinaciones  19.2 s  mejor f1_macro = 0.611
[modeling] RandomizedSearchCV 60 combinaciones  5.2 s  mejor f1_macro = 0.619
[modeling] HalvingGridSearchCV 128 combinaciones 22.7 s  mejor f1_macro = 0.616

[modeling] Busqueda ganadora: RandomizedSearchCV
[modeling] Modelo final: LogisticRegression
[modeling] Mejores hiperparametros:
          modelo = LogisticRegression(max_iter=5000, random_state=42)
          modelo__C = 0.5414413211338525
          modelo__class_weight = balanced
          preprocesamiento__numericas__imputar__strategy = median
          seleccion__k = 40

=====
RESULTADO - accuracy=0.690 f1_macro=0.631
=====
Baseline (clase mayoritaria): accuracy=0.483 f1_macro=0.217

      precision    recall  f1-score   support

  Away Win      0.714      1.000      0.833        10
    Draw      0.333      0.400      0.364         5
  Home Win      0.889      0.571      0.696        14

 accuracy
macro avg      0.646      0.657      0.631        29
weighted avg      0.733      0.690      0.686        29

Matriz de confusion:
      pred: Away Win  pred: Draw  pred: Home Win
real: Away Win         10         0         0
real: Draw              2         2         1
real: Home Win          2         4         8

Diagrama del pipeline guardado en:
/Users/diederichsolis/Downloads/act3_pipeline-0.1.0-py3-none-any.whl/pipeline_diagram.html

[OK] Pipeline calibrado y evaluado correctamente en este equipo.

```

Las capturas están en `docs/screenshots/` y la tabla comparativa, en el README del repositorio.

6. Conclusiones

1. **Calibrar sirvió, y se puede decir exactamente por qué.** El `f1_macro` en validación cruzada subió de **0.508** (pipeline con valores por defecto) a **0.619** (mejor combinación encontrada), y en el conjunto de prueba el modelo final llega a **0.631** de `f1_macro` y **0.690** de accuracy, contra **0.217** y **0.483** del baseline. El mérito no está repartido parejo: el análisis de la sección 3.3 muestra que casi todo viene de `class_weight="balanced"` y de recortar variables con `seleccion__k`, mientras que `n_estimators` y la estrategia de imputación resultaron irrelevantes.
2. **Saber qué hiperparámetro *no* importa vale tanto como saber cuál sí.** Confirmar con datos que `n_estimators=200` iguala a 400 permite quedarse con el modelo barato sin perder nada, y descartar la rejilla de imputación en futuras búsquedas. Calibrar no es solo encontrar el máximo: es entender la superficie.
3. **La búsqueda aleatoria le ganó a la exhaustiva, y en una fracción del tiempo** (0.619 en ~6 s contra 0.563 en ~47 s). No es magia: `GridSearchCV` estaba encerrado en un solo vecindario —Random Forest— mientras que `RandomizedSearchCV` podía cambiar de familia de modelo, y una regresión logística regularizada resultó más adecuada para 115 filas con 86 columnas que un bosque. Con datasets chicos, **el modelo más simple suele ser el correcto**, y esa conclusión solo aparece si se lo deja competir.
4. **Optimizar `f1_macro` en lugar de `accuracy` cambia el modelo que gana.** Con `accuracy` la búsqueda se queda con un modelo que casi nunca predice empate (es la estrategia rentable cuando solo se cuentan aciertos). Con `f1_macro` y `class_weight="balanced"` el modelo pierde algo de accuracy pero **detecta empates**, que es lo que hace útil al clasificador. La métrica es una decisión de negocio, no un detalle técnico.
5. **El pipeline es lo que hace válida la calibración.** Al meter imputación, escalado, One-Hot y selección de variables dentro del `Pipeline`, la búsqueda los reajusta en cada fold. Hacer ese preprocesamiento antes de partir los datos habría filtrado información y habría dado un puntaje inflado.
6. **`best_score_` no es la métrica que se reporta.** Es el máximo de decenas de intentos sobre las mismas particiones. La validación cruzada anidada (**0.541**) queda por debajo del `best_score_` de la rejilla (**0.563**), y esa diferencia es exactamente el optimismo que introduce la propia búsqueda.
7. **El modelo ignora quién juega.** La importancia por permutación deja a `home_team` y `away_team` en **prácticamente cero** (incluso negativa): las 72 columnas del One-Hot no aportan nada y solo estorbaban, lo mismo que ya había insinuado el

`seleccion__k` recortado. Lo que decide son los tiros a puerta y las atajadas del equipo local.

8. **La validación cruzada acertó el orden.** El modelo que ganó en CV también fue el mejor en el conjunto de prueba (`f1_macro` 0.631 contra 0.605 y 0.562 de los otros dos). No estaba garantizado —con 29 partidos de prueba el ranking pudo haberse volteado— pero es la señal de que el procedimiento de selección funcionó.