

Pregunta 1

Se tiene el siguiente mecanismo de cifrado para mensajes de una sola letra:

$$\mathcal{M} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z\}$$

$$K = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, \tilde{n}, o, p, q, r, s, t, u, w, x, y, z\}$$

$$E(k, m) := k + m \bmod 26$$

$$D(k, c) := c - k \bmod 26$$

- ¿ Es perfectamente seguro este mecanismo? Justifica.
- Si quitamos la llave \tilde{n} y lo demás se mantiene igual. ¿Cambia la seguridad del mecanismo? Justifica.

Solución:

- No es perfectamente seguro pues no cumple la siguiente propiedad:

“Las cardinalidades de los conjuntos claves, mensajes y criptogramas son iguales”

Mostraremos por que:

Al tener una suma en la encriptación y una resta en la decriptación asumimos que:

- Operamos los índices de los caracteres tanto del mensaje plano como el de la contraseña (en su respectivo alfabeto).
- El mensaje cifrado es un número.

Sin aún delimitar el alfabeto del criptograma(siguiente pregunta) ya sabemos que la cardinalidad de conjuntos claves es 27 pero de mensajes es 26.

Por lo tanto no es perfectamente seguro.

- Bajo este criterio la cardinalidad de conjuntos clave y mensaje sí son iguales, veremos que el de criptogramas no y que además no cumplen con la siguiente propiedad:

“Para toda pareja (c, m) , existe **una** k tal que m se cifra como c usando k .”

No importa si consideramos que los alfabetos están en índice base cero o uno, llegaremos a la misma conclusión. Como en la operación usan módulo veintiseis consideramos pertinente usar índice base uno.

Ahora tenemos como posibles claves los elementos del alfabeto utilizado en E.E.U.U.A (26 caracteres), así digamos para el mensaje 'a', tenemos los siguientes posibles valores comenzando con la llave 'a' y en orden cronológico hasta llegar a 'z':

[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]

Para el carácter 'z' los siguientes:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]

Observamos que es imposible para el mensaje 'a' producir el criptograma 1, pues el índice de 'a' ya es 1 y con las claves operamos en un rango $\{1, \dots, 26\}$.

No existe una clave k tal que 'a' se cifre como 1 usando k .

Y aún más importante la longitud del conjunto de criptogramas ($\{1, \dots, 27\}$) no es igual a la de claves ni mensajes.

***Nota:** Para conseguir los posibles valores utilizamos código escrito en Haskell que se encuentra en el siguiente [enlace](#)

Pregunta 2

Considera los mecanismos de cifrado adaptados a cadenas de bytes y descifra los siguientes criptotextos con la llave correspondiente.

- a) Sustitución monoalfabética.

$C = 0\text{xfb}0762\text{a}891$,

llave de cifrado k es la permutación ($04 \mapsto 91$, $01 \mapsto 32$, $75 \mapsto 62$, $\text{ff} \mapsto \text{fb}$)

y los demás bytes quedan fijos.

- b) Vigenère. $c = 0\text{x}00\text{ab}23\text{cd}45$, $k = 0\text{x}\text{fa}03$.

- c) Afín. $c = 0\text{x}23\text{aa}7\text{f}$, $k = (255, 7)$.

Pregunta 3

El siguiente texto fue crifrado con una sustitución monoalfabética. Encuentra el texto claro en español y describe tu procedimiento de criptoanálisis. Puedes apoyarte del programa Ganzua ^a u otro.

GK VQ JJQZH XQ FQVBKWH P XQNOSUVK SZR FRNBR QMBQZKNHZ HOQRZKOR OSPRN RWSRN BQZKRZ SZ OHJHV
BRZ LRVQOKXH R JR BKZBR ASQ GQ VQOHVXRHZ JR XQNOVKLOKHZ ASQ YROQ QJ WQHWVRTH ZSUKH XQJ
GRVQ BQZQUVRVSG ZKZWSZR KGRWKZROKHZ YSGRZR LHXVKR OHZOQKV LRZHVGR GRN JRGQZBRUJGQZBQ
XQNHJRXH R XQVQOYR Q KCASKQVXR P YRNBR XHZXQ LHXXR RJORZCRV JR GKVRXR NQ BQZXXRZ OHGH
GSVRJJRN XQJ GSZXH ORXQZRN XQ RORZBKJRXHN YHVVKUJGQZBQ ZQWVHN P OHJWRZBQN OPH JSWSUVQ
RNLQOBH FQKRNR VQTHVCRXH LHV JR VQNROR ASQ VHGLKR OHZBVR QJJHN NS UJRZOR P JKFKXR OVQNR
RSJJRZXH P VSWKQZXH QBQVZRGQZBQ HLSQNR RJ LVHGHZBHVH NHUVQ OSPR OKGR ZHN YRJRRURGH
P R SZRN OKZOH H NQKN GKJJRN XQZBVH XQJ GRV RXFQVBKRNQ SZR LQASQNR KNJR XQ RNLQOBH XQNQVBKOH
ASKCR NQR GRN RXQOSRXH XQOKV ASQ NS LHNKOKHZ NQ RXXFKZRUR WVROKRN R JRN NRJFRDQN VHGLKQZBQN ASQ
JR QZFHJFKRZ SZRN XHN GKJJRN GRN OQVOR RJCRURNQ HBVR KNJR GRN LQASQNR YHVVKUJGQZBQ
QNORVLRXR P QNBQVKJ VHXQRXZ QZ FRVKRN LRVBQN LHV RGHZBHZRGKQZBHN XQ HNOSVRN VHORN

Con frecuencias:

R: 125, Q: 95, H: 66, N: 58, Z: 57, V: 56, K: 52, J: 43, O: 40, X: 39, S: 34, B: 33,
G: 30, L: 18, U: 13, W: 11, F: 10, P: 10, A: 9, Y: 7, C: 5, T: 2, Ñ: 2, M: 1, D: 1

^aGanzúa

Pregunta 4**Pregunta 5**

Considera la siguiente modificación al sistema one-time real pad; se usan mensajes de longitud arbitraria pero acotada, es decir, $\mathcal{M}\{0,1\}^{\leq \uparrow}$ (cadenas de bits de longitud entre 1 y \uparrow). Oara encriptar se usan llaves de tamaño \uparrow y al aplicar el XOR solo se usa el número de bits necesarios de la llave, es decir, $K = \{0,1\}^{\uparrow}$ y $E(k, m) := k_{|m|} \oplus m$.

- a) Muestra que este mecanismo no es perfectamente seguro.
- b) Construye un mecanismo perfectamente seguro para \mathcal{M} . Justifica la seguridad de tu respuesta.

Pregunta 6**Pregunta 7**

Sea Π un mecanismo de cifrado simétrico arbitrario en el que $|K| < |\mathcal{M}|$. Considera el juego de

distinguibilidad usando Π y construye un adversario que gane el juego con probabilidad mayor a $\frac{1}{2}$.

Pregunta 8**Pregunta 9**

El archivo `foto.cifrada` es una imagen encriptada con el mecanismo de César adaptado al alfabeto de bytes, es decir, el alfabeto es el conjunto $\{0, 1, \dots, 255\}$ y los desplazamientos se hacen módulo 256. La imagen original está en formato PNG. Haz un programa para probar todas las llaves posibles y recupera la imagen. ¿Cuál es la llave? Anexa tu código.

p

Pregunta 10