

Respostas – Introdução à Modelagem de Dados

1) Completar as frases, considerando a Estrutura Relacional de Dados e as Regras de Integridade Relacional:

- a) Chaves candidatas restantes que não se tornaram primária, denomina-se Chave Alternativa.
- b) Atributo de uma tabela que funciona como chave primária em outra tabela denomina-se Chave Estrangeira.
- c) O grupo de valores a partir dos quais um ou mais atributos retiram seus valores reais denomina-se Domínio.
- d) Atributo que pode ser escolhido como chave primária é denominado Chave Candidata.

e) As quatro propriedades da relação são:

1. 1) Não existem linhas duplicadas.
2. 2) A ordem das linhas não é importante.
3. 3) A ordem das colunas não é importante.
4. 4) Cada célula possui apenas um valor atômico.

2) Explique através de exemplo, as duas propriedades da Chave Candidata.

As duas propriedades da chave candidata são unicidade e minimalidade.

- Unicidade: cada valor da chave identifica apenas um registro da tabela.

Exemplo: em uma tabela de alunos, o CPF identifica somente um aluno.

- Minimalidade: a chave não possui atributos desnecessários.

Exemplo: se o CPF sozinho já identifica o aluno, não é necessário usar CPF + Nome como chave.