

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

ESIBuy – Tareas

SPRINT 1

AUTORES:

EDUARDO GALLEGO FERNÁNDEZ
GONZALO MORENO GUTIERREZ
MARIO MUÑOZ GALERA
BLANCA ALAÑON MOLINA
ALBERTO CORTÉS HERRANZ
DIEGO OLIVER ORTÍZ

Tareas — Sprint 1 ESIBuy

HU-01 — Home promocional

- Crear e implementar la Home.
- Añadir contenido promocional de ESIBuy.
- Añadir accesos visibles a Login y Registro.
- Configurar y comprobar la navegación/ruta principal.
- Crear pruebas y revisar SonarQube/accesibilidad básica.

HU-02 — Registro de cliente o vendedor

- Diseñar el formulario de registro.
- Implementar el formulario web de registro responsive.
- Implementar las validaciones en frontend.
- Implementar el endpoint de registro.
- Validar los datos recibidos en backend.
- Comprobar que el correo electrónico tiene un formato válido.
- Comprobar que el correo electrónico es único.
- Permitir seleccionar únicamente los roles Cliente o Vendedor.
- Impedir el registro público como Administrador.
- Aplicar la política de contraseñas.
- Almacenar la contraseña mediante un mecanismo de hash seguro.
- Crear el usuario con estado inicial Inactivo.
- Persistir el usuario en MongoDB.
- Conectar frontend y backend.
- Mostrar mensajes de éxito y error.
- Informar de que la cuenta queda pendiente de revisión.

- Crear e implementar los formularios de registro de cliente y vendedor.
- Implementar modelo, persistencia y endpoint de registro.
- Implementar validaciones de registro en frontend y backend.
- Implementar seguridad de contraseña, roles y estado inicial de la cuenta.
- Integrar frontend y backend y mostrar mensajes de resultado.
- Crear pruebas del registro.

Dentro de “validaciones” entraría edad, DNI/NIF, email único, nombre comercial único, campos obligatorios, contraseña repetida, etc.

HU-03 — Inicio de sesión

- Diseñar el formulario de Login.
- Implementar el formulario de Login.
- Implementar la autenticación mediante correo y contraseña.
- Configurar la gestión de sesión.
- Identificar el rol del usuario autenticado.
- Configurar los permisos de Administrador, Vendedor y Cliente.
- Permitir el acceso funcional a usuarios Activos.
- Impedir el acceso funcional a usuarios Inactivos.
- Mostrar un mensaje indicando que la cuenta está pendiente de revisión.
- Impedir el acceso a usuarios Bloqueados.
- Mostrar mensajes genéricos de autenticación.
- Añadir un enlace hacia Registro.
- Añadir un enlace hacia Recuperación de contraseña.
- Implementar el cierre de sesión.
- Proteger las comunicaciones mediante HTTPS.

Administración de usuarios

HU-04 — Consultar usuarios registrados

- Implementar la consulta de usuarios en backend.
- Crear el listado de usuarios para el Administrador.
- Mostrar únicamente la información necesaria para la gestión.
- Mostrar el estado de cada usuario.
- Excluir contraseñas y datos sensibles.
- Implementar la consulta detallada de un usuario.
- Restringir el acceso al Administrador.
- Comprobar los permisos también en backend.
- Mostrar un mensaje cuando no existan usuarios.

HU-05 — Activar usuario pendiente

- Añadir la acción Activar en el listado de usuarios.
- Restringir la acción a los Administradores.
- Comprobar que el usuario se encuentra en estado Inactivo.
- Cambiar el estado de Inactivo a Activo.
- Persistir el nuevo estado.
- Actualizar el listado de usuarios.
- Mostrar un mensaje de activación correcta.
- Mostrar el motivo si la operación no puede realizarse.

- Comprobar que el usuario Activo puede acceder a sus funcionalidades.

HU-06 — Bloquear o desbloquear usuario

- Añadir las acciones Bloquear y Desbloquear.
- Restringir ambas acciones a los Administradores.
- Comprobar que el usuario seleccionado existe.
- Cambiar y persistir el estado del usuario.
- Impedir el acceso de los usuarios Bloqueados.
- Invalidar las sesiones activas de un usuario bloqueado.
- Permitir el acceso después de desbloquearlo si su estado es Activo.
- Actualizar el estado mostrado en el listado.
- Mostrar mensajes claros del resultado de la operación.
- Definir si es posible bloquear a un Administrador.
- Impedir que el sistema quede con todos los Administradores bloqueados.

HU-07 — Modificar usuario

- Reutilizar el formulario de consulta para la modificación.
- Definir los campos que pueden modificarse.
- Implementar la modificación de usuarios en backend.
- Validar los campos modificables.
- Comprobar que el correo sigue siendo único si puede modificarse.
- Impedir modificar campos no autorizados.
- Guardar los cambios.
- Mostrar el resultado de la operación.
- Restringir la modificación a los Administradores.

HU-08 — Eliminar usuario

- Añadir la acción de eliminar usuario.
- Solicitar confirmación antes de eliminar.
- Comprobar las relaciones del usuario con otros datos.
- Definir cuándo se permite la eliminación.
- Definir si la eliminación será física o lógica.
- Impedir la eliminación cuando existan relaciones incompatibles.
- Implementar la eliminación en backend.
- Actualizar el listado después de una eliminación correcta.
- Mostrar el resultado de la operación.
- Mostrar el motivo cuando la eliminación no pueda realizarse.

Administración de administradores

HU-09 — Crear administrador

- Configurar el Administrador inicial del sistema.
- Diseñar el formulario interno de alta de Administrador.

- Implementar la creación de administradores.
- Validar los campos obligatorios.
- Comprobar que el correo electrónico es único.
- Aplicar la política de contraseñas.
- Almacenar la contraseña de forma segura.
- Impedir la creación pública de Administradores.
- Restringir la operación a Administradores autenticados.
- Mostrar un mensaje de resultado.
- Comprobar que el nuevo Administrador puede iniciar sesión.

HU-10 — Eliminar administrador

- Añadir la acción de eliminar Administrador.
- Restringir la operación a Administradores autenticados.
- Solicitar confirmación antes de eliminar.
- Impedir que un Administrador se elimine a sí mismo.
- Impedir eliminar al último Administrador del sistema.
- Invalidar las sesiones del Administrador eliminado.
- Persistir la eliminación.
- Mostrar mensajes de éxito o error.
- Mostrar el motivo cuando la operación no pueda realizarse.

  ¿El admin padre se puede eliminar?

Categorías

HU-11 — Consultar categorías por parte del administrador

- Crear el modelo de Categoría.
- Crear la persistencia de Categoría.
- Implementar la consulta de categorías en backend.
- Crear el listado de categorías.
- Mostrar el nombre y la descripción.
- Implementar la consulta detallada.
- Restringir el acceso al Administrador.
- Comprobar los permisos también en backend.
- Mostrar un mensaje cuando no existan categorías.

HU-12 — Crear categoría

- Diseñar el formulario de alta de categoría.
- Implementar el formulario.
- Implementar la creación de categorías en backend.
- Validar el nombre y la descripción.
- Validar los campos obligatorios.
- Rechazar nombres vacíos o compuestos únicamente por espacios.
- Comprobar si el nombre de la categoría es único.

- Guardar la categoría.
- Actualizar el listado.
- Mostrar el resultado de la operación.

HU-13 — Modificar categoría

- Implementar el formulario de modificación.
- Implementar la actualización de categorías en backend.
- Validar los nuevos datos.
- Comprobar la unicidad del nombre.
- Guardar los cambios.
- Actualizar el listado.
- Mostrar el resultado de la operación.

HU-14 — Eliminar categoría

- Añadir la acción de eliminar categoría.
- Solicitar confirmación antes de eliminar.
- Comprobar que la categoría existe.
- Comprobar si la categoría tiene productos asociados.
- Impedir eliminar categorías con productos asociados.
- Mostrar el motivo del rechazo.
- Implementar la eliminación en backend.
- Actualizar el listado.
- Mostrar el resultado de la operación.

Vendedor y productos

HU-15 — Consultar productos propios

- Crear el modelo de Producto.
- Crear la persistencia de Producto.
- Implementar la consulta de productos del vendedor autenticado.
- Filtrar los resultados por el vendedor autenticado.
- Crear el listado de productos.
- Mostrar el estado de cada producto.
- Mostrar las acciones disponibles para cada producto.
- Impedir consultar productos pertenecientes a otros vendedores.
- Restringir el acceso a vendedores Activos.

HU-16 — Activar o desactivar producto

- Añadir las acciones Activar y Desactivar.
- Cambiar el estado lógico del producto.
- Comprobar que el producto pertenece al vendedor autenticado.
- Restringir la operación a vendedores Activos.
- Mantener el producto almacenado aunque esté desactivado.

- Impedir que los productos desactivados aparezcan en las búsquedas de clientes.
- Persistir el cambio de estado.
- Actualizar el listado.
- Mostrar el resultado de la operación.
- Controlar los casos en los que el producto ya esté activo o desactivado.

HU-17 — Crear producto

- Diseñar el formulario de alta de producto.
- Implementar el formulario.
- Implementar la creación del producto en backend.
- Validar que los campos obligatorios estén rellenos
- Comprobar que la categoría existe.
- Comprobar que el precio es mayor que 0.
- Comprobar que el stock es mayor o igual que 0.
- Asociar automáticamente el producto al vendedor autenticado.
- Impedir que se asigne el producto a otro vendedor.
- Restringir la operación a vendedores Activos.
- Guardar el producto.
- Mostrar el producto en el catálogo del vendedor.
- Mostrar un mensaje de creación correcta.

HU-18 — Modificar producto

- Reutilizar o implementar el formulario de creación.
- Implementar la actualización del producto en backend.
- Comprobar que el producto pertenece al vendedor autenticado.
- Definir los campos que pueden modificarse.
- Validar los campos modificados.
- Comprobar que la categoría existe.
- Validar que el precio sea mayor que 0.
- Validar que el stock sea mayor o igual que 0.
- Impedir modificar el propietario del producto.
- Restringir la operación a vendedores Activos.
- Guardar los cambios.
- Actualizar el catálogo.
- Mostrar el resultado de la operación.

Tareas técnicas generales del Sprint

Estas tareas no deben repetirse debajo de cada HU:

- Crear y configurar el proyecto Spring.
- Configurar MongoDB.
- Crear y configurar el proyecto frontend.
- Definir la arquitectura del sistema.

- Configurar Git y la estrategia de ramas.
- Configurar Spring Security y RBAC.
- Definir los estados de usuarios y productos.
- Configurar la gestión segura de sesiones.
- Configurar HTTPS.
- Configurar JUnit y el entorno de pruebas.
- Seleccionar las HUs que se desarrollarán mediante TDD.
- Garantizar que al menos el 50 % de las funcionalidades se desarrolla mediante TDD.
- Mantener una cobertura mínima del 60 %.
- Configurar SonarLint y SonarQube.
- Revisar defectos, duplicación y complejidad ciclomática.
- Realizar un análisis de vulnerabilidades con herramientas de IA.
- Mantener la trazabilidad entre HUs, tareas y casos de prueba.
- Configurar Azure DevOps.
- Documentar el uso de GitHub Copilot y la revisión del código generado.
- Registrar riesgos, decisiones técnicas y defectos detectados.

La regla sería:

Una Task = un bloque de trabajo que una persona puede coger, desarrollar y mover de To Do → In Progress → Done.

Una validación concreta no suele necesitar una Task propia.

Cómo las reduciría

HU02 — Registro de cliente o vendedor

Ahora mismo está especialmente desgranada. Texto pegado Yo pondría:

1. Crear e implementar los formularios de registro de cliente y vendedor.
2. Implementar modelo, persistencia y endpoint de registro.
3. Implementar validaciones de registro en frontend y backend.
4. Implementar seguridad de contraseña, roles y estado inicial de la cuenta.
5. Integrar frontend y backend y mostrar mensajes de resultado.
6. Crear pruebas del registro.

Dentro de “validaciones” entraría edad, DNI/NIF, email único, nombre comercial único, campos obligatorios, contraseña repetida, etc.

HU03 — Inicio de sesión

Ahora tiene 15 tareas potenciales. Texto pegado Lo reduciría a:

1. Crear e implementar el formulario de Login.
2. Implementar autenticación y gestión de sesión.
3. Implementar control de roles, estados y permisos.
4. Implementar mensajes de autenticación y accesos a Registro/Olvidé contraseña.
5. Implementar cierre de sesión y seguridad de comunicaciones.
6. Crear pruebas de autenticación y autorización.

HU04 — Consultar usuarios registrados

De las tareas actuales Texto pegado:

1. Implementar consulta de usuarios en backend.
2. Crear listado y detalle de usuarios en frontend.
3. Aplicar control de acceso y protección de datos sensibles.
4. Integrar frontend/backend y gestionar estados y casos vacíos.
5. Crear pruebas de consulta y permisos.

HU05 — Activar usuario pendiente

Ahora hay varias acciones que pertenecen al mismo bloque. Texto pegado:

1. Implementar acción de activación en frontend.
2. Implementar activación y persistencia en backend.
3. Validar estado y permisos del administrador.
4. Actualizar listado y mostrar mensajes de resultado.
5. Crear pruebas de activación.

HU06 — Bloquear o desbloquear usuario

1. Implementar acciones Bloquear/Desbloquear en frontend.
2. Implementar cambio y persistencia del estado en backend.
3. Gestionar permisos, sesiones activas y restricciones de administradores.
4. Actualizar listado y mostrar mensajes.
5. Crear pruebas de bloqueo/desbloqueo.

Aquí sí metería dentro de la Task 3 las reglas como “no dejar todos los administradores bloqueados”. Ahora están separadas en vuestro documento. Texto pegado

HU07 — Modificar usuario

1. Implementar formulario de modificación.
2. Implementar actualización del usuario en backend.
3. Implementar validaciones y restricciones de campos modificables.
4. Integrar frontend/backend y mostrar resultado.
5. Crear pruebas de modificación.

Y aquí actualizaremos las restricciones con lo que dijo hoy el profesor: email no modificable para cliente/vendedor, contraseña nunca desde perfil, etc.

HU08 — Eliminar usuario

1. Implementar acción y confirmación de eliminación.
2. Implementar eliminación en backend.
3. Comprobar relaciones y restricciones de eliminación.
4. Actualizar listado y mostrar mensajes.
5. Crear pruebas de eliminación.

No pondría como Tasks separadas “definir si física o lógica” y “definir cuándo se permite”; son decisiones que deben quedar resueltas dentro del diseño/reglas. Vuestro documento actualmente las tiene separadas. Texto pegado

HU09 — Crear administrador

1. Configurar administrador inicial.
2. Crear e implementar formulario interno de alta.
3. Implementar creación y persistencia de administradores.
4. Implementar validaciones, seguridad y restricciones de acceso.
5. Integrar frontend/backend y mostrar resultado.
6. Crear pruebas de creación de administrador.

HU10 — Eliminar administrador

1. Implementar acción y confirmación de eliminación.
2. Implementar eliminación en backend.
3. Implementar restricciones de eliminación de administradores.
4. Gestionar sesiones y resultado de la operación.
5. Crear pruebas de eliminación.

Esta además sigue siendo una buena candidata para TDD porque las reglas “no autoeliminarse” y “no eliminar al último admin” están muy claras. Texto pegado

HU11 — Consultar categorías

1. Crear modelo y persistencia de Categoría.
2. Implementar consulta de categorías en backend.
3. Crear listado y detalle de categorías.
4. Aplicar control de acceso y gestionar listado vacío.
5. Crear pruebas.

HU12 — Crear categoría

1. Crear e implementar formulario de alta.
2. Implementar creación y persistencia en backend.
3. Implementar validaciones de categoría.
4. Integrar frontend/backend y actualizar listado.

5. Crear pruebas.

Las comprobaciones de nombre vacío, espacios y unicidad son validaciones, no tres Tasks distintas. Texto pegado

HU13 — Modificar categoría

1. Implementar formulario de modificación.
2. Implementar actualización en backend.
3. Implementar validaciones.
4. Actualizar listado y mostrar resultado.
5. Crear pruebas.

HU14 — Eliminar categoría

1. Implementar acción y confirmación de eliminación.
2. Implementar eliminación en backend.
3. Comprobar existencia y productos asociados.
4. Actualizar listado y mostrar resultado.
5. Crear pruebas.

HU15 — Consultar productos propios

1. Crear modelo y persistencia de Producto.
2. Implementar consulta de productos del vendedor.
3. Crear listado de productos propios.
4. Implementar autorización y filtrado por vendedor.
5. Crear pruebas.

HU16 — Activar o desactivar producto

1. Implementar acciones Activar/Desactivar.
2. Implementar cambio lógico y persistencia en backend.
3. Validar propietario, estado y permisos.
4. Actualizar listado y visibilidad para clientes.
5. Crear pruebas.

Las diez líneas actuales se pueden condensar perfectamente así. Texto pegado

HU17 — Crear producto

1. Crear e implementar formulario de producto.
2. Implementar creación y persistencia en backend.
3. Implementar validaciones y valores por defecto.
4. Asociar producto al vendedor y aplicar permisos.
5. Integrar frontend/backend y actualizar catálogo.
6. Crear pruebas.

Aquí meteríamos además las nuevas reglas del profesor: stock por defecto 0, descuentos, imagen, disponible/visible y categorías.

HU18 — Modificar producto

1. Implementar formulario de modificación.
2. Implementar actualización en backend.
3. Implementar validaciones y restricciones de modificación.
4. Comprobar propiedad y permisos del vendedor.
5. Integrar frontend/backend y actualizar catálogo.
6. Crear pruebas.