

Considere o seguinte contexto: **Jogadores de Times**

Desenvolva um sistema web com as seguintes funcionalidades:

14 - Jogador joga em Time

(X) Jogador=(CPE, Nome, Data de Nascimento, Sexo, Peso, Altura, E-mails, Telefones, Posições em jogo)

(Y) Time=(Código, Nome, Data de Fundação, Logradouro, Nro, CEP, Cidade, Estado, Telefones, fundadores)

(Z) Contratação=(CPF Jogador, Código Time, Data Início, Salário, Motivos_Saída)

Siga a seguinte estrutura:

Página Principal:

1. Página de Jogadores
2. Página de Times
3. Página de Contratações
4. Página Relatórios
5. Sair

Cada Página deverá oferecer as opções: Listar todos, Listar um, Incluir (sem repetição), Alterar e Excluir (após confirmação dos dados) um elemento do conjunto. Observe que as informações que estão no **plural** significam que deve ser possível incluir vários itens do mesmo atributo, por exemplo, o atributo Telefones: uma pessoa pode ter um número indefinido de telefones. A Página Relatórios deverá ter uma opção para cada um dos relatórios solicitados abaixo.

A Página Relatórios deverá ter uma opção para cada um dos relatórios solicitados.

Relatórios:

- a) Mostrar o nome do time e todos os dados dos jogadores que atuam em determinada posição informada pelo usuário;
- b) Mostrar todos os dados dos times que possuem mais do que X fundadores, sendo X fornecido pelo usuário;
- c) Mostrar todos os dados de todos os jogadores e de seus respectivos times que possuíam contrato entre as datas X e Y fornecidas pelo usuário.