BOOTSTRAP II



Imagen: Creada en Blender por Diego Pastrana Monzón

Diego Fermín Pastrana Monzón 1º de ASIR Lenguaje de Marca y Sistemas de Gestión de Información

ÍNDICE:

Introducción	Página	2
Desarrollo	Página	3 - 5
Conclusión	Página	5

INTRODUCCIÓN:

Esta actividad consiste en hacer una página usando Bootstrap desde cero, en la que tendremos que usar incluso una ventana de inicio de sesión y ventanas de formulario.

DESARROLLO:


```
★ File Edit Selection
                                                                 View Go Run Terminal Help
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Actividad15_Diego_Fermín_Pastrana_Monzón
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          index.html ×
P
                     ♦ index.html > ♦ html > ♦ body > ♦ div.container-fluid.p-5.bg-primary.text-white.text-center
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           contain
V
Replace
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              AB 🖺 🗂
 go
                                      <!DOCTYPE html>
<html lang="en">
                                                tall tange on 7
deads

ctitle>Bootstrap 5 Example</title>
clink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jooper.js@1.16.1/dist/und/popper.min.js"></script>
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jooper.js@1.16.1/dist/und/popper.min.js"></script>
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/und/popper.min.js"></script>
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
clink nel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap-icons.min.css">
clink nef="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity-"sha384-G8zsymM9kdorMNeT87bh950GNyZPhcTNXjINN7RuBCsyN/o@jlpcVBQyq46cDfL" crossorigin="anonymous"></script snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-G8zsymM9kdorMNeT87bh950GNyZPhcTNXjINN7RuBCsyN/o@jlpcVBQyq46cDfL" crossorigin="anonymous"></script>
clink rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
cmeta nane="vieuport" content="width-device-width, initial-scale=1">
clink href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
cscript snc="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js
4
昭
                                                          | <hd>\( \lambda \) \( \lambda
                                                                          ml>
  class="modal" id="myModal">
iv class="modal-dialog">
                                                                   class="modal-content">
                                                               |--| Modal | Header -->
div class="modal-header">
(Ab class="modal-header">
cha class="modal-title">Formulario de registroc/h4>
Coutton type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button>
                                                              ct class="form-select">
                                                                    <option>Administrador</op
<option>Usuario</option>
<option>Auditor</option>
<option>Cliente</option>
```





≡ Registrate





Diego Fermín Pastrana Monzón 1º de ASIR Lenguaje de Marca y Sistemas de Gestión de Información

Para crear esta página con Bootstrap he usado principalmente el elemento div, modificando y añadiendo clases de Bootstrap, entre otros elementos como iconos, he realizado una cabecera en la página y después una ventana de inicio de sesión que tiene usuario y contraseña. También en la parte superior de la página añadí un botón de registrarse, en el que se introduce nombre, apellidos, dirección, contraseña y un desplegable en el que se elige entre varios roles.

CONCLUSIÓN:

Esta actividad me ha servido para avanzar en el uso de Bootstrap junto a su diseño responsivo y recordar contenidos anteriores.