

**Aluno: Diego Rockenbach**

```
create database atvDiego;
```

```
use atvDiego;
```

```
create table juiz (  
    idJuiz int primary key,  
    nome varchar(25) not null,  
    pais varchar(25) not null  
);
```

```
create table jogador (  
    idJogador int primary key,  
    nome varchar(25) not null,  
    time varchar(25) not null  
);
```

```
create table tipo_cartao (  
    idCartao int primary key,  
    dataCartao date not null,  
    tempo time not null,  
    idJogador int primary key,  
    cartao varchar(20) not null,  
    idJuiz int,  
    foreign key (idJogador) references jogador(idJogador),  
    foreign key (idJuiz) references juiz(idJuiz)  
);
```

insert into juiz values

(1, 'Meira Ricci', 'Brasil'),  
(2, 'Óscar Ruiz', 'Colômbia'),  
(3, 'Amarilla', 'Paraguai');

insert into jogador values

(1, 'Higuaita', 'Colômbia'),  
(2, 'Maradona', 'Argentina'),  
(3, 'Messi', 'Argentina'),  
(4, 'F. Melo', 'Brasil');

insert into tipo\_cartao values

('2014-06-15', '23:00:00', 1, 'amarelo', 1),  
( '2014-06-15', '11:00:00', 2, 'vermelho', 2),  
( '2014-06-16', '60:00:00', 3, 'amarelo', 3),  
( '2014-06-16', '14:00:00', 4, 'amarelo', 2),  
( '2014-06-16', '24:00:00', 4, 'vermelho', 2),  
( '2014-06-16', '23:00:00', 3, 'amarelo', 3);