


Programação Orientada a Objetos

Semana 01 Apresentação da Disciplina





Linguagens Orientadas a Objeto







http://viladosilicio.com.br/conhecendo-a-linguagem-python-parte-1/

Java, C++, C#, Python, R, PHP, Visual Basic.NET, JavaScript, Ruby, Perl, Object Pascal, Objective-C, Dart, Swift, Scala, Kotlin, Common Lisp, MATLAB, and Smalltalk. (wikipedia)



Linguagens de programação no Brasil antigamente

	2003		2004	
Linguagem	Nº. de Indicações	% "	Nº. de Indicações *	%"
Delphi	431	37,3	542	39,0
Visual Basic	251	21,8	435	31,3
C++/Visual C++/C++ Builder	206	17,9	317	22,8
Java	131	11,4	212	15,3
SQL	133	11,5	195	14,0
HTML/DHTML	108	9,4	181	13,0
Clipper	124	10,7	167	12,0
XML	73	6,3	142	10,2
C/Visual C	80	6,9	111	8,0
ASP	50	4,3	104	7,5
Cobol	73	6,3	86	6,2
FoxPro/Visual FoxPro	65	5,6	81	5,8
Pascal	55	4,8	78	5,6
Java Script	12	1,0	77	5,5
Progress	39	3,4	73	5,3
Power Builder	13	1,1	63	4,5
Assembly	38	3,3	48	3,5 3,1
WebServices/.Net	9	0,8	43	3,1
Toolbook	22	1,9	38	2,7
Paradox	29	2,5	34	2,4
JSP/Servlet	6	0,5	30	2,2
PHP	3	0,3	27	1,9
Visual Objects	15	1,3	23	1,7
Informix	5	0,4	17	1,2
Lotus Notes/Lotus Script	12	1,0	12	0,9

Fonte: Bancos de dados do IEES



Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br


Ranking Tiobe

Aug 2024	Aug 2023	Change	Program	nming Language	Ratings	Change
1	1		•	Python	18.04%	+4.71%
2	3	^	G	C++	10.04%	-0.59%
3	2	•	9	С	9.17%	-2.24%
4	4		<u>«</u> ,	Java	9.16%	-1.16%
5	5		0	C#	6.39%	-0.65%






Ranking IEEE









Livros de Java - Sérgio Furgeri















Histórico

- Desenvolvida pela Sun Microsystems;
- Originalmente, gerada para utilização em pequenos dispositivos eletrônicos;
- 1995 deixa de ser apenas uma linguagem de programação para ser uma nova plataforma;
- Utilização na Web criação de páginas interativas e dinâmicas;
- Expansão para dispositivos móveis.




Algumas características de Java

- Sintaxe fácil e parecida com C / C++;
- Precisa de uma JVM (Java Virtual Machine);
- Voltada para a orientação a objetos;
- Portável de pequenos dispositivos a mainframes;
- Multithreading execução simultânea de vários eventos em um programa;
- Suporta aplicações cliente / servidor;
- Sem acesso a ponteiros do sistema operacional;



Evolução do Java






Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Evolução do Java

JavaFX

JavaFX Technologies



Fonte:

http://www.javabuilding.com/academy/java-platform/os-alicerces-da-plataforma-java.html http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/tech/index.html http://www.oracle.com/technetwork/java/javacard/overview/index.html




JSE (Java Standard Edition)

- Edição Standard da plataforma Java;
- Desenvolvimento de aplicações em geral;
- Base da JEE e Java Web Services;
- Dividida em dois grupos conceituais: Core Java e Desktop Java.
- JDK (Java Development Kit)



JEE (Java Enterprise Edition)

- Conceito / especificação definida pela Sun;
- Voltada ao desenvolvimento de grandes aplicações;
- Simplificação de aplicações multi-camadas;
- Baseados em componentes padronizados, modulares e reusáveis (EJB):






Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

JME (Java Micro Edition)

- Edição Micro da linguagem Java;
- Utilizado para o desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis como celulares e PDA's;
- MIDlets aplicações geradas no JME MIDP;





Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

JAVAFX

- Especializada em criar interfaces gráficas para interação humana, com efeitos especiais e animações.
- Permite a criação para desktop, browser e celulares.
- Na web, é a concorrente da tecnologia Flash.
- Permite:
 - ✓ Criar interfaces gráficas
 - ✓ Animações
 - ✓ Desenhar na tela
 - ✓ Efeitos
 - ✓ Gráficos
 - ✓ Programar arrastando e soltando
 - ✓ Tocar vídeo e áudio







Ferramentas para desenvolvimento

- JDK (Kit Desenvolvimento Java);
- Bloco de Notas;

https://hackr.io/blog/best-java-ides

Playstore: JStudio, Java Editor, Jvdroid








IDE's JAVA 2016









JDK - Kit de Desenvolvimento Java

- Compilador (javac)
- Interpretador de bytecode (java)
- Visualizador de applets (appletviewer)
- Gerador de documentação (javadoc)
- Fornece pacotes standard para:
 - Linguagem básica
 - 2. Sistema de janelas
 - 3. Construção de Applets
 - 4. Instruções para Entrada/Saída
 - 5. Comunicação em Rede



JavaScript

 Linguagem derivada do Java, mas o JavaScript não é Java;

> Java – orientada a objetos. JavaScript – baseada em objetos.


- Independente de plataforma, os scripts são interpretados pelo próprio browser;
- Não necessita de uma JVM para ser executada e não precisa ser compilada;
- Desenvolvida para ser utilizada junto com páginas HTML.



Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Applets

- Execução em páginas HTML visualizadas em browsers;
- AppletViewer da Sun;
- Interface mais sofisticada;
- Necessita que o java esteja ativado;





Servlets

- Aplicações Java hospedadas em servidores Web;
- Baseados em Requisições e Respostas;
- Semelhante a tecnologias como: CGI, ASP, JSP;
- Permanecem ativas durante todo o tempo;
- Necessitam ser alocadas em um container



JSP – Java Server Pages

- Tecnologia de desenvolvimento de aplicações Web;
- Criação de páginas dinâmicas, semelhante ASP;
- Parte integrante da plataforma JEE;
- Facilidade de elaboração e codificação;
- Permite realizar a separação da parte lógica (dinâmica) da parte visual (estática);
- Scriplets blocos de códigos inseridos na JSP;
- Suportam a utilização de JavaBeans;



JavaBeans


- Também conhecidos como Beans;
- Componentes projetados para serem unidades reutilizáveis;
- São utilizados em servlets, JSP etc.;





Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Geração de Telas










http://etfdevlab.blogspot.com.br/2011/06/javafx-vs-java-swing-vs-awt.html



Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Java Card

- Desenvolvida pela Sun;
- Adaptação da Plataforma Java;
- Destinada ao desenvolvimento de aplicações para dispositivos como menor capacidade de processamento e de armazenamento;





Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Convenções usadas em Java

Nomes de arquivos

Customer.java, RentalItem.java

Nomes de Classes

Customer, RentalItem, InventorItem

Nomes de Pacotes

semana01, br.com.fatec.poo

Nomes de Métodos

getCustomerName(), setRentalItemPrice()

Standard para variáveis

customerName, customerCreditLimit

Standard para constantes


MIN_WIDTH, MAX_NUMBER_OF_ITEMS

_SF

Programação Orientada a Objetos

Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Ciclo de Desenvolvimento





Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Exemplo Java

```
public class Hello{
  public static void main (String args[]){
     System.out.println("Hello!");
  }
}
```

Jshell - interpretador

Java online - https://www.onlinegdb.com/online_java_compiler

Visão geral do Eclipse Salvar projeto Importar Projeto Integração Eclipse GitHub javac d:/temp/Ola.java java -cp d:/temp Ola





Operadores Aritméticos

Operador	Significado	Exemplo
+	Adição	a + b
-	Subtração	a - b
*	Multiplicação	a * b
/	Divisão	a / b
%	Resto da divisão inteira	a % b
-	Sinal negativo (- unário)	-a
+	Sinal positivo (+ unário)	+a
++	Incremento unitário	++a ou a++
	Decremento unitário	a ou a



Prof. Dr. Sérgio Furgeri: sergio.furgeri@fatec.sp.gov.br

Operadores Relacionais

Operador	Significado	Exemplo
==	Igual	a == b
!=	Diferente	a != b
>	Maior que	a > b
>=	Maior ou igual a	$a \ge b$
<	Menor que	a < b
<=	Menor ou igual a	a >= b

Operadores Lógicos

Operador	Significado	Exemplo
&&	E lógico (and)	a && b
	Ou Lógico (or)	a b
!	Negação (not)	!a



Entrada de dados via teclado

Java.io

import java.io.*

BufferedReader obj = new BufferedReader(new inputStreamReader(System.in));

Scanner

import java.util.Scanner;

Scanner entrada = new Scanner (System.in); System.out.print("Digite seu nome: ");

JOptionPane

import javax.swing.JOptionPane;

a = JOptionPane.showInputDialog("Digite um Valor");



Conversores de tipo

Conversão de String:

```
int - Integer.parseInt( string )
Float - Float.parseFloat( string )
Double - Double.parseFloat( string )
```

Da mesma forma é possível fazer a conversão da String para os ouros tipos:

```
double i = 42.0;
String str = Double.toString(i);
```



Estruturas em Java

Estrutura Condicional – Baseia a execução com base na condição verdadeira ou falsa.

if/else - switch/case

Estrutura de Repetição – Repete um bloco de código durante um laço determinado.

for – while – do...while




Estrutura condicional if

```
2 public class If {
 3⊜
       public static void main(String[] args) {
           int num = 3;
 4
 5
           if (num == 1) {
 6
                System.out.println("Hoje é Domingo.");
 8
            if (num == 2) {
 9
                System.out.println("Hoje é Segunda.");
10
11
           if (num == 3) {
12
                System.out.println("Hoje é Terça.");
13
           if (num == 4) {
14
15
                System.out.println("Hoje é Quarta.");
16
17
18 }
```



Estrutura Condicional if-else






if-else Exemplo

```
public class If_Else {
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 25;

        if (idade >= 18) {
            System.out.println("Você é maior!");
        } else {
            System.out.println("Você é menor!");
        }
        }
}
```



Estrutura Condicional switch-case





switch-case Exemplo

```
public class Switch Case {
       public static void main(String[] args) {
 3
           int op = 4;
 4
           switch (op)
           case 1:
 8
                System.out.println("Você escolheu a opção 1");
 9
               break:
10
           case 2:
11
                System.out.println("Você escolheu a opção 2");
               break:
13
           case 3:
14
                System.out.println("Você escolheu a opção 3");
15
               break;
16
           default:
17
                System.out.println("Opção Inválida!");
18
               break;
19
20
```