

Cadenas INPUT y OUTPUT



Alberto Molina

@alberto_molina

INPUT y OUTPUT

- ▶ Paquete del exterior con destino el equipo:
 - ▷ Cadena INPUT de filter
- ▶ Paquete originado en el equipo que sale:
 - ▷ Cadena OUTPUT de filter
- ▶ Utilizadas para proteger el propio cortafuegos o de forma general en cualquier equipo
- ▶ Cuando la política es DROP a cada regla de INPUT le suele corresponder una de OUTPUT

INPUT

APPEND

```
iptables -A INPUT [-p PROTOCOLO] [-s IP ORIGEN] [-d IP  
DESTINO] [-i INTERFAZ ENTRADA] [-j ACCEPT|DROP]
```

INSERT

```
iptables -I INPUT [-p PROTOCOLO] [-s IP ORIGEN] [-d IP  
DESTINO] [-i INTERFAZ ENTRADA] [-j ACCEPT|DROP]
```

OUTPUT

APPEND

```
iptables -A OUTPUT [-p PROTOCOLO] [-s IP ORIGEN] [-d IP  
DESTINO] [-o INTERFAZ SALIDA] [-j ACCEPT|DROP]
```

INSERT

```
iptables -I OUTPUT [-p PROTOCOLO] [-s IP ORIGEN] [-d IP  
DESTINO] [-o INTERFAZ SALIDA] [-j ACCEPT|DROP]
```