

Procedimiento

Índice

1. [Instalación](#)
2. [AWS ami](#)
3. [Vagrant Box](#)
4. [Conclusiones](#)
5. [Bibliografía](#)

1. Instalación

La instalación es muy sencilla, solo hace falta añadir el repositorio y ya estaría listo para usar.

```
[vagrant@fedora32 ~]$ sudo dnf install -y dnf-plugins-core
Fedora Modular 32 - x86_64                59 kB/s | 25 kB      00:00
Fedora Modular 32 - x86_64 - Updates      115 kB/s | 23 kB      00:00
Fedora Modular 32 - x86_64 - Updates      211 kB/s | 331 kB     00:01
Fedora 32 - x86_64 - Updates              85 kB/s | 15 kB      00:00
Fedora 32 - x86_64 - Updates              1.2 MB/s | 5.1 MB     00:04
Fedora 32 - x86_64                        87 kB/s | 25 kB      00:00
Package dnf-plugins-core-4.0.18-1.fc32.noarch is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[vagrant@fedora32 ~]$ sudo dnf config-manager --add-repo https://rpm.releases.hashicorp.com/fedora/hashicorp.repo
Adding repo from: https://rpm.releases.hashicorp.com/fedora/hashicorp.repo
```

Una vez añadido el repositorio solo quedaría hacer un `dnf -y install packer`.

También podemos hacerlo descargando el binario:

```
[vagrant@fedora32 ~]$ wget https://releases.hashicorp.com/packer/1.7.2/packer_1.7.2_linux_amd64.zip
--2021-05-10 12:57:49-- https://releases.hashicorp.com/packer/1.7.2/packer_1.7.2_linux_amd64.zip
Resolving releases.hashicorp.com (releases.hashicorp.com)... 151.101.133.183, 2a04:4e42:1f::439
Connecting to releases.hashicorp.com (releases.hashicorp.com)|151.101.133.183|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 28738303 (27M) [application/zip]
Saving to: 'packer_1.7.2_linux_amd64.zip'

packer_1.7.2_linux_amd64.zip  100%[=====>] 27.41M  32.6MB/s  in 0.8s

2021-05-10 12:57:50 (32.6 MB/s) - 'packer_1.7.2_linux_amd64.zip' saved [28738303/28738303]
[vagrant@fedora32 opt]$ sudo unzip packer_1.7.2_linux_amd64.zip
Archive:  packer_1.7.2_linux_amd64.zip
  inflating: packer
[vagrant@fedora32 opt]$ sudo ln -s /opt/packer /usr/bin/packer
[vagrant@fedora32 opt]$ packer -v
1.7.2
```

2. AWS ami

Esta ami customizada partirá de una ami base de *Ubuntu Server 20.04 LTS*, la cual tendrá apache2 y php instalado por medio del provisioner **"shel"** y se la pasará el fichero *index.html* por medio del provisioner **"file"**.

install.sh:

```
#!/bin/bash
sleep 30
sudo apt update
sudo apt -y install apache2
sudo apt -y install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt -y install php7.4

sudo rm -f /var/www/html/index.html

sudo systemctl start apache2.service
```

index.php:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

image.json:

```

{
  "builders": [
    {
      "type": "amazon-ecs",
      "profile": "{{ user `aws_profile` }}",
      "region": "eu-west-3",
      "ami_name": "diego_ami",
      "source_ami": "ami-0f7cd40eac2214b37",
      "instance_type": "t2.micro",
      "ssh_username": "ubuntu"
    }
  ],
  "provisioners": [
    {
      "type": "shell",
      "script": "install.sh"
    },
    {
      "type": "file",
      "source": "index.php",
      "destination": "/tmp/"
    },
    {
      "type": "shell",
      "inline": ["sudo cp /tmp/index.php /var/www/html/"]
    }
  ]
}

```

- **Builders:**

- Primero le indicamos que **Builder** queremos usar, en este caso el de **AWS** concretamente para crear amis para instancias EC2.
- El profile se lo pasaremos como argumento por tal de aprovechar el CLI de AWS donde tenemos almacenados nuestras **access key** y **secret key**.
- Le indicamos también la región donde usaremos **AWS**.
- El nombre que tendrá la ami que crearemos.
- Es necesario que le indiquemos una **source_ami** ya que lo que hará **Packer** será copiar una ami base de referencia y en esta copia aplicar los cambios que hayamos especificado.
- También es necesario indicar el **instance_type** ya que **Packer** para que pueda crear la imagen customizada primero tiene que lanzar una instancia y en esa instancia aplicar todas las configuraciones que hayamos especificado, luego destruirá esta instancia y generará la imagen.
- El **ssh_username** es para que **Packer** al momento de crear la instancia se pueda conectar a esta, en este caso es *"ubuntu"* ya que estamos usando la ami de un S.O. ubuntu y estos en **AWS** cuentan con el usuario ubuntu para poder conectarse.

- **provisioners:**

- Usaremos dos tipos de provisioners:

- shell: Eue nos permite ejecutar comandos de shell, en el cual le pasaremos un fichero .sh el cual contiene la instalación de apache2 y php además de una pequeña configuración.
 - file: El cual nos permite tranferir ficheros de la máquina host al host remoto donde se lanzará instancia, en este caso en concreto le estamos pasando un fichero de nombre "index.php" qu contiene un función que muestra información sobre el módulo php.

Cabe resaltar que primero tranferimos el fichero index.php a /tmp/ ya que el provisioner file no cuenta con permisos de root ni está en el grupo de sudoers y por lo tanto no tiene persmiso de tranferir directamente el fichero a /vaar/www/html/. Entonces lo que hemos hecho es primero pasarlo /tmp/ dónde todo el mundo tiene permisos de todo y luego con comandos de shell lo copiamos a /var/www/html

3. Vagrant Box

Este box customizado partirá de un box con una imagen de [ubuntu/xenial64](#) que tendrá instalados y configurados apache, php y ldap.

[install.sh](#):

```
#!/bin/bash
sudo sleep 30
# Update Packages
sudo apt-get update
# Upgrade Packages
sudo apt-get upgrade

# Basic Linux Stuff
sudo apt-get install -y git

# Apache
sudo apt-get install -y apache2

# Enable Apache Mods
sudo a2enmod rewrite

#Add Ondrej PPA Repo
sudo apt-add-repository ppa:ondrej/php -y
sudo apt-get update

# Install PHP
sudo apt-get install -y php7.2

# PHP Apache Mod
sudo apt-get install -y libapache2-mod-php7.2

# Restart Apache
sudo service apache2 restart

# PHP Mods
sudo apt-get install -y php7.2-common
sudo apt-get install -y php7.2-mcrypt
sudo apt-get install -y php7.2-zip

# set slapd pass
sudo debconf-set-selections <<< 'slapd slapd/root_password password jupiter'
sudo debconf-set-selections <<< 'slapd slapd/root_password_again password jupiter'

# install ldap moduls
sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y install slapd
sudo apt-get install -y ldap-utils

# configure ldap
sudo rm -rf /etc/ldap/slapd.d/*
sudo rm -rf /var/lib/ldap/*
sudo cp /home/vagrant/ldap/DB_CONFIG /var/lib/ldap/.
sudo slaptest -Q -f /home/vagrant/ldap/slapd.conf -F /etc/ldap/slapd.d &> /dev/null
sudo slapadd -F /etc/ldap/slapd.d -l /home/vagrant/ldap/edt.org.ldif
sudo chown -R openldap.openldap /etc/ldap/slapd.d
sudo chown -R openldap.openldap /var/lib/ldap
sudo cp /home/vagrant/ldap/ldap.conf /etc/ldap/ldap.conf
```

```
sudo service slapd start
sudo service slapd restart
```

index.php:

```
<?php
phpinfo();
?>
```

image.json:

```
{
  "builders": [
    {
      "communicator": "ssh",
      "source_path": "ubuntu/xenial64",
      "provider": "virtualbox",
      "type": "vagrant"
    }
  ],
  "provisioners": [
    {
      "type": "file",
      "source": "ldap",
      "destination": "~/",
    },
    {
      "type": "file",
      "source": "index.php",
      "destination": "~/",
    },
    {
      "type": "shell",
      "script": "install.sh"
    }
  ]
}
```

Lo que hará **Packer** será lanzar un box base, en este caso ubuntu/xenial64 que, concretamente, contiene la imagen ubuntu 16.04 LTS, y conectarse por ssh.

Una vez lanzada empieza a hacer las configuraciones de los diferentes **provisioners** que hayamos especificado, luego que se haya configurado e/o instalado todo correctamente crea la imagen y la empaqueta en un **box**.

Cuando haya acabado todo este proceso hace un `vagrant destroy` del box base.

- **builders:**

- communicator: Como se comunicará packer con el box de vagrant.
- source_path: La ruta en la cual obtiene el box (puede ser de la Vagrant Cloud, de una URL, o de un box local).
- provider: Que provider en concreto usará el box para poder ser lanzado, en este caso virtualbox.
- type: El tipo de imagen, en este caso box por ser de **Vagrant**.

- **provisioners:**

- file: Nos permite tranferir elementos desde la máquina real al box creado temporalmente.
- shell: Nos permite ejecutar comando de shell *"inline"* o como un fichero de *"script"* en el box lanzado temporalmente.

Una vez tenemos todo configurado, hacemos `packer build -force -debug image.json` y nos empezará a crear el box.

Una vez creado el box customizado tenemos que añadirlo a **Vagrant** con el comando `vagrant box add output-vagrant/package.box --name diego/ubuntu` siendo **output-vagrant/** el directorio donde se encuentra el box customizado.

Creamos un fichero **Vagrantfile** diciendole las configuraciones que necesitemos:

Ejemplo Vagrantfile:

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "diego/ubuntu"
  config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080
  config.vm.network "forwarded_port", guest: 386, host: 3386
  config.vm.network "private_network", ip: "192.168.50.4"
  config.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    end
end
```

Hacemos un `vagrant up` y comprobamos que todo funciona correctamente:

PHP Version 7.2.34-21+ubuntu16.04.1+deb.sury.org+1



System	Linux ubuntu-xenial 4.4.0-210-generic #242-Ubuntu SMP Fri Apr 16 09:57:56 UTC 2021 x86_64
Build Date	May 1 2021 11:52:36
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php/7.2/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php/7.2/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php/7.2/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-opcache.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/10-pdo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-calendar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ctype.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-exif.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-fileinfo.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-ftp.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-gettext.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-iconv.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-json.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-mcrypt.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-phar.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-posix.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-readline.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-shmop.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sockets.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvmsg.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvsem.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-sysvshm.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-tokenizer.ini, /etc/php/7.2/apache2/conf.d/20-zip.ini
PHP API	20170718
PHP Extension	20170718
Zend Extension	320170718
Zend Extension Build	API320170718,NTS
PHP Extension Build	API20170718,NTS
Debug Build	no

```
[isx2031424@i01 diego_ubuntu]$ ldapsearch -x -LLL -H ldap://192.168.50.4 -b "dc=edt,dc=org" -s base
dn: dc=edt,dc=org
dc: edt
description: Escola del treball de Barcelona
objectClass: dcObject
objectClass: organization
o: edt.org
```

4. Conclusiones

Con packer he descubierto los dos tipos de infraestructura que son la mutable y la inmutable, de las cuales me he centrado en la infraestructura inmutable ya que es la solución que da **Packer** ante el problema explicado en la introducción.

Y podemos usar esta ami customizada ,que ya cuenta con la instalación y configuración de apache y php, en AWS para desplegar la infraestructura y nos ahorramos tener que acudir a un aprovisionador para realizar esta instalación y configuración. También pasaría con **Vagrant** y la box customizada.

5. Bibliografia

<https://www.packer.io/docs>

<https://www.packer.io/>

<https://github.com/hashicorp/packer>

<https://openwebinars.net/>