Cheat Sheet — Programmazione ed Algoritmica

3ª Prova in Itinere · 13 marzo 2026 · Diego Stefanini

Heap e HeapSort

Definizioni

Heap binario: albero binario **quasi completo** (tutti i livelli pieni tranne l'ultimo, riempito da sx a dx) con proprietà di heap:

- **Max-Heap:** $A[\text{Parent}(i)] \geq A[i]$ per ogni nodo i
- **Min-Heap:** $A[\text{Parent}(i)] \leq A[i]$ per ogni nodo i

Proprietà strutturali (max-heap $A[1..n]$):

- Massimo in $A[1]$
- Altezza: $h = \lfloor \log_2 n \rfloor = \Theta(\log n)$
- Foglie: posizioni $\lfloor n/2 \rfloor + 1, \ldots, n$
- Nodi ad altezza h': al più $\lceil n/2^{h'+1} \rceil$

Rappresentazione come array

Radice in $A[1]$. Per il nodo in posizione i:

$$\text{Parent}(i) = \left\lfloor \frac{i}{2} \right\rfloor \quad \text{Left}(i) = 2i \quad \text{Right}(i) = 2i + 1$$

Attributi: A.length (dimensione array), A.heap-size (elementi validi dell'heap).

Max-Heapify — $O(\log n)$

Ripristina proprietà max-heap nel sottoalbero radicato in i, assumendo che i sottoalberi figli siano già max-heap. Confronta $A[i]$ con i figli, scambia col maggiore, ricorre verso il basso (*sift-down*).

```
maxHeapify(A, i, heapsize):
  l = left(i), r = right(i), largest = i
  if l <= heapsize && A[l] > A[i]: largest = l
  if r <= heapsize && A[r] > A[largest]: largest = r
  if largest != i:
    swap(A[i], A[largest])
    maxHeapify(A, largest, heapsize)
```

Complessità: $O(h)$ dove h è altezza del nodo. Ricorrenza: $T(n) \leq T(2n/3) + \Theta(1) \Rightarrow O(\log n)$.

Correttezza: induzione sull'altezza h. Base ($h = 0$): foglia, nulla da fare. Passo: se largest $= i$ ok; altrimenti dopo lo scambio il sottoalbero violante ha altezza $h - 1$, per ipotesi induttiva la ricorsione corregge.

Build-Max-Heap — $\Theta(n)$

Trasforma array arbitrario in max-heap. Applica Max-Heapify dal basso verso l'alto, partendo da $\lfloor n/2 \rfloor$ (le foglie sono già heap banali).

```
buildMaxHeap(A, n):
  heapsize = n
  for i = n/2 downto 1:
    maxHeapify(A, i, heapsize)
```

Invariante: all'inizio di ogni iterazione, ogni nodo $j \in \{i+1, \ldots, n\}$ è radice di un max-heap.

Analisi complessità:

- Ingenua: $O(n) \times O(\log n) = O(n \log n)$ (non stretta)
- Stretta: $\sum_{h'=0}^{\lfloor \log n \rfloor} \lceil n/2^{h'+1} \rceil \cdot O(h') = O\left(n \sum h'/2^{h'}\right) = O(2n) = \Theta(n)$
- Intuizione: la maggior parte dei nodi ha altezza piccola ($n/2$ foglie, $n/4$ altezza 1, …)

HeapSort — $\Theta(n \log n)$

1. `buildMaxHeap(A, n)` — massimo in $A[1]$
2. Scambia $A[1]$ con $A[\text{heapsize}]$, decrementa heapsize
3. `maxHeapify(A, 1, heapsize)` per ripristinare
4. Ripeti finché heapsize $= 1$

```
heapsort(A, n):
  buildMaxHeap(A, n)
  heapsize = n
  for i = n downto 2:
    swap(A[1], A[i])
    heapsize = heapsize - 1
    maxHeapify(A, 1, heapsize)
```

Invariante: all'inizio di ogni iterazione: $A[1..i]$ è max-heap con gli i elementi più piccoli; $A[i+1..n]$ contiene gli $n - i$ più grandi, ordinati.

Complessità: $\Theta(n) + (n-1) \cdot O(\log n) = \Theta(n \log n)$ (pessimo, ottimo, medio)
In-place: sì (memoria $O(1)$ extra) · **Stabile:** no

Code di priorità (max)

Operazioni: `Maximum`, `Extract-Max`, `Increase-Key`, `Insert`.

Complessità con max-heap:

`Maximum(A)`	$O(1)$ — restituisce $A[1]$
`ExtractMax(A)`	$O(\log n)$ — swap $A[1] \leftrightarrow A[n]$, heapify
`IncreaseKey(A,i,k)`	$O(\log n)$ — sift-up
`Insert(A,k)`	$O(\log n)$ — aggiungi $-\infty$, increase-key

Extract-Max: salva $A[1]$, poni $A[1] := A[\text{heapsize}]$, decrementa heapsize, `maxHeapify(A, 1, heapsize)`.

Increase-Key (sift-up): poni $A[i] := k$, risali scambiando con il padre finché $A[\text{Parent}(i)] \geq A[i]$.

```
heapIncreaseKey(A, i, key):
  A[i] = key
  while i > 1 && A[parent(i)] < A[i]:
    swap(A[i], A[parent(i)])
    i = parent(i)
```

Invariante Increase-Key: l'array soddisfa la proprietà max-heap con al più una violazione in $(A[i], A[\text{Parent}(i)])$.

Insert: heapsize := heapsize $+ 1$, $A[\text{heapsize}] := -\infty$, `heapIncreaseKey(A, heapsize, key)`.

Liste, Pile, Code, Alberi Binari

Array

Memorizzazione contigua, accesso diretto per indice in $O(1)$.

$$\text{indirizzo}(A[i]) = \text{indirizzo}(A[1]) + (i-1) \cdot \text{dim. elemento}$$

`Access(A,i)`	$O(1)$
`Search(A,x)`	$O(n)$ — scansione lineare
`Insert(A,i,x)`	$O(n)$ — shift elementi a dx
`Delete(A,i)`	$O(n)$ — shift elementi a sx

Insert in coda: $O(1)$ se c'è spazio.

Liste concatenate

Nodi collegati da puntatori, non contigui in memoria.

- **Semplice:** `key`, `next` · **Doppia:** `key`, `next`, `prev`

Operazioni (lista doppia con `L.head`)

Ricerca — $O(n)$: scorri da `L.head` fino a trovare chiave k o `NIL`.

```
listSearch(L, k):
  x = L.head
  while x != NIL && x.key != k:
    x = x.next
  return x
```

Inserimento in testa — $O(1)$: `listInsert(L, x)`:

```
  x.next = L.head
  if L.head != NIL: L.head.prev = x
  L.head = x; x.prev = NIL
```

Cancellazione (dato il puntatore) — $O(1)$: `listDelete(L, x)`:

```
  if x.prev != NIL: x.prev.next = x.next
  else: L.head = x.next
  if x.next != NIL: x.next.prev = x.prev
```

Varianti

- **Circolare:** ultimo nodo punta al primo
- **Con sentinella** (`L.nil`): nodo fittizio, elimina tutti i casi limite. `L.nil.next` = testa, `L.nil.prev` = coda. Lista vuota: `L.nil.next == L.nil`.

Con sentinella, cancellazione diventa solo: `x.prev.next = x.next; x.next.prev = x.prev`

Array vs Lista:

Operazione	Array	Lista
Accesso indice	$O(1)$	$O(n)$
Ricerca	$O(n)$	$O(n)$
Insert in testa	$O(n)$	$O(1)$
Delete (dato ptr)	$O(n)$	$O(1)$
Località cache	Alta	Scarsa

Pile (Stack) — LIFO

Ultimo inserito, primo rimosso. Operazioni su **cima** (top).

`Push(S,x)` $O(1)$ · `Pop(S)` $O(1)$ · `Top(S)` $O(1)$ · `IsEmpty(S)` $O(1)$

Su array $S[1..n]$ con `S.top` (vuota se `S.top == 0`):

```
push(S, x):
  S.top = S.top + 1; S[S.top] = x
pop(S):
  S.top = S.top - 1; return S[S.top + 1]
```

Su lista: Push = insert in testa, Pop = delete in testa.

Applicazioni: call stack, backtracking, bilanciamento parentesi, undo/redo, valutazione espressioni postfisse.

Code (Queue) — FIFO

Primo inserito, primo rimosso. Enqueue in coda, Dequeue in testa.

`Enqueue(Q,x)` $O(1)$ · `Dequeue(Q)` $O(1)$ · `Front(Q)` $O(1)$ · `IsEmpty(Q)` $O(1)$

Array circolare $Q[1..n]$ con `Q.head`, `Q.tail`:

- Vuota: `Q.head == Q.tail`
- Piena: `(Q.tail mod n) + 1 == Q.head`
- Capacità effettiva: $n - 1$ (una cella sacrificata per distinguere vuota/piena)
- Avanzamento: $i := (i \bmod n) + 1$

```
enqueue(Q, x):
  Q[Q.tail] = x
  Q.tail = (Q.tail mod Q.length) + 1
dequeue(Q):
  x = Q[Q.head]
  Q.head = (Q.head mod Q.length) + 1
  return x
```

Applicazioni: scheduling round-robin, buffer I/O, BFS, gestione richieste.

Deque (Double-Ended Queue)

Generalizza pila e coda: inserimenti e rimozioni da **entrambe** le estremità. Tutte le operazioni $O(1)$.

Alberi binari — Definizioni

Albero binario: vuoto (NIL) oppure nodo con `key`, `left`, `right`, `parent`.

Terminologia:

- **Radice:** nodo senza padre (T.root)

- **Foglia:** nodo con entrambi i figli = NIL
- **Profondità:** #archi dalla radice al nodo
- **Altezza nodo:** #archi nel cammino più lungo verso una foglia
- **Altezza albero:** altezza della radice

Proprietà: albero binario di altezza h:
- Max nodi: $2^{h+1} - 1$ · Max foglie: 2^h
- Se n nodi: $h \geq \lceil \log_2(n+1) \rceil - 1$
- **Completo:** $2^{h+1} - 1$ nodi · **Degenere:** $h + 1$ nodi (= lista)

Figlio sx - Fratello dx: rappresenta alberi con #figli arbitrario usando 2 puntatori: `left-child` (primo figlio), `right-sibling` (fratello destro).

Visite — $\Theta(n)$

Inorder (sx, radice, dx): $T(n) = T(k) + T(n-k-1) + d = \Theta(n)$

```
inorderTreeWalk(x):
  if x != NIL:
    inorderTreeWalk(x.left)
    visita(x)
    inorderTreeWalk(x.right)
```

Preorder (radice, sx, dx) · **Postorder** (sx, dx, radice): stessa struttura, cambia posizione di `visita(x)`.

Dizionari: ABR e Tabelle Hash

Insieme dinamico e Dizionario

Insieme dinamico: collezione modificabile con operazioni Search, Min, Max, Successor, Predecessor, Insert, Delete.

Dizionario: ADT con Search, Insert, Delete. Se supporta anche Min/Max/Succ/Pred: **dizionario ordinato**.

ABR (Albero Binario di Ricerca)

Proprietà BST: per ogni nodo x:
- ogni y nel sottoalbero sx: y.key $<$ x.key
- ogni y nel sottoalbero dx: y.key $\geq$ x.key

Proprietà **globale**, non solo rispetto ai figli diretti.

Visita inorder di un BST → chiavi in ordine non decrescente.

Operazioni — tutte $O(h)$

Ricerca:
```
treeSearch(x, k):
  while x != NIL && k != x.key:
    if k < x.key: x = x.left
    else: x = x.right
  return x
```

Minimo / Massimo:
```
treeMinimum(x):
  while x.left != NIL:
    x = x.left
  return x
```
```
treeMaximum(x):
  while x.right != NIL:
    x = x.right
  return x
```

Successore: (1) se x ha figlio dx: minimo del sottoalbero dx. (2) altrimenti: risali finché non sei un figlio sx.

```
treeSuccessor(x):
  if x.right != NIL: return treeMinimum(x.right)
  y = x.parent
  while y != NIL && x == y.right:
    x = y; y = y.parent
  return y
```

Predecessore: simmetrico (massimo sottoalbero sx, oppure risali finché sei figlio dx).

Inserimento — $O(h)$

Scendi dalla radice confrontando le chiavi. Il trailing pointer y tiene traccia del padre. Il nuovo nodo diventa foglia.

```
treeInsert(T, z):
  y = NIL; x = T.root
  while x != NIL:
    y = x
    if z.key < x.key: x = x.left
    else: x = x.right
  z.parent = y
  if y == NIL: T.root = z
  elif z.key < y.key: y.left = z
  else: y.right = z
  z.left = NIL; z.right = NIL
```

Cancellazione — $O(h)$

Tre casi:
1. **z foglia:** rimuovi aggiornando puntatore del padre
2. **z ha 1 figlio:** collega figlio direttamente al padre di z
3. **z ha 2 figli:** sostituisci z con il suo successore y (minimo sottoalbero dx, che non ha figlio sx)

Transplant (ausiliaria): sostituisce sottoalbero radicato in u con sottoalbero radicato in v.

```
transplant(T, u, v):
  if u.parent == NIL: T.root = v
  elif u == u.parent.left: u.parent.left = v
  else: u.parent.right = v
  if v != NIL: v.parent = u.parent
treeDelete(T, z):
  if z.left == NIL: transplant(T, z, z.right)
  elif z.right == NIL: transplant(T, z, z.left)
  else:
    y = treeMinimum(z.right)  // successore
    if y.parent != z:
      transplant(T, y, y.right)
      y.right = z.right; y.right.parent = y
    transplant(T, z, y)
    y.left = z.left; y.left.parent = y
```

Complessità BST

Caso	Altezza h	Operazioni
Peggiore (degenere)	$n-1$	$O(n)$
Migliore (bilanciato)	$\Theta(\log n)$	$O(\log n)$
Medio (casuale)	$O(\log n)$	$O(\log n)$

Per $O(\log n)$ garantito nel caso pessimo: AVL, Red-Black Tree (rotazioni).

Tabelle Hash

Indirizzamento diretto

Universo $U = \{0, ..., m-1\}$ piccolo → array $T[0..m-1]$ dove $T[k]$ contiene l'elemento con chiave k.

Search, Insert, Delete: tutte $O(1)$. Spazio: $O(|U|)$ (sprecato se $n \ll |U|$).

Tavola hash con concatenamento

Funzione hash: $h : U \to \{0, ..., m-1\}$, con $m \ll |U|$.

Collisione: $k_1 \neq k_2$ ma $h(k_1) = h(k_2)$ (inevitabile se $|U| > m$).

Concatenamento: ogni cella $T[j]$ contiene una lista concatenata di tutti gli elementi con hash j.
- **Insert:** in testa alla lista $T[h(k)]$ — $O(1)$
- **Search:** scansione della lista $T[h(k)]$
- **Delete:** rimuovi dalla lista (con lista doppia: $O(1)$)

Analisi

Fattore di carico: $\alpha = n/m$ (media elementi per cella)

Ipotesi hashing uniforme semplice: ogni chiave ha uguale probabilità di essere mappata in ciascuna delle m celle.

Caso pessimo: tutte le n chiavi nella stessa cella → $\Theta(n)$

Caso medio (hashing uniforme):
- Ricerca senza successo: $\Theta(1 + \alpha)$
- Ricerca con successo: $\Theta(1 + \alpha)$

Se $n = O(m)$ allora $\alpha = O(1)$ e tutte le operazioni sono $O(1)$ in media.

Metodo della divisione

$$h(k) = k \bmod m$$

Scelta di m:
- **Evitare** $m = 2^p$: hash dipende solo dagli ultimi p bit
- **Evitare** $m = 2^p - 1$: permutazioni di stringhe danno stesso hash
- **Buona scelta:** numero primo non vicino a potenze di 2

Chiavi non numeriche → convertire in $\mathbb{N}$ (es. stringa in base 128 tramite codici ASCII).

Confronto realizzazioni di dizionario

Op.	Indir. dir.	Hash (medio)	ABR (caso peg.)
Search	$O(1)$	$O(1+\alpha)$	$O(h)$
Insert	$O(1)$	$O(1)$	$O(h)$
Delete	$O(1)$	$O(1)$	$O(h)$
Min/Max	$O(m)$	—	$O(h)$
Succ/Pred	$O(m)$	—	$O(h)$
Spazio	$O(\|U\|)$	$O(m+n)$	$O(n)$

Hash: migliore per Search/Insert/Delete, ma no Min/Max/Succ/Pred.
ABR: migliore per dizionario **ordinato**.

Problem Solving: Alberi e Array

Pattern ricorsivi su alberi binari

Struttura base: se nodo è NIL → caso base; altrimenti elabora ricorsivamente figli e combina risultati.

Altezza di un albero

```
int treeHeight(Node x):
  if x == NIL: return -1
  lh = treeHeight(x.left)
  rh = treeHeight(x.right)
  return 1 + max(lh, rh)
```

Complessità: $\Theta(n)$ — visita ogni nodo una volta.

Contare i nodi

```
int countNodes(Node x):
  if x == NIL: return 0
  return 1 + countNodes(x.left) + countNodes(x.right)
```

Contare le foglie

```
int countLeaves(Node x):
  if x == NIL: return 0
  if x.left == NIL && x.right == NIL: return 1
  return countLeaves(x.left) + countLeaves(x.right)
```

Verifica proprietà BST

Non basta confrontare con i figli diretti: servono limiti globali.

```
bool isBST(Node x, int min, int max):
  if x == NIL: return true
  if x.key < min || x.key > max: return false
  return isBST(x.left, min, x.key - 1)
      && isBST(x.right, x.key, max)
```

Chiamata iniziale: `isBST(T.root, -∞, +∞)`. Complessità: $O(n)$.

Pattern su array

Ricerca lineare e sentinella

Ricerca base: $O(n)$. Con sentinella ($A[n+1] := k$) si elimina il controllo sul bound, riducendo il fattore costante.

Due puntatori (two pointers)

Utile per array ordinati o per trovare coppie con proprietà.

```
// Coppia con somma target in array ordinato
bool twoSum(int[] A, int n, int target):
  i = 1; j = n
  while i < j:
    s = A[i] + A[j]
    if s == target: return true
    elif s < target: i = i + 1
```

```
    else: j = j - 1
  return false
```

Complessità: $O(n)$.

Ricerca binaria — $O(\log n)$
Prerequisito: array ordinato. Dimezza lo spazio di ricerca ad ogni passo.

```
int binarySearch(int[] A, int lo, int hi, int k):
  while lo <= hi:
    mid = (lo + hi) / 2
    if A[mid] == k: return mid
    elif A[mid] < k: lo = mid + 1
    else: hi = mid - 1
  return -1  // non trovato
```

Ricorrenza: $T(n) = T(n/2) + O(1) = O(\log n)$.

Complessità algoritmi ricorsivi

Master Theorem
Per ricorrenze $T(n) = aT(n/b) + f(n)$ con $a \geq 1, b > 1$:

Sia $c_{\text{crit}} = \log_b a$:
1. Se $f(n) = O(n^{c_{\text{crit}}-\varepsilon})$ per $\varepsilon > 0$: $T(n) = \Theta(n^{c_{\text{crit}}})$
2. Se $f(n) = \Theta(n^{c_{\text{crit}}})$: $T(n) = \Theta(n^{c_{\text{crit}}} \log n)$
3. Se $f(n) = \Omega(n^{c_{\text{crit}}+\varepsilon})$ e $af(n/b) \leq cf(n)$: $T(n) = \Theta(f(n))$

Esempi:
- $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$: caso 2, $c_{\text{crit}} = 1 \to \Theta(n \log n)$ (MergeSort)
- $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$: caso 2, $c_{\text{crit}} = 0 \to \Theta(\log n)$ (Ricerca binaria)
- $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)$: caso 1, $c_{\text{crit}} = 1 \to \Theta(n)$
- $T(n) = 4T(n/2) + \Theta(n)$: caso 1, $c_{\text{crit}} = 2 \to \Theta(n^2)$

Albero di ricorsione (metodo iterativo)
Espandere la ricorrenza fino al caso base, sommare i costi per livello. Utile quando il Master Theorem non si applica.

Strategie generali

1. **Identifica la ricorrenza:** numero chiamate ricorsive (a), dimensione sottoproblemi (n/b), costo combinazione ($f(n)$)
2. **Per alberi:** pensa alla struttura ricorsiva — caso base (NIL/foglia), combina risultati figli
3. **Per array:** considera approcci in-place (due puntatori, partizione), oppure divide-et-impera
4. **Verifica correttezza:** invariante di ciclo (inizializzazione, mantenimento, terminazione) o induzione
5. **Complessità:** Master Theorem per D&I, somma costi per iterativi