Python3

```python
class Solution:
    def evalRPN(self, tokens: list[str]) -> int:
        pila = []
        for token in tokens:
            if token == "+":
                b = pila.pop()
                a = pila.pop()
                pila.append(a + b)
            elif token == "-":
                b = pila.pop()
                a = pila.pop()
                pila.append(a - b)
            elif token == "*":
                b = pila.pop()
                a = pila.pop()
                pila.append(a * b)
            elif token == "/":
                b = pila.pop()
                a = pila.pop()
```

Línea 1, Columna 1 | Guardado

Ejecutar | Enviar

Python3

```
            b = pila.pop()
            a = pila.pop()
            pila.append(a + b)
        elif token == "-":
            b = pila.pop()
            a = pila.pop()
            pila.append(a - b)
        elif token == "*":
            b = pila.pop()
            a = pila.pop()
            pila.append(a * b)
        elif token == "/":
            b = pila.pop()
            a = pila.pop()
            pila.append(int(a / b))
        else:
            pila.append(int(token))
    return pila[0]

```

Línea 1, Columna 1 | Guardado

Ejecutar | Enviar

Resultado

Aceptado Tiempo de ejecución: 0 ms

✅ Caso 1 ✅ Caso 2 ✅ Caso 3

Entrada

tokens =

```
["2","1","+","3","*"]
```

Salida

```
9
```

Esperado

```
9
```

♡ Contribuir con un caso de prueba

Caso de prueba

```
1  ["2","1","+","3","*"]
2  ["4","13","5","/","+"]
3  ["10","6","9","3","+","-11","*","/","*","17","+","5","+"]
```

3/8 casos de prueba | Línea 1 | Caso 1 : tokens

Resultado del envío

Aceptado 24/24 casos de prueba superados

Enviado el 26 de octubre de 2026 a las 20:55