

Banco de preguntas tipo Kahoot

Python - corte curricular hasta if / else

30 preguntas de respuesta rápida, 4 alternativas cada una. Contenidos: fundamentos, variables, comentarios, print(), input(), conversiones, booleanos, comparadores, operadores lógicos, casos límite, if / else e indentación.

Tiempo sugerido por pregunta: 20 a 30 segundos.

Preguntas

1. ¿Qué instrucción muestra un mensaje en pantalla?

- A) input()
- B) print()
- C) int()
- D) bool()

2. ¿Qué imprime este código? print('Hola', 'curso')

- A) Holacurso
- B) Hola curso
- C) Hola, curso
- D) 'Hola' 'curso'

3. ¿Qué hace el parámetro sep en print()?

- A) Define el separador entre valores impresos
- B) Convierte texto a número
- C) Detiene el programa
- D) Borra una variable

4. ¿Qué logra end=' ' en un print()?

- A) Que el siguiente print continúe en la misma línea
- B) Que el texto se convierta en entero
- C) Que aparezca una línea vacía antes
- D) Que Python ignore el print

5. ¿Cuál es un buen nombre de variable en Python?

- A) 2saldo
- B) saldo cuenta
- C) saldo_cuenta
- D) if

6. ¿Qué valor queda en saldo? saldo = 1000; saldo = saldo + 500

- A) 500
- B) 1000
- C) 1500
- D) saldo + 500

7. ¿Qué operador se usa para multiplicar en Python?

- A) x
- B) *
- C) .
- D) **

8. ¿Qué resultado da 10 % 3?

- A) 1
- B) 3
- C) 3.33
- D) 10

9. ¿Qué hace Python con una línea que empieza con #?

- A) La ejecuta dos veces
- B) La usa como entrada
- C) La ignora como comentario
- D) La convierte en string

10. ¿Qué tipo de dato devuelve input() antes de convertirlo?

- A) int
- B) float
- C) bool
- D) str

11. Si quieres calcular con una edad ingresada por teclado, ¿qué opción corresponde?

- A) edad = input() + int
- B) edad = int(input())
- C) edad = print(input())
- D) edad = bool(input())

12. ¿Qué conversión conviene para guardar 12.5 horas jugadas?

- A) int()
- B) float()
- C) bool()
- D) print()

13. ¿Qué problema aparece al intentar hacer input() + 10 sin convertir?

- A) Se suma correctamente
- B) Python interpreta 10 como texto automáticamente
- C) Puede producir TypeError
- D) Siempre devuelve True

14. ¿Cómo se escribe verdadero en Python?

- A) true
- B) TRUE
- C) True
- D) verdadero

15. ¿Qué operador compara si dos valores son iguales?

- A) =
- B) ==
- C) !=
- D) >=

16. ¿Qué resultado da 45000 >= 60000?

- A) True
- B) False
- C) 45000
- D) Error siempre

17. La regla dice: 'edad de 18 o más'. ¿Qué condición representa mejor la regla?

- A) edad > 18
- B) edad >= 18
- C) edad == 18
- D) edad < 18

18. ¿Qué resultado da bool(0)?

- A) True
- B) False
- C) 0
- D) None

19. ¿Qué resultado da bool(-3)?

- A) True
- B) False
- C) -3
- D) Error

20. ¿Cuándo devuelve True el operador and?

- A) Cuando al menos una condición es True
- B) Solo cuando ambas condiciones son True
- C) Solo cuando ambas condiciones son False
- D) Cuando se usa con números

21. ¿Qué resultado da True or False?

- A) True
- B) False
- C) Error
- D) None

22. ¿Qué resultado da not True?

- A) True
- B) False
- C) 0
- D) 1

23. Para publicar se necesita cuenta activa y no estar suspendido. ¿Cuál condición es correcta?

- A) cuenta_activa or suspendido
- B) cuenta_activa and suspendido
- C) cuenta_activa and not suspendido
- D) not cuenta_activa and suspendido

24. Recibes notificación si estás en el servidor o si te mencionaron. ¿Qué operador corresponde?

- A) and
- B) or
- C) not
- D) ==

25. La regla dice: 'descuento para compras de \$15000 o más'. ¿Con qué valor hay que probar el caso límite?

- A) 14999
- B) 15000
- C) 15001
- D) 0

26. Si una nota 4.0 aprueba, ¿qué condición es más precisa?

- A) nota > 4.0
- B) nota >= 4.0
- C) nota == 7.0
- D) nota < 4.0

27. ¿Qué hace un if en Python?

- A) Ejecuta un bloque solo si la condición es True
- B) Ejecuta siempre los dos bloques
- C) Convierte texto a número
- D) Repite el código muchas veces

28. ¿Cuándo se ejecuta el bloque else?

- A) Cuando la condición del if es True
- B) Cuando la condición del if es False
- C) Antes del if
- D) Solo si hay input()

29. ¿Qué símbolo debe ir al final de una línea con if condicion?

- A) .
- B) ;
- C) :
- D) ,

30. ¿Por qué es importante indentar el bloque debajo de if o else?

- A) Porque Python usa la indentación como parte de la sintaxis
- B) Porque mejora solo el color del código
- C) Porque convierte los valores en booleanos
- D) Porque evita usar print()

Pauta de respuestas

Usa esta tabla para configurar la alternativa correcta en Kahoot.

1. B) print()
2. B) Hola curso
3. A) Define el separador entre valores impresos
4. A) Que el siguiente print continúe en la misma línea
5. C) saldo_cuenta
6. C) 1500
7. B) *
8. A) 1
9. C) La ignora como comentario
10. D) str
11. B) edad = int(input())
12. B) float()
13. C) Puede producir TypeError
14. C) True
15. B) ==
16. B) False
17. B) edad >= 18
18. B) False
19. A) True
20. B) Solo cuando ambas condiciones son True
21. A) True
22. B) False
23. C) cuenta_activa and not suspendido
24. B) or
25. B) 15000
26. B) nota >= 4.0
27. A) Ejecuta un bloque solo si la condición es True
28. B) Cuando la condición del if es False
29. C) :
30. A) Porque Python usa la indentación como parte de la sintaxis