



Amplamente utilizadas nos serviços de roçadas em qualquer tipo de vegetação, operam na posição central ou deslocadas à direita. Chassi de elevada resistência e componentes de primeira qualidade.

A **RO² 1300** é ideal para tratores leves e culturas perenes de menor espaçamento.



Os roçadores DUROMARK possuem exclusivo processo de fabricação, proporcionando elevada resistência ao desgaste.


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Chassi com vigas de sustentação na parte superior, evitando acúmulo de terra na parte inferior.
- Correias em "V", com esticador de fácil ajuste.
- Patins laterais reguláveis.
- Padronização de componentes.
- Suporte da roda traseira standard.
- Articulação no terceiro ponto para acompanhar as ondulações do terreno.
- Suporte dos roçadores tipo barra.

Correias em "V", com esticador de fácil ajuste.

OPCIONAL:

 Roda Traseira: ajustável para auxiliar no controle da altura de corte.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3			
Modelo:	RO ² 1300	RO ² 1500	RO ² 1700
Largura de Corte (mm):	1300	1500	1700
Número de Roçadores:	02	02	02
Altura de Corte (mm):	40 - 140	40 - 140	40 - 140
Acoplamento ao Trator:	3 pontos, Categoria II e Tomada de Força		
Rotação nos Roçadores a 540 rpm da TDF:	1038	1038	1038
Potência no Motor do Trator (cv):	36	50	60
Largura Total (mm):	1600	1800	2000
Comprimento Total (mm):	2210	2375	2575
Altura Total (mm):	1050	1120	1120
Peso Aproximado (Kg):	508	560	607



AS ROÇADEIRAS SÃO DESENVOLVIDAS PARA USO AGRÍCOLA. NÃO PERMITA A APROXIMAÇÃO DE PESSOAS DURANTE O SERVIÇO.

A MARCHESAN S.A. reserva o direito de aperfeiçoar ou alterar as características de seus produtos, sem a obrigação de assim proceder com os já comercializados e sem dar conhecimento prévio. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos. 01/2019 - Rev. 06







Av. Marchesan, 1979 - CEP 15994-900 - Matão-SP-Brasil Fone: (16) 3382.8282 - Fax (Vendas): 3382.8297 CNPJ.: 52.311.289/0001-63 - Inscr. Est.: 441.000.151.114